

DLH



Aplicaciones:

Bancos, tiendas, oficinas, bibliotecas, librerías, instituciones educativas, cines, centros comerciales, etc.

Características

Cápsula: Tipo campana de empotrar en plafón, fabricado en lámina calibre 24, reflector anodizado para una mayor reflectancia, remoto en una caja de lámina, con acabado en pintura poliéster en polvo y horneada para una mayor resistencia a la corrosión; ligero y compacto para optimización de espacio. El reflector puede ser abierto o cerrado mediante un cristal con un acabado esmerilado para evitar el deslumbramiento de la lámpara.

Sistema mecánico: Brackets de montaje fabricados en lámina galvanizada calibre 16 para plafón con un espesor máximo de 40mm.

Balastro: Estándar electrónico para lámparas de 57W tipo TRT de alta eficiencia.

Instalación: Cableado por la parte superior del luminario, cuenta con entrada de 1/2" NPT para colgar con tubo conduit.

Aplicaciones: Pasillos de circulación, vestíbulos, escaleras.

Certificación: NOM-064-SCFI

Luminario tipo downlight fluorescente

Cómo armar el número de catálogo de DLH:

Ejemplo: DLH H47 A 6R CC L
1 2 3 4 5 6

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Serie	DLH	Luminario para empotrar en plafón
2. Potencia	H47 K47	1 Lámpara de 57W fluorescente compacta TRT 2 Lámparas de 57W fluorescente compacta TRT
3. Marco ¹	A B C	Arillo anodizado mate Arillo en acabado blanco Arillo en acabado negro mate
4. Tensión de Operación	6R 62 6S 27	127V 60Hz 220V 60Hz 254V 60Hz 277V 60Hz
5. Óptica ⁴	CC CO COC	Cristal termotemplado claro ² Cristal termotemplado difuso ² Cristal termotemplado difuso ³
6. Accesorios	L	Lámpara (incluida)

Notas: 1 Consultar disponibilidad para colores y potencias adicionales
2 Toda el área de cristal es difusa
3 Área circular de 8cm de radio difusa al centro
4 Consultar fotometría IES

Peso máximo 4 kg.