



HIL T5



Aplicaciones:

Áreas industriales, talleres, bodegas, almacenes, tiendas, autoservicios.

Cómo armar el número de catálogo de HIL T5:

Ejemplo: HIL 5 228 6T FW L
1 2 3 4 5

Características

Gabinete: Desarrollo estructural para máxima rigidez, para sobreponer o colgar, Fabricado con un tratamiento previo y pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada para una mayor resistencia a la corrosión.

Balastro: Electrónico de encendido rápido, programado o instantáneo, bajo consumo de energía y alto factor de potencia. Con rango de operación de 127 a 227V.

Óptica: Reflector acabado en pintura poliéster color blanco o especular, con alto factor de reflectancia.

Instalación: Acceso al balastro retirando el reflector y desconexión utilizando tablilla de conexiones. Fácil acceso al interior para cambios de lámparas o balastro desmontando el controlente.

Certificación: NOM-064-SCFI.

Paso	Catálogo	Descripción
1. Luminario	HIL5	Luminario, HIL 5
2. Configuración de lámparas	128 228 154 254	1 Lámpara Fluorescente 28W 2 Lámparas Fluorescente 28W 1 Lámpara Fluorescente 54W 2 Lámparas Fluorescentes 54W
3. Tensión de operación	6T	120 - 277V
4. Óptico	FW FE FC	Reflector facetado en color blanco Reflector facetado especular Reflector circular en color blanco
5. Opciones	L A B	Lámparas incluidas Sistema de Emergencia 1 lámpara Sistema de Emergencia 2 lámparas

Tabla de Aplicaciones

Potencia	Longitud	Ancho
2X54W, 2X28W	2337	100
1X54W, 1X28W	1168.5	100

