Aplicaciones:

Vialidades, estacionamientos, jardines, parques, áreas recreativas.

NRP - Colonial Mexicano

Luminario exterior decorativo de alto rendimiento

Cómo armar el número de catálogo de Colonial Mexicano:


Ejemplo: NRP 15LHP 62 K G3 AD 1 2 3 4 5 6

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Luminario	NRP	Colonial Mexicano
2. Potencia¹	150HP	150W/55V Sodio de alta presión, base mogul ²
	15LHP	150W/55V Sodio de alta presión, bajas pérdidas, base mogul ²
	250HP	250W Sodio de alta presión, base mogul ²
	25LHP	250W Sodio de alta presión, bajas pérdidas, base mogul ²
	100MH	100W Aditivos metálicos, base mogul ³
	175MH	175W Aditivos metálicos, base mogul ³
	250MH	250W Aditivos metálicos, base mogul ²
3. Tensión de	6R	127V 60Hz
operación	62	220V 60Hz
	24	240V 60Hz
	6S	254V 60Hz
	27	277V 60Hz
	6U	440V 60Hz
	48	480V 60Hz
	6T	127/220/254/277V 60Hz
4. Color	K	Negro ⁴
	Ν	Verde esmeralda
	G	Gris
	Z	Bronce
5. Óptica	G3	Refractor cristal 3313 asimétrico
6. Opciones y	L	Lámpara incluida
accesorios	F1	Fusible en línea (1 Fusible) ⁵
	AD	Adornos
	FC	Minifotocelda ⁶
	MN-02	Ménsula para montaje a muro ⁷

Notas: 1 Base mogul

- 2 Armadura grande
- 3 Armadura chica
- 4 Color estándar
- 5 Sólo para 62/65/27
- 6 Sólo para 6R/62/6S/27
- 7 Se solicita por separado
- 8 Entrada para tubo 2 ½" Ø nominal por 3 ½" de altura
- 9 Para disponibilidad con lámpara son "T" plus pia consulte al fabricante 10 Para disponibilidad con tecnología cosmopolis consulte al fabricante

Peso máximo 20 kg.



425 mm



Características

Cápsula: Fundición de aluminio bajo en cobre. Fabricada con un tratamiento previo y acabada con pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada, para una mayor resistencia a la corrosión.

Balastro: Electromagnético auto-regulado con alto factor de potencia.

Óptica: Refractor prismático de cristal Endural[®] de baja brillantez con curva de distribución III.

Instalación: Fácil cableado y conexión por medio de la tapa de conexiones ubicada en la parte inferior de la cápsula.

Mantenimiento: Fácil acceso al interior de la lámpara, retirando el sombrero.

Certificación: NOM - 064 - SCFI.