Paso	Núm. Catálogo	Descripción
9. Cubierta <sup>13</sup>	Α	Estándar
7. 002.0.14	В	Crescent
	Ċ	Notched
	D	Hexagonal
	E	Angular
10. Opciones	PF-398	Gancho de seguridad <sup>14</sup>
	F1	Ensamble con fusible sencillo para unidades en 127, 254, 227V
	F2	Ensamble con doble fusible para unidades en 220,440,480V
	C3	Cadena de seguridad de 3'
	C6	Cadena de seguridad de 6'
	C1	Cubierta de seguridad de 10'
	EM	Sistema auxiliar de iluminación (incluye lámpara de tungsteno-halógeno 100W Máx.)
11. Accesorios	L	Lámpara incluida
	IL-Arch-X	Costillas decorativas tipo Arch <sup>16</sup>
	IL-Victorian-X	Costillas decorativas tipo Victorian <sup>10</sup>
	IL-Traditional-X	Costillas decorativas tipo traditional 16
	IL-Wrought-X	Costillas decorativas tipo Wrought <sup>16</sup>

## Notas: 1 Base media

- 2 Sólo disponible para CIR
- 3 Sólo disponible en 120V
- 4 No disponible para CIS, CIW, CIM
- 5 Base GX24 Q3 (balastro electrónico)
- 6 Sólo disponible con balastro electrónico de 127 a 277V
- 7 Base GX24 Q4 (balastro electrónico)
- 8 No disponible en ópticas E,F,G,H
- 9 Acabado metálico elastomérico depositado al vacío
- 10 Disponible sólo con CIR
- 11 Disponible en ópticas E y G
- 12 Sólo disponible en CIR
- 13 Sólo disponible en CII
- 14 Sólo disponible para 70DMH, 10DMH, 15DEMH
- 15 "X" deberá sustituirse por el dígito del acabado
- 16 Para disponibilidad con tecnología cosmopolis consulte al fabricante

## **CUBIERTAS**

Α





## **ÓPTICAS**













