Aplicaciones:

Estacionamientos cubiertos, pasillos, áreas de cargas, recepciones, áreas de producción o proceso.

Atlanta™



Luminario de estilo contemporáneo con controlente refractivo prismático

Cómo armar el número de catálogo de Atlanta:

Ejemplo: <u>ATL</u> <u>255</u> <u>6T</u> <u>TC</u> <u>S</u> 1 2 3 4 5

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Luminario	ATL	Atlanta
2. Lámpara	255	2 Lámparas fluorescentes compactas de 55W T-5 1
3. Tensión de operación	6T	127, 220, 254, 227V 60Hz
4. Montaje	TC DT E	Montaje a tubo coduit de ø ¾" NPT Montaje para semiempotrar a plafón reticular Montaje de sobreponer a techo
5. Opciones	L S	Lámpara incluida Tornillo de seguridad con llave

Nota: 1 Base 2G11 de 4 pines

2 Para sistema de inducción consultar a la fábrica

Características

Cápsula: Lámina de aluminio rechazado. Fabricado con un tratamiento previo y pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada, para una mayor resistencia a la corrosión.

Balastro: Electrónico de encendido rápido, bajo consumo de energía y alto factor de potencia. Con rango de operación de 127 a 277V.

Óptica: Controlente de acrílico con reflector anodizado de alta reflectancia.

Instalación: Fácil cableado, retirando el controlente y utilizando la tablilla de conexiones.

Mantenimiento: Fácil acceso al interior para cambio de lámparas y/o balastro retirando un sólo tornillo.

Certificación: NOM - 064 - SCFI.

