



SPECIFICATION:		
C	1. FOR SENSOR;	JX-F37 (1/3", 1920H*1080V, 2.7 μm)
	2. MAX IMAGE CIRCLE;	Ø6.3mm
	3. EFL.;	2.88mm ± 5%
	4. BFL.;	3.86 ± 0.3mm
B	5. F/NO.;	2.0 ± 5%
	6. FOV (D) ± 5%;	130° (Y=5.95)
	7. FOV (H) ± 5%;	110° (Y=5.18)
	8. FOV (V) ± 5%;	60° (Y=2.92)
A	9. TV DISTORTION;	< -15%
	10. OPTICAL DISTORTION;	< -152%
	11. F-THETA DISTORTION;	< -9°
	12. RELATIVE ILLUMINATION;	> 45%
A	13. CONSTRUCTION;	2G2P+1R
	14. IR CUT FILTER;	750nm=650±10nm
	15. CRA.;	13°
	16. WATERPROOF LEVEL.;	NO

△6				一般公差表: GENERAL TOLERANCE: X. = ± 0.30 X.X = ± 0.20 X.XX = ± 0.10 X.XXX = ± 0.05 X* = ± 2° X.X° = ± 1°	 台亦光电科技(深圳)有限公司 T.D.K. DIGITAL POWER INTERNATIONAL INC.	材质 MATERIAL		表面处理 FINISH		版次 REV.		
△5										A-00		
△4						数量 QUANTITY		机种 MODEL		制图 DRAWN		日期 DATA
△3						1		SA81808		段春光		22.08.24
△2						第三角视图 3rd ANGLE PROJECTION		品名 NAME		审核 CHECKED		
△1								MS-SA81808A01-R		黄高辉		22.08.24
版次 REV.	变更记录 REVISION RECORD		修订者 NAME	日期 DATA	单位 UNIT mm	比例 SCALE	品号 DRAWING NO. SP10-0000-1149		核准 APPROVED 周弟		22.08.24	