

极客大学前端进阶训练营

程劭非 (winter)

前手机淘宝前端负责人

浏览器工作原理

css计算

浏览器



环境准备

```
npm install css
```

第一步 收集CSS规则

第一步

- 遇到style标签时，我们把CSS规则保存起来
- 这里我们调用CSS Parser来分析CSS规则
- 这里我们必须仔细研究此库分析CSS规则的格式

第二步 添加调用

第二步总结

- 当我们创建一个元素后，立即计算CSS
- 理论上，当我们分析一个元素时，所有CSS规则已经收集完毕
- 在真实浏览器中，可能遇到写在body的style标签，需要重新CSS计算的情况，这里我们忽略

第三步 获取父元素序列

第三步总结

- 在computeCSS函数中，我们必须知道元素的所有父元素才能判断元素与规则是否匹配
- 我们从上一步骤的stack，可以获取本元素所有的父元素
- 因为我们首先获取的是“当前元素”，所以我们获得和计算父元素匹配的顺序是从内向外



第四步 拆分选择器

第四步总结

- 选择器也要从当前元素向外排列
- 复杂选择器拆成针对单个元素的选择器，用循环匹配父元素队列

第五步 计算选择器与元素匹配

第五步总结

- 根据选择器的类型和元素属性，计算是否与当前元素匹配
- 这里仅仅实现了三种基本选择器，实际的浏览器中要处理复合选择器
- 作业（可选）：实现复合选择器，实现支持空格的Class选择器

第六步 生成computed属性

第六步总结

- 一旦选择匹配，就应用选择器到元素上，形成computedStyle

第七步 确定规则覆盖关系

第七步总结

- CSS规则根据specificity和后来优先规则覆盖
- specificity是个四元组，越左边权重越高
- 一个CSS规则的specificity根据包含的简单选择器相加而成

THANKS! |  极客大学