# 자체 서명 인증서

#win10 #New-SelfSignedCertificate

## 자습서

#### ្សា្ Quote >

https://techexpert.tips/ko/windows-ko/windows-%EC%9E%90%EC%B2%B4-%EC%84%9C%EB%AA%85%EB%90%9C-%EC%9D%B8%EC%A6%9D%EC%84%9C-

%EB%A7%8C%EB%93%A4%EA%B8%B0/

1. PowerShcell - 관리자 권한 실행

신뢰할 수 없는.

타사 루트 인증 기관

2. 자체 서명된 인증서 생성

PSParentPath: Microsoft.PowerShell.Securitv#Certificate::LocalMachine#Mv Thumbprint Subject 49DCCFCBF91077003D935819C7369ABFC63C2O33 CN=www.newbigwater.com 词 인증서 - 현재 사용자 발급 대상 🧻 개인용 신뢰할 수 있는 루트 인증 기 ▋ 엔터프라이즈 신뢰 중간 인증 기관 🧻 인증서 해지 목록 한 인증서 Active Directory 사용자 개체 a report 신뢰할 수 있는 게시자

New-SelfSignedCertificate -DnsName www.newbigwater.com -CertStoreLocation cert:\LocalMachine\My -FriendlyName "NBE" -NotAfter (Get-Date).AddYears(10) -KeyLength 4096 -KeySpec KeyExchange

www.newbigwater.com

3. 인증서 나열




#### 4. 인증서 배포




Export-Certificate -Cert Cert:\LocalMachine\My\8EF6CDD92C14ABD2F38974CA1F5C1BFDFABA3E24 FilePath D:\test\nbe.cer

5. 인증서를 신뢰할 수 있는 루트 인증 기관으로 가져옴







Import-Certificate -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\AuthRoot -FilePath D:\test\nbe.cer

6. 여러 대체 이름을 가진 자체 서명된 인증서를 생성합니다.

New-SelfSignedCertificate -DnsName
www.newbigwater.com,altname1.nbe.com,alternativename2.nbw.com -CertStoreLocation
cert:\LocalMachine\My -FriendlyName "nbe" -NotAfter (Get-Date).AddYears(10) -KeyLength 4096

8. 인증서의 공개 키와 개인 키를 보호된 파일로 내보냅니다.

```
Mode LastWriteTime Length Name
----
-a---- 2024-04-05 오후 3:37 4349 nbe.pfx
```

### 11. 인증서 삭제

 $Remove-Item\ -Path\ cert: \label{localMachine} Local Machine \label{localMachine} \label{localMachine} \\ Remove-Item\ -Path\ cert: \label{localMachine} \label{localMachine} \\ Remove-Item\ -Path\ cert: \label{localMachine} \\ Local Machine \label{localMachine} \label{localMachine} \label{localMachine} \\ Remove-Item\ -Path\ cert: \label{localMachine} \label{localMachine} \\ Remove-Item\ -Path\ cert: \label{localMachine} \\ Remov$