

连接mysql服务器的方式 设置root的密码

方式一：使用mysql自带的客户端

方式二：命令提示符

方式三：使用第三方客户端 navicat for mysql

二：用户操作

1：创建用户

create user '用户名'@ '地址（本机地址为：127.0.0.1）' 'identified by '密码';

2：使用该用户去登陆mysql数据

mysql -u 用户名 -p

输入密码

注意：默认创建的新用户是没有任何的权限。

查看新建的用户权限：show grants;

3:授权 (root)

3.1 用root登陆mysql

3.2 执行

grant all privileges on *.* to '用户名'@ '地址' identified by '密码' with grant option;

3.3 使用新用户登陆

mysql -u 用户名 -p

输入密码

show grants;//查询权限

flush privileges //刷新权限

查看详细的权限：show privileges\G

删除用户： drop user

创建用户： create user '

修改用户： rename user '原来用户名' @ 'localhost' to '新用户
名'@ 'localhost'

修改用户密码： set password for 'hgzs'@ 'localhost'=password(新密码)

移除用户权限： revoke update on *.* from '用户名' @ 'localhost' ;

show grants;(没问题)

show privileges\G

修改host远程访问权限

update user set host='%' where user='用户名'

查看数据库数据存放路径

```
show variables like 'datadir'
```

查看被指文件的位置 (my.ini)

```
select @@basedir;
```

需要修改 注册数据文件的位置:

<https://www.cnblogs.com/gb2013/p/mysql-modify-datadir-myinidir.html>