


SOUBASSEMENT CARACTÉRISTIQUES





K85(K85)

N°	Désignations	Cote X	Cote Y	Cote Z	Diamètre	Pente (en degré)
(A)	Fixation arrière du berceau avant avec Mécanique	301	305	6,5	M12	
(B)	Pilote avant de longeron arrière	1957,5	-614	118	20 x 20	
(B1)	Fixation avant de train arrière sans mécanique	2077,3	- 633	118	24 x 24	
(B1)	Fixation avant de train arrière avec mécanique	2077,3	- 633	113	M10	
(B2)	Fixation avant de train arrière sans mécanique	2047,4	-541,3	118	24 x 24	
(B2)	Fixation avant de train arrière avec mécanique	2047,4	-541,3	113	M10	
(B3)	Fixation avant de train arrière sans mécanique	2166	-536	118	24 x 24	
(B3)	Fixation avant de train arrière avec mécanique	2166	-536	113	M10	
(Cg)	Support avant de berceau avant	-141,5	-478	260,5	M12	
(Cd)	Support avant de berceau avant	-141,5	468	256	M12	
(E)	Fixation supérieure d'amortisseur arrière	2614,2	-561,9	534,4	Ø 20	
(F)	Appui supérieur d'amortisseur avant	6,81	-583,6	669,4	Ø 98	X 7°; Y 1°
(G)	Fixation arrière de longeron avant	547	-410	9,8	Ø 16	

(Hd)	Pilote avant de longeron avant	-283,5	-460,8	292,8	16 x 16	
(Hg)	Pilote avant de longeron avant	-305,5	471,3	292,8	16 x 16	
(H1)	Fixation avant de longeron avant sans mécanique	-502	-476	83,5	M12	
(H1)	Fixation avant de longeron avant avec mécanique	-502	-476	77.5	M12	
(H2)	Fixation avant de longeron avant sans mécanique	-525	492	83,5	M12	
(H2)	Fixation avant de longeron avant avec mécanique	-525	492	77.5	M12	
(Jg)	Pilote arrière de longeron arrière	2533	-497,9	176,8	20 x 20	
(Jd)	Pilote arrière de longeron arrière	2533	487,5	176,8	20 x 20	
(J1)	Fixation arrière de longeron arrière	2942	-529,4	220	Ø 12,2	90°
(J2)	Fixation arrière de longeron arrière	2942	519,4	220	Ø 12,2	90°
(k2g)	Pilote traverse extrême avant	-498,2	-530,9	265	Ø 16	90°
(k2d)	Pilote traverse extrême avant	-496,4	534,9	265	Ø 16	90°
(k1g)	Fixation traverse extrême avant	-503,6	- 453	415	M10	90°
(k1d)	Fixation traverse extrême avant	-503,3	464,6	415	M10	90°
(P1)	Fixation de moteur	- 317	489	449	M10	180°
(P2)	Fixation de moteur	- 147	511	449	M10	180°

(R)	Fixation moteur complémentaire (tirant)	-86,2	481,1	604,5	M12	180°
B85 C85 S85(B85 OU C85 OU S85)						
N°	Désignations	Cote X	Cote Y	Cote Z	Diamètre	Pente (en degré)
(A)	Fixation arrière du berceau avant avec Mécanique	301	305	6,5	M12	
(B)	Pilote avant de longeron arrière	1957,5	-614	118	20 x 20	
(B1)	Fixation avant de train arrière sans mécanique	2077,3	- 633	118	24 x 24	
(B1)	Fixation avant de train arrière avec mécanique	2077,3	- 633	113	M10	
(B2)	Fixation avant de train arrière sans mécanique	2047,4	-541,3	118	24 x 24	
(B2)	Fixation avant de train arrière avec mécanique	2047,4	-541,3	113	M10	
(B3)	Fixation avant de train arrière sans mécanique	2166	-536	118	24 x 24	
(B3)	Fixation avant de train arrière avec mécanique	2166	-536	113	M10	
(Cg)	Support avant de berceau avant	141,5	-478	260,5	M12	
(Cd)	Support avant de berceau avant	-141,5	468	256	M12	
(E)	Fixation supérieure d'amortisseur arrière	2614,2	-561,9	534,4	Ø 20	
(F)	Appui supérieur d'amortisseur avant	6,81	-583,6	669,4	Ø 98	X 7°; Y 1°
(G)	Fixation arrière de longeron avant	547	-410	9,8	Ø 16	

(Hd)	Pilote avant de longeron avant	-283,5	-460,8	292,8	16 x 16	
(Hg)	Pilote avant de longeron avant	-305,5	471,3	292,8	16 x 16	
(H1)	Fixation avant de longeron avant sans mécanique	-502	-476	83,5	M12	
(H1)	Fixation avant de longeron avant avec mécanique	-502	-476	77.5	M12	
(H2)	Fixation avant de longeron avant sans mécanique	-525	492	83,5	M12	
(H2)	Fixation avant de longeron avant avec mécanique	-525	492	77.5	M12	
(Jg)	Pilote arrière de longeron arrière	2533	-497,9	176,8	20 x 20	
(Jd)	Pilote arrière de longeron arrière	2533	487,5	176,8	20 x 20	
(J1)	Fixation arrière de longeron arrière	2876	-529,4	220	Ø 12,2	90°
(J2)	Fixation arrière de longeron arrière	2876	519,4	220	Ø 12,2	90°
(k2g)	Pilote traverse extrême avant	-498,2	-530,9	265	Ø 16	90°
(k2d)	Pilote traverse extrême avant	-496,4	534,9	265	Ø 16	90°
(k1g)	Fixation traverse extrême avant	-503,6	- 453	415	M10	90°
(k1d)	Fixation traverse extrême avant	-503,3	464,6	415	M10	90°
(P1)	Fixation de moteur	- 317	489	449	M10	180°
(P2)	Fixation de moteur	- 147	511	449	M10	180°

(R)	Fixation moteur complémentaire (tirant)	-86,2	481,1	604,5	M12	180°
-----	---	-------	-------	-------	-----	------

XSL version : 3.02 du 22/07/11



Repair-40x01x01x06-02x08-1-1-1.xml





This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 11 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Win2PDF Overview: <https://www.win2pdf.com/video/overview/>

Purchase Win2PDF: <https://www.win2pdf.com/purchase/>