

Inhaltsverzeichnis

1	Grundbegriffe	3
2	Definitionen	4
2.1	Definition 2.2 (aktivierte Transition)	4
2.2	Definition 2.3 (Schaltfolge)	4
2.3	Definition 2.21	4
2.3.1	tot	4
2.3.2	lebendig	5
2.3.3	Identifikation von S-Invarianten	5
3	Übungen	7
3.1	Übung 1	7
3.2	Übung 2	10
3.3	Übung 3	11
3.4	Übung 4	11
3.5	Übung 5	13

Abkürzungsverzeichnis

T^* akzeptiertes Alphabet

λ leere Schaltfolge

1 Grundbegriffe

- $t \in T$: Transition aus der Menge aller Transitionen
- $s \in S$: Stelle aus der Menge aller Stellen
- $(x, y) \in F$: Kante aus der Menge aller Flussrelationen (Kanten)
- W : Gewichtungsfunktion
- $W(x, y)$: Kantengewicht (Gewicht auf den Pfeilen)
- $\bullet x = \{y \mid (y, x) \in F\}$ Der Vorbereich von x
Sprich: Vorbereich von x ist y mit der Eigenschaft: Kante von y nach x ist Element aller Flussrelationen (Pfeile)
- $x^\bullet = \{y \mid (x, y) \in F\}$ Der Nachbereich von x
Sprich: Nachbereich von x ist y mit der Eigenschaft: Kante von x nach y ist Element aller Flussrelationen (Pfeile)
- $M : S \mapsto \mathbb{N}$ Markierung
Eine Markierung M ist eine Menge von Stellen abgebildet auf \mathbb{N}

2 Definitionen

2.1 Definition 2.2 (aktivierte Transition)

$t \in T$ ist aktiviert unter Markierung M , $M[t\rangle$, falls $\forall s \in S : W(s, t) \leq M(s)$

Sprich: Transition t ist aktiviert unter Markierung M , falls für alle Stellen aus der Menge S gilt, dass das Kantenengewicht der Kante von s nach t kleiner oder gleich Anzahl der Marken auf Stelle s ($M(s)$) ist.

2.2 Definition 2.3 (Schaltfolge)

Sei $w \in$ akzeptiertes Alphabet (T^*) : $M[w\rangle$ bzw. $M[w\rangle M'$ falls:

- $w =$ leere Schaltfolge (λ) (und $M = M'$)
- $w = w't$ mit $t \in T$, $M[w'\rangle M''[t\rangle$ (und $M''[t\rangle M'$)

$FS(N) = \{w \in T^* \mid M_N[w\rangle\}$ Menge der Schaltfolgen von N (firing sequence)

$w \in T^\omega$ unendliche Schaltfolge (falls alle endlichen Präfixe von w Schaltfolgen sind)

2.3 Definition 2.21

2.3.1 tot

t heißt tot unter M , falls $\forall M' \in [M\rangle : \neg M'[t\rangle$

t heißt tot, falls t tot unter M_N .

M heißt tot, falls alle Transitionen tot unter M sind.

2.3.2 lebendig

t heißt lebendig unter M , falls t unter keiner von M erreichbaren Markierung M' tot ist:

$$\forall M' \in [M] \exists M'' \in [M'] : M'' [t]$$

M heißt lebendig, wenn alle t unter M lebendig sind.

t heißt lebendig, falls t lebendig unter M_N .

N heißt lebendig, falls alle Transitionen lebendig sind.

Eine Transition t eines Netzes N ist

- 0-lebendig, wenn sie niemals schalten kann.
- 1-lebendig, wenn sie mindestens einmal schalten kann.
- 2-lebendig, wenn es für jedes $n \in \mathbb{N}$ eine Schaltfolge gibt, in der t mindestens n -mal schaltet.
- 3-lebendig, wenn es eine unendliche Schaltfolge gibt, in der t unendlich oft schaltet.
- 4-lebendig, wenn es von jeder erreichbaren Markierung aus eine Schaltfolge mit t gibt.

2.3.3 Identifikation von S-Invarianten

S-Invarianten sind nützlich um Situationen zu untersuchen bei denen es zu Konflikten kommen kann. z.B. reader writer Prozess. Hier ist zu beachten, dass lesen und schreiben nicht gleichzeitig geschehen dürfen. Dass dies sichergestellt werden kann, dass zu keinem Zeitpunkt die Marken auf der Stelle für die Zugriffsrechte ausreichen, dass nach dem Starten eines Schreibprozess sofort der Leseprozess geschaltet werden kann. Das kann nur der Fall sein, wenn jede Marke auch wirklich verbraucht wird und immer nur so viele Marken auf die Stellen gelegt werden wie auch verbraucht werden. Gleiches gilt auch für den Leseprozess. Hier dürfen jedoch mehrere Leseprozesse hintereinander gestartet werden. Auch hier gilt: Alle Leseprozesse müssen erst beendet werden, dass ein Schreibprozess gestartet werden darf.

S-Invarianten:

- Inzidenzmatrix aufstellen $s_1 \dots s_n, t_1 \dots t_m$
- gleiche Stellen in den s-Zeilen finden die Null ergeben $\rightarrow y_1 \dots y_n$

Satz 3.4

Ist keine Transition in N tot (oder N gar lebendig) und y ein ganzzahliger Vektor mit $y^T * M = y^T * M_N$ für alle $M \in [M_N >$, dann ist y eine S-Invariante.

Identifikation von T-Invarianten

- Spalten der Inzidenzmatrix

Definition 3.2 (S-Invarianten überdeckt)

N heisst von S-Invarianten überdeckt, wenn N eine positive S-Invariante besitzt. (positiv: $\forall y(s) > 0$)

Satz 3.5 (beschränkt, sicher)

Ist $s \in S$ und y eine nicht-negative S-Invariante mit $y(s) > 0$, dann ist s - auch bei geänderter Anfangsmarkierung M_0 - beschränkt. Ist $y^T * M_0 = 1$, so ist s sicher unter M_0 .

Satz 3.10 (T-Invarianten überdeckt)

wenn N bei einer Anfangsmarkierung M lebendig und beschränkt ist, dann ist N von T-Invarianten überdeckt.

3 Übungen

3.1 Übung 1

Aufgabe 1




Abbildung 3.1: Lösung 1




Abbildung 3.2: Lösung 2

Aufgabe 2

a)

$$n = 0 : M(1, 0, 0) \in M_N$$

$$n = 1 : M(1, 0, 1)$$

Erreichbar mit:

$$M_N[a] M'[b] M(1, 0, 1) = M_N[(ab)] M(1, 0, 1) \quad w = (a, b)$$

$$n = n : M_N[(ab)^n] M(1, 0, n)$$

b)

Erreichbare Markierungen sind:

$(0, 0, 0), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 0, n), (1, 0, (n + 1))$

$(1, 0, 0) [(ab)] (1, 0, 1)$

$(1, 0, 0) [(ab)^n] (1, 0, n)$

$(1, 0, 0) [(ab)^{n+1}] (1, 0, (n + 1))$

$(1, 0, 0) [(ab)] (1, 0, 1) [(c)] (0, 0, (n - 1))$

$(1, 0, 0) [(ab)^n c] (0, 0, n)$

d

$R = (1, 0, n), (0, 1, (n + 1)), (0, 0, n) \mid n \in \mathbb{N} \subseteq [M_N]$

$R \supseteq [M_N]$

Behauptung: $M_N [w] M \Rightarrow M \in R$ Induktion über w

Beweis:

- $w = \lambda : M = M_N \in R$ ✓
- $w = w't : M_N [w'] M' [t] M$ Nach Induktion $M' \in R$ ✓
- $M' = (1, 0, n) : t = a : M = (0, 1, (n + 1)) \in R$ ✓


$t = c \wedge n \geq 1 : M = (0, 0, (n - 1)) \in R$ ✓

$M' = (0, 1, (n + 1)) : t = b : M = (1, 0, (n + 1)) \in R$ ✓


$M' = (0, 0, n) : \neg \exists t$ ✗

Aufgabe 3

Alle Markierungen:



Alle Codes:



Es besteht ein Konflikt. Zu vermeiden wäre der Konflikt mit einer zusätzlichen Stelle im Code.

Der STG ist jedoch konsistent, da nie s+, e+, s- oder e- zweimal hintereinander oder s+ und s- bzw e+ und e- sofort hintereinander ausgeführt werden.

3.2 Übung 2

Aufgabe 2

a)

Behauptung:

$$M_{N'} = M_N + \delta M \quad \Rightarrow \quad FS(N) \leq FS(N')$$

Beweis:

$$M_N [w] M' \quad \Leftarrow \quad w \in FS(N)$$

$$M_N + \delta M [w] M'_N + \delta M \quad \Rightarrow \quad w \in FS(N')$$

Nach 2.7.

$$M_{N'} [w] M'_N + \delta M$$

b)

$$s' = S - \{s_0\}, W' = W \upharpoonright_{S - \{s_0\}}, M_{N'} = M_N \upharpoonright_{S - \{s_0\}}$$

$$M_N [w] M \Rightarrow M_{N'} [w] M' \wedge M' = M \upharpoonright_{S - \{s_0\}}$$

Induktionsanfang:

$$w = \lambda : \quad M_N [w] M \Rightarrow M_N = M$$

$$M_{N'} [w] M' \Rightarrow M_{N'} = M \upharpoonright_{S - \{s_0\}}$$

Induktionsschritt:

$$w = w't : \quad M_N [w'] M''$$

$$M_{N'} [w'] M''' \wedge M''' = M'' \upharpoonright_{S - \{s_0\}} \text{ nach Induktion}$$

Die Markierungen sind die Selben. Das 2.Netz hat lediglich eine Stelle weniger

$$\text{Zu zeigen: } M'' [t] M \Rightarrow M''' [t] M' \wedge M' = M \upharpoonright_{S - \{s_0\}}$$

3.3 Übung 3

Aufgabe 1

Schalten von 0 Transitionen:

$$M_N[\lambda] M \quad M_N = M = 1, 2, 1$$

Schalten von 1 Transition:

Schalten von a b oder c:

$$(1, 2, 1) [a] (0, 1, 1)$$

$$(1, 2, 1) [b] (1, 1, 0)$$

$$(1, 2, 1) [c] (1, 2, 0)$$

$$(1, 2, 1) [d] (1, 1, 2)$$

Da es sich um eine Halbordnung handelt muss jedes Element einer Markierung mit den anderen Elementen der anderen Markierungen verglichen werden. Daraus resultiert, dass es sich bei $(1, 1, 2)$ und $(1, 2, 1)$ um maximale Markierungen handelt.

3.4 Übung 4

Aufgabe 1

N_1 :	ist lebendig
	ist verklemmungsfrei
N_2 :	ist nicht tot
	ist nicht verklemmungsfrei
N_3 :	ist lebendig
	ist nicht verklemmungsfrei
N_4 :	ist lebendig
	ist nicht verklemmungsfrei
N_5 :	ist tot
	ist nicht verklemmungsfrei

Aufgabe 2

Es gibt keine lebendige Markierung

Aufgabe 4

$$r_1(r_2e_2L_2)^\omega$$

schwach fair, da e_1 nicht fair behandelt wird

e_2 ist zwar unendlich oft aktiviert aber auch unendlich oft deaktiviert.

stark fair:

r_1 und l_1 sind nie aktiviert (\Rightarrow können sich nicht beschweren, tun nichts zur Sache)

S-Invariante $\Rightarrow r_1$ leer l_1 immer leer

$r_2e_2l_2$: e_1 wird nicht stark fair behandelt.,

3.5 Übung 5

Aufgabe 1

a)

Suchen der S-Invarianten:

Inzidenzmatrix:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccccccc}
 & e_1 & e_2 & r_1 & r_2 & l_1 & l_2 & g_1 & g_2 \\
 req_1 & -1 & 0 & +1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 req_2 & 0 & -1 & 0 & +1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 c_1 & +1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
 c_2 & 0 & +1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
 tok_1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 & -1 & +1 \\
 tok_2 & 0 & -1 & 0 & 0 & +1 & 0 & +1 & -1 \\
 nc_1 & 0 & 0 & -1 & 0 & +1 & 0 & 0 & 0 \\
 nc_2 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & +1 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}
 \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)$$

Auf Null kommen:

$$y_1 = (c_1 + c_2 + tok_1 + tok_2)$$

$$y_2 = (c_1 + nc_1 + req_1)$$

$$y_3 = (c_2 + nc_2 + req_2)$$

Es genügt zu zeigen, dass, wenn $M(c_1) = 1$ $M(c_2) = 0$

darum wähle y_1 :

Effekt von e_1 : $+1, 0, -1, 0 = 0$ symmetrisch zu e_2

Effekt von l_1 : $-1, 0, 0, +1 = 0$ symmetrisch zu l_2

Effekt von g_1 : $0, 0, -1, +1 = 0$ symmetrisch zu g_2

b)

Das Netz gilt als sicher, wenn gilt: $y^T M_N = 1$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 1$$

Selbige Rechnung für y_2 und y_3 durchführen

\Rightarrow Das Netz ist damit sicher.

c)

Alle r_1

Annahme: $vr_1w \ e_1 \notin w$

Nach r_1 : $M(req) = 1$ wegen $y_2 \Rightarrow M(c_1) = M(nc_1) = 0$

- Fälle:
- i) $req_1 + nc_2 + tok_1$: e_1 darf nicht schalten
 $r_2 \Rightarrow$ ii) r_2 schaltet wegen Maximalität
 - ii) $req_1 + req_2 + tok_1$: nur e_1 aktiv
(wegen Annahme Maximailtät müsste schalten \nmid)
 - iii) $req_1 + nc_2 + tok_2$: r_2 aktiv \Rightarrow iv) g_2 aktiv \Rightarrow i)
 - iv) $req_1 + req_2 + tok_2$: e_2 aktiv \Rightarrow v)
 - v) $req_1 + c_2$: l_2 aktiv \Rightarrow i)

\Rightarrow keine Maximale

stark fair \Rightarrow ist schwach fair \Rightarrow ist maximal

Aufgabe 2

$M_N(s_0) = 0$ nach t_1 tot

$M_N(s_0) = 1$ ($t_1 t_3 t_2 t_4$) $^\omega$ lebendig

$M_N(s_0) > 1$ ($t_1 t_3 t_2 t_3$) \rightarrow tot