

# 与一人具进,码出未来 2018源创会年终盛典





# ElementUI 3.0 展望以及未来规划

饿了么大前端 邓芷阳



- 1. ElementUI 开源两周年回顾
- 2. 组件库开发实践总结
- 3. ElementUI 3.0 要做出的改进
- 4. 不止于 3.0



# 1.ElementUI 开源两周年回顾



## 两年间取得的成就

- star 33k
- commit 3800+
- pr 3000+

- contributor 400+
- release 100+
- npm 下载量 3,700,000 +



# 2. 组件库开发实践总结



## 经验总结

- Vue 新增 API 的影响
- 常见问题
- 一点经验之谈




## Vue 2.0 以来新增 API

- provide 与 inject
- \$scopedSlots ≒ scoped-slot
- .sync
- \$props, v-model ...



## 保持简洁


以el-input 为例





#### elment-ui #13471

- 去除不必要的属性
- watcher 有必要,但不能太复杂
- 向 React 学习





## mixin使用时需谨慎

- mixin 是一种对组件的复用
- 滥用让组件变得复杂
- Mixins Considered Harmful

```
const mixin = {
 data() {
    return {
      foo: 'foo',
      bar: 'bar'
export default {
 mixins: [mixin],
 data() {
      return {
```



## 替代方案

- 函数式组件
- Experimental Hooks API (Vue 3.0)

## jsx 与 render

- 优先使用 template
- 符合 Vue 常见的用法: slot-scope 而非自定义的 render 函数
- \_c, \_l, \_v 不应该出现



?

?



## key一个特殊而实用的属性

「发现组件出 bug 时,检查一下是不是设置组件的 key」

```
<el-select v-model="value1" v-if="visible">
    <!-- ... -->
</el-select>
    <el-select v-model="value2" multiple v-else>
         <!-- ... -->
</el-select>
```



#### Virtual DOM diff 不能满足所有场景

```
// src/core/vdom/path.js
function sameVnode (a, b) {
 return (
   a.key === b.key && (
        a.tag === b.tag &&
        a.isComment === b.isComment &&
        isDef(a.data) === isDef(b.data) &&
        sameInputType(a, b)
        isTrue(a.isAsyncPlaceholder) &&
        a.asyncFactory === b.asyncFactory &&
        isUndef(b.asyncFactory.error)
```



## computed 也许会不生效

computed 仅仅对响应式数据有效

```
computed: {
  visibleEl() {
    return this.visible ? this.$refs.el1 : this.$refs.el2
```



## 3. ElementUI 3.0 要做出的改进




## 代码层面

- 遵循「最佳实践」
- 开发新组件: Timeline, TreeSelect
- 改造组件: 统一用法, 推动组件重构



## 拆分&简化

- 把文档打包拆分: <u>doc-generator</u>
- 简化组件开发流程



```
"scripts": {
 "bootstrap": "yarn || npm i",
 "build:file": "node build/bin/iconInit
 "build:theme": "node build/bin/gen-css
 "build:utils": "cross-env BABEL_ENV=ut
 "build:umd": "node build/bin/build-loc
 "clean": "rimraf lib && rimraf package
 "deploy": "npm run deploy:build && gh-
 "deploy:build": "npm run build:file &&
 "dev": "npm run bootstrap && npm run b
 "dev:play": "npm run build:file && cro
 "dist": "npm run clean && npm run buil
 "i18n": "node build/bin/i18n.js",
 "lint": "eslint src/**/* test/**/* pac
 "pub": "npm run bootstrap && sh build/
 "test": "npm run lint && npm run build
 "test:watch": "npm run build:theme &&
```



## 不仅仅是代码

- 让订制主题更加便捷
- 整理设计资源
- ·UI库→设计系统



## 可访问性 (a11y)

- Making Your Vue App Accessible
- 抽象出 aria utils
- 避免直接对 DOM 的操作

```
mounted() {
  let innerInput = this.$refs.input.$refs.input
  innerInput.setAttribute('role', 'spinbutton')
  innerInput.setAttribute('aria-valuemax', this.max)
  innerInput.setAttribute('aria-valuemin', this.min)
  innerInput.setAttribute('aria-valuenow', this.currentValue)
  innerInput.setAttribute('aria-disabled', this.inputNumberDisabled)
}
```



## 社区运营

如何吸引更多的人参与开源?

- ・订制规范
- 开发文档
- 社区指南



# 4. 不止于3.0



## Vue 3.0 带来的改变

- Vue 3.0 进展分享
- ·期待新的API: hook,响应式数据监听
- 代码精简, 至少 \$set 不会再使用了
- Typescript 值得一试



## 联系我们

- https://github.com/elemefe/element
- http://github.com/element-experimental/
- fe.job@ele.me



### Thanks!

