MOTIONLAB · FULL VISUAL

Le guide complet, de A à Z

Tout ce qu'il faut pour passer de « je viens de télécharger le dossier » à « je publie des vidéos motion design de pro chaque semaine ». Commence par la vidéo tuto, sur ta page de téléchargement Whop : en 10 minutes, elle te montre tout le parcours. Ce guide donne ensuite chaque détail. Lis-le une fois en entier, puis garde-le sous la main : chaque partie se lit aussi seule.

Version française

Installation · Tutos · Prompts · Dépannage

Sommaire

Chaque partie se lit aussi seule. Clique sur un titre pour y aller.

1 C’est quoi, MotionLab ?

2 Ce qu’il te faut avant de commencer

3 Tuto 1 · L’installation, pas à pas

4 Tuto 2 · Ton look et ta voix, une seule fois

5 Tuto 3 · Ta première vidéo, de A à Z

6 Écrire un script qui retient les gens

7 Tuto 4 · Ton propre script, ta propre voix

8 Ce que l’agent fabrique, et pourquoi

9 Tuto 5 · Corriger une vidéo avec des mots

10 Tuto 6 · Musique et bruitages

11 L’éditeur

12 Publier et tester tes accroches

13 Le niveau pro : les règles d’atelier

14 Bibliothèque de prompts à copier

15 Dépannage et questions fréquentes

16 Lexique

17 Où sont les fichiers

1

C’est quoi, MotionLab ?

MotionLab est un dossier. Tu l’ouvres dans ton agent IA (Claude Code, Codex, Grok, Cursor ou Gemini CLI) et l’agent fabrique des vidéos **sur ta machine**. Pas de site, pas d’abonnement de plus, pas de montage à la main.

Le format de ce dossier s’appelle **Full Visual**.

Ce que c’est	Une vidéo explicative animée, plein écran, sur n’importe quel sujet.
Ce qu’on entend	Une voix off vive, qui explique.
Ce qu’on voit	Des sous-titres qui apparaissent mot par mot, au moment exact où le mot est dit, avec un mot clé encadré par ligne. Dessous, la vraie chose dont parle la phrase, dessinée avec soin, qui bouge sur son mot.
Format	Vertical 1080 x 1920, 60 images par seconde. Parfait pour Reels, TikTok et Shorts.
Durée type	60 à 90 secondes.
Langue	Français par défaut. Tu peux en choisir une autre au réglage.
La commande	`/full-visual`

Ce que tu reçois à chaque vidéo

Dans `workspace/output/<date>-full-visual-<sujet>/` :

- **5 versions de la vidéo** (`<sujet>-h1.mp4` à `<sujet>-h5.mp4`). Même vidéo, cinq ouvertures visuelles différentes. Tu testes, tu gardes la meilleure.
- **La version conseillée** (`<sujet>.mp4`), une copie de l’accroche que l’agent juge la plus forte, avec la raison.
- **La légende du post** (`caption.txt`), prête à coller.
- **La couverture** (`cover.jpg`).

Ce qui n’arrive jamais

- Rien n’est publié à ta place.
- Aucun autre compte que le tien n’est lu.
- Tes fichiers d’origine ne sont jamais modifiés.

- Tes clés restent dans `.env.local`, sur ta machine. Tu ne les tapes jamais dans le chat.

2

Ce qu’il te faut avant de commencer

La machine

Système	macOS, Windows ou Linux	macOS (le dossier a été construit sur Mac)
Espace disque libre	10 Go	30 Go et plus (les rendus sont lourds)
Mémoire	8 Go	16 Go et plus
Connexion	Oui, pour l’installation, la recherche et la voix	

Tu n’as rien à installer toi-même. Node, ffmpeg, les paquets et le navigateur de rendu, c’est l’agent qui s’en charge.

L’agent

N’importe lequel de ceux-là marche : **Claude Code**, Codex, Grok, Cursor, Gemini CLI.

Le conseil : Claude Code. C’est le seul qui lance le **workflow enregistré** du format. Concrètement, il fait travailler plusieurs agents en même temps : un par scène, chacun suivi d’un relecteur. Résultat : une vidéo plus riche, plus vite. Les autres agents font les mêmes étapes, mais l’une après l’autre.

> **Attention au quota.** Une vidéo complète, c’est beaucoup de travail pour l’agent : recherche, script, plan, une dizaine de scènes, cinq accroches, relectures, rendus. Avec Claude Code, un plan Max est fortement conseillé. Avec un petit plan, l’agent peut s’arrêter au milieu, faute de crédits. Rien n’est perdu, tu reprends plus tard (voir partie 15).

La voix off

Il te faut **une voix** : une clé chez un de ces services, ou ta propre voix enregistrée (sans clé, voir partie 7).

SERVICE	CE QUE ÇA DONNE	POUR QUI
ElevenLabs (conseillé)	La meilleure prise : vivante, avec émotion, et le minutage exact de chaque mot. La synchro est la plus serrée.	Tout le monde
OpenAI	Marche bien, minutée par reconnaissance vocale.	Si tu as déjà une clé
Fish Audio	Pareil.	Si tu as déjà une clé

SERVICE	CE QUE ÇA DONNE	POUR QUI
Ta propre voix	Tu t’enregistres au micro, l’agent cale les mots dessus. Gratuit.	Si tu veux qu’on reconnaisse ta voix

Pour ElevenLabs, prends un abonnement payant (Starter ou plus). Une vidéo de 80 secondes fait environ 1 500 à 2 000 caractères de texte. L’agent t’annonce toujours le nombre de caractères et ton solde **avant** de dépenser.

Tu peux aussi générer la voix toi-même sur le site d’ElevenLabs et donner le fichier à l’agent. C’est la méthode de la partie 7.

3

Tuto 1 · L'installation, pas à pas

Compte 10 à 20 minutes, une seule fois.

Étape 1 · Décompresse le dossier

Double-clique sur `MotionLab-Full-Visual-FR.zip`. Range le dossier `MotionLab-Full-Visual-FR` où tu veux : dans Documents, sur le Bureau, peu importe. **Évite** un dossier synchronisé (iCloud Drive, Dropbox, OneDrive) : les rendus créent des milliers de petits fichiers et la synchro ralentit tout.

Étape 2 · Ouvre-le dans ton agent

Avec l'app Claude (onglet Code) : ouvre l'onglet Code, choisis le dossier `MotionLab-Full-Visual-FR` comme dossier de travail.

Avec Claude Code dans un terminal :

```
cd ~/Documents/MotionLab-Full-Visual-FR
```

```
claude
```

Avec Codex, Cursor, Grok ou Gemini CLI : ouvre le dossier comme n'importe quel projet.

Étape 3 · Dis « configure-moi »

Tape simplement :

```
configure-moi
```

L'agent va, dans l'ordre :

1. **Lancer le diagnostic** (`doctor`). Il vérifie Node, les paquets, ffmpeg, le navigateur de rendu, l'espace disque.
2. **Installer ce qui manque.** C'est son travail, pas le tien. Il ne te demande jamais de lancer une commande.
3. **Te donner l'adresse de ton espace de travail** : une page locale, du genre `http://localhost:xxxx`. Ouvre-la dans ton navigateur. C'est ton tableau de bord.

Seules trois choses peuvent te revenir : - taper ton mot de passe dans une fenêtre que l'agent a ouverte (une installation qui demande les droits administrateur) ; - cocher une autorisation du système ; - redémarrer une application.

Ensuite, l'agent te **guide pas à pas jusqu'à ta première vidéo**, en six étapes. Il te dit toujours à quelle étape tu es et la seule chose qu'il attend de toi.

ÉTAPE	CE QUE FAIT L'AGENT	CE QUE TU FAIS
1 · La machine	il installe tout	rien
2 · La voix	il ouvre la page des clés, puis fait lire une phrase par plusieurs voix	tu colles ta clé, tu choisis à l'oreille
3 · Le style	il te montre les six styles prêts, ou étudie ta vidéo de référence	tu dis « style 02 », ou tu déposes une vidéo
4 · Le script	il te donne un modèle et te pose cinq questions, puis relit	tu écris, tu valides
5 · La vidéo	il fait tout, cinq débuts compris	rien, tu peux faire autre chose
6 · Publier	il applique tes retouches	tu regardes, tu publies

Les étapes 2 et 3 ne se font qu'une fois. Si tu es perdu à n'importe quel moment, tape :

```
/parcours
```

L'agent te dit où tu en es et la prochaine chose à faire.

Étape 4 · Ajoute ta clé de voix

L'agent ouvre la **page des clés** : une petite page locale avec un champ par clé. Colle ta clé ElevenLabs (ou OpenAI, ou Fish) **dans cette page**, jamais dans le chat. Elle est écrite dans `.env.local` et reste sur ta machine.

Tu peux aussi l'ajouter plus tard, depuis la page de la vidéo dans ton espace de travail (étape Vidéo).

Étape 5 · Connecte ton compte (facultatif)

Avec `/start`, l'agent peut connecter ton compte Instagram par une page locale et lire **tes** posts. Ça l'aide à comprendre ton public, ton ton, ce qui a marché. Ce n'est pas obligatoire pour Full Visual : sans compte, il part de tes réponses.

C’est bon quand…

- l’espace de travail s’ouvre et affiche **Accueil** ;
- tu vois **Full Visual** avec un bouton **Nouvelle vidéo** ;
- `doctor` ne montre plus de ligne `fix` ou `fail`.

4

Tuto 2 · Ton look et ta voix, une seule fois

La première fois que tu lances Full Visual, il se règle avec quelques questions. Ensuite, il ne les repose plus jamais. Tu peux toujours changer un choix plus tard.

Pour lancer le réglage directement :

```
/full-visual-customization
```

Le plus rapide : choisis un style prêt

Le dossier contient **six styles**, chacun avec un aperçu vidéo, dans `styles/`. Ouvre `styles/galerie.html` dans ton navigateur pour les voir bouger côte à côte, ou tape `/style`.

STYLE	LE LOOK	POUR QUELS SUJETS
01 · Créateur	fond crème, titre aligné à gauche, mot fort en serif italique rouge, étiquettes en haut	business, apps, histoires perso
02 · Studio	noir profond, cadre bleu sur le mot clé, objets réalistes en lumière dorée	science, tech, « comment ça marche »
03 · Rayons X	noir, objets en blanc translucide, gros texte en capitales en bas, barre de progression rouge	sport, santé, corps, mécanique
04 · Néon	bleu-vert sombre, réseau de particules, capitales étroites, mot fort orange	gaming, astuces tech, tutos d'appli
05 · Étiquettes	ville de nuit, chaque mot sur une étiquette papier, titre sur un scotch	business, entrepreneuriat, histoires de boîtes
06 · Argile	bleu nuit avec grille, objets en argile beige, mot fort en bleu	psycho, productivité, habitudes

Dis simplement à l'agent :

```
Je veux le style 02.
```

C'est enregistré pour toutes tes vidéos suivantes. Tu peux en changer quand tu veux. Un style règle les sous-titres, les couleurs, le fond et le bandeau du haut, et donne à l'agent une direction visuelle pour dessiner les scènes (matières, couleurs, étiquettes). La méthode reste la même : une vraie chose par phrase, qui bouge sur son mot.

Encore mieux : pars d'une vidéo que tu adores

C'est **le meilleur conseil de ce guide** pour avoir un look qui te ressemble. Trouve une vidéo dont le style te plaît vraiment (un créateur que tu suis, une marque). Télécharge-la, dépose-la dans `workspace/input/references/`, et dis :

```
Copie le style de la vidéo que j'ai mise dans references.
```

L'agent fait tout le travail : 1. il découpe la vidéo en une planche d'images et relève ses couleurs dominantes ; 2. il décrit son look en cinq lignes : sous-titres, fonds, voix, rythme ; 3. il te dit en trois listes ce qu'il reprend tout de suite, ce qui demanderait de modifier le moteur, et ce qui reste la méthode MotionLab ; 4. il en fait ton style perso (`styles/perso-<nom>/`) et te montre un essai de 9 secondes à côté du look de base ; 5. tu corriges une chose à la fois, et il l'enregistre quand tu dis que c'est le tien.

> Une référence apprend des propriétés : une couleur, une police, une voix plus calme. Si ta vidéo de référence a un personnage, un présentateur ou une musique sous la voix, l'agent te le dira : ça ne fait pas partie du format (la musique s'ajoute après, voir partie 10).

Les questions, une par une

Si tu as choisi un style, les questions sur les sous-titres et le fond sont déjà réglées. Il reste surtout la voix et les mots.

1. Pour qui et pour quoi. À qui s'adressent tes vidéos, et ce qu'un spectateur doit comprendre, ressentir ou faire après. De quoi tu parles d'habitude, et ta position (« les outils d'IA valent le coup, voici leur vrai coût »).

2. Une référence ? « Il y a un créateur ou une vidéo que tu aimerais copier ? » Voir juste au-dessus : dépose la vidéo dans `workspace/input/references/`.

3. Les sous-titres.

CHOIX	RÉGLAGE MAISON	TU PEUX METTRE
Police	Figtree	Inter, Geist, Bricolage Grotesque, Kode Mono, Poppins (déjà chargées), ou une autre police Google (modification du moteur)
Taille	74 px, deux lignes au plus	66 à 82 px
Mot en cours	blanc sur fond sombre	toute couleur lisible
Mots déjà dits	gris `#6B6B6B`	plus clair ou plus foncé

CHOIX	RÉGLAGE MAISON	TU PEUX METTRE
Cadre du mot clé	cadre de sélection bleu `#2E7AEA` avec poignées	ta couleur d'accent, une pastille douce (`pill`), ou rien (gras seul)
Avance	le mot apparaît 80 ms avant d'être dit	40 à 100 ms

4. Le fond. Sombre `#101010` ou clair `#FAFAFA`, avec une grille très légère de 60 px. La grille donne au mouvement quelque chose à étirer : sans elle, les mouvements rapides paraissent plus durs. Tu peux teinter le fond (marine `#0E1626`, chaud `#14110F`, papier `#F6F3EC`).

5. La langue. Français par défaut. Elle vaut pour le script, la voix, les sous-titres et la légende.

6. La voix. C'est le choix le plus important (partie suivante).

7. Les mots. L'agent écrit le script pour toi, ou tu apportes le tien. La fin : `Commente « MOT »` et ce que tu envoies, ou un abonnement, ou rien.

8. Les sujets. De quoi tu parles, les sujets que tu ne veux jamais, si l'agent peut choisir pour toi quand tu arrives sans idée.

L'essai de look

L'agent ne te décrit pas ton look : il te le **montre**. Il fait le rendu de 9 secondes d'une vidéo d'exemple avec tes choix, à côté du look maison :

`workspace/output/<date>—full-visual-look-test/look-test.mp4` et `look-default.mp4`

Tu dis ce que tu changes, une chose à la fois. Le look n'est enregistré que quand tu dis que c'est le tien.

> Les vidéos d'exemple sont en anglais. L'essai juge le look, pas la langue.

L'audition de voix

L'agent fait lire tes deux premières phrases par 2 à 4 voix, dans ta langue, chacune dans un fichier séparé. Tu choisis **à l'oreille**.

Important pour le français. La voix maison « Snap » est une voix américaine. Pour des vidéos en français, demande une audition de voix **françaises** natives. Dis par exemple :

```
Fais-moi une audition de 4 voix françaises masculines, vives et naturelles, style podcast, sur mes deux premières phrases.
```

Sur ElevenLabs, cherche dans la bibliothèque avec le filtre « French ». Une voix comme « Paul French - Podcaster » marche très bien pour ce format.

Ce qui est enregistré

FICHIER	CE QU'IL CONTIENT
`workspace/library/full-visual/profile.json`	tes choix, leur raison, ta langue
`workspace/library/full-visual.preferences.md`	un court portrait de ton goût, en français. Tu peux le modifier depuis l'espace de travail.

5

Tuto 3 · Ta première vidéo, de A à Z

Il y a deux façons de lancer une vidéo. Le résultat est le même.

Façon A · Depuis l'espace de travail (la plus simple)

1. Ouvre ton espace de travail, va dans **Full Visual**, clique **Nouvelle vidéo**.
2. **De quoi parle ta vidéo ?** Écris ton sujet. Une phrase suffit : « pourquoi l'écran de ton téléphone ignore un stylet ».
3. **Recherche.** Clique **Copier le prompt**, colle-le dans ton agent. Il trouve les faits et les enregistre avec leurs sources (`research.md` , `facts.md`).
4. **Script.** Choisis **Écris-le pour moi** ou **J'ai mon propre script**. Copie le prompt, colle-le. L'agent te montre le script dans le chat.
5. **Tu valides le script.** C'est la seule validation de toute la vidéo (voir plus bas).
6. **Vidéo.** Copie le dernier prompt, colle-le. L'agent fabrique toute la vidéo d'un coup.
7. **Ta vidéo est prête.** La page l'affiche, avec **Copier la légende**.

Façon B · Directement dans le chat

```
/full-visual pourquoi l'écran de ton téléphone ignore un stylet
```

Dans Codex, c'est `$full-visual` . Dans Gemini CLI, dis « utilise le skill full-visual ».

Ce qui se passe, moment par moment

Moment 1 · Le script (quelques minutes)

L'agent : 1. se documente aux sources primaires (articles scientifiques, brevets, documentation du fabricant, démontages) ; 2. trouve **la fausse image** du spectateur en cinq mots (« l'écran sent que j'appuie ») : le script existe pour la casser ; 3. écrit **3 ou 4 accroches** très différentes, et te dit laquelle il choisit et pourquoi ; 4. écrit le script complet ; 5. te dit ce que le spectateur va enregistrer ou envoyer.

Ce que tu fais : tu choisis une accroche, tu retouches les mots si tu veux, tu dis « go ». C'est **la seule validation**. Après ça, plus rien ne t'attend.

> **Relis le script à voix haute avant de valider.** C'est le moment le moins cher pour tout changer. Une fois la voix générée, changer un mot veut dire refaire la voix, les sous-titres et la synchro.

Moment 2 · La vidéo, d'un seul coup (une à plusieurs heures selon ta machine)

L'agent enchaîne sans s'arrêter :

PHASE	CE QUI SE PASSE
Son	La voix off en une seule prise, resserrée au rythme maison. Les sous-titres découpés en blocs, alignés sur la voix au centième de seconde. La légende du post.
Plan	Un plan visuel scène par scène : quelle vraie chose montre chaque phrase, d'où viennent ses images, quel mot déclenche quel changement. Un **critique** au regard neuf relit ce plan et le réécrit. L'agent télécharge les vraies références (photos, démontages, captures d'écran, logos).
Squelette	La structure du projet, une scène par fichier, et les cinq variantes d'accroche.
Construction	Toutes les scènes et les 5 accroches en parallèle. Chaque scène a son **constructeur** puis son **relecteur**. Si le relecteur a des remarques, un **correcteur** les applique.
Livraison	Rendu des 5 versions, vérifications automatiques (rien d'immobile plus de 1,2 s, pas de fond vide dans une transition), contrôle image par image des transitions, choix de la meilleure accroche.

Tu peux suivre l'avancement dans l'espace de travail. Tu n'as rien à faire. Va boire un café.

Moment 3 · Tu regardes

Les 5 vidéos arrivent dans `workspace/output/`. Regarde-les **sur ton téléphone**, en plein écran, d'abord **sans le son**. Si tu comprends tout sans le son, la vidéo est bonne.

Ensuite, l'agent te pose une seule question : **avec son (musique, bruitages) ou sans ?** Voir partie 10.

6

Écrire un script qui retient les gens

Le script, c'est la vidéo. Et le meilleur script, c'est **le tien**.

Pourquoi l'écrire toi-même

L'agent sait écrire un script correct sur n'importe quel sujet. Mais un script correct ne fait pas qu'on te suive. Ce qui fait qu'on s'abonne à toi plutôt qu'à un autre, ce sont **tes idées, tes exemples, ton avis et ta façon de parler**. Ça, personne ne peut l'écrire à ta place.

Donc : écris-le toi-même, même maladroitement. L'agent est là pour le rendre clair et accrocheur, pas pour le remplacer. Ton premier jet n'a pas besoin d'être bon ; il a besoin d'être à toi.

Tuto · /mon-script, pas à pas

Tape :

```
/mon-script
```

ou : `Aide-moi à écrire le script de ma vidéo sur <ton sujet>.`

1. **L'agent crée le dossier de la vidéo** avec un fichier `mon-script.md` à remplir. Tu peux écrire dedans, ou directement dans le chat.
2. **Il te pose cinq questions**, une ligne par réponse suffit : de quoi parle ta vidéo, pour qui, ce que les gens croient de faux, la vraie réponse, ce que le spectateur doit faire après.
3. **Il te propose trois débuts possibles** à partir de tes réponses, et dit lequel il prendrait. Tu choisis, ou tu écris le tien.
4. **Tu écris ton texte** en suivant le plan en six morceaux (le début, la réponse tôt, un exemple vécu, le pourquoi, la surprise en plus, la fin). Le plan est dans `mon-script.md`. Tu bloques ? Il t'aide par des questions, sans écrire à ta place.
5. **Il relit** et te rend trois choses : ce qui marche déjà, un tableau de corrections (ta phrase, sa proposition, la raison), et le script complet corrigé avec tes mots partout où ils marchaient.
6. **Tu acceptes, refuses ou retouches** chaque correction. Quand tu dis « c'est bon », il fait la vidéo sans autre question.

Il ne touche jamais à ton avis, tes exemples ou tes blagues, et il ne rallonge pas.

> Pas le temps ? Dis `Écris-moi un premier jet sur <sujet>, je le retoucherai.` Tu gardes la main en retouchant ses mots.

Le reste de cette partie, c'est ce qui fait un bon script : ce que l'agent vérifie quand il relit le tien.

La structure qui marche

MOMENT	RÔLE	EXEMPLE (SUJET : L'ÉCRAN TACTILE)
0 à 3 s · L'accroche	Nomme la chose dans les 3 ou 4 premiers mots. Arrête le scroll.	« L'écran de ton téléphone réagit au plus léger effleurement de ton doigt, et ignore un stylo appuyé de toutes tes forces. »
3 à 10 s · La réponse, tôt	« En fait, ce n'est pas X, c'est Y. » La nouvelle idée devient la question suivante.	« Alors, qu'est-ce qu'il sent vraiment ? Pas la pression : l'électricité de ton corps. »
La scène vécue	Un moment que le spectateur a déjà vécu. Elle revient plus tard.	« Imagine : c'est l'hiver, et tu essaies de décrocher avec tes gants. »
Le mécanisme	Au niveau d'un expert, mais très simple. Un événement physique par phrase, chacun causé par le précédent.	La grille de fils sous le verre, la charge à chaque croisement, le doigt qui en vole un peu.
La deuxième couche	Le cas où ça échoue, ou l'astuce en plus, qui prouve le mécanisme.	« Mais ton gant ne conduit rien du tout. » Puis : « C'est aussi pour ça que ton écran devient fou sous la pluie. »
La fin	Fait écho à la première phrase, résolue.	« Donc ton écran n'a jamais senti ton doigt. »
La demande	Quelque chose à envoyer, en nommant à qui.	« Envoie ça à quelqu'un dont le téléphone ne marche jamais avec les mains mouillées. »

Les 5 types d'accroche qui ont marché

1. **L'exploit impossible.** Une chose du quotidien qui fait quelque chose qui semble impossible.
2. **La croyance retournée.** Ce que tout le monde croit, et qui est faux.
3. **La nouvelle, dite en grand et simplement.** Une info assez grosse pour qu'on s'arrête.
4. **L'enjeu, avec un méchant.** Quelqu'un veut quelque chose contre toi. « Sony veut que tu arrêtes de posséder tes jeux. »
5. **La question que tout le monde se pose déjà.** « Comment PewDiePie a fait une IA qui ne dit jamais non ? »

Ce qui perd : deux idées dans une accroche, un mot vague, une accroche qu'on ne peut pas dessiner, un jeu de mots anglais traduit mot à mot.

Les règles d’écriture

- **Parlé, pas écrit.** « On » plutôt que « nous ». « Comment c’est possible ? » plutôt que « Comment est-ce possible ? ».
- **Des phrases qui coulent**, reliées par des virgules. Moins de points, c’est un rythme plus vif.
- **« Tu » et « ton », souvent.**
- **Chaque terme technique est ancré** la première fois, avec quelque chose de familier.
- **Pas de** « première étape, deuxième étape ». **Pas de** fragments pour faire du rythme. **Pas de** tirets cadratins.
- **Une seule image tenue** tout au long. Changer de métaphore à chaque phrase perd les gens.

La bonne longueur

Environ **280 mots en 18 à 20 phrases** donnent 80 à 85 secondes au rythme maison (3,3 à 3,5 mots par seconde). En français, la même idée prend 10 à 15 % de mots en plus : resserre plutôt que d’allonger.

Les faits

Chaque affirmation du script a sa ligne dans `facts.md` : l’affirmation, une citation mot pour mot de la source, le lien. Rien n’est inventé : un chiffre qu’on ne peut pas confirmer sort du script.

Le test avant de valider

1. Quelqu’un qui n’a jamais pensé à ça s’arrêterait-il sur la première phrase ?
2. Après la vidéo, pourrait-il expliquer le mécanisme à un ami ?
3. Y a-t-il un mot où il penserait « attends, c’est quoi ça ? »
4. Qu’est-ce qu’il enregistre ou envoie, et à qui ?
5. Lu à voix haute, chaque phrase découle-t-elle de la précédente ?

7

Tuto 4 · Ton propre script, ta propre voix

Apporter ton script

Dans l'espace de travail, choisis **J'ai mon propre script** et colle-le. Ou dans le chat :

```
/full-visual voici mon script, garde mes mots :

<ton script>
```

L'agent le garde **mot pour mot**. Il garde ton accroche et ton ordre. Il signale seulement les faits qui ont l'air faux.

Générer la voix toi-même sur ElevenLabs

C'est la méthode la plus fiable pour avoir **exactement** le ton que tu veux. Tu réécoutes, tu régénères une phrase ratée, tu gardes la meilleure prise.

1. **Prépare le texte pour la voix.** Copie ton script et écris **les nombres en toutes lettres** (« quarante-quatre pixels », « quatorze mille dollars »). Les voix avalent les chiffres. Les sous-titres, eux, garderont les chiffres.
2. **Ajoute les balises d'émotion** (avec le modèle `eleven_v3`), une au début de chaque paragraphe. Elles restent en anglais, même pour un texte français :

BALISE	QUAND
`[curious]`	une question
`[emphasized]`	la réponse, la fin
`[quickly]`	une scène vécue, une info
`[impressed]`	une chute
`[matter-of-fact]`	le long paragraphe de mécanisme (une fois au plus)

Exemple :

``` [curious] L'écran de ton téléphone réagit au plus léger effleurement de ton doigt, et ignore un stylo appuyé de toutes tes forces.

[curious] Alors, qu'est-ce qu'il sent vraiment ?
```

[emphasized] Pas la pression. Il mesure l'électricité de ton corps.

[quickly] Imagine : c'est l'hiver, et tu essaies de décrocher avec tes gants. ```

3. **Génère une seule prise entière.** Pas de phrases collées bout à bout : la voix perd son naturel entre deux morceaux.
4. **Termine l'accroche par un point**, même si c'est une question : la voix descend à la fin, c'est plus naturel.
5. **Télécharge le MP3**, mets-le dans `workspace/input/`, et dis :

```
Utilise workspace/input/ma-voix.mp3 comme voix off de cette vidéo. Garde ma prise telle quelle, aligne les sous-titres dessus avec mon script, puis fais toute la vidéo.
```

L'agent cale chaque mot du script sur ta voix (reconnaissance vocale whisper, modèle multilingue pour le français), resserre les silences et vérifie le rythme.

Le rythme : la seule règle de la voix

- **3,3 à 3,5 mots par seconde.**
- **0,30 s de respiration** au début de chaque paragraphe.
- **Toutes les autres pauses plafonnées à 0,2 s.**
- **L'accroche n'est jamais coupée.**

Si la prise est trop lente, l'agent l'accélère **d'un seul coup, sur toute la prise**, jamais un morceau seulement.

> **Un souffle ou un soupir dans ta prise ?** Ne le coupe pas toi-même dans un logiciel. Dis à l'agent : « il y a un souffle vers 12 secondes, coupe-le proprement ». Il cherche le vrai début de la voix sur la forme d'onde et recoupe au bon endroit. Couper à l'oreille donne un saut audible.

Enregistrer ta propre voix (micro)

Ça marche aussi. Parle vite et vivant, dans une pièce calme, à 15-20 cm du micro, en une seule prise. Même méthode : dépose le fichier, l'agent aligne.

8

Ce que l’agent fabrique, et pourquoi

Comprendre la recette te permet de donner de meilleures remarques. Voici les règles que **chaque** vidéo respecte.

Les 7 règles qui ne changent jamais

1. **Pas de présentateur, pas de personnage, pas de musique pendant la fabrication.** La voix est la seule horloge. (La musique et les bruitages s’ajoutent après, partie 10.)
2. **Trois bandes sur un même axe central** : les sous-titres en haut (y 300 à 500), la scène au milieu (y 520 à 1450), et les 220 derniers pixels laissés libres pour l’interface d’Instagram.
3. **Un mot affiché par mot prononcé.** Un mot pas encore dit n’existe pas à l’écran. Un mot clé par bloc, encadré.
4. **Une scène passe la main seulement dans un silence** entre deux phrases, en un seul mouvement. Le fond n’est jamais vide.
5. **Que des choses réelles.** Redessinées d’après de vraies photos et de vrais écrans, à leur vraie géométrie, avec leur vrai texte. De vraies images vidéo quand la chose est une vidéo. Jamais une icône de banque d’images.
6. **Un nombre n’est jamais statique.** Il compte, défile ou se remplit, et tombe sur son mot.
7. **Un changement d’état arrive à l’objet déjà à l’écran.** Il change de couleur, s’ouvre, casse, grandit. Il n’est pas remplacé.

Le niveau attendu, en une phrase

Le spectateur doit sentir qu’il a vu **l’intérieur** de quelque chose. Un sujet, beaucoup d’angles, chaque phrase avec sa propre image, la partie invisible rendue visible, et la première seconde qui dit déjà l’idée sans le son.

Les lois du mouvement

LOI	CONCRÈTEMENT
Quelque chose bouge sur presque chaque mot	et ce mouvement, c’est le mécanisme qui travaille, pas de la déco
Chaque changement appartient à un mot	un événement **tombe sur** son mot, une construction **finit sur** son mot

LOI	CONCRÈTEMENT
Les 10 premières secondes portent le plus de mouvement	rien d'immobile plus d'environ une seconde
Une image tenue continue de vivre	une lente avancée, une lumière qui voyage, de petites pièces qui travaillent
Les transitions sont vérifiées image par image	sans à-coup, sans saut, sans copie fantôme

Le kit du moteur, durées à 60 images par seconde : arrivée floue en 7 images (`blurIn`), petit dépassement en 8 (`pop`), trajet de 260 px en 12 images avec flou de mouvement (`Travel`), texte tapé à 36 ms par caractère, compteurs (`countTo`), décalage entre éléments voisins de 4, 6, 8 ou 12 images (`stagger`), curseur en arcs adoucis (`Cursor`).

Les 5 accroches

Les 3 à 4 premières secondes décident si quelqu'un regarde la suite. C'est pour ça qu'on en construit **cinq**, vraiment différentes, chacune sur le vrai matériel de l'histoire :

- l'image 0 est pleine et bouge déjà ;
- le mécanisme se joue une fois, petit et rapide, dans la première seconde ;
- quelque chose de nouveau toutes les 0,2 à 0,4 s ;
- un seul grand mouvement physique, avec du poids, sur le mot clé.

Ce qui fait « IA » (et que l'agent évite)

- des pastilles et badges avec un point, des étiquettes de statut colorées, des cartes numérotées par étape ;
- un titre qui répète les sous-titres ;
- des rangées de barres colorées pour comparer (on dessine le vrai objet) ;
- de faux jeux, de fausses applis, de faux documents quand le vrai existe ;
- un décor 3D à la place de la vraie chose, des mannequins ;
- du flou givré comme contenu, quatre cartes à la fois, des lignes pointillées partout.

Si tu vois un de ces défauts, dis-le : c'est une remarque que l'agent comprend tout de suite.

Comment une scène est construite

Chaque constructeur suit cinq étapes. Les connaître t'aide à savoir quoi demander.

1. **Regarder la vraie chose** : photos produit, démontages, schémas, brevets, captures, vraies vidéos. Il note ce qu'il voit : les pièces, les matériaux, les étiquettes, la lumière, l'échelle.

2. **Réfléchir avant de coder** : quelle vraie chose, quels détails la rendent réelle, quel mot déclenche quel changement, ce qu'un inconnu comprend sans le son.
3. **Construire** en couches : premier plan, sujet, profondeur, lumière, ombres, reflets, usure.
4. **Comparer côte à côte** avec les références et avec les exemples du dossier.
5. **La passe plus riche** : une passe de plus, exprès, avec plus de vrais détails.

9

Tuto 5 · Corriger une vidéo avec des mots

La première version n'est pas toujours la bonne. Tu corriges comme tu parlerais à un monteur : avec des mots simples.

Comment viser

TU VISES	TU DIS
Une accroche	« l'accroche 3… »
Un moment	« la scène à 40 secondes… » (l'agent retrouve la scène grâce au minutage des mots)
Un mot	« quand il dit "électricité"… »
Toute la vidéo	« dans toute la vidéo… »

L'agent rouvre **seulement** cette scène ou cette accroche. Tout le reste reste intact. Un relecteur neuf vérifie la correction, puis il refait le rendu des seules vidéos concernées.

Les remarques qui marchent

Sur l'image - « Plus réel, avec beaucoup plus de détails. » - « Ça fait codé à l'arrache, refais-le d'après de vraies photos. » - « Prends de vraies vidéos à la place de ce faux jeu. » - « Il ne se passe pas grand-chose à 25 secondes. » - « Trop d'éléments, on s'y perd : un seul point d'attention, trois éléments en soutien au plus. » - « Moins d'éléments, mais plus grands. » - « Montre l'intérieur, en coupe. » - « Mets le vrai logo à la place de cette icône dessinée. »

Sur le mouvement - « Pas fluide : il y a des saccades entre les scènes. » - « Le mouvement est trop linéaire, mets du ressort. » - « Les vidéos à l'écran sont figées, fais-les jouer. » - « Plus de transitions en morphing, moins d'écrans fixes. » - « Ça va trop vite, on n'a pas le temps de lire. Reste sur un seul écran plus longtemps. » - « Attention aux coupes brusques. »

Sur le texte à l'écran - « Le texte est trop gros. » - « Ce mot clé ne devrait pas être encadré. » - « Les éléments se chevauchent à 18 secondes. »

Sur la synchro - « À 32 secondes, l'image arrive avant le mot. » - « Les mots s'affichent un poil trop tard. »

Sur la créativité - « Sois plus créatif. » - « Plus illustratif : chaque phrase doit être bien illustrée. » - « Cette scène pourrait être dans n'importe quelle vidéo, trouve ce qui n'appartient qu'à celle-ci. »

Une remarque pour cette vidéo, ou pour toujours ?

- Une remarque sur une scène reste **dans cette vidéo**.
- Une remarque qui vaut pour la suite (« **à partir de maintenant**, toujours plus de mouvement », « **je ne veux jamais** de bleu ») est enregistrée dans tes préférences et appliquée à chaque prochaine vidéo.

Utilise ces mots-là quand tu veux qu'une règle reste.

Une bonne méthode pour relire

1. Regarde la vidéo une fois en entier, **sans le son**, sur ton téléphone.
2. Note chaque moment qui te gêne avec sa seconde.
3. Envoie toutes tes remarques **en un seul message**, une par ligne. L'agent les traite en parallèle.
4. Garde les versions : l'agent sauvegarde l'ancienne avant de refaire. Tu peux dire « reviens à la version d'avant pour cette scène ».

10

Tuto 6 · Musique et bruitages

Pendant la fabrication, le format n'a que la voix : c'est elle qui donne le tempo à chaque image. Le son s'ajoute **après**, sur la vidéo finie. C'est ce qui fait passer une bonne vidéo à une vidéo qui accroche.

Où trouver les sons

- **Bruitages** : le dossier contient déjà un **pack de 58 bruitages** dans `sfx/`, rangés par usage (whoosh, interface, clic, compteur, clavier, argent, scintillement, notification, erreur, impact, montée, scan). Ils sont libres d'usage dans toutes tes vidéos. Écoute-les d'un coup avec `sfx/_preview.mp3`. Tu veux d'autres sons ? Une banque libre de droits comme Epidemic Sound (abonnement), et tu mets tes fichiers dans `workspace/input/sons/`.
- **Musique** : une musique dont **tu as les droits** (Epidemic Sound, Artlist, ou la bibliothèque de sons d'Instagram ou de TikTok au moment de publier). Une musique de film ou de série sans licence peut faire couper le son de ta vidéo ou bloquer ton compte.

> **Astuce :** si tu publies sur Instagram ou TikTok, tu peux aussi exporter la vidéo **sans musique** et ajouter la musique dans l'application au moment de publier. Le son reste alors sous licence de la plateforme.

Comment les ajouter

Après avoir vu l'image, l'agent te demande : avec son ou sans. Réponds par exemple :

```
Avec son. Ajoute des bruitages du pack sfx/, et la musique workspace/input/musique.mp3
sous la voix. Suis les règles de dosage du guide, partie 10.
```

Tu peux aussi les placer toi-même dans **l'éditeur** (partie 11) : une piste son par musique, glisser, couper, régler le volume, puis Exporter.

Les règles de dosage (testées sur de vraies vidéos)

Ces règles viennent de dizaines d'allers-retours. Elles évitent les deux erreurs classiques : trop de sons, ou des sons trop forts.

La musique - Elle reste **environ 16 dB sous la voix**, et elle baisse encore automatiquement quand la voix parle (sidechain). - La voix doit **toujours** rester parfaitement compréhensible.

Les bruitages - **Subtils.** Ils se fondent dans la musique. Si tu les remarques comme des « sons », ils sont trop forts. - **Environ 40 sons pour une vidéo de 45 à 80 secondes**, mais la plupart très bas. Peu de sons forts, beaucoup de petits sons presque inaudibles. - **Chaque son est calé sur son mouvement** : son pic tombe sur l'image où l'objet arrive.

MOMENT À L'ÉCRAN	SON
Les 3 ou 4 plus grands mouvements de la vidéo **seulement**	un whoosh
Les autres transitions	des sons d'interface doux (petits « tic », « swish » légers)
Un nombre qui défile ou compte	un cliquetis d'horloge sous toute la durée du défilement
Une souris ou un doigt qui clique	un clic, à chaque fois
De l'argent qui apparaît	une caisse enregistreuse
Un élément qui brille	**un seul** son scintillant dans toute la vidéo, pas plus
Une erreur, un refus	un petit son d'erreur
Un impact, un tampon	un impact sourd

Les erreurs que tout le monde fait au début 1. Un whoosh à chaque transition. Ça fatigue en 10 secondes. 2. Des bruitages au même volume que la voix. 3. Plusieurs sons scintillants. 4. Des sons qui ne tombent pas pile sur l'image.

Le bon réflexe : fais une première version, écoute au casque **et** sur le haut-parleur du téléphone. Si c'est trop, dis « moitié moins de sons et plus bas ». Si c'est trop vide, « un peu plus de petits sons d'interface, très bas ».

11

L’éditeur

Chaque vidéo s’ouvre aussi dans **l’éditeur** de ton espace de travail. Tu peux y faire des retouches à la main, sans rien demander à l’agent :

- **déplacer** un élément ;
- **couper** un passage ;
- **ajouter** un clip, une image, un son, un texte ;
- **régler** le volume, les fondus, la vitesse d’un son.

L’éditeur ne fait jamais de rendu lui-même. Quand tu as fini :

1. Clique **Exporter**.
2. La page te donne **une ligne à coller** dans ton agent.
3. Colle-la. L’agent fait le rendu, vérifie que l’export correspond image par image à ce que tu as monté (durée, taille, cadence, son), puis t’ouvre la vidéo.

Tu peux continuer à modifier et exporter autant de fois que tu veux.

12

Publier et tester tes accroches

Ce qu'il y a dans ton dossier de sortie

```
workspace/output/2026-10-30-full-visual-ecran-tactile/
  ecran-tactile-h1.mp4 … ecran-tactile-h5.mp4   les 5 accroches
  ecran-tactile.mp4                             la plus forte, selon l'agent
  caption.txt                                   la légende du post
  cover.jpg                                     la couverture
```

Publier

1. Envoie la vidéo sur ton téléphone (AirDrop, câble, ou ton service de fichiers).
2. Colle la légende de `caption.txt`. Elle s'ouvre sur ta demande (« Commente MOT et je t'envoie… »). Pas de hashtags, pas de tirets cadratins : la valeur est dans la légende.
3. Choisis `cover.jpg` comme couverture.
4. Publie depuis l'application.

Le mot-clé de commentaire

Si ta vidéo finit par « Commente MOT », le mot s'écrit **en majuscules, de A à Z, sans accent** (`ECRAN` , pas `ÉCRAN`). Les gens le tapent plus facilement, et les outils de réponse automatique le reconnaissent.

Tester les 5 accroches

Les cinq versions ne diffèrent que par les 3 ou 4 premières secondes. C'est l'occasion de savoir ce que ton public préfère :

- publie une version comme post principal ;
- si ta plateforme le permet (par exemple les essais de Reels sur Instagram, montrés d'abord à des non-abonnés), teste les autres accroches ;
- regarde la **rétention à 3 secondes** de chacune ;
- dis à l'agent laquelle a gagné et pourquoi tu penses qu'elle a gagné. Il s'en servira pour les prochaines.

Après chaque publication

Dis « actualiser » (ou « refresh »). Ça met à jour ce que le dossier sait de ton compte (90 jours de légendes et de miniatures). Les prochaines vidéos en profitent.

13

Le niveau pro : les règles d'atelier

Ces règles viennent de la fabrication de vraies vidéos, refaites version après version jusqu'au bon résultat. Mets-les dans tes demandes, ou dans tes préférences, dès ta première vidéo.

Sur l'image

1. **Moins d'éléments, mais plus grands.** Un seul point d'attention par scène, trois éléments en soutien au plus. Au-delà, on s'y perd.
2. **Des choses reconnaissables plutôt que dessinées.** Un vrai logo, un vrai emoji Apple, une vraie capture d'écran se lisent en un dixième de seconde. Une icône dessinée demande un effort.
3. **Ton vrai produit.** Si tu parles de ton app ou de ton produit, donne **de vraies captures d'écran** (mets-les dans `workspace/input/`). L'agent les intègre à leur vraie taille, dans un vrai cadre de téléphone. Jamais une fausse interface.
4. **Pas de boîtes blanches** posées sur un fond sombre. Préfère des cartes en verre sombre, des traits fins.
5. **Un seul écran plutôt que dix.** Ne change pas de scène pour chaque idée : garde un même objet (un téléphone, une carte, une machine) et fais-le évoluer. Changer trop vite fatigue.
6. **Les chiffres restent vrais.** Pas de chiffre d'étude inventé à l'écran.
7. **Le texte à l'écran reste modéré.** Un titre trop gros écrase la scène. Si ça crie, dis « texte plus petit ».

Sur le mouvement

1. **Du ressort, pas du linéaire.** Les éléments arrivent avec de l'inertie, pas à vitesse constante.
2. **Les transitions en morphing.** Un même élément se transforme d'un plan au suivant (une carte qui devient une fenêtre, qui devient un téléphone…). C'est ce qui donne l'effet « motion design de pro ».
3. **La caméra voyage.** Plutôt que de couper, la caméra glisse sur un grand plateau, avec un léger flou de vitesse.
4. **Les vidéos à l'écran jouent.** Une miniature figée a l'air morte.
5. **Les mots tombent un poil tôt.** Le sous-titre apparaît environ 80 ms avant la syllabe : il est net au moment où on l'entend.
6. **Zéro saut.** Demande à l'agent de vérifier chaque transition image par image. Un objet qui apparaît ou disparaît d'un coup se voit.

Copier le style d'un créateur

Tu as un compte que tu adores ? Le plus simple est la commande `/style` (partie 4). Pour aller plus loin, donne à l'agent **deux ou trois vidéos** de ce compte (télécharge-les dans `workspace/input/references/`) et dis :

```
Analyse ces vidéos image par image : typographie, couleurs, fond, mouvement,
transitions, rythme, son. Écris une note de style, puis dis-moi ce qu'on peut reprendre
tout de suite, ce qui demande de modifier le moteur, et ce qui reste la méthode Full
Visual.
```

Ensuite, enregistre ce qui te plaît comme ton look (partie 4). Une référence apprend une ou deux propriétés : une voix plus calme, des sous-titres plus grands, une police. Elle ne remplace pas la méthode.

Les effets prêts

Le dossier contient **neuf effets** que l'agent sait poser sur un mot. Regarde-les dans `effets/apercu.mp4`.

EFFET	CE QUE ÇA FAIT	DEMANDE-LE COMME ÇA
Compteur qui roule	chaque chiffre roule jusqu'à sa place	« fais rouler le montant »
Texte décodé	les lettres passent par des signes au hasard puis se fixent	« le prompt apparaît comme s'il se décodait »
Bord lumineux	une lumière court autour d'une carte	« mets un faisceau autour de l'offre »
Poussière	un mot se défait en grains qui s'envolent	« le mot part en poussière »
Mosaïque	une image arrive en tuiles	« l'image IA apparaît en mosaïque »
Radar	des anneaux qui partent du centre	« un radar qui cherche »
Sphère	une boule lumineuse qui respire	« l'IA réfléchit, montre une sphère »
Verre	une carte en verre dépoli	« une carte en verre par-dessus »
Courbe	une courbe qui se dessine, un point sur sa pointe	« la courbe monte sur le mot monte »

Un effet sert une phrase, jamais l'inverse : un ou deux par vidéo suffisent.

Les écrans 3D

Le moteur sait faire de la vraie 3D (three.js) : un objet réel tourné dans la lumière, une caméra qui traverse un monde. C'est utile pour une machine, un bâtiment, un objet en coupe. Demande-la quand le sujet est spatial :

```
Pour la scène du mécanisme, fais un vrai objet 3D éclairé, vu en coupe, avec une caméra qui tourne lentement autour.
```

La 3D sert une vraie chose vue en profondeur. Elle ne remplace jamais la vraie chose par un décor.

Ta checklist avant de publier

- ☐ Je comprends tout **sans le son**.
- ☐ La première seconde montre déjà l'idée.
- ☐ Rien ne reste immobile plus d'une seconde.
- ☐ Aucune transition ne saute.
- ☐ Aucun texte ne chevauche un autre.
- ☐ Chaque chiffre est vrai et sourcé.
- ☐ La voix est compréhensible, même avec la musique.
- ☐ Les bruitages se fondent, aucun ne crie.
- ☐ La légende s'ouvre sur ma demande, sans hashtags.
- ☐ Le bas de l'image (220 px) est libre pour l'interface de l'application.

14

Bibliothèque de prompts à copier

Installer

```
configure-moi
```

Où j’en suis, quoi faire maintenant

```
/parcours
```

Voir les styles prêts

```
/style
```

Choisir un style

```
Je veux le style 03, Papier.
```

Copier le style d’une vidéo que j’adore

```
Copie le style de la vidéo que j’ai mise dans workspace/input/references.
```

Écrire mon script avec ton aide

```
/mon-script
```

Faire relire un script que j’ai déjà écrit

```
Relis mon script : garde mes mots, corrige seulement ce qui n’est pas clair ou pas
accrocheur, et montre-moi chaque correction.
[colle ton script ici]
```

Régler ou changer ton look en détail

```
/full-visual-customization
```

Une vidéo sur un sujet

```
/full-visual <ton sujet en une phrase>
```

Une vidéo à partir de ton script

```
/full-visual voici mon script, garde mes mots mot pour mot :
<ton script>
```

Juste le script, pour réfléchir avant

```
/full-visual-script <ton sujet>
```

Plus d’accroches

```
Donne-moi 4 autres accroches pour ce script, vraiment différentes, et dis laquelle tu choisis et pourquoi.
```

Pas d’idée de sujet

```
/full-visual propose-moi trois sujets pour mon public, une ligne chacun.
```

Ta voix ElevenLabs

```
Utilise workspace/input/ma-voix.mp3 comme voix off. Garde ma prise, aligne les sous-titres dessus avec mon script, puis fais toute la vidéo.
```

Audition de voix françaises

```
Fais-moi une audition de 4 voix françaises natives, vives et naturelles, sur mes deux premières phrases. Un fichier par voix.
```

Corriger une scène

```
La scène à 40 secondes : plus réelle, beaucoup plus de détails, refais-la d’après de vraies photos. Ne touche à rien d’autre.
```

Corriger une accroche

```
L’accroche 3 : plus réelle, un seul grand mouvement avec du poids sur le mot clé.
```

Une règle pour toujours

```
À partir de maintenant, toujours moins d’éléments mais plus grands, et des transitions en morphing. Enregistre-le dans mes préférences.
```

Ajouter le son

```
Avec son. Bruitages du pack sfx/, musique workspace/input/musique.mp3 environ 16 dB sous la voix. Whoosh seulement sur les 3 ou 4 plus grands mouvements, sons d’interface doux ailleurs, cliquetis sous les nombres qui défilent, un seul son scintillant.
```

Copier un style

```
Analyse les vidéos de workspace/input/reference/ image par image et propose-moi un look qui reprend ce qui me plaît.
```

Reprendre une vidéo interrompue

```
Reprends ma dernière vidéo Full Visual là où elle s’est arrêtée. Vérifie ce qui est déjà fait et continue seulement ce qui manque.
```

Quelque chose ne marche pas

```
doctor
```

Après avoir publié

```
actualiser
```

15

Dépannage et questions fréquentes

« Quelque chose ne marche pas »

Dis **doctor**. Il vérifie la machine et affiche une ligne par problème avec quoi faire. L'agent répare lui-même tout ce qui est à sa portée. Si tu as besoin d'aide, demande « écris-moi le message pour le support » : il prépare un message avec la sortie du diagnostic.

Les problèmes courants

PROBLÈME	CE QUI SE PASSE	CE QUE TU FAIS
« Aucune clé de voix »	L'agent s'arrête avant la voix.	Ajoute ta clé sur la page de la vidéo dans l'espace de travail, ou sur la page des clés, puis relance l'étape.
L'agent s'est arrêté au milieu	Souvent un quota ou des crédits épuisés.	Attends que ton quota revienne, puis « reprends ma dernière vidéo là où elle s'est arrêtée ». Tout ce qui était fait est gardé.
Disque presque plein	Le rendu refuse sous 2 Go libres.	Libère de la place. Tu peux demander « supprime les anciennes images d'aperçu et les rendus intermédiaires ».
Une scène 3D sort noire	La 3D a besoin de WebGL.	Dis « fais le rendu de cette scène avec --gl angle ».
La voix est trop lente	Le rythme sort de 3,3 à 3,5 mots par seconde.	L'agent accélère toute la prise d'un coup. Si ça sonne faux, régénère une prise plus vive (balises `[quickly]`).
Un mot à l'écran ne correspond pas à la voix	La reconnaissance a mal entendu un mot.	Dis « à 23 secondes, le sous-titre affiche X mais la voix dit Y ». Les sous-titres gardent toujours le texte de ton script.
Le rendu est très long	Normal : 60 images par seconde, 5 versions.	Laisse tourner. Ferme les autres applications lourdes.
Sous Windows, une étape échoue	Un programme a un autre nom (`python` au lieu de `python3`), un chemin diffère.	L'agent trouve la cause et adapte le moyen, jamais le résultat. Il note chaque correctif dans `context/machine.md`.
L'espace de travail ne s'ouvre plus	Le serveur local s'est arrêté.	Dis « ouvre mon espace de travail ».

Questions fréquentes

Je peux faire des vidéos dans une autre langue ? Oui. Dis-le au réglage, ou pour une seule vidéo : « fais cette vidéo en anglais ». Script, voix, sous-titres et légende suivent.

Je peux mettre mon visage ou un présentateur ? Pas dans Full Visual : le format est plein écran, sans présentateur, c'est sa force. D'autres formats MotionLab (Talking Head) sont faits pour ça. Tu les ajoutes avec `/add`.

Je peux faire une vidéo horizontale ? Full Visual est fait pour le vertical 1080 x 1920. Demande à l'agent si tu as un besoin précis : un autre format demande une modification du moteur.

L'agent peut publier pour moi ? Non, jamais. C'est voulu.

Mes vidéos appartiennent à qui ? À toi. Fais seulement attention aux droits de la musique et des images de tiers (logos, extraits vidéo) que tu utilises.

J'ai acheté un autre pack MotionLab, je fais comment ? Décompresse-le où tu veux, puis dans ce dossier-ci dis `/add` suivi du chemin du pack. Il est fusionné, rien d'autre ne change.

Je peux modifier les règles du format ? Tes goûts vont dans tes préférences (`workspace/library/`), qui survivent à chaque mise à jour. Les fichiers du format et du moteur sont remplacés à chaque mise à jour : ne les modifie pas à la main.

16

Lexique

MOT	CE QUE ÇA VEUT DIRE
Espace de travail	La page locale qui montre tes vidéos, ce qui t'attend et les boutons Nouvelle vidéo.
Accueil	La première page de l'espace de travail.
Script	Les mots que dit la voix off.
Accroche	Les 3 ou 4 premières secondes : la phrase et l'image qui arrêtent le scroll.
Voix off	La voix qu'on entend, sans personne à l'écran.
Sous-titres	Les mots qui apparaissent sur la vidéo.
Légende	Le texte que tu colles sous ton post.
Mot clé	Le mot encadré dans chaque bloc de sous-titres.
Rushes	Tes propres clips vidéo et images.
Rendu	La fabrication du fichier vidéo final.
Image d'aperçu	Une image fixe tirée de la vidéo, pour vérifier avant le rendu.
Scène	Un morceau de la vidéo, qui couvre un groupe de phrases.
Plan visuel	Le document qui dit quelle image montre chaque phrase.
Constructeur / relecteur / critique	Les agents qui construisent une scène, la relisent, et relisent le plan.
Morphing	Une transition où un élément se transforme en le suivant.
Sidechain	La musique qui baisse automatiquement quand la voix parle.
dB	L'unité du volume. 16 dB plus bas, c'est nettement en dessous, sans disparaître.
Préférences	Ce que le dossier retient de ton goût, d'une vidéo à l'autre.
doctor	Le diagnostic de la machine.
actualiser / refresh	Mettre à jour ce que le dossier sait de ton compte.

17

Où sont les fichiers

```
MotionLab-Full-Visual-FR/
  GUIDE.pdf                       ce guide
  README.md                       le résumé en une page
  AGENTS.md                       les règles que suit l'agent
  .env.local                      tes clés (créé par la page des clés)

  effets/apercu.mp4               les neuf effets prêts, en vidéo
  sfx/                            58 bruitages rangés par usage, _preview.mp3 pour tout
écouter
  styles/
    galerie.html                  les six styles prêts, à ouvrir dans ton navigateur
    01-createur/ … 06-argile/     chaque style : son aperçu vidéo, sa description, ses
réglages
    perso-<nom>/                  tes styles perso, créés depuis tes vidéos de référence

  workspace/
    input/                        dépose ici tes fichiers : voix, captures, sons,
musiques
    input/references/             les vidéos dont tu veux copier le style
    projects/<date>-full-visual-<sujet>/
                                  le travail en cours : recherche, faits, accroches,
script
    output/<date>-full-visual-<sujet>/
                                  tes vidéos finies, la légende, la couverture
    library/
      full-visual/profile.json         ton réglage
      full-visual.preferences.md       ton goût, en mots (modifiable)

  context/                        ce que le dossier sait de toi et de ton compte

  engine/full-visual/             le moteur vidéo
    reels/<sujet>/                une vidéo : script, voix, sous-titres, plan, scènes,
références
    reels/<sujet>-h1 … -h5/       les 5 variantes d'accroche
    output/                       les rendus bruts

  .agents/skills/full-visual/
    examples/                     4 vidéos d'exemple : scripts, plans, images, code
    references/taste.md           le niveau attendu, à lire une fois
```

Les 4 exemples à regarder

Dans `.agents/skills/full-visual/examples/`, chaque exemple a son script, son plan visuel, huit images de la vidéo finie (`stills/`) et le code de deux scènes. Ouvre les images : c'est le niveau à atteindre.

EXEMPLE	LE SUJET	CE QU'IL MONTRE
`touchscreen`	Pourquoi ton écran ignore un stylet	Un objet du quotidien, ouvert en coupe, à trois échelles
`iphone-keyboard`	Les touches que tu touches ne sont pas celles que tu vois	Un objet fil rouge et une chose invisible qui gonfle dessous
`ps5-on-pc`	Des jeux PS5 qui démarrent sur un PC	Une info dite simplement, puis le mécanisme, avec du vrai matériel partout
`pewdiepie-abliteration`	Comment on fait une IA qui ne dit jamais non	Une seule carte 3D tenue jusqu'au bout

Ces exemples sont en anglais. Leur méthode vaut pour toutes les langues.

Tu as tout. Installe, règle ton look une fois, lance ta première vidéo sur un sujet que tu connais bien, et corrige-la avec des mots. Dès la troisième vidéo, tu sauras exactement quoi demander.