

Ovation 数据广播与历史采集的关系

Zhu Wei

April, 2015

在我们的系统使用中，经常会遇到点的历史数据值与逻辑执行应该表现得值不一致的情况，下文从 Ovation 点的广播与历史站的采样来分析造成这一现象的可能，这样我们设计系统时可用尽量避免惊讶的情况出现。

Ovation 使用 DDB(Dynamic Data Block)来广播点的动态数据，动态数据的定义可以在 REF1140(Record Type)手册找到，就是通常的 1W/2W/3W/AV/A2 等字段。


点的广播频率(Broadcast Frequency)可以是 S(Slow, 1s 广播), F(Fast, 100ms 广播), A(Aperiodic 非周期, 通常只用于算法点, 因为算法点没有需要周期广播的数据), 广播频率一旦设置就不能随意更改, 在 Windows 版本的 Ovation 需要将系统置于 Offline Mode 后才可以修改。并且修改完成后, 所有引用该点的站(包括上位机都需要 Clear&Load)。另外 OPP Rate 通常设置为与广播频率一致, OPP 的作用是处理点的命令字和报警等, 具体见 REF1140 手册。

对于 Fast 广播的点, 我们可以理解为将 1s 平均 10 等分, 这里 Ovation 引入了 Timeslot 的概念。在 Ovation Studio 搜索 DDB, 可以得到如下图的表格:

Object: Ddb	Object Lo	Object Key	Object N	DDB ID	DDB Length	DDB Multicast Flags	DDB Version	DDB Rate	DDB Time Slot
DDB 10	/OVLAB/NET1/	1813	DDB 10	10	100	0	1	S	2
DDB 256	/OVLAB/NET1/	1814	DDB 256	256	1396	0	59	S	1
DDB 258	/OVLAB/NET1/	2206	DDB 258	258	216	4	18	A	1
DDB 259	/OVLAB/NET1/	2445	DDB 259	259	1392	0	58	F	0
DDB 260	/OVLAB/NET1/	2660	DDB 260	260	1392	0	58	F	0
DDB 261	/OVLAB/NET1/	2721	DDB 261	261	1392	0	58	F	0
DDB 262	/OVLAB/NET1/	2772	DDB 262	262	48	0	2	F	0
DDB 263	/OVLAB/NET1/	2813	DDB 263	263	264	0	11	S	10

DDB 实际上就是一个以太网数据包, 长度通常不超过 1400 个字节, 不使用上层的 IP/UDP 协议, 减少了包的大小, 且不超过 1400 字节, 也无需分包和重新组包, 提高广播效率。上表中 Timeslot 为 0 的 DDB 就是快速广播(每 100ms 广播一次); 1~10 则是慢速广播, 每 1s 广播一次, 为 1 说明在第一个 100ms 的时间槽广播, 为 10 说明第十个 100ms 的时间槽广播。需要注意的是, 一个 DDB 必然只属于一个控制器。点的 DDB 分配是在站第一次被 Load 的时候分配的, 所以我们会发现控制器第一次 Load 的时候耗时最长, 而再次 Clear&Load 或者 Load 备用控制器的时候就快了。而 DDB 一旦分配后, 这个 DDB 资源就被永远占用了, 要回收只有重建数据库。

接下来建立 4 个点在同一个控制器, DDB-LA1/DDB-LA1-FAST/DDB-LA2/DDB-LA2-FAST, 将 4 个点都放在 Fast 区且都在同一个 DDB 包中。建立如下图的逻辑, 逻辑图在 100ms 任务区, 其中 DDB-LA1 从 0~600 不断变化, 每个周期增加 1, 直到 600 后再每个周期减少 1, 如此往复循环, DDB-LA1-FAST 由变动后的 DDB-LA1 赋值; 同样的, DDB-LA2 与 DDB-LA2-FAST 也是如此。这样该逻辑可以确保 4 个点在每个周期是一样的数值:



在 Ovation 的 OPH 中可以设置 0.1s 采样或 1s 采样历史点的数值，这一次我们先将 4 个点都加入 0.1s 的采样组。使用趋势软件搜索这 4 个点的历史如下，4 个点每 1 秒都变化了 10：

1	<input checked="" type="checkbox"/> (A)DDB-LA1.UNIT1@NET1	Auto Historian
2	<input checked="" type="checkbox"/> (A)DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	Auto Historian
3	<input checked="" type="checkbox"/> (A)DDB-LA2.UNIT1@NET1	Auto Historian
4	<input checked="" type="checkbox"/> (A)DDB-LA2-FAST.UNIT1@NET1	Auto Historian

GraphTable ViewRadar ViewInformation

Date Time	DDB-LA1.UNIT1@NET1	DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	DDB-LA2.UNIT1@NET1	DDB-LA2-FAST.UNIT1@NET1
03/30/2015 12:05:06	174.000	174.000	174.000	174.000
03/30/2015 12:05:05	164.000	164.000	164.000	164.000
03/30/2015 12:05:04	154.000	154.000	154.000	154.000
03/30/2015 12:05:03	144.000	144.000	144.000	144.000
03/30/2015 12:05:02	134.000	134.000	134.000	134.000
03/30/2015 12:05:01	124.000	124.000	124.000	124.000
03/30/2015 12:05:00	114.000	114.000	114.000	114.000
> 03/30/2015 12:04:59	104.000	104.000	104.000	104.000
03/30/2015 12:04:58	94.000	94.000	94.000	94.000

如果用 Point Review 还能看到每 100ms 变化 1，如下图：

03/30/2015 13:20:28.000	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	394.000000
03/30/2015 13:20:27.900	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	395.000000
03/30/2015 13:20:27.800	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	396.000000
03/30/2015 13:20:27.700	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	397.000000
03/30/2015 13:20:27.600	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	398.000000
03/30/2015 13:20:27.500	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	399.000000
03/30/2015 13:20:27.400	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	400.000000
03/30/2015 13:20:27.300	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	401.000000
03/30/2015 13:20:27.200	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	402.000000
03/30/2015 13:20:27.100	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	403.000000
03/30/2015 13:20:27.000	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	404.000000
03/30/2015 13:20:26.900	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	405.000000

如果我们将 4 个点都加入慢速广播，且都在一个 DDB 的话，趋势还是这样的。

接下来，我们只将 DDB-LA1 与 DDB-LA2 变成慢速广播点，另外两个点还是快速广播点，并且确保 DDB-LA1 与 DDB-LA2 在同一个 DDB 中，该 DDB 的 Timeslot 为 3，而这 4 个点还是配置在 OPH 的 0.1 的采样区，这时候搜索趋势，就会发现如下图：

1	<input checked="" type="checkbox"/>	(A) DDB-LA1.UNIT1@NET1	Auto
2	<input checked="" type="checkbox"/>	(A) DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	Auto
3	<input checked="" type="checkbox"/>	(A) DDB-LA2.UNIT1@NET1	Auto
4	<input checked="" type="checkbox"/>	(A) DDB-LA2-FAST.UNIT1@NET1	Auto

Graph	Table View	Radar View	Information
-------	------------	------------	-------------

Date Time	DDB-LA1U...	DDB-LA1-FASTU...	DDB-LA2U...	DDB-LA2-FAST.UNIT1@N...
03/30/2015 13:07:48	408.000	413.000	408.000	413.000
03/30/2015 13:07:47	398.000	403.000	398.000	403.000
03/30/2015 13:07:46	388.000	393.000	388.000	393.000
03/30/2015 13:07:45	378.000	383.000	378.000	383.000
03/30/2015 13:07:44	368.000	373.000	368.000	373.000
03/30/2015 13:07:43	358.000	363.000	358.000	363.000
03/30/2015 13:07:42	348.000	353.000	348.000	353.000
03/30/2015 13:07:41	338.000	343.000	338.000	343.000
03/30/2015 13:07:40	328.000	333.000	328.000	333.000

如上图，应该是完全一样数值的 4 个点，慢速广播的点在趋势中看到竟然小了 5，而 OPH 还是以 0.1s 采样。由于 DDB 数据包不含时间戳信息，因此 OPH 历史数据的时间信息实际上是历史站标上去的。DDB-LA1 与 DDB-LA2 在第 3 个时间槽广播了数据，而趋势软件选择了快速广播点的第 8 个时间槽的数据（具体趋势选择哪个数据是不确定的），这样趋势上虽然是同 1 秒，但是实际上，却差了 5 个时间槽，对应 5 个控制周期，这样就差了 5。

接下来我们看看用 Historical Review 搜索历史数据会怎样，Historical Review 可以将数据的时间戳显示为毫秒级，如下图：

03/30/2015 13:20:28.000	DDB-LA1.UNIT1@NET1	System Disk Read Usage	394.000000
03/30/2015 13:20:27.000	DDB-LA1.UNIT1@NET1	System Disk Read Usage	404.000000
03/30/2015 13:20:26.000	DDB-LA1.UNIT1@NET1	System Disk Read Usage	414.000000
03/30/2015 13:20:25.000	DDB-LA1.UNIT1@NET1	System Disk Read Usage	424.000000
03/30/2015 13:20:24.000	DDB-LA1.UNIT1@NET1	System Disk Read Usage	434.000000
03/30/2015 13:20:23.000	DDB-LA1.UNIT1@NET1	System Disk Read Usage	444.000000
03/30/2015 13:20:22.000	DDB-LA1.UNIT1@NET1	System Disk Read Usage	454.000000
03/30/2015 13:20:21.000	DDB-LA1.UNIT1@NET1	System Disk Read Usage	464.000000
03/30/2015 13:20:28.000	DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	394.000000
03/30/2015 13:20:27.900	DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	395.000000
03/30/2015 13:20:27.800	DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	396.000000
03/30/2015 13:20:27.700	DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	397.000000
03/30/2015 13:20:27.600	DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	398.000000
03/30/2015 13:20:27.500	DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	399.000000
03/30/2015 13:20:27.400	DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	400.000000
03/30/2015 13:20:27.300	DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	401.000000
03/30/2015 13:20:27.200	DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	402.000000
03/30/2015 13:20:27.100	DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	403.000000
03/30/2015 13:20:27.000	DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	System Paged Pool	404.000000

如上图 DDB-LA1 由于是慢速广播点，即使历史站以 0.1s 采样，还是只能看到 10 为间隔的数据，DDB-LA1-FAST 则是每 0.1 秒都能看到数据，不过我们看到在同样的时间点，这两个数据的值是完全一样的。

接下来我们将 DDB-LA1 的改到 timeslot 为 1 的 DDB 包，DDB-LA2（由于修改点的 DDB 位置过于困难，这里用了折中的办法，下文中的 DDB-LA2B 实际就认为是 DDB-LA2）改到 timeslot 为 10 的 DDB 包。然后将 4 个点从历史站的 0.1 的采样区移动到 1s 的采样区。实际上我们平时用得最多的还是 1s 采样区，如果历史站都配成 0.1s 采样，是无法承受的，通常只需把快速广播的点设置为 0.1s 采样，普通慢速广播点还是用 1s 采样。通常来说 DDB-LA1 与 DDB-LA2 应该一直是同样的值，但实际上由于历史站采样的关系，我们看到的历史记录却不是这样的，看下图：

1	<input checked="" type="checkbox"/>	(A)DDB-LA1.UNIT1@NET1	Auto Historian
2	<input checked="" type="checkbox"/>	(A)DDB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	Auto Historian
3	<input checked="" type="checkbox"/>	(A)DDB-LA2-FAST.UNIT1@NET1	Auto Historian
4	<input checked="" type="checkbox"/>	(A)DDB-LA2B.UNIT1@NET1	Auto Historian

Graph

Table View

Radar View

Information

	Date Time	DDB-LA1U...	DD8-LA1-FAST.UNIT1@NET1	DDB-LA2-FAST.UNIT1...	DDB-LA2B.UNIT1@NET1
	03/30/2015 15:17:28	296.000	305.000	305.000	305.000
>	03/30/2015 15:17:27	286.000	295.000	295.000	295.000
	03/30/2015 15:17:26	276.000	285.000	285.000	285.000
	03/30/2015 15:17:25	266.000	275.000	275.000	275.000
	03/30/2015 15:17:24	256.000	265.000	265.000	265.000
	03/30/2015 15:17:23	246.000	255.000	255.000	255.000
	03/30/2015 15:17:22	236.000	245.000	245.000	245.000
	03/30/2015 15:17:21	226.000	235.000	235.000	235.000

如上图的趋势，DDB-LA1 与 DDB-LA2B 应该是一致的，却差了 9。这里我们认为历史站是在第 10 个 timeslot 作了采样（前面已经说过，历史站到底在哪个 timeslot 采样是无法确定的，而且每次重启可能都不一样），。当 DDB-LA1 广播时，4 个点实际都是 286，由于 DDB-LA1 只在 1s 内广播一次，历史站在第 10 个 timeslot 采样是，收到 DDB-LA1 时的数值就是 286，DDB-LA2B 由于正好在第 10 个 timeslot 广播，这时候历史站采到的数值就是 295，而其他两个点由于每 0.1 广播一次，历史站采样到的也是他们在第 10 个 timeslot 广播的数值。

接下来我们再看看如果将这 4 个点再改到 OPH 的 0.1s 采样区，这次使用 Historical Review 查阅，如下图：

04/03/2015 12:24:52.000	DOB-LA2B.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	305.000000	GQ
04/03/2015 12:24:51.000	DOB-LA2B.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	295.000000	GQ
04/03/2015 12:24:50.000	DOB-LA2B.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	285.000000	GQ
04/03/2015 12:24:49.000	DOB-LA2B.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	275.000000	GQ
04/03/2015 12:24:52.000	DOB-LA1.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	306.000000	GQ
04/03/2015 12:24:51.000	DOB-LA1.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	296.000000	GQ
04/03/2015 12:24:50.000	DOB-LA1.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	286.000000	GQ
04/03/2015 12:24:49.000	DOB-LA1.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	276.000000	GQ
04/03/2015 12:24:51.926	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	309.000000	GQ
04/03/2015 12:24:51.826	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	308.000000	GQ
04/03/2015 12:24:51.726	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	307.000000	GQ
04/03/2015 12:24:51.626	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	306.000000	GQ
04/03/2015 12:24:51.526	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	305.000000	GQ
04/03/2015 12:24:51.426	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	304.000000	GQ
04/03/2015 12:24:51.326	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	303.000000	GQ
04/03/2015 12:24:51.226	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	302.000000	GQ
04/03/2015 12:24:51.126	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	301.000000	GQ
04/03/2015 12:24:50.927	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	299.000000	GQ
04/03/2015 12:24:50.827	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	298.000000	GQ
04/03/2015 12:24:50.727	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	297.000000	GQ
04/03/2015 12:24:50.627	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	296.000000	GQ
04/03/2015 12:24:50.527	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	295.000000	GQ
04/03/2015 12:24:50.427	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	294.000000	GQ
04/03/2015 12:24:50.327	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	293.000000	GQ
04/03/2015 12:24:50.227	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	292.000000	GQ
04/03/2015 12:24:50.127	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	291.000000	GQ
04/03/2015 12:24:50.027	DOB-LA1-FAST.UNIT1@NET1	@ Ovation Control Builder @	290.000000	GQ

如上图，在 51.000 秒这个时间点，DOB-LA1(timeslot 为 1)的值为 296，而 DOB-LA2B(timeslot 为 10)的值为 295，DOB-LA1-FAST(快速广播点)在 50.927 秒这个时间点的值为 299（后面的 300 居然还 miss 了，这也可能是网络丢包造成的，由于 DOB 数据包强调性能，并不会丢包重传，实际上也没有必要，少量的丢包对系统是没有太大影响的；而现实的逻辑设计中，跨越控制器的 Highway 引用逻辑就就要考虑这个问题，如果一个连锁信号维持的时间太短，在偶尔遇到网络丢包时就可能造成连锁逻辑不执行）。这里我们可以认为历史站的 1s 采样功能是在第 2 个 timeslot 采样的，这时 DOB-LA2B 正好广播出 295 的数值，而 DOB-LA1 的值在下一个 timeslot 广播出时数值已经变为 296 了。实际上不管历史站在哪个 timeslot 采样，都会使得 timeslot 为 1 和 10 的两个点要么相差 9，要么相差 1（可以认为是-1），这个就看历史站采样后，以哪个时间点为 0.000 秒。