



LLRP 两层天线配置对比

ReaderConfig 层

```
MSG_SET_READER_CONFIG
├── AntennaConfiguration (PARAM_AntennaConfiguration[])
│   └── [0]
│       ├── AntennaID
│       └── AirProtocolInventoryCommandSettings (UNION)
│           ├── [0] PARAM_C1G2InventoryCommand
│           │   ├── TagInventoryStateAware
│           │   ├── C1G2Filter[]
│           │   ├── C1G2RFControl
│           │   │   ├── ModeIndex
│           │   │   └── Tari
│           │   └── C1G2SingulationControl
│           │       ├── Session (TwoBits)
│           │       ├── TagPopulation (ushort)
│           │       └── TagTransitTime (uint)
```

ROSpec 层

```

MSG_ADD_ROSPEC
├── ROSpec
│   └── SpecParameter (PARAM_SpecParameter[])
│       ├── [0] PARAM_AISpec
│       │   ├── AntennaIDs (UInt16Array)
│       │   ├── AISpecStopTrigger
│       │   └── InventoryParameterSpec (PARAM_InventoryParameterSpec[])
│       │       ├── [0]
│       │       │   ├── InventoryParameterSpecID
│       │       │   └── Protocol (UNION_AirProtocolInventoryCommandSettings)
│       │       │       ├── [0] PARAM_C1G2InventoryCommand
│       │       │       │   ├── TagInventoryStateAware
│       │       │       │   ├── C1G2Filter[]
│       │       │       │   ├── C1G2RFControl
│       │       │       │   │   ├── ModeIndex
│       │       │       │   │   └── Tari
│       │       │       │   └── C1G2SingulationControl
│       │       │       │       ├── Session (TwoBits)
│       │       │       │       ├── TagPopulation (ushort)
│       │       │       │       └── TagTransitTime (uint)

```