

Como subir o Monarca Motos

Guia prático: ambiente de teste no PC agora, e o que mudar quando for para servidor online. SudTax fica desligada até a integração — o resto do sistema já pode rodar.

Peças: motos-api (Kotlin/Ktor + Postgres) e motos-web (React/Vite). A API sobe as migrations Flyway sozinha no boot.

1. No PC (teste / homologação)

1. Postgres ligado com o banco monarca_motos_db.
2. Arquivo motos-api/src/main/resources/application.yaml (copie do application.yaml.example se ainda não tiver).
3. Na pasta motos-api: gradlew run (porta 8080).
4. Na pasta motos-web: npm run dev (porta 8443 ou 5173).
5. Abra o front no navegador e faça login.
6. Opcional: `http://localhost:8080/health` — deve retornar status ok e database ok.

2. application.yaml — o que ajustar no teste

- `database.url / user / password` — seu Postgres local.
- `jwt.secret` — pode manter o de dev; em produção troque (≥ 32 caracteres).
- `system.initialPassword` — só vale na 1ª criação do usuário system. Se o system já existe, a senha NÃO muda ao reiniciar a API.
- `cors.hosts` — no PC: `http://localhost:8443` e `http://localhost:5173` (e `127.0.0.1` se usar).
- `seed.demo: true` — libera o botão Dados de teste em Empresa.
- `sudtax.enabled: false` — deixar assim até a SudTax.
- `auth.loginMaxAttempts / loginWindowSeconds` — limite de tentativas de login.

3. Login e dados de teste

- Usuário system — senha a que você já usa (ou a de `system.initialPassword` se banco novo).
- Troque a senha depois em Perfil (recomendado).
- Com `seed.demo true`: Empresa → Ligar dados de teste (`demo.operador / demo.vendedor`, senha `demo12345`).

4. Smoke rápido (sistema fechado)

1. Login e escolha da filial.
2. Cotação do dia (se `exigirDoDia` estiver true).
3. Abrir caixa.
4. Venda no PDV (produto, pagamento, finalizar).
5. Histórico, contas a receber/pagar se usou crédito.
6. Dashboard: vendas do dia, clientes, caixas abertos.

5. Quando for para servidor (produção)

Mesmo sistema; só endurecer config e rede:

1. Postgres com senha forte + backup/restore testado.
2. jwt.secret e system.initialPassword fortes (nunca os CHANGE_ME).
3. seed.demo: false.
4. cors.hosts só com a URL HTTPS do front (sem *).
5. HTTPS no reverse proxy (nginx/Caddy). A API pode ficar em HTTP na rede interna.
6. Build do front (npm run build) e servir os arquivos estáticos.
7. API: jar/gradle run atrás do proxy; checar GET /health.
8. SudTax: só depois — enabled true + baseUrl + apiKey live.

6. Exemplo de blocos no yaml (produção)

```
seed:
  demo: false
cors:
  hosts:
    - "https://app.seudominio.com"
sudtax:
  enabled: false
system:
  initialPassword: "SENHA_FORTE_SO_NA_1A_VEZ"
```

7. Conceitos rápidos

- Hardening — segurança: senha system, CORS, rate limit, seed off, secrets.
- Health — /health diz se API e banco estão ok.
- Flyway — migrations V1...V26 sobem sozinhas ao iniciar a API.

Enquanto estiver só no PC: mantenha seed.demo true se precisar do botão de teste. UI/UX e SudTax podem evoluir depois sem mudar este fluxo de subida.