

Argus RPA - 新手入门与使用指南



欢迎使用 Argus RPA!

本指南旨在帮助您快速了解软件的界面构成，并掌握“网页自动化”与“桌面自动化”的核心使用流程。
(以v2.0.0为准)

1. 主界面导览 (UI 概览)

Argus 的左侧边栏提供了一级导航菜单，您可以随时在以下核心页面中进行切换：

1.1 首页导航页 (Homepage)

- **作用：**作为 Argus 的路由界面，提供两个重要入口，分别是“网页自动化”和“桌面自动化”，点击即可分别进入其下的新建任务配置页面。

1.2 任务配置器 (Configurator)

- **作用：**这是 Argus 的核心“车间”。在这里您可以从零开始搭建您的自动化流程。无任务编辑状态时同首页导航页。
- **页面构成：**
 - **【网页自动化】：**顶栏 (状态栏)，左栏 (浏览器预览框)，中栏 (上：操作配置 / 下：全局任务配置)，右栏 (步骤列表)
 - **【桌面自动化】：**顶栏 (状态栏)，左栏 (上：元素选取 / 下：全局任务配置)，中栏 (操作配置)，右栏 (步骤列表)
- **各部分作用：**
 - **状态栏：**左侧显示运行状态，右侧按钮负责任务调试状态的开始和停止操作。
 - **浏览器预览框：**为网页自动化配置过程提供的内置浏览器，通过点按“选择元素”或快捷键来进行进入元素选取模式 (右键查看快捷键)
 - **操作配置：**为选取的元素配置具体的操作类型及其细分设置，并查看被选取元素定位器 (CSS/Path Selector/UI Automation ID) 等关键信息。
 - **全局任务配置：**负责配置对于任务的外围操作，例如定时启动，消息推送等。
 - **步骤列表：**展示任务的步骤流，双击步骤卡片可进行再编辑。

1.3 已有任务列表 (Task List)

- **作用：**管理您保存的所有爬虫和自动化脚本。
- **功能：**
 - **分类过滤：**顶部拥有显眼的【网页】和【桌面】双标签页切换。
 - **瀑布流列表：**展示每个任务的步骤数、定时状态、监控模式以及上次运行时间等信息。
 - **快捷操作：**您可以直接在列表页单次点击  运行任务、再次点击暂停任务，或者执行长按强杀（长按 2.5 秒彻底终止）、复制副本、导出/导入任务配置等操作。

1.4 运行监控页面 (Execution Logs / Monitor)

- **作用：**这里是所有自动化任务运行历史的“记录仪”，专门用于追踪任务中的执行情况和变量数值变化。
- **被记录前提条件：**在任务的全局任务配置中开启【运行监控】。
- **功能：**
 - **常规模式：**对于开启了【常规模式】的任务，您可以查看步骤流执行记录（时间戳 + 操作原始记录信息）。
 - **图表模式：**对于开启了【图表模式】的任务，在选择了对应要记录的变量后，您可以查看变量数值变化情况。
 - **其他功能：**支持日期回溯、结构化文件导出、快速点选某个任务监控面板。

1.5 消息推送配置页 (Notification Config)

- **作用：**构建人机协同的最后闭环，让后台任务完成后主动向您汇报任务结果。
- **功能：**
 - **多渠道原生接入：**现原生支持对 飞书 (海外 Lark)、Slack 企业级 IM 通讯软件的 Webhook 机器人接入，并支持通用的自定义 Webhook 回调。
 - **模板化编辑：**您可以自定义当任务结束时推送的标题和内容，内容支持植入任务中产生的变量结果。
 - **配置解耦化设计：**采用“全局配置池”理念。在这里统一创建并调试好推送渠道策略后（例如“业务线A报错群”、“每日早报推送”），即可在任意任务的属性面板中一键下拉绑定。实现了一次配置，多处复用。

1.6 通用设置 (Global Settings)

- **作用：**管理软件的全局偏好。
- **主要配置项：**

- **开机自启**：确保开机后后台调度引擎常驻。
- **外观偏好**：个性化调整深浅色显示色彩模式。
- **无头模式 (Headless Mode)**：默认开启，关闭后运行网页任务时会弹出真实的浏览器窗口，帮助您**可视化调试**。
- **硬件加速**：借助 GPU 加速提供更流畅使用体验，默认开启，如遇卡顿可手动关闭，重启应用后生效新设置。
- **默认存储路径**：您所有的任务配置、截图、下载文件的默认归属地（通常为 Argus_issue 文件夹）。
- **重置应用数据**：一键清空所有的 Appdata 中任务配置、监控数据，用户设置等应用数据。
- **关于信息**：Argus 名称右侧的铭牌展现不同的版本信息 (Free / Pro / Trial)，鼠标停靠可以查看软件有效期，下方展示 Argus 的版本号信息。
- **更新日志**：展示 Argus 历代版本的迭代记录。“检查更新”按钮当前缺位，仅起占位作用。

2. 网页自动化 workflow (Web Automation)

网页自动化主要用于模拟人类在浏览器上的操作，如自动登录、批量抓取数据、定时填表等。

标准操作流程：

1. **新建任务**：点击侧边栏的【+】或【任务配置器】，确保模式切换在【网页自动化】。
2. **输入网址**：在左栏浏览器框上方地址栏中填入您想要操作的起始 URL 后，回车进入网页。
3. **选取元素**：点按“选取元素”按钮后，在左栏浏览器框中对应网页中选取元素，如遇鼠标悬停才可选区的元素，请使用选取快捷键。
4. **添加元素的动作步骤**：
 - 选取元素后，来到中栏上方对应的操作面板
 - 选择操作类型：例如【点击元素】、【输入文本】等。
 - 填写或调整该类型中具体设置。
5. **手动添加全局操作类型**：（也可添加元素操作类型）
 - 点击右栏下方的“手动添加步骤”。
 - 选择全局操作类型：例如【固定时长等待】、【跳过弹窗】等。
 - 填写或调整该类型中具体设置。

6. **填写任务名称**：输入任务名，这是网页任务得以保存的关键条件。
7. **设定目标网址**：在右栏上方中填入或者右侧下拉选择您想要操作的任务起始 URL。
8. **保存与试运行**：
 - 点击右栏上方“保存任务”按钮，将任务保存到网页任务列表。
 - 点击网页任务列表页面 对应任务行右侧的编辑按钮重新进入任务。
 - 点击顶部状态栏“开始执行”，通过浏览器框和步骤流来观察执行情况。
(不用担心，实际只“开始执行”也会静默保存任务)
 - 如果需要一步步地观察执行情况，只需要点击开启“调试”，并重新运行。

术语解释：

1. “定位器”：CSS 与 XPath

当您在浏览器窗口中选取某个按钮或输入框时，Argus 会为其自动生成两种维度的“定位坐标”：

- CSS 选择器：
通过元素自身的属性特征（如类名、ID、标签等）来寻找目标。定位速度极快，是常规查找的首选。
- XPath 选择器：
通过元素在网页树状结构中的位置来寻找目标。

2. “双核引擎”：DOM 与 CDP

当系统拿着 CSS 或 XPath 找到目标元素后，在真正执行“点击”或“输入”等动作时，Argus 有两套底层的执行方式在做智能调度：

- DOM 引擎：
这相当于通过网页内部的“软接口”直接下发指令。其优势是绝对的极速和高效。在执行例如批量提取文本、无感填表等不需要暴露真实鼠标轨迹的动作时，Argus 默认采用 DOM 引擎，以达到毫秒级的吞吐速度。
- CDP 引擎：
这相当于拿到了浏览器的“硬件遥控器”。在遇到严格的 iframe 结构时（例如 reCAPTCHA 等反爬验证机制），Argus 会在配置步骤时决策切换至 CDP 引擎。它不再调用前端接口，而是直接在内核伪装成真人硬件操作。

3. “辅助工具”：智能穿透 与 XPath 替换

很多现代复杂的商业网站（如大型电商、银行后台）为了防范机器人，其网页结构往往极不规范，或者设下了重重障碍。这也是 Argus 必须提供以下辅助能力的原因：

- 智能穿透机制：（可选开启）

某些防爬虫网站会在真实的点击按钮上方，故意覆盖一层看不见的“透明层”；或是元素的嵌套层级极深。这种情况下，普通的 DOM 点击由于点在“膜”上而失效。此时 Argus 的“穿透点击”能力可以无视前端的图层障眼法，直接将点击动作精准穿刺到最底层的目标元素上，强行破防。

- XPath 替换：（可选开启）

有些网站采用了“动态混淆”技术，每次刷新页面，元素的 ID 或类名全都会变成随机的乱码（例如从 btn-a12 变成 btn-b34）。此时，早期录制的固定 CSS/XPath 就会彻底失效报错。面对这种网站，您可以在配置器中利用“替换 XPath”功能，手动将死板的路径修改为基于文本或逻辑的动态相对路径（例如改为：`//button[contains(text(), '确认发货')]`）。通过人为修正定位规则，赋予任务极强的抗变化能力，以不变应万变。

- 智能网页响应请求保护：（可选开启）

由于程序执行速度是极快的（毫秒级），当您点击了一个“提交”或“查询”按钮后，网页通常需要转个圈、向服务器请求一两秒的数据才能显示出结果。传统的 RPA 软件因为跑得太快，会在数据还没加载出来时就去抓取下一个元素，最终导致满屏的“找不到元素”报错。为了对付这个问题，您以前可能必须在每一个点击动作后，辛辛苦苦地手工添加一个“死等 3 秒”的步骤。Argus 的智能保护机制：您现在无需再做这些枯燥的“等待”配置。Argus 在底层植入了网络请求监听器。当您的自动化脚本执行了一个动作（如点击、跳转）后，Argus 会立刻进入监听状态，实时监听浏览器底层的网络请求（XHR/Fetch）。该功能开启后请重新手动执行一遍任务，做首次请求匹配。

4. 另一种快捷的配置方式：从 Chrome Recorder 导入

如果您觉得在 Argus 内部一个个“选取元素”然后“添加步骤”有些繁琐，特别是面对那种需要点击和输入几十次的复杂步骤流时，您可以直接利用您平时使用的 Chrome 浏览器作为“录制外挂”。

- 什么是 Chrome Recorder？

这是谷歌 Chrome 浏览器自带的一个极其强大的录制工具，能够像素级记录您在网页上的所有点击、输入和跳转动作，并将其打包成一份流程脚本。

- 操作引导（如何配合 Argus 使用）：

在 Chrome 中开始录制：

- 打开您日常使用的 Chrome 浏览器，进入目标网页。
- 按下 F12 打开开发者工具，在顶部的面板页签中找到并点击“Recorder”（录制面板）。
- 点击“Start new recording”（开始新录制），输入一个名字后，您只需像平时一样正常操作网页（点击、打字）。操作完毕后点击“End recording”（结束录制）。

- 导出为 JSON 文件：

在录制好的面板顶部，点击导出图标，选择“Export as a JSON script”，将这份录制文件保存到您的电脑上。

- 在 Argus 中一键解析还原：

回到 Argus 的【网页自动化】任务配置器页面。找到并点击中栏右上角的“从 Chrome Recorder 导入”按钮。选中您刚才导出的 JSON 文件。Argus 引擎会将动作流“翻译”成 Argus 专属的自动化步骤卡片。

导入机制的优势：Argus 在解析导入文件时，会自动剥离多余的冗余动作，同时完美继承 Chrome 官方抓取的 CSS 与 XPath 定位器。这意味着您在 Chrome 里录制的操作，可以直接转化为 Argus 任务步骤流的草案，供您继续调试完善。

5. “另一种数据爬取方式”：网络请求变量 (Network Request Variable)

网络请求变量是专为进阶数据采集设计的核心组件。它能够让 Argus 在网页加载时直接拦截并提取浏览器底层的 API 响应数据（如后端返回的 JSON 数据包），而完全不需要依赖繁琐的前端 DOM 元素定位。

- **极度适合单网页数据爬取**：对于只需提取某个商品详情、接口数据或统计报表的场景，直接提取底层网络变量是最简单且最稳定的方式，完美避开了各种前端样式混淆和 DOM 层级变动。
- **加快执行速度**：在网页没有完全加载好的情况下（例如图片、无关广告脚本等仍在加载），只要所需的网络接口响应数据已被拦截，该步骤便可以直接完成并提前结束，大幅提升爬取吞吐效率。
- **变量修正与配合使用**：需要注意的是，通过网络请求直接拿到的原始值格式往往与期望的前端显示有出入（如：网络请求返回无小数点的分/厘制整数 3889343，而用户期望提取为 38893.43 元）。这种情况下，您需要搭配使用【**变量数学运算**】操作步骤类型（如对其除以 100）来进行最终的数值修正。处于便利的考量，您可以将它与常规的 DOM 元素抓取混合配置，实现更为灵活的自动化抓取流程。

3. 桌面自动化工作流 (Desktop Automation)

桌面自动化突破了浏览器的限制，可以直接操作 Windows 系统本地的桌面文件和软件（支持桌面和应用内操作）。

标准操作流程：

1. **新建任务**：点击侧边栏的【+】或【任务配置器】，确保模式切换在【桌面自动化】。
2. **选取元素**：点按“开始选取屏幕元素”按钮后

- 默认进入 **UIA 普通选取模式**，针对标准 Windows 元素，鼠标移动到对应元素上，若出现红框，则可通过 Ctrl + 左键点击来确认元素，后通过确认弹窗来确认具体类型并传回步骤流。
 - 对应元素操作中的【点击此元素】。
- **通过截图选取模式**：针对无法获取底层控件的自研软件或游戏。若鼠标移动到对应元素上无法显示红框，则可以普通模式下，通过自定义的截图选取快捷键（默认为 Ctrl + S）来进入“通过截图选取模式”，选取后通过确认弹窗确认具体类型并传回步骤流。截图选取快捷键可通过右键编辑页的“开始选取屏幕元素”按钮进入弹窗调整。
 - 对应系统操作中的【通过截图选取】

3. 更多操作类型 (核心步骤能力)：

- **启动/关闭应用**：这有时是流程的起点和终点。您可以通过快速选取应用程序的下拉框或填入目标应用的绝对路径来拉起应用，或通过选取应用或填入进程名将其安全关闭。
- **按住拖拽**：支持模拟真实鼠标在坐标点之间长按并滑动的轨迹操作。适合运用于滑块验证，或是跨窗口的拖拽。
- **输入文本**：提供最底层的窗口聚焦后的键盘输入或剪贴板输入。
- **桌面窗口控制**：提供对于窗口**还原/独占显示/前置/最小化等**控制行为，并串/并联提供窗口**位置和尺寸**的调节。
- **开始菜单搜索**：利用 Win + S 配合用户自定义文本来在 Windows 开始菜单搜索并打开应用。
- **发送系统消息**：绕过物理交互层，直接通过 Windows 32 底层消息码来执行指令，提供快捷选项。
- **其他已有类型**：继承了网页自动化中的大多数元素操作与全局操作类型。

- 4. **验证与保存**：配置好步骤流后，点击“开始执行”，主窗口最小化并进入沉浸式观察模式，配合右侧的 Widget 步骤流组件提供展示。调试无误后可将其在列表开启作为后台任务运行。（注：桌面自动化强依赖当前系统的分辨率和窗口焦点，请确保在测试执行时不要人为干预鼠标）

4. Argus 本地 API 与机器人集成 (Argus API & Bot)

Argus 提供了开放的本地 API 服务和开箱即用的飞书/Lark 交互机器人，支持与外部程序无缝对接以调起或终止各类自动化任务。

4.1 本地 API 接口规范与动态避让机制

当 Argus 客户端程序运行后，后台会默认在本地开启 API 服务：

- **服务端口自动避让：**默认尝试监听 47990 端口。如果该端口已被占用（例如前序死进程残留或三方软件占用），系统会自动以 1 为步长向上递增尝试（如 47991、47992），直到成功绑定第一个空闲端口。
- **本地服务基准地址：**http://127.0.0.1:<当前实际端口>（可直接在“消息推送配置”的 API 详情弹窗中查看和复制当前活动的准确地址，同时系统每次启动时会把最新实际活动端口同步写入隐藏的状态文件 .bot_state.json 中供机器人脚本自动读取并动态对齐）。
- **支持的路由接口 API：**
 - GET /api/v1/tasks/web：获取所有网页端自动化任务。
 - GET /api/v1/tasks/desktop：获取所有桌面端自动化任务。
 - POST /api/v1/tasks/<id>/execute：执行指定任务。当 URL 后带有查询参数 ? mode=schedule 且任务本身配置了定时，会激活定时器使其进入常绿就绪状态。
 - POST /api/v1/tasks/stop：强制终止全软件当前运行的所有网页/桌面任务，并全量注销/关闭所有定时器的常绿激活状态。

4.2 飞书/Lark 交互机器人集成 (WebSocket)

你可以通过系统一键自动生成 Python 机器人脚本，在无需外网映射的情况下，直接在群聊或单聊中控制电脑上的 Argus。（或者，您也可以选择将 Argus API 集成到您个人的脚本当中）

- **文件生成与存放目录：**一键生成的脚本及其附件会被统一建立在数据根目录 Argus_issue 下的 feishu_starter 子文件夹中。
- **核心文件清单：**
 - i. argus_bot_listener.py：由 Argus 写入的飞书官方 Websocket 长连接监听脚本。
 - ii. start_argus_bot.bat：一键静默后台启动批处理。双击后自动重置前序监听并以 pythonw 模式后台静默加载（不弹黑窗口，绝不打扰工作）。
 - iii. .bot_state.json：隐藏的机器人运行状态元数据文件（合并记录了上一次互动的活跃 last_chat_id，与客户端当前的实际活动端口 active_port，以及防止进程冲突的 PID 校验等级 bot_pid）。
- **可移动性：**用户可以将 feishu_starter 文件夹剪切或拷贝到电脑的任意位置运行，程序启动时会自动读取同级目录下的 .bot_state.json 隐藏文件来动态检测最新的 API 端口，以建立完全可靠的网络连通，非常稳健。
- **智能交互指令：**支持大小写、前后置空格等自动模糊清洗（如：w7，定时 7，stop，停止等指令）。同时，当脚本启动时，会向飞书端推送 📢 Argus Bot 已在岗！（若检测到 Argus.exe 客户端不在线，会第二行贴心追加：检查到 Argus 未运行！）；当脚本正

常退出或关闭时，会自动发送 🗨 Argus Bot 已下班！。（请注意，关机和直接关闭黑窗口时不会发送下班消息）

4.3 macOS 平台后台静默运行与开机自启 (以 macOS 10.15 为例)

当您已经对 Mac 开启自动登录 (AutoLogin)，考虑到没有 Windows 的 .bat 直接支持，推荐在 macOS 上使用 LaunchAgents (plist 进程守护文件) 实现开机自启和后台静默运行。这样脚本不需要打开任何终端窗口即可静默工作，且进程意外崩溃时会自动重启，极其稳定。

🔧 操作步骤：

1. 创建配置文件：

在 Mac 上打开终端，执行以下命令，在当前用户的 LaunchAgents 目录下创建一个名为 com.argus.bot.plist 的文件：

```
nano ~/Library/LaunchAgents/com.argus.bot.plist
```

2. 填入配置内容：

将以下 XML 代码复制并粘贴进文件中（注意：请将其中的 /Users/你的用户名/path/to/feishu_starter 替换为你 Mac 上的实际 feishu_starter 存放路径）：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>Label</key>
  <string>com.argus.bot</string>
  <key>ProgramArguments</key>
  <array>
    <!-- 指定 Python3 路径, 若自定义安装可通过 which python3 查看 -->
    <string>/usr/bin/python3</string>
    <string>/Users/你的用户名
    名/path/to/feishu_starter/argus_bot_listener.py</string>
  </array>
  <key>RunAtLoad</key>
  <true/>
  <key>KeepAlive</key>
  <true/>
  <key>WorkingDirectory</key>
  <string>/Users/你的用户名/path/to/feishu_starter</string>
  <key>StandardOutPath</key>
  <string>/Users/你的用户名/path/to/feishu_starter/bot.log</string>
  <key>StandardErrorPath</key>
  <string>/Users/你的用户名/path/to/feishu_starter/bot.err</string>
</dict>
</plist>
```

提示: 按 `Ctrl + O` 保存文件, 按 `Ctrl + X` 退出编辑器。

3. 注册并加载服务:

在终端执行以下命令加载该守护任务, 此时脚本就会在后台静默启动:

```
launchctl load ~/Library/LaunchAgents/com.argus.bot.plist
```

此后, 只要 Mac 开机并自动登录用户, 该 Python 脚本就会在后台默默守护运行, 无窗口和其他干扰。

4. 常用维护指令:

- 查看运行日志: `tail -f /Users/你的用户名/path/to/feishu_starter/bot.log`
- 查看错误日志: `tail -f /Users/你的用户名/path/to/feishu_starter/bot.err`
- 手动停止并注销自启: `launchctl unload
~/Library/LaunchAgents/com.argus.bot.plist`

5. 常见问题解答 (FAQ)

- **Q: 任务一直转圈或无法停止怎么办?**

A: 前往【已有任务列表】，找到该任务，**长按播放/停止图标 2.5 秒**，系统会调用底层强杀指令，彻底清理残留进程。

- **Q: 为什么网页自动化什么都没抓到?**

A: 极大可能是网页加载需要时间，或者需要登录的网页 Cookies 失效。请在“提取数据”步骤之前，插入一个【等待元素出现】或【固定等待时长】的步骤。

- **Q: 【默认存储路径】到底是如何运作的?**

A: Argus 所有的任务产出物和任务配置，都会统一写入您在“通用设置”中指定的默认路径下（系统会自动生成 Argus_issue 文件夹及下属四个文件夹的结构）。该文件夹下属文件夹分别对应：configure/（任务配置导出）、download/（文件下载）、run_images/（运行快照和截图）以及 feishu_starter/（飞书机器人监听脚本）。更改路径后，系统会平滑迁移写入目标，方便您集中管理。

- **Q: 导出配置文件的意义是什么？我可以分享给别人吗?**

A: 在【列表页-导出任务】生成的是包含完整步骤流和消息模板（可选）的序列化备份文件。它不但可以用来做本地版本控制和定期存档，还能直接发送给其他安装了 Argus 的同事利用【列表页-导入任务】进行一键复用。

- **Q: 导出配置文件导出去了在哪里找?**

A: 所有导出配置文件，默认保存在您于【通用设置】中指定的 Argus_issue/configure 目录下。

- **Q: 如何自定义网页或桌面自动化中的“选取元素快捷键”?**

A: 在各自“任务配置器”页面左栏的“选取元素”或“开始选取屏幕元素”按钮上**右键点击**，即可唤出快捷键配置面板，支持键盘组合键和一键恢复默认。如遇快捷键失效，请检查同时运行的软件是否产生快捷键冲突。

- **Q: 【通用设置】的“环境检测”是什么意思？用户设备需要具备哪些环境?**

A: 是对于用户设备所拥有环境的检测。真正对于用户可能产生影响的是 Python 环境和 Python 依赖，它们决定了全局操作类型中【运行.py 脚本】和消息推送中【Websocket】的正常运行，如不需要此步骤可以忽略。另外对于自动化流程本身，Argus 在打包时自带了完整的 Chromium 渲染内核，这意味着完全不依赖用户电脑上是否安装了 Chrome 或 Edge 浏览器。而桌面自动化由于基于 .NET 10，自带 .NET 内核。两者均可以做到零依赖和开箱即用。

- **Q: 任务配置面板中的“多并发参数 (Batch Execution)” 有什么意义?**

A: 当您需要操作多个同一网站下的不同目标 (例如多个商品链接, 或者 多个用户的 UID), 通过开启并发参数, 可以将 **目标 URL** 的一部分通过变量填充, 引擎会自动在后台多开浏览器或线程, 对这些目标进行排队甚至并行处理, 使得原本串行的低效执行耗时成倍缩短。

- **Q: 网页自动化中的“前置登录验证”是用来干嘛的?**

A: 某些后台系统存在极其严格的滑块验证码或短信扫码登录机制。开启该功能后, 在执行正式抓取前, Argus 会先弹出真实的浏览器界面让您人工扫码或手动点击验证, 一旦检测到登录成功, 后续的自动化流程就会立刻无缝接管, 实现完美的“人机接力”。当然, 对于 Cookies 可留存多日的任务, 您也可以只填写**登录页 URL**, 在 Cookies 失效时点击测试, 则会弹出额外的浏览器窗口供登录使用。

- **Q: 为什么我离开了任务配置界面一会儿再回去, 内容就被清空重置了?**

A: 这是为了防止多任务状态污染而设计的**“30秒安全重置机制”**。如果您中途切出任务配置器前往列表页或设置页停留超过 30 秒, 系统会自动认为您已结束当前的草稿会话, 并清除画布上的未保存步骤以释放内存资源。因此, 切出页面请务必养成随时点击右上角【保存】的习惯。

- **Q: 如何添加飞书自定义机器人并获取 Webhook?**

A: 在飞书群聊设置中点击【机器人】->【添加机器人】->【自定义机器人】。创建后获取到一串以 `https://open.feishu.cn/open-apis/bot/v2/hook/...` 开头的 URL, 将其复制粘贴入 Argus “**消息推送配置页**”的 Webhook 地址栏中。保存即可实现该群聊的自动化运行结果播报。您也可以通过**签名校验**或**关键词设置**两种模式来对此渠道进行消息限制保护。

- **Q: 如何添加飞书交互机器人并获取 WebSocket?**

A: 打开 **飞书开放平台控制台** -> “**创建企业自建应用**” -> 左栏选择 “**应用凭证**” -> 复制并记录 App ID 和 App Secret -> 填入 Argus 消息推送配置中 -> 左栏 “**应用功能**” - “**机器人**”, 点击 “**启用机器人**” -> 点击 “**开发配置**” - “**事件订阅**” - “**长连接 (Minisdk)**” -> 在 “**事件列表**”中点击“**添加事件**”: `im:message:send_as_bot/`
`im:message.p2p_msg:readonly / im:message.group_msg:readonly` -> “**版本管理与发布**”, 创建版本并申请上线 (企业自建应用一般可以免审秒发布)。

- **Q: 如何通过 Log 文件向开发者反馈报错信息?**

A: 可以通过 Win + R 快捷键调出【运行】, 并输入 `%APPDATA%\Argus\logs\` 以进入 Log 文件所在文件夹, 对当天的 Log 文件进行查阅, 将 Log 文件连同报错问题描述一起发送给开发者。

预祝您使用愉快, 用自动化解放您的双手!

