

📅 Planificación de Sprint

Proyecto Educativo Gamificado — Synapxix

Proyecto: **Synapxix**

Fecha: **29-06-2026 (Semana 1)**

Metodología: **Ágil / Scrum**

Stack: **Nx · Angular · NestJS · Prisma · PostgreSQL**

🗣️ Mensaje del Tech Lead:

Esta semana vamos a conectar lo que está mockeado. El sistema está casi en pie, pero hay capas críticas que todavía hablan con datos falsos: la tienda no usa economía real, los endpoints de ejercicios no tienen auth, y las rutas del juego no están protegidas. Eso es deuda técnica que hay que saldar AHORA antes de agregar cualquier feature nueva. ¡Seriedad y atención al detalle!

🚀 Asignaciones y Objetivos del Equipo

👤 Felipe

5 DÍAS

URGENTE

Proteger rutas con AuthGuard en web-game (Frontend)

OBJETIVO PRINCIPAL

Aplicar el `AuthGuard` de `Auth0` en todas las rutas privadas del web-game. Actualmente el guard está importado pero NO se está usando en ninguna ruta.

CONTEXTO TÉCNICO

En `web-game/src/app/app.routes.ts` el `AuthGuard` está importado de `@auth0/auth0-angular` pero no se aplica a ninguna ruta. Las rutas `/dashboard`, `/shop` e `/history` deben ser privadas. Solo la ruta raíz `/` (splash) es pública. Además, el endpoint `POST /exercises/read-aloud` en el backend tampoco tiene `JwtAuthGuard`.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Las rutas `/dashboard`, `/shop` y `/history/:id` tienen `canActivate: [AuthGuard]`.
- ☐ Un usuario no autenticado es redirigido al splash / login automáticamente.
- ☐ El controlador de `exercises` en NestJS tiene `@UseGuards(JwtAuthGuard)`.

- ☐ Todo subido en un PR.

 **Sofía**

5 DÍAS

URGENTE

Conectar Tienda con Economía Real (Fullstack)

OBJETIVO PRINCIPAL

Reemplazar el `MockEconomyStoreService` de la tienda por el servicio real que consuma los endpoints de economía del backend.

CONTEXTO TÉCNICO

En `web-game/src/components/shop/shop.component.ts` hay un comentario explícito: `// MOCK TEMPORAL`. Los providers están usando `MockStoreItemsProvider` y `MockEconomyStoreService`. El backend ya tiene `GET /economy/balance` y `POST /economy/purchase` funcionales. El trabajo es implementar el `EconomyStoreService` real que haga los HTTP calls correspondientes y reemplazar el mock.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ El `EconomyStoreService` real implementa las mismas interfaces que el mock.
- ☐ El saldo que muestra la tienda es el real de la base de datos del usuario logueado.
- ☐ Una compra exitosa descuenta las monedas correctamente en tiempo real.
- ☐ Se maneja el error de fondos insuficientes mostrando un mensaje claro al usuario.

 **Santiago**

4 DÍAS

ALTA

Flujo Login → Juego: Conectar Auth0 con userId real (Frontend)

OBJETIVO PRINCIPAL

Asegurar que luego del login con Auth0, el `userId` del token JWT se use en todos los calls al backend, especialmente al reclamar recompensas.

CONTEXTO TÉCNICO

El backend autentica con Auth0 via `JwtStrategy`. El frontend usa `@auth0/auth0-angular`. Hay que verificar que el interceptor HTTP agrega el token `Bearer` en los headers de todos los calls a `/api/*`. Revisar que no haya calls que vayan sin token (especialmente en el flujo de recompensas post-juego: `POST /economy/claim-reward`).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Interceptor HTTP configurado para agregar el token de Auth0 en todos los calls a `/api/*`.

- ☐ Flujo completo `Login → Jugar → Reclamar recompensa` funciona con un usuario real.
- ☐ El backend recibe el `sub` de Auth0 correctamente en los endpoints de economía.

 **Fernando Gómez**

4 DÍAS

ALTA

Conectar History Mock con datos reales del servidor (Backend + Frontend)

OBJETIVO PRINCIPAL

Reemplazar el `MockHistoryDataProvider` del game-engine por un provider real que consulte el historial de sesiones del usuario desde el backend.

CONTEXTO TÉCNICO

En `app.routes.ts` la ruta `/history/:historyId` usa explícitamente `MockHistoryDataProvider`. El backend tiene `GameSessionModule`. Hay que crear el endpoint `GET /game-session/:id` que retorne la sesión de juego y conectarlo con el provider real implementando la interfaz `HISTORY_DATA_PROVIDER`.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Endpoint `GET /game-session/:id` creado y protegido con `JwtAuthGuard`.
- ☐ Provider real implementado reemplazando el mock en la ruta.
- ☐ Al terminar un juego, la pantalla de historial muestra los resultados reales de esa sesión.

Por favor, revisen sus tareas asignadas. Si detectan un impedimento o dependencia cruzada, repórtenlo inmediatamente en el Daily Standup. PRs específicos y documentados.