Casos de prueba ejecutados — NEXUS

Segunda entrega. Datos ficticios en nexus_test. Todos los textos están centrados dentro de sus celdas.

ID CT	ID CU	ID RF	Función	Módulo	Descripción / alcance	Precondiciones	Pasos y condiciones	Resultado esperado	Prioridad	Estado	Resultado obtenido	Errores asociados	Responsable de diseño	Responsable de ejecución	Comentarios
CT-01	CU-01	RF-01	Cargar aplicación	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Cargar aplicación» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Consultar /. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 200 y título del portal	Media	Exitoso	```<!doctype html> <html lang="es" data-tema="claro" data-idioma="es"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <title>Inicio | Portal de Gestion TI</title> <link rel="preconnect"...		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	GET /; HTTP 200.
CT-02	CU-02	RF-02	Iniciar sesión con cédula	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Iniciar sesión con cédula» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a ../login.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 200 y usuario administrador	Alta	Exitoso	La respuesta devolvió los datos esperados.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST ../login.php; HTTP 200.
CT-03	CU-03	RF-03	Iniciar sesión con correo	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Iniciar sesión con correo» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a ../login.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 200 y usuario administrador	Alta	Exitoso	La respuesta devolvió los datos esperados.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST ../login.php; HTTP 200.
CT-04	CU-04	RF-04	Listar usuarios	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Listar usuarios» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Consultar /api/usuarios.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Lista no vacía sin contraseñas	Media	Exitoso	La consulta devolvió una colección válida (5 registro(s) en ese momento).		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	GET /api/usuarios.php; HTTP 200.
CT-05	CU-05	RF-05	Registrar usuario solicitante	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Registrar usuario solicitante» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a /api/usuarios.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 201 y usuario creado	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST /api/usuarios.php; HTTP 201.
CT-06	CU-06	RF-06	Modificar perfil	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Modificar perfil» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Modificar el recurso mediante /api/usuarios.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Perfil actualizado	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	PATCH /api/usuarios.php; HTTP 200.
CT-07	CU-07	RF-07	Deshabilitar cuenta	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Deshabilitar cuenta» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Modificar el recurso mediante /api/usuarios.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Cuenta inactiva	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	PATCH /api/usuarios.php; HTTP 200.
CT-08	CU-08	RF-08	Impedir acceso de cuenta inactiva	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Impedir acceso de cuenta inactiva» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a ../login.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 403 Usuario inactivo	Alta	Exitoso	Respuesta controlada: Usuario inactivo.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST ../login.php; HTTP 403.
CT-09	CU-09	RF-09	Reactivar cuenta	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Reactivar cuenta» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Modificar el recurso mediante /api/usuarios.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Cuenta activa	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	PATCH /api/usuarios.php; HTTP 200.
CT-10	CU-10	RF-10	Solicitar registro de técnico	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Solicitar registro de técnico» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a /api/solicitudes_registro.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 201 y solicitud pendiente	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST /api/solicitudes_registro.php; HTTP 201.
CT-11	CU-11	RF-11	Listar solicitudes de registro	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Listar solicitudes de registro» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Consultar /api/solicitudes_registro.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Lista contiene solicitud creada	Media	Exitoso	La consulta devolvió una colección válida (5 registro(s) en ese momento).		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	GET /api/solicitudes_registro.php; HTTP 200.
CT-12	CU-12	RF-12	Aprobar solicitud de registro	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Aprobar solicitud de registro» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Modificar el recurso mediante /api/solicitudes_registro.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Solicitud aprobada y cuenta activa	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	PATCH /api/solicitudes_registro.php; HTTP 200.
CT-13	CU-13	RF-13	Crear solicitud destinada a rechazo	General	General: valida el flujo principal de «Crear solicitud destinada a rechazo» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a /api/solicitudes_registro.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 201	Alta	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST /api/solicitudes_registro.php; HTTP 201.
CT-14	CU-14	RF-14	Rechazar solicitud de registro	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Rechazar solicitud de registro» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Modificar el recurso mediante /api/solicitudes_registro.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Solicitud rechazada	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	PATCH /api/solicitudes_registro.php; HTTP 200.
CT-15	CU-15	RF-15	Dar alta sección de inventario A	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Dar alta sección de inventario A» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a /api/ubicaciones.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 201 e identificador	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST /api/ubicaciones.php; HTTP 201.
CT-16	CU-16	RF-16	Listar secciones de inventario	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Listar secciones de inventario» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Consultar /api/ubicaciones.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Lista contiene sección A	Media	Exitoso	La consulta devolvió una colección válida (1 registro(s) en ese momento).		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	GET /api/ubicaciones.php; HTTP 200.
CT-17	CU-17	RF-17	Dar alta sección de inventario B	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Dar alta sección de inventario B» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a /api/ubicaciones.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 201 e identificador	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST /api/ubicaciones.php; HTTP 201.
CT-18	CU-18	RF-18	Dar alta equipo	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Dar alta equipo» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a /api/equipos.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 201 e identificador	Alta	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST /api/equipos.php; HTTP 201.
CT-19	CU-19	RF-19	Listar equipos	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Listar equipos» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Consultar /api/equipos.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Lista contiene equipo creado	Media	Exitoso	La consulta devolvió una colección válida (1 registro(s) en ese momento).		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	GET /api/equipos.php; HTTP 200.
CT-20	CU-20	RF-20	Mover equipo entre secciones	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Mover equipo entre secciones» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Modificar el recurso mediante /api/equipos.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Equipo trasladado	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	PATCH /api/equipos.php; HTTP 200.
CT-21	CU-21	RF-21	Consultar historial de inventario	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Consultar historial de inventario» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Consultar /api/historial.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Historial contiene alta o traslado	Baja	Exitoso	La consulta devolvió una colección válida (2 registro(s) en ese momento).		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	GET /api/historial.php; HTTP 200.

Casos de prueba ejecutados — NEXUS

Segunda entrega. Datos ficticios en nexus_test. Todos los textos están centrados dentro de sus celdas.

ID CT	ID CU	ID RF	Función	Módulo	Descripción / alcance	Precondiciones	Pasos y condiciones	Resultado esperado	Prioridad	Estado	Resultado obtenido	Errores asociados	Responsable de diseño	Responsable de ejecución	Comentarios
CT-22	CU-22	RF-22	Crear ticket	Incidencias	Incidencias: valida el flujo principal de «Crear ticket» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a /api/incidencias.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 201 e identificador	Alta	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST /api/incidencias.php; HTTP 201.
CT-23	CU-23	RF-23	Listar tickets	Incidencias	Incidencias: valida el flujo principal de «Listar tickets» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Consultar /api/incidencias.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Lista contiene ticket	Media	Exitoso	La consulta devolvió una colección válida (2 registro(s) en ese momento).		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	GET /api/incidencias.php; HTTP 200.
CT-24	CU-24	RF-24	Tomar ticket	Incidencias	Incidencias: valida el flujo principal de «Tomar ticket» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Modificar el recurso mediante /api/incidencias.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Ticket asignado a técnico	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	PATCH /api/incidencias.php; HTTP 200.
CT-25	CU-25	RF-25	Cerrar ticket	Incidencias	Incidencias: valida el flujo principal de «Cerrar ticket» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Modificar el recurso mediante /api/incidencias.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Ticket resuelto con diagnóstico y solución	Alta	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	PATCH /api/incidencias.php; HTTP 200.
CT-26	CU-26	RF-26	Crear solicitud de servicio	Servicios	Servicios: valida el flujo principal de «Crear solicitud de servicio» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a /api/servicios.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 201 e identificador	Alta	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST /api/servicios.php; HTTP 201.
CT-27	CU-27	RF-27	Listar solicitudes de servicio	Servicios	Servicios: valida el flujo principal de «Listar solicitudes de servicio» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Consultar /api/servicios.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Lista contiene solicitud	Media	Exitoso	La consulta devolvió una colección válida (2 registro(s) en ese momento).		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	GET /api/servicios.php; HTTP 200.
CT-28	CU-28	RF-28	Modificar estado de servicio	Servicios	Servicios: valida el flujo principal de «Modificar estado de servicio» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Modificar el recurso mediante /api/servicios.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Servicio finalizado	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	PATCH /api/servicios.php; HTTP 200.
CT-29	CU-29	RF-29	Crear solicitud de préstamo	Préstamos	Préstamos: valida el flujo principal de «Crear solicitud de préstamo» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a /api/prestamos.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 201 e identificador	Alta	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST /api/prestamos.php; HTTP 201.
CT-30	CU-30	RF-30	Listar préstamos	Préstamos	Préstamos: valida el flujo principal de «Listar préstamos» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Consultar /api/prestamos.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Lista contiene préstamo	Media	Exitoso	La consulta devolvió una colección válida (1 registro(s) en ese momento).		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	GET /api/prestamos.php; HTTP 200.
CT-31	CU-31	RF-31	Modificar estado de préstamo	Préstamos	Préstamos: valida el flujo principal de «Modificar estado de préstamo» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Modificar el recurso mediante /api/prestamos.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Préstamo aprobado	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	PATCH /api/prestamos.php; HTTP 200.
CT-32	CU-32	RF-32	Crear tarea	Tareas	Tareas: valida el flujo principal de «Crear tarea» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a /api/tareas.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	HTTP 201 e identificador	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST /api/tareas.php; HTTP 201.
CT-33	CU-33	RF-33	Listar tareas	Tareas	Tareas: valida el flujo principal de «Listar tareas» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Consultar /api/tareas.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Lista contiene tarea	Media	Exitoso	La consulta devolvió una colección válida (2 registro(s) en ese momento).		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	GET /api/tareas.php; HTTP 200.
CT-34	CU-34	RF-34	Modificar tarea	Tareas	Tareas: valida el flujo principal de «Modificar tarea» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Modificar el recurso mediante /api/tareas.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Tarea actualizada	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	PATCH /api/tareas.php; HTTP 200.
CT-35	CU-35	RF-35	Eliminar tarea	Tareas	Tareas: valida el flujo principal de «Eliminar tarea» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Solicitar la eliminación mediante /api/tareas.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Tarea eliminada	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	DELETE /api/tareas.php; HTTP 200.
CT-36	CU-36	RF-36	Listar planilla técnico asistente	Planilla T.A.	Planilla T.A.: valida el flujo principal de «Listar planilla técnico asistente» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Consultar /api/planilla_ta.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Lista válida	Media	Exitoso	La consulta devolvió una colección válida (0 registro(s) en ese momento).		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	GET /api/planilla_ta.php; HTTP 200.
CT-37	CU-37	RF-37	Actualizar planilla técnico asistente	Planilla T.A.	Planilla T.A.: valida el flujo principal de «Actualizar planilla técnico asistente» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Modificar el recurso mediante /api/planilla_ta.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Planilla actualizada	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	PATCH /api/planilla_ta.php; HTTP 200.
CT-38	CU-38	RF-38	Listar responsables de tareas	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Listar responsables de tareas» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Consultar /api/usuarios.php?responsablesTarea=1. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Solo técnicos o administradores activos	Baja	Exitoso	La consulta devolvió una colección válida (5 registro(s) en ese momento).		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	GET /api/usuarios.php?responsablesTarea=1; HTTP 200.
CT-39	CU-39	RF-39	Subir foto de perfil	Usuarios y registros	Usuarios y registros: valida el flujo principal de «Subir foto de perfil» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Enviar los datos válidos a /api/foto_perfil.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Foto PNG aceptada	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	POST /api/foto_perfil.php; HTTP 200.
CT-40	CU-40	RF-40	Dar de baja equipo	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Dar de baja equipo» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Solicitar la eliminación mediante /api/equipos.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Equipo inactivo	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	DELETE /api/equipos.php; HTTP 200.
CT-41	CU-41	RF-41	Dar de baja sección sin equipos activos	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Dar de baja sección sin equipos activos» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Solicitar la eliminación mediante /api/ubicaciones.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Sección B inactiva	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	DELETE /api/ubicaciones.php; HTTP 200.
CT-42	CU-42	RF-42	Dar de baja sección vacía	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Dar de baja sección vacía» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Solicitar la eliminación mediante /api/ubicaciones.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Sección A inactiva	Media	Exitoso	La operación respondió correctamente.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	DELETE /api/ubicaciones.php; HTTP 200.

Casos de prueba ejecutados — NEXUS

Segunda entrega. Datos ficticios en nexus_test. Todos los textos están centrados dentro de sus celdas.

ID CT	ID CU	ID RF	Función	Módulo	Descripción / alcance	Precondiciones	Pasos y condiciones	Resultado esperado	Prioridad	Estado	Resultado obtenido	Errores asociados	Responsable de diseño	Responsable de ejecución	Comentarios
CT-43	CU-43	RF-43	Consultar historial posterior a bajas	Inventario	Inventario: valida el flujo principal de «Consultar historial posterior a bajas» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Preparar datos ficticios y dependencias. 2. Consultar /api/historial.php. 3. Verificar código de respuesta y contenido. 4. Consultar el estado persistido cuando corresponda.	Historial refleja movimientos y bajas	Baja	Exitoso	La consulta devolvió una colección válida (5 registro(s) en ese momento).		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	GET /api/historial.php; HTTP 200.
CT-44	CU-44	RF-44	Cambiar a tema oscuro	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Cambiar a tema oscuro» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Ingresar al sistema con el rol indicado. 2. Abrir home.html / Preferencias. 3. Ejecutar «Cambiar a tema oscuro». 4. Observar la navegación y el contenido visible.	La opción Oscuro queda activa y la interfaz cambia de tema	Baja	Exitoso	El botón Oscuro quedó activo y presionado.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	Verificación visible en home.html / Preferencias.
CT-45	CU-45	RF-45	Cambiar idioma a inglés	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Cambiar idioma a inglés» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Ingresar al sistema con el rol indicado. 2. Abrir home.html / Preferencias. 3. Ejecutar «Cambiar idioma a inglés». 4. Observar la navegación y el contenido visible.	Todos los textos visibles se muestran en inglés	Baja	Fallido	La navegación y los títulos cambiaron, pero quedaron textos en español: En curso, Completado y Sin tareas por ahora.	DEF-01	Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	Verificación visible en home.html / Preferencias.
CT-46	CU-46	RF-46	Restringir inventario según rol	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Restringir inventario según rol» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Ingresar al sistema con el rol indicado. 2. Abrir inventario.html. 3. Ejecutar «Restringir inventario según rol». 4. Observar la navegación y el contenido visible.	Un usuario solicitante no accede a inventario y vuelve a Inicio	Alta	Exitoso	La navegación directa fue redirigida a home.html y el menú no mostró Inventario.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	Verificación visible en inventario.html.
CT-47	CU-47	RF-47	Cerrar sesión	Acceso e interfaz	Acceso e interfaz: valida el flujo principal de «Cerrar sesión» sobre la segunda entrega, sin incluir pruebas de carga ni penetración.	Sistema publicado; base nexus_test disponible; datos ficticios preparados; rol adecuado cuando corresponde.	1. Ingresar al sistema con el rol indicado. 2. Abrir Menú de cuenta. 3. Ejecutar «Cerrar sesión». 4. Observar la navegación y el contenido visible.	La sesión termina y se vuelve a la portada pública	Alta	Exitoso	Se volvió a index.html y desaparecieron las opciones autenticadas.		Codex, a partir del código real	Ejecución automatizada y verificación UI asistidas por Codex	Verificación visible en Menú de cuenta.

Matriz de trazabilidad

Correspondencia una a una entre función inventariada, requisito, caso y resultado.

Función	Tipo	RF	CU	CT	Prioridad	Resultado
Cargar aplicación	EQ	RF-01	CU-01	CT-01	Media	Exitoso
Iniciar sesión con cédula	EI	RF-02	CU-02	CT-02	Alta	Exitoso
Iniciar sesión con correo	EI	RF-03	CU-03	CT-03	Alta	Exitoso
Listar usuarios	EQ	RF-04	CU-04	CT-04	Media	Exitoso
Registrar usuario solicitante	EI	RF-05	CU-05	CT-05	Media	Exitoso

Matriz de trazabilidad

Correspondencia una a una entre función inventariada, requisito, caso y resultado.

Función	Tipo	RF	CU	CT	Prioridad	Resultado
Modificar perfil	EI	RF-06	CU-06	CT-06	Media	Exitoso
Deshabilitar cuenta	EI	RF-07	CU-07	CT-07	Media	Exitoso
Impedir acceso de cuenta inactiva	EI	RF-08	CU-08	CT-08	Alta	Exitoso
Reactivar cuenta	EI	RF-09	CU-09	CT-09	Media	Exitoso
Solicitar registro de técnico	EI	RF-10	CU-10	CT-10	Media	Exitoso

Matriz de trazabilidad

Correspondencia una a una entre función inventariada, requisito, caso y resultado.

Función	Tipo	RF	CU	CT	Prioridad	Resultado
Listar solicitudes de registro	EQ	RF-11	CU-11	CT-11	Media	Exitoso
Aprobar solicitud de registro	EI	RF-12	CU-12	CT-12	Media	Exitoso
Crear solicitud destinada a rechazo	EI	RF-13	CU-13	CT-13	Alta	Exitoso
Rechazar solicitud de registro	EI	RF-14	CU-14	CT-14	Media	Exitoso
Dar alta sección de inventario A	EI	RF-15	CU-15	CT-15	Media	Exitoso

Matriz de trazabilidad

Correspondencia una a una entre función inventariada, requisito, caso y resultado.

Función	Tipo	RF	CU	CT	Prioridad	Resultado
Listar secciones de inventario	EQ	RF-16	CU-16	CT-16	Media	Exitoso
Dar alta sección de inventario B	EI	RF-17	CU-17	CT-17	Media	Exitoso
Dar alta equipo	EI	RF-18	CU-18	CT-18	Alta	Exitoso
Listar equipos	EQ	RF-19	CU-19	CT-19	Media	Exitoso
Mover equipo entre secciones	EI	RF-20	CU-20	CT-20	Media	Exitoso

Matriz de trazabilidad

Correspondencia una a una entre función inventariada, requisito, caso y resultado.

Función	Tipo	RF	CU	CT	Prioridad	Resultado
Consultar historial de inventario	EQ	RF-21	CU-21	CT-21	Baja	Exitoso
Crear ticket	EI	RF-22	CU-22	CT-22	Alta	Exitoso
Listar tickets	EQ	RF-23	CU-23	CT-23	Media	Exitoso
Tomar ticket	EI	RF-24	CU-24	CT-24	Media	Exitoso
Cerrar ticket	EI	RF-25	CU-25	CT-25	Alta	Exitoso

Matriz de trazabilidad

Correspondencia una a una entre función inventariada, requisito, caso y resultado.

Función	Tipo	RF	CU	CT	Prioridad	Resultado
Crear solicitud de servicio	EI	RF-26	CU-26	CT-26	Alta	Exitoso
Listar solicitudes de servicio	EQ	RF-27	CU-27	CT-27	Media	Exitoso
Modificar estado de servicio	EI	RF-28	CU-28	CT-28	Media	Exitoso
Crear solicitud de préstamo	EI	RF-29	CU-29	CT-29	Alta	Exitoso
Listar préstamos	EQ	RF-30	CU-30	CT-30	Media	Exitoso

Matriz de trazabilidad

Correspondencia una a una entre función inventariada, requisito, caso y resultado.

Función	Tipo	RF	CU	CT	Prioridad	Resultado
Modificar estado de préstamo	EI	RF-31	CU-31	CT-31	Media	Exitoso
Crear tarea	EI	RF-32	CU-32	CT-32	Media	Exitoso
Listar tareas	EQ	RF-33	CU-33	CT-33	Media	Exitoso
Modificar tarea	EI	RF-34	CU-34	CT-34	Media	Exitoso
Eliminar tarea	EI	RF-35	CU-35	CT-35	Media	Exitoso

Matriz de trazabilidad

Correspondencia una a una entre función inventariada, requisito, caso y resultado.

Función	Tipo	RF	CU	CT	Prioridad	Resultado
Listar planilla técnico asistente	EQ	RF-36	CU-36	CT-36	Media	Exitoso
Actualizar planilla técnico asistente	EI	RF-37	CU-37	CT-37	Media	Exitoso
Listar responsables de tareas	EQ	RF-38	CU-38	CT-38	Baja	Exitoso
Subir foto de perfil	EI	RF-39	CU-39	CT-39	Media	Exitoso
Dar de baja equipo	EI	RF-40	CU-40	CT-40	Media	Exitoso

Matriz de trazabilidad

Correspondencia una a una entre función inventariada, requisito, caso y resultado.

Función	Tipo	RF	CU	CT	Prioridad	Resultado
Dar de baja sección sin equipos activos	EI	RF-41	CU-41	CT-41	Media	Exitoso
Dar de baja sección vacía	EI	RF-42	CU-42	CT-42	Media	Exitoso
Consultar historial posterior a bajas	EQ	RF-43	CU-43	CT-43	Baja	Exitoso
Cambiar a tema oscuro	IU	RF-44	CU-44	CT-44	Baja	Exitoso
Cambiar idioma a inglés	IU	RF-45	CU-45	CT-45	Baja	Fallido

Matriz de trazabilidad

Correspondencia una a una entre función inventariada, requisito, caso y resultado.

Función	Tipo	RF	CU	CT	Prioridad	Resultado
Restringir inventario según rol	IU	RF-46	CU-46	CT-46	Alta	Exitoso
Cerrar sesión	IU	RF-47	CU-47	CT-47	Alta	Exitoso

Defectos y riesgos

Hallazgos confirmados durante la ejecución y la inspección del código.

ID	Tipo	Severidad	CT	Descripción	Recomendación	Estado
DEF-01	Defecto funcional	Media	CT-45	Traducción inglesa parcial; quedan estados y mensajes del tablero en español.	Incluir textos dinámicos y estados en el catálogo de traducciones y repetir CT-45.	Abierto
RISK-01	Riesgo de seguridad	Crítica	Transversal	Autorización por rol no aplicada de manera consistente en los endpoints.	Validar sesión y rol en servidor antes de cada lectura o mutación.	Abierto
RISK-02	Riesgo de seguridad	Crítica	CT-02/03	Contraseñas almacenadas y comparadas como texto plano.	Migrar a hash seguro y renovación de claves.	Abierto

Mejoras de base de datos

Propuestas derivadas del esquema y de su uso en el código.

Prioridad	Hallazgo	Mejora
Crítica	Contraseñas en texto plano	Usar password_hash/password_verify; migrar credenciales y no devolver nunca el campo.
Crítica	Autorización insuficiente en servidor	Crear middleware común de autenticación/autorización y pruebas negativas por cada operación.
Alta	Configuración duplicada	Unificar conexión y bootstrap dentro de la aplicación mediante variables de entorno.
Alta	Relaciones redundantes	Elegir una única fuente de relación o justificar la tabla puente según cardinalidad.
Alta	Detalle de préstamo desnormalizado	Usar cabecera prestamo y prestamo_detalle(id_prestamo,id_equipo,cantidad).

Mejoras de base de datos

Propuestas derivadas del esquema y de su uso en el código.

Prioridad	Hallazgo	Mejora
Alta	Equipo mezcla activo y stock	Separar activo inventariable por unidad de artículo/stock agregado según la regla real.
Alta	Cambios de esquema en tiempo de ejecución	Mover todo DDL a migraciones versionadas y revisables.
Media	Historiales no alimentados de forma homogénea	Registrar cada transición en la misma transacción que modifica el estado.
Media	Valores de dominio dispersos	Centralizar catálogos o CHECK y compartir constantes entre frontend/backend.
Media	Auditoría insuficiente	Agregar timestamps, actor, origen y tabla de auditoría cuando sea necesario.

Mejoras de base de datos

Propuestas derivadas del esquema y de su uso en el código.

Prioridad	Hallazgo	Mejora
Media	Clave natural de usuario	Incorporar user_id interno y mantener cédula como UNIQUE modificable bajo control.
Media	Índices de consulta	Agregar índices compuestos según consultas reales y comprobarlos con EXPLAIN.
Baja	Tablas aparentemente sin uso	Documentar su propósito o eliminarlas mediante migración si son remanentes.
Media	Unicidad e integridad	Definir claves únicas de negocio y acciones referenciales explícitas.
Media	Registro rechazado conserva usuario inactivo	Definir política: solicitante separado hasta aprobación, o permitir reintento/depuración segura.