PSPS CONTROL SQA

Proceso de Git y revisiones

Cómo trabajamos el código y qué evidencia deja

Campo	Detalle
Institución	Universidad Autónoma de Zacatecas · Campus UAZ Siglo XXI · Ingeniería de Software
Materia	Calidad de Software
Equipo	PSPS: Pablo Valentín Varela Rivera, Sebastián Guerra Hernández, Francisco Valdez García, Alan Maximiliano Montoya Lara, Luis Obed Aranda Robles
Versión / fecha	1.1 · 17 de octubre de 2026

Este proceso es la base de la **evidencia de SQA** que pide la rúbrica: un repositorio con historial claro de lo que se hizo y de las decisiones tomadas para controlar la calidad.

1. Flujo de trabajo

1. Crear un **issue** con el requisito (RF), el criterio de aceptación y quién lo hará.
2. Crear una rama desde `main`: `feature/RF-05-defectos` o `fix/DEF-003-borde-semaforo`.
3. Programar en la rama y ejecutar `python manage.py test`. Anotar el resultado.
4. Abrir una **solicitud de integración (Pull Request)** con la plantilla de abajo.
5. Otro integrante revisa con la lista del documento 04. **El autor no aprueba su propio cambio.**
6. Atender los hallazgos bloqueantes; las pruebas deben pasar.
7. Fusionar a `main`. Anotar la revisión en la hoja «Revisiones» de la bitácora.
8. Si fue una corrección, repetir la prueba que falló y las relacionadas, y anotar la verificación.

2. Reglas

- `main` siempre debe pasar las pruebas. No se sube directo a `main`.
- Mensajes de commit claros: `RF-06: valida fechas en importación CSV`.
- No se suben contraseñas, bases de datos con información real ni archivos personales (`.gitignore` ya excluye `db.sqlite3` y `.env`).
- Cada integrante hace sus propios commits con su propio usuario de Git.
- Si una revisión o prueba no se hizo, **no se anota como hecha**.

3. Plantilla de solicitud de integración

```
Título: RF-XX — qué cambia

Requisito / issue:
```

```
Qué cambia y por qué:
Riesgos y validaciones que incluye:
Pruebas ejecutadas (comando y resultado):
Captura o evidencia:
Revisor y resultado:
Defectos relacionados:
```

4. Primeros pasos del repositorio

```
git init
git add .
git commit -m "Base inicial de la plataforma"
git branch -M main
git remote add origin <URL del repositorio del equipo>
git push -u origin main
```

El archivo `.github/workflows/pruebas.yml` ejecuta las pruebas con PostgreSQL en cada push y solicitud de integración cuando el repositorio está en GitHub. **Está definido, pero todavía no se ha ejecutado:** la primera ejecución real se guarda como evidencia (captura de la pestaña Actions).

5. Evidencia que se puede mostrar

- Captura de `git log --oneline` con commits de varias personas y fechas.
- Solicitudes de integración con comentarios y aprobación de otro integrante.
- Ejecuciones de GitHub Actions.
- Registro de pruebas con fecha, comando y resultado.
- Defectos encontrados, su corrección y la verificación.

> **Importante.** La evidencia se genera trabajando, no después. No se crean commits ni revisiones con fechas anteriores para aparentar trabajo que no ocurrió.