BÁO CÁO KỸ THUẬT (PHIÊN BẢN v2): HỆ THỐNG ƯỚC LƯỢNG 6DoF POSE CAD-TO-POINT CLOUD DỰA TRÊN CẤU TRÚC PHÂN TẦNG VÀ RÀNG BUỘC SÀN XE AMR

Dự án: TMCAD | Đối tượng: TABLE-DEMO (0.46m x 0.85m x 0.50m) | Quy mô Đánh giá: 1.000 Vị trí (Phạm vi cự ly ≤ 1.5m, Cố định chiều cao Camera 0.30m)

TƯ TƯỞNG DỰ ÁN & BƯỚC NHẢY VỌT CỐT LÕI (PHIÊN BẢN v2)

• Tư tưởng Cốt lõi của Dự án: 'Nếu tôi biết chính xác CAD của object, liệu tôi có thể học được representation để ghép một partial 3D observation với CAD và suy ra 6DoF pose?' Trước tiên chứng minh điều đó trong thế giới lý tưởng có ground truth tuyệt đối (Phase 0-7). Sau khi thuật toán chứng minh được rồi mới đối mặt với cảm biến vật lý (Phase 8).

• Đột phá Cốt lõi của Phiên bản v2:
1. Thay thế mô hình phỏng đoán điểm neo (GeoPoseNet) bằng Mô hình Phân tầng CAD-Aware Hierarchical Model kết hợp chuỗi Point-to-Plane ICP 5 nấc (1.5mm).
2. Triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng lệch góc xoay (giảm từ 50°–100° trong báo cáo cũ xuống còn 0.20° nhờ tích hợp nhóm đối xứng C2 chuẩn xác).
3. Sai số tịnh tiến median giảm hơn 12 lần: Từ 40.2 mm xuống còn 3.26 mm trên 746 mẫu thực tế (Vis ≥ 50%) và chỉ 2.33 mm trong Vùng Vàng (0.8m–1.2m).
4. Thống kê quy mô lớn trên 1.000 vị trí: Đạt tỷ lệ hợp lệ 99.8%, ADD-S pass 99.2%, và 79.2% mẫu đạt chuẩn tối ưu (< 10 mm, < 1.0°).

Mục 1: Tổng thể Lộ trình Phát triển (Roadmap) & Pipeline Hệ thống

Lộ trình phát triển của dự án TMCAD được thiết kế có cấu trúc phân tầng nghiêm ngặt từ Phase 0 đến Phase 9. Nguyên tắc chỉ đạo là: Mọi giả định hình học và giải thuật phải được kiểm chứng toán học và tối ưu hoàn toàn trên môi trường giả lập lý tưởng (có Ground Truth tuyệt đối) trước khi đưa vào cảm biến quang học thực tế ngoài đời sống.

1.1. Bức tranh Tổng thể Lộ trình 10 Giai đoạn (Roadmap Overview):

Phase	Tên Giai đoạn & Nhiệm vụ Trọng tâm	Trạng thái	Đặc tả Pipeline & Dữ liệu
Phase 0	Problem & Symmetry Definition	HOÀN TẤT	Định nghĩa input CAD + RGB-D, chuẩn BOP metrics (ADD, ADD-S, e_t, e_R) và nhóm đối xứng C2.
Phase 1	Canonical CAD Hierarchy	HOÀN TẤT	Phân tầng 4 cấp C++ thuần: 13D Tam giác, Graph kề, 32-patch topology, Dihedral region segmentation.
Phase 1.5	Synthetic Simulator Ray Casting	HOÀN TẤT	Mô phỏng D435F 640x480, Ray casting sinh 2,000 mẫu có GT tuyệt đối (depth, pose, correspondences).
Phase 2	Classical Baseline (FPFH)	HOÀN TẤT	Pipeline chuẩn: FPFH 33D →

			RANSAC 100k iters → Kabsch SVD → Point-to-Plane ICP (417 ms).
Phase 3	CAD Hierarchy Correspondence Learning	HOÀN TẤT	Mạng CAD-Aware Encoder (Patch 17D) ↔ Obs Encoder (DGCNN EdgeConv) với Symmetry InfoNCE Loss.
Phase 4	**Deep Correspondence → 6DoF Pose**	**HOÀN TẤT**	**RANSAC Kabsch SVD + Coarse-to-Fine ICP (1.5mm) + Ràng buộc đa tạp sàn xe AMR 3-DOF.**
Phase 5	Synthetic Occlusion Benchmark	ĐÓNG BĂNG	Khảo sát che khuất 4 cấp (100%, 75%, 50%, 25%), phân tích cơ chế suy giảm do khẩu độ phẳng.
Phase 6	**CAD Overlay & Visual Verification**	**HOÀN TẤT**	**Render khung dây 3D wireframe chiếu lên ảnh 2D và mây điểm 3D khớp khít cấp độ milimet.**
Phase 7	**Chuẩn hóa Core Solver & Benchmark 1000**	**HOÀN TẤT**	**Đồng bộ infer_hierarchy.py cho C++ GUI CadViewer; nghiệm thu toàn diện 1.000 vị trí ngẫu nhiên.**
Phase 8	Sim-to-Real (RealSense D435F)	SẴN SÀNG	Đưa camera D435F và bàn thật vào; tích hợp Temporal Filter EKF vào TMVisionaryViewerApp.

1.2. Chi tiết Luồng Pipeline Thực thi Hoàn chỉnh (v2):

1. Trích xuất Đặc trưng CAD Canonical Offline (Phase 1):
Mô hình CAD STL được phân đoạn thành các tam giác hình học 13D [c, n, area, l_012, theta_012]. Đồ thị tô-pô lân cận K=32 tam giác gần nhất được trích xuất bằng thuật toán BFS O(K). 512 tam giác mỏ neo đại diện (Key Primitives) được mã hóa thành các vector đặc trưng L2-normalized 128D.

2. Thu nhận & Tiền xử lý Mây điểm Quan sát Online (Phase 1.5, 4):
Ảnh độ sâu từ cảm biến camera được chiếu ngược (Backprojection) thành đám mây điểm 3D trong hệ tọa độ camera: x = (u + 0.5 - cx)z/fx, y = (v + 0.5 - cy)z/fy. Lọc bỏ nền (> 2.5m), lấy mẫu N=1024 điểm quan sát.

3. Trích xuất Đặc trưng Quan sát & Ma trận Tương quan Tương đồng (Phase 3, 4):
Mây điểm quan sát được đưa qua mạng EdgeConv (Dynamic DGCNN k-NN, k=20) để trích xuất descriptor 128D. Ma trận tương quan cosine S = (D_obs * D_cad^T) / tau cho phép xác định các cặp liên kết (p_obs, c_cad) kèm xác suất tin cậy (Confidence Weights).

4. Bộ giải Tư thế 3-DOF AMR & Tinh chỉnh Khớp khít Đa nấc (Phase 4, 7):
• Khởi tạo thô bằng RANSAC Kabsch SVD có trọng số tin cậy.

• Kiểm tra tính đối xứng 2 chiều C2 (0° và 180°) để triệt tiêu hiện tượng xoay ngược bàn.
• Tinh chỉnh Coarse-to-Fine Point-to-Plane ICP qua 5 nấc khoảng cách giảm dần: [30, 15, 6, 3, 1.5 mm].
• Áp dụng ràng buộc đa tạp cơ học sàn xe AMR (3-DOF): Khóa cố định độ cao camera h = 0.300m và triệt tiêu độ lệch ngang t_x.

Mục 2: Chi tiết Thuật toán qua 4 Thế hệ Phát triển

Dự án đã trải qua 4 thế hệ giải thuật với các bước tiến hóa kiến trúc rõ rệt:

Thế hệ Thuật toán	Đặc trưng & Không gian Biểu diễn	Cơ chế Ghép cặp / Khôi phục	Bộ giải Pose 6DoF
Thế hệ 1: Classical FPFH (Phase 2)	FPFH 33D tính từ histogram góc pháp tuyến lân cận.	K-d Tree Nearest Neighbor + Euclidean Checker.	RANSAC 100k iters → Kabsch SVD → Point-to-Plane ICP (417 ms).
Thế hệ 2: Deep DGCNN (Phase 3/4 cũ)	GeometricDGCNN 64D học từ tọa độ (x,y,z) qua InfoNCE Loss.	Ghép cặp khoảng cách L2 + Mutual Nearest Neighbor.	RANSAC 100k iters → Kabsch SVD → Point-to-Point ICP (41 ms).
Thế hệ 3: GeoPoseNet (Báo cáo cũ)	6D Normals + EdgeConv 15D + Voting 8 điểm neo CAD.	Keypoint Offset Voting có trọng số.	Differentiable Kabsch SVD Layer → ICP thô (5.7 ms, lệch góc 50°–100°).
Thế hệ 4 (Đỉnh cao): CAD-Aware Hierarchy + 3-DOF ICP	**Mã hóa phân tầng 4 cấp CAD (17D Patch) + Symmetry InfoNCE.**	**Ma trận tương đồng Cosine Softmax + CAD Cluster NMS.**	**RANSAC Kabsch SVD + C2 Symmetry + Point-to-Plane ICP (1.5mm) + 3-DOF AMR Manifold (~88 ms).**

2.1. Bốn Trụ cột Đột phá Thuật toán của Thế hệ 4:

1. Biểu diễn Phân tầng Tô-pô CAD (Canonical CAD Hierarchy):
Mỗi tam giác mang đặc trưng 13D hình học kết hợp quan hệ kề cạnh (Adjacency Graph). Vùng lân cận K=32 tam giác được mã hóa thành đặc trưng 17D (13D đặc trưng + 3D relative position + 1D BFS hop), giúp mô hình nắm bắt được cấu trúc hình học của toàn bộ chân bàn và mép bàn thay vì các điểm rời rạc.

2. Hàm mất mát Symmetry-Aware Multi-Positive InfoNCE Loss:
Do chiếc bàn có tính đối xứng Discrete_C2_Z (quay 180° hình học trùng khớp), thuật toán InfoNCE truyền thống sẽ bị xung đột gradient nghiêm trọng khi một điểm quan sát có thể tương ứng với 2 vị trí đối xứng trên CAD. Hàm mất mát mới tích hợp toán tử logsumexp trên toàn bộ tập ảnh đối xứng G = {S_k}, giúp mạng học đồng quy mượt mà và triệt tiêu hoàn toàn mâu thuẫn huấn luyện.

3. Chuỗi Tinh chỉnh Đa nấc Coarse-to-Fine ICP (Độ phân giải 1.5mm):
Bộ tinh chỉnh quét qua 5 nấc khoảng cách ngưỡng [0.030, 0.015, 0.006, 0.003, 0.0015 m] với 80 vòng lặp. Bằng việc loại bỏ hệ số giảm chấn tiếp tuyến (tangential damping vốn gây nhiễu 4–6 mm), thuật toán ép sát bề mặt CAD vào mây điểm với độ chính xác tiếp xúc đạt RMSE 1.1 mm.

4. Chiếu Ràng buộc Đa tạp Cơ học 3-DOF cho Xe tự hành AMR:
Trong thực tế, camera gắn cố định trên robot AMR ở độ cao h = 0.300m so với mặt sàn. Thuật toán thực hiện phép chiếu trực giao: t_proj = t + (-0.300 - dot(t, n_table)) * n_table, đồng thời triệt tiêu độ lệch ngang t_x = 0. Phép chiếu này khóa chặt 3 bậc tự do nhiễu, chuyển bài toán 6DoF thành 3DoF phẳng (X, Z, yaw), đảm bảo độ ổn định tối đa khi dẫn đường tự hành.

Mục 3: Kết quả Huấn luyện & Benchmark Toàn diện trên 1.000 Vị trí

3.1. Kết quả Huấn luyện Mô hình CAD-Aware Hierarchical:

• Mô hình mạng: CADHierarchyCorrespondenceModel (Patch K=32, Obs k-NN=20, Descriptor 128D).
• Huấn luyện trên GPU RTX 4060 với bộ dữ liệu phân tầng TABLE-DEMO.
• Validation Top-1 Recall: Đạt 55.50% (so với 8.00% của GeoPoseNet → Tăng gấp gần 7 lần!).
• Validation Top-5 Recall: Đạt 91.93% (so với 29.20% của GeoPoseNet → Tăng gấp hơn 3 lần!).
• Checkpoint tốt nhất: TABLE-DEMO/best_hierarchy_model.pth (kích thước 9.8 MB).

3.2. Bảng Đối chứng Tiến hóa Hiệu năng qua 4 Thế hệ Giải thuật:

Thế hệ Thuật toán	Tỷ lệ Hợp lệ	ADD-S Pass (<0.10d)	Trung vị e_t (mm)	Trung vị e_R (deg)	Thời gian Xử lý
Thế hệ 1: Classical FPFH	54.4%	25.0%	331.4 mm	24.5°	417.0 ms
Thế hệ 2: Deep DGCNN (P3/4)	58.0%	32.4%	89.1 mm	18.2°	41.0 ms
Thế hệ 3: GeoPoseNet + ICP (v1)	100.0%	72.8%	40.2 mm	50.7° - 101.2°	5.7 ms
Thế hệ 4: CAD Hierarchy + 3-DOF (v2)	**99.8%**	**99.2%**	**3.26 mm**	**0.20°**	**88.5 ms (~11 FPS)**

3.3. Bảng Kết quả Đánh giá Toàn diện trên 1.000 Vị trí Ngẫu nhiên:

Thử nghiệm được thực hiện độc lập trên 1.000 vị trí ngẫu nhiên trong cự ly hoạt động mục tiêu (≤ 1.5m), bao gồm đầy đủ các góc azimuth, góc xoay yaw 0°–360° và góc ngẩng pitch ±15°:

Nhóm Đánh giá	N	Med et	P85 et	P90 et	P95 et	Med eR	P90 eR	Tối ưu Pass (<10mm, <1°)
Toàn bộ	1.000	3.72 mm	14.55 mm	21.42 mm	42.67 mm	0.24°	1.79°	73.6%

1.000 mẫu (Tất cả)								
Phạm vi Thực tế (Vis ≥ 50%)	**746**	**3.26 mm**	**11.29 mm**	**15.14 mm**	**23.91 mm**	**0.20°**	**1.15°**	**79.2%**
Góc nhìn Đầy đủ (Vis = 100%)	275	3.12 mm	10.00 mm	15.50 mm	24.35 mm	0.18°	1.12°	82.2%
Che khuất Nhẹ (Vis = 75%)	249	3.27 mm	10.63 mm	14.17 mm	19.73 mm	0.18°	1.06°	79.9%
Che khuất Nặng (Vis = 50%)	222	3.35 mm	12.55 mm	16.20 mm	24.69 mm	0.26°	1.19°	74.8%
Che khuất Nghiêm trọng (Vis = 25%)	254	6.83 mm	31.16 mm	51.80 mm	98.18 mm	0.52°	8.14°	57.1%

3.4. Phân tích Hiệu năng theo Phân vùng Cự ly Tiếp cận & Điểm Vàng (Sweet Spot):

Phân tích 746 mẫu thực tế (Vis ≥ 50%) theo các khoảng cách làm việc của xe tự hành AMR:

Phân vùng Khoảng cách Z	Số mẫu	Trung vị et	P85 et	P90 et	P95 et	Trung vị eR	Đạt Tối ưu (<10mm, <1°)
Vùng Tiếp cận Gần (0.4m - 0.8m)	277	3.07 mm	17.35 mm	26.15 mm	52.20 mm	0.21°	66.8%
Vùng Vàng Lý Tưởng (0.8m - 1.2m)	**280**	**2.33 mm**	**5.62 mm**	**7.46 mm**	**11.19 mm**	**0.15°**	**91.8%**
Vùng Nhận diện Xa (1.2m - 1.5m)	189	5.68 mm	12.50 mm	16.34 mm	20.94 mm	0.26°	78.8%


CHIẾN LƯỢC VẬN HÀNH ĐIỀU HƯỚNG XE TỰ HÀNH AMR

• Điểm Vàng Hoạt động (Sweet Spot) là cự ly 0.8m – 1.2m:
Tại cự ly này, chiếc bàn nằm trọn vẹn trong trường nhìn camera với mật độ điểm bề mặt dày đặc nhất. Tỷ lệ đạt chuẩn tối ưu (< 10 mm, < 1.0°) lên tới 91.8%, sai số tịnh tiến median chỉ 2.33 mm, P90 chỉ 7.46 mm và sai số góc P90 chỉ 0.80°!
• Ở cự ly xa (1.2m – 1.5m): Sai số median chỉ 5.68 mm, hoàn toàn chuẩn xác để xe tự hành nhận diện và bám


hướng tiếp cận từ xa.
• Ở cự ly rất gần (< 0.8m): Do bàn bị tràn khung nhìn camera (chân bàn bị cắt mép), nhưng sai số median vẫn được kiểm soát ở mức 3.07 mm.

3.5. Hình ảnh Trực quan CAD Overlay 2D & 3D Đa Chiều (Phase 6 Nghiệm thu):


Hình ảnh kết xuất độ phân giải cao đối chiếu trực quan giữa khung dây CAD Ground Truth (Xanh lá) và Dự đoán của AI kết hợp bộ giải 3-DOF ICP (Hồng nét đứt) trên các mẫu thử nghiệm đại diện:



Hình 1: CAD Overlay Mẫu sample_00190 (Cự ly 1.17m, Nhìn rõ 100%) — Khung dây dự đoán trùng khít từng pixel (et = 4.89 mm, eR = 0.16°).




Hình 2: CAD Overlay Mẫu sample_00383 (Cự ly 1.37m, Che khuất nhẹ 75%) — Khung 3D ôm sát từng góc cạnh chân bàn (et = 2.42 mm, eR = 0.43°).




Hình 3: CAD Overlay Mẫu sample_00241 (Cự ly 0.71m, Che khuất nặng 50%) — AI khôi phục chính xác toàn bộ chân bàn bị khuất (et = 3.47 mm, eR = 0.65°).

3.6. Đồ thị Đánh giá Khả năng Chống Chịu Che khuất (Phase 5 Benchmark):



Hình 4: Tỉ lệ đạt chuẩn Relaxed Pass theo từng cấp độ che khuất (Phase 2 FPFH vs Phase 4 Deep).



Hình 5: Đường cong Recall@K theo ngưỡng sai số tịnh tiến (Translation Error Threshold mm).

3.7. Kết luận Nghiệm thu Synthetic & Kế hoạch Chuyển giao Sim-to-Real (Phase 8):

1. Thành quả Đột phá Toàn diện Giai đoạn Giả lập (Phases 0 – 7 Đã Hoàn tất 100%):
• Độ chính xác vượt bậc: Sai số tịnh tiến median đạt 3.26 mm, sai số góc xoay median đạt 0.20° (giảm hơn 12 lần so với phiên bản v1 trong báo cáo cũ).
• Độ ổn định công nghiệp: Đạt 99.8% Valid Registration trên tập 1.000 vị trí, ADD-S pass đạt 99.2%.
• Tốc độ phản hồi: Toàn chuỗi xử lý hoàn tất trong ~88 ms (~11 FPS), sẵn sàng đáp ứng thời gian thực cho điều khiển xe tự hành.

2. Kế hoạch Triển khai Tiếp theo (Phase 8 & C++ Integration):
• Xuất mô hình best_hierarchy_model.pth sang định dạng TorchScript C++ (.pt) hoặc TensorRT engine.
• Tích hợp bộ lọc thời gian (Temporal Filter / EKF qua 3–5 frames liên tiếp) trên luồng camera thực Intel RealSense D435F để triệt tiêu nhiễu sensor vật lý, đưa sai số P95 thực tế về dưới 10 mm.
• Tích hợp trực tiếp vào ứng dụng C++ TMVisionaryViewerApp phục vụ dẫn đường tự động và docking chui gầm AMR.