

PLAN DE PRUEBAS

Clase	ID	Método a probar	Datos de entrada	Salida esperada	Propósito
creadorPronosticoFutbol	CP-01	crearPronostico(Evento, Usuario, Object datos)	EventoFutbol abierto, datos = "EquipoA"	Crea pronosticoFutbol; estado inicial "PENDIENTE"	Verificar que se pueda crear correctamente un propósito de fútbol cuando el pronóstico está abierto y los datos son válidos.
creadorPronosticoFutbol	CP-02	crearPronostico(Evento, Usuario, Object datos)	EventoFutbol cerrado, datos = "EquipoA"	Lanza IllegalStateException	Validar que no se pueda crear pronóstico si el evento no está abierto.
creadorPronosticoFutbol	CP-03	crearPronostico(Evento, Usuario, Object datos)	evento no es EventoFutbol	Lanza IllegalArgumentException	Verificar conversión de tipos en el factory method.
pronosticoFutbol	CP-04	evaluar(String resultado)	"3-1" y predicción EquipoLocal	ACERTADO; calcularPuntos() == 10	Validar evaluación de resultado de fútbol correcto.
pronosticoFutbol	CP-05	evaluar(String resultado)	"3x1" (formato inválido)	EN_REVISION; calcularPuntos() == 0	Asegurar manejo de formato inválido

					como error esperado.
pronosticoFutbol	CP-06	evaluar(String resultado)	"1-2" y predicción EquipoLocal	FALLIDO; calcularPuntos() == 0	Verificar resultado incorrecto sin otorgar puntos.
pronosticoBaloncesto	CP-07	evaluar(String resultado)	"EquipoA" = predicción	ACERTADO; calcularPuntos() == 10; usuario +10	Verificar evaluación correcta de pronóstico de baloncesto.
pronosticoBaloncesto	CP-08	evaluar(String resultado)	resultado=null o resultado diferente	FALLIDO; calcularPuntos() == 0	Verificar el comportamiento ante un resultado nulo.
pronosticoTenis	CP-09	evaluar(String resultado)	"Jugador1,3"; predicción "Jugador1,3"	ACERTADO; calcularPuntos() == 10; usuario +10	Validar puntos adicionales por sets correctos.
pronosticoTenis	CP-10	evaluar(String resultado)	"Jugador2,3" con predicción "Jugador1,3"	FALLIDO; calcularPuntos() == 0	Verificar fallo cuando el ganador real no coincide.
pronosticoTenis	CP-11	evaluar(String resultado)	"Jugador1" (sin coma)	EN_REVISION; calcularPuntos() == 0	Caso límite de entrada incompleta.

Usuario	CP-12	agregarPuntos(int puntos)	puntos = 15 sobre usuario con 0	getPuntos() == 15	Verificar acumulación de puntos.
Usuario	CP-13	toString()	usuario con nombre y 5 puntos	Devuelve texto con nombre y puntos	Confirmar formato de cadena.
Evento	CP-14	cerrarPronosticos() + estaAbierto()	Evento abierto	estaAbierto() == false; getEstado() == CERRADO	Verificar cierre de evento.
Evento	CP-15	registrarResultado(String resultado)	Evento abierto	getEstado() == FINALIZADO	Verificar cambio de estado al registrar resultado.
Administrador	CP-16	publicarResultado(Evento, String resultado)	Evento abierto	Evento pasa a FINALIZADO	Verificar que admin puede publicar resultados.
GestorNotificaciones	CP-17	suscribir(ObservadorNotificacion observador) + notificar(Notificacion)	Observer suscrito	Llamada a actualizar(Notificacion notificacion) de todos los observadores	Verificar notificación a observadores.
GestorNotificaciones	CP-18	desuscribir(ObservadorNotificacion observador) + notificar(Notificacion)	Observer removido	Observer no recibe notificación	Confirmar que desuscribir funciona.
ProveedorEstadisticasAdapter	CP-19	obtenerEstadisticas(String eventold)	eventold = "evt- 001"	Lista con 1 estadística y id = evt-001	Verificar adaptación del proveedor externo.

ProveedorEstadisticasAdapter	CP-20	obtenerTendencias(String eventold)	eventold = "evt-001"	Lista con 1 tendencia	Validar método de tendencias.
SistemaSportsPredictor	CP-21	consultarEstadisticas(String eventold)	eventold = "evt-001"	Retorna lista desde servicio	Verificar delegación de consulta de estadísticas.
SistemaSportsPredictor	CP-22	realizarPronostico(Evento, Usuario, datos)	Evento abierto de fútbol	Devuelve pronóstico PENDIENTE	Confirmar creación de pronóstico vía sistema.
SistemaSportsPredictor	CP-23	publicarResultado(Pronostico, String resultado)	Pronóstico pendiente	Pronóstico evaluado y notificación enviada	Validar flujo completo de publicación de resultados.
ManejadorControlCalidad	CP-24	manejar(ReporteIncidencia reporte)	Reporte registrado	Mensajes de revisión y ajuste	Verificar que el handler procesa el reporte.
ReporteIncidencia	CP-25	actualizarEstado(EstadoReporte)	Estado EN_REVISION	getEstado() == EN_REVISION	Verificar actualización de estado de reporte.
ReporteIncidencia	CP-26	cerrar()	Reporte registrado	getEstado() == RESUELTO	Verificar que un reporte puede cerrarse.
ReglaPuntuacion	CP-27	validar()	puntosPorAcerto = 5	true	Verificar regla válida.

ReglaPuntuacion	CP-28	validar()	puntosPorAcierto = 0	false	Verificar regla inválida.
UsuarioSistema	CP-29	iniciarSesion()	Usuario cualquiera	true	Confirmar acceso al sistema (simulado).
UsuarioSistema	CP-30	cerrarSesion()	Usuario cualquiera	No lanza excepción	Validar cierre de sesión sin error.