

1. Módulo Campus

Interfaz

se explica con: CAMPUS

géneros: campus

Operaciones básicas de campus

NUEVOCAMPUS(**in** al : nat, **in** an : nat) $\rightarrow res$: campus

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{crearCampus}(al, an)\}$

Complejidad: $O(n^2)$

Descripción: Crea un nuevo campus vacío de alto al x ancho an .

AGREGAROBSTACULO(**in** p : pos), **in/out** c : campus)

Pre $\equiv \{\text{posValida}(p, c) \wedge \neg \text{ocupada?}(p, c) \wedge c =_{\text{obs}} c_0\}$

Post $\equiv \{c =_{\text{obs}} \text{agregarObstaculo}(p, c_0)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Agrega un obstáculo al campus c en la posición p .

FILAS(**in** c : campus) $\rightarrow res$: nat

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{filas}(c)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Devuelve el alto (filas) del campus c .

COLUMNAS(**in** c : campus) $\rightarrow res$: nat

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{columnas}(c)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Devuelve el ancho (columnas) del campus c .

OCUPADA?(**in** p : pos, **in** c : campus) $\rightarrow res$: bool

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{ocupada?}(p, c)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Devuelve *true* si la posición p se encuentra ocupada por algún obstáculo en el campus c , sino retorna *false*.

POSVALIDA?(**in** p : pos, **in** c : campus) $\rightarrow res$: bool

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{posValida?}(p, c)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Devuelve *true* si la posición p es válida en el campus c , sino retorna *false*.

ESINGRESO?(**in** p : pos, **in** c : campus) $\rightarrow res$: bool

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{esIngreso?}(p, c)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Verifica si la posición p es una entrada del campus c .

INGRESOSUPERIOR?(**in** p : pos, **in** c : campus) $\rightarrow res$: bool

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{ingresoSuperior?}(p, c)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Verifica si la posición p es una entrada superior del campus c .

INGRESOINFERIOR?(**in** p : pos, **in** c : campus) $\rightarrow res$: bool

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{ingresoInferior?}(p, c)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Verifica si la posición p es una entrada inferior del campus c .

VECINOS(in p : pos, in c : campus) $\rightarrow res$: conj(pos)

Pre $\equiv \{\text{posValida}(p, c)\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{vecinos}(p, c)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Devuelve un conjunto de las posiciones que rodean a p en el campus c

DISTANCIA(in p_0 : pos, in p_1 : pos, in c : campus) $\rightarrow res$: nat

Pre $\equiv \{\text{true}\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{distancia}(p_0, p_1, c)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Devuelve la distancia, en casilleros, desde la posición p_0 a la posición p_1 .

PROXPOSICION(in p : pos, in d : dir, in c : campus) $\rightarrow res$: pos

Pre $\equiv \{\text{posValida}(p, c)\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{proxPosicion}(p, d, c)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Indica la posición que se encuentra al lado de p , en la dirección d .

INGRESOSMASCERCANOS(in p : pos, in c : campus) $\rightarrow res$: conj(pos)

Pre $\equiv \{\text{posValida?}(p, c)\}$

Post $\equiv \{res =_{\text{obs}} \text{ingresosMasCercanos}(p, c)\}$

Complejidad: $O(1)$

Descripción: Devuelve un conjunto que contiene las posiciones de los ingresos mas cercanos a p en el campus c .

Representación

Representación de Campus

campus se representa con **estr**

donde **estr** es **tupla**(alto: nat, ancho: nat, obstaculos: matriz(bool))

donde **pos** es **tupla**(fila: nat, columna: nat)

Invariante de representacion en castellano:

1. Para toda p de tipo pos , si p esta definida en **obstaculos**, entonces tanto la fila como la columna de p son menores o iguales a *alto* y *ancho* respectivamente.

Rep : **estr** \rightarrow bool

Rep(e) $\equiv \text{true} \iff$

1. $(\forall p : pos) p \in \text{claves}(e.\text{obstaculos}) \Rightarrow (p.\text{fila} \leq e.\text{alto} \wedge p.\text{columna} \leq e.\text{ancho})$

Abs : **estr** $e \rightarrow$ campus

$\{\text{Rep}(e)\}$

Abs(e) $\equiv c : \text{campus} /$

$(\forall p : pos) \text{ocupada?}(p, e.\text{obstaculos}) =_{\text{obs}} \text{ocupada?}(p, c) \wedge \text{alto}(c) =_{\text{obs}} e.\text{alto} \wedge \text{ancho}(c) =_{\text{obs}} e.\text{ancho}$

El primer *ocupada?* es de modulo *Matriz*, el segundo es de *TAD Campus*

Algoritmos

Lista de algoritmos

| | | |
|-----|------------------------------|---|
| 1. | nombre | 4 |
| 2. | AgregarObstaculo | 4 |
| 3. | Filas | 4 |
| 4. | Columnas | 4 |
| 5. | Ocupada? | 4 |
| 6. | PosValida | 5 |
| 7. | EsIngreso? | 5 |
| 8. | IngresoSuperior? | 5 |
| 9. | IngresoInferior? | 5 |
| 10. | Vecinos | 6 |
| 11. | Distancia | 6 |
| 12. | ProxPosicion | 6 |
| 13. | ingresosMasCercano | 7 |

```

iNuevoCampus(in al: nat, in an: nat) → res: estr
begin
  | res.alto ← al                                     //O(1)
  | res.ancho ← an                                    //O(1)
  | res.obstaculos ← NuevaMatriz()                   //O(al * an)
end
Complejidad:  $O(al * an)$ 

```

Algoritmo 1: nombre

```

iAgregarObstaculo(in p: pos, in/out e: estr)
begin
  | Colocar(p, true, e.obstaculos)                   //O(1)
end
Complejidad:  $O(1)$ 

```

Algoritmo 2: AgregarObstaculo

```

iFilas(in e: estr) → res: nat
begin
  | res ← e.alto                                     //O(1)
  | return res
end
Complejidad:  $O(1)$ 

```

Algoritmo 3: Filas

```

iColumnas(in e: estr) → res: nat
begin
  | res ← e.ancho                                     //O(1)
  | return res
end
Complejidad:  $O(1)$ 

```

Algoritmo 4: Columnas

```

iOcupada?(in p: pos, in e: estr) → res: bool
begin
  | res ← Ocupada?(p, e.obstaculos)                  //O(1)
  | return res
end
Complejidad:  $O(1)$ 
Comentarios: La funcion ocupada? que se llama, es la perteneciente al modulo matriz

```

Algoritmo 5: Ocupada?

```

iPosValida(in p: pos, in e: estr) → res: bool
begin
  res ← true // O(1)
  if p.fila > e.alto ∨ p.columna > e.ancho then // O(1)
    | res ← false // O(1)
  end
  if 0 < p.fila ∨ 0 < p.columna then // O(1)
    | res ← false // O(1)
  end
  return res
end
Complejidad: O(1)

```

Algoritmo 6: PosValida

```

iEsIngreso?(in p: pos, in e: estr) → res: bool
begin
  res ← false // O(1)
  if ingresoSuperior(p, e) ∨ ingresoInferior(p, e) then // O(1)
    | res ← true // O(1)
  end
  return res
end
Complejidad: O(1)

```

Algoritmo 7: EsIngreso?

```

iIngresoSuperior?(in p: pos, in e: estr) → res: bool
begin
  res ← false // O(1)
  if p.fila == 1 then // O(1)
    | res ← true
  end
  return res
end
Complejidad: O(1)

```

Algoritmo 8: IngresoSuperior?

```

iIngresoInferior?(in p: pos, in e: estr) → res: bool
begin
  res ← false // O(1)
  if p.fila == e.alto then // O(1)
    | res ← true
  end
  return res
end
Complejidad: O(1)

```

Algoritmo 9: IngresoInferior?

```

iVecinos(in p: pos, in e: estr) → res: conjunto(bool)
begin
  var v1, v2, v3, v4 : pos
  v1 ← <p.fila - 1, p.columna> // O(1)
  v2 ← <p.fila + 1, p.columna> // O(1)
  v3 ← <p.fila, p.columna - 1> // O(1)
  v4 ← <p.fila, p.columna + 1> // O(1)
  res ← Vacio() // O(1)
  if PosValida?(v1, e) then // O(1)
    | Agregar(v1, e) // O(1)
  end
  ‘ if PosValida?(v2, e) then // O(1)
    | Agregar(v2, e) // O(1)
  end
  if PosValida?(v3, e) then // O(1)
    | Agregar(v3, e) // O(1)
  end
  if PosValida?(v4, e) then // O(1)
    | Agregar(v4, e) // O(1)
  end
  return res
end
Complejidad: O(1)

```

```

iDistancia(in p0 : pos, in p1 : pos, in e : estr) → res: nat
begin
|   return |p1.fila - p2.fila| + |p1.columna - p2.columna|           //O(1)
end
Complejidad: O(1)

```

```

iProxPosicion(in p: pos, in d: dir, in e: estr) → res: pos
begin
  if d == izq then
    return <p.fila - 1, p.columna>
  else
    if d == izq then
      return <p.fila + 1, p.columna>
    else
      if d == arriba then
        return <p.fila, p.columna - 1>
      else
        return <p.fila, p.columna + 1>
      end
    end
  end
end
end
Complejidad:  $O(1)$ 

```

```

ingresosMasCercano(in p: pos, in e: estr) → res: conjunto(pos)
begin
  res ← Vacio()
  if distancia(p, < p.fila, 1 >) < distancia(p, < p.fila, e.alto >) then // O(1)
    return Agregar(< p.fila, 1 >, res) // O(1)
  else
    if distancia(p, < p.fila, 1 >) > distancia(p, < p.fila, e.alto >) then // O(1)
      return Agregar(< p.fila, e.alto >, res) // O(1)
    else
      Agregar(< p.fila, 1 >, res) // O(1)
      Agregar(< p.fila, alto >, res) // O(1)
    end
  end
end
return res
end
Complejidad: O(1)

```

Algoritmo 13: ingresosMasCercano
