

mod. WDE-K50



Woltmann predisposto per moduli induttivi
Woltmann type pre-equipped for inductive modules



Versioni alternative Alternative versions

Acqua calda 30-90°C
Hot water 30-90°C



IT

Woltmann orizzontale a meccanismo estraibile. Orologeria sigillata con trascinamento magnetico a lettura diretta su rulli numeratori. Predisposizione induttiva per l'installazione di moduli di trasmissione dati M-BUS cablati, wireless M-BUS, lancia impulsi di tipo amagnetico e LoRa.

ES

Woltmann horizontal con tambor extraíble. Relojería sellada de arrastre magnético y lectura directa en los rodillos numerados. Predisposición inductiva para módulos de telemetría M-Bus cable y wireless M-BUS, de pulsos no magnéticos y LoRa.

EN


Horizontal Woltmann with removable insert. Sealed counter mechanism with magnetic transmission. Inductive pre-equipment for the installation of data communication modules M-BUS wired and wireless M-BUS, non-magnetic pulse output and LoRa.

FR


Compteur Woltmann horizontale à tambour extractible, mécanisme de comptage étanche à transmission magnétique, lecture directe sur rouleaux numériques. Pre-équipement inductif pour modules de télérelèvement M-Bus filaire et radio M-BUS, avec émetteur d'impulsions amagnétique et LoRa.

Moduli compatibili — Compatible modules


mod. IWM-TX4




mod. IWM-LR4



mod. IWM-MB4



mod. IWM-PL4



Calibro - Size			DN (in)	50 (2")	65 (2"1/2)	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")
R=100 H ↑	Portata di sovraccarico Overload flow rate	Q ₄	m³/h	50	78,75	125	200	200	312,5	500
	Portata permanente Permanent flow rate	Q ₃	m³/h	40	63	100	160	160	250	400
	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	m³/h	0,64	1,008	1,60	2,56	2,56	4,00	6,40
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	m³/h	0,40	0,63	1,00	1,60	1,60	2,50	4,00
R=160 H ↑ *	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	m³/h	0,40	0,63	1,00	1,60	1,60	2,50	4,00
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	m³/h	0,25	0,394	0,625	1,00	1,00	1,563	2,50
R=250 H ↑ *	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	m³/h	0,256	0,403	0,64	1,024	1,024	1,60	2,56
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	m³/h	0,16	0,252	0,40	0,64	0,64	1,00	1,60
	Letture minima Min reading	L	0,5						5	
	Letture massima Max reading	m³	9.999.999						99.999.999	
	Perdita di carico alla Q ₃ Max pressure loss at Q ₃	bar	0,25	0,40	0,25	0,40	0,40	0,16	0,40	
	Pressione max ammissibile Max admissible pressure	bar	16							

*Versione su richiesta/ Version on request

Versione base — Basic version

- › R100VH ↑ →
- › Disponibile in versione per acqua fredda 0,1°C-50°C e per acqua calda 30°C-90°C
- › Trasmissione magnetica
- › Lettura diretta su 7 rulli numeratori
- › Meccanismo estraibile
- › Protezione antifrode magnetica
- › Quadrante asciutto orientabile a 360°
- › Con coperchio
- › R100 VH ↑ →
- › Available for cold water 0,1°C-50°C and for hot water 30°C-90°C
- › Magnetic transmission
- › Direct reading on 7 numeric rolls
- › With removable insert
- › Anti-magnetic fraud protection
- › 360° rotating drydial
- › With lid

Su richiesta — Upon request

- › R160 H ↑ R100 VH →
- › R250 H ↑ R160 VH → (Disponibile nella sola versione per acqua fredda 0,1°C-50°C)
- › R160H ↑ R100VH →
- › R250H ↑ R160VH → (Available for cold water 0,1°C-50°C only)

Posizione d'installazione - Installation position		
R 100H ↑ R 160H ↑ R 250H ↑	R 100H → R160H →	R 100V R160V

Dimensioni e pesi - Dimensions and Weights									
Calibro - Size	DN (in)	50 (2")	65 (2 1/2")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")	
L	mm	200	200	225	250	250	300	350	
H	mm	130	130	152	152	152	181	181	
h	mm	78	86	95	104	117	133	162	
Pesi Weight	Kg	8,5	9,5	13,5	15	18	30,5	43	

Flange ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16

