

Quiz 9 - Kỹ thuật vào ra Overlapped sử dụng Completion Port

Tổng điểm 5/5 ?

MSSV *

20184000

- ✓ Câu 1. Trong lời gọi `CreateloCompletionPort(param1, param2, param3, param4)`, giá trị tham số nào được truyền vào giá trị NULL thì kết quả trả về là một completion port mới? 1/1

param2



- ✓ Câu 2. Trong lời gọi `CreateloCompletionPort(param1, param2, param3, param4)`, định danh của socket được truyền cho tham số nào khi muốn gắn socket đó vào một completion port? 1/1

param1



- ✓ Câu 3. Trong lời gọi `CreateloCompletionPort(param1, param2, param3, param4)`, tham số nào được sử dụng để xác lập định danh của socket trên Completion Port? 1/1

param3



- ✓ Câu 4. Hàm nào được gọi trong luồng làm việc để lấy kết quả thao tác vào ra trong hàng đợi của Completion Port?(Chỉ viết tên hàm) 1/1

GetQueuedCompletionStatus



- ✓ Câu 5. Khi thực hiện lời gọi GetQueuedCompletionStatus(param1, param2, 1/1 param3, param4, param5), định danh của Completion Port được truyền cho tham số nào?

param1



Biểu mẫu này đã được tạo ra bên trong School of Information & Communication Technology.

Google Biểu mẫu

