CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÁT SẠCH MEKONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÀI LIỆU KỸ THUẬT & HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Hệ thống tuyển rửa, xử lý cát sạch

1. Thông số kỹ thuật hệ thống

Công suất thiết kế	150 m³/giờ (mở rộng đến 1.000 m³/giờ)
Điện tiêu thụ	Tổng công suất 100 HP (trạm điện ≥ 150 KVA)
Nhu cầu nước	4 m³ nước / 1 m³ cát nguyên liệu (tuần hoàn)
Mặt bằng	≥ 0,8 ha lắp đặt + bãi chứa; hồ lắng ≥ 1,5 ha
Chất lượng sau xử lý	Tạp chất hữu cơ < 1%; ion Cl- < 0,01%
Tiêu chuẩn áp dụng	TCVN 13754:2023; TCCS 49:2025/CĐBVN; TCVN 9436:2012

2. Quy trình vận hành cơ bản

Bước 1: Nạp cát nguyên liệu vào phễu, tách nước sơ bộ.
Bước 2: Sàng rửa – phân loại cốt liệu qua các cấp sàng.
Bước 3: Khử mặn, rửa tuần hoàn kiểm soát ion Cl^-.
Bước 4: Tách nước, băng tải cát thành phẩm về silo.
Bước 5: Nước thải qua hồ lắng tách tạp chất trước khi tuần hoàn/xả.

3. Bảo trì

Kiểm tra định kỳ băng tải, bơm, lưới sàng; vệ sinh hồ lắng theo chu kỳ; bôi trơn ổ trục; kiểm tra tủ điện và hệ tự động hóa hàng tuần.

4. Danh mục hồ sơ bàn giao

Bản vẽ thiết kế hệ thống; quy trình công nghệ tuyển rửa và khử mặn; tài liệu vận hành – bảo trì; hồ sơ kiểm định chất lượng cát thành phẩm.

Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm 2026
ĐƠN VỊ CHUYỂN GIAO