Table of Contents

Hướng dẫn khách hàng cuối – translator_docs_book_v5.exe

Phiên bản tài liệu: 1.0
Đối tượng: người dùng cuối trên Windows
Mục tiêu: dịch hàng loạt tài liệu bằng tệp thực thi dòng lệnh translator_docs_book_v5.exe

---

1. Tổng quan

translator_docs_book_v5.exe là công cụ dịch tài liệu đa định dạng theo lô. Công cụ có thể nhận **một tệp** hoặc **một thư mục**, trích xuất nội dung, OCR khi cần, dịch sang ngôn ngữ đích và xuất ra bộ kết quả gồm văn bản đích, bản song ngữ, log và báo cáo.

Các nhóm định dạng thường dùng

- PDF
- Word (.docx)
- PowerPoint (.pptx)
- Excel (.xlsx)
- EPUB / ebook
- HTML / Markdown / TXT / CSV / JSON / XML / YAML

Khi nào nên dùng công cụ này

- Dịch cả thư mục tài liệu kỹ thuật hoặc pháp lý
- Dịch dược điển, hồ sơ đăng ký, SMPC/PIL
- Tạo bản dịch hàng loạt để rà soát nội bộ
- Lưu lại log, chỉ mục và báo cáo cho QA

---

2. Điều kiện sử dụng

Hệ điều hành

- Windows 10 hoặc Windows 11

Cách chạy trong PowerShell

Nếu bạn đang đứng trong đúng thư mục chứa file EXE, hãy dùng:

```
.\translator_docs_book_v5.exe
```

> Trong PowerShell, không nên gõ trần translator_docs_book_v5.exe khi file nằm ở thư mục hiện tại.

Thành phần bổ trợ

- **Tesseract OCR**: cần thiết khi tài liệu PDF là dạng scan hoặc ảnh
- **LibreOffice**: hữu ích cho một số định dạng Office cũ
- **Calibre**: hữu ích cho một số định dạng ebook mở rộng

Nếu gói phát hành của nhà cung cấp đã đóng kèm các thành phần này thì bạn chỉ cần dùng. Nếu không, hãy nhờ bộ phận triển khai cài đặt.

---

3. Cú pháp cơ bản

```
.\translator_docs_book_v5.exe "INPUT_PATH" --out "OUTPUT_PATH"
```

Trong đó: - INPUT_PATH: đường dẫn tới **một file** hoặc **một thư mục** - --out: thư mục gốc để lưu toàn bộ kết quả

Ví dụ tối thiểu

```
.\translator_docs_book_v5.exe "D:\Input" --out "D:\Output"
```

---

4. Khởi động nhanh theo tình huống

4.1. Dịch thư mục PDF/Office sang tiếng Việt

```
.\translator_docs_book_v5.exe "D:\Regulatory\Input" --out "D:\Regulatory\Output_VI" --ocr auto --source-lang auto --target-lang vi
```

4.2. Dịch PDF scan tiếng Trung sang tiếng Việt

```
.\translator_docs_book_v5.exe "D:\ChineseDocs" --out "D:\ChineseDocs_VI" --ocr all --ocr-lang chi_sim+eng --source-lang zh-CN --target-lang vi
```

4.3. Dịch PDF scan tiếng Nhật sang tiếng Anh

```
.\translator_docs_book_v5.exe "D:\JP_PDF" --out "D:\JP_PDF_EN" --ocr all --ocr-lang jpn+eng --source-lang ja --target-lang en
```

4.4. Chạy thử 3 file đầu tiên

```
.\translator_docs_book_v5.exe "D:\LargeInput" --out "D:\TestOutput" --max-files 3 --ocr auto --source-lang auto --target-lang vi
```

4.5. Chỉ trích xuất, không dịch

```
.\translator_docs_book_v5.exe "D:\Input" --out "D:\ExtractOnly" --translator none
```

---

5. Các tham số quan trọng nhất

5.1. Đầu vào và đầu ra

Tham số	Ý nghĩa	Khi nên dùng
input_path	File hoặc thư mục nguồn	Luôn bắt buộc khi chạy thật
--out	Thư mục kết quả	Luôn bắt buộc khi chạy thật
--flat	Không quét thư mục con	Khi chỉ muốn xử lý cấp hiện tại
--max-files N	Chỉ xử lý N file đầu tiên	Dùng để test nhanh
--no-copy-original	Không copy file gốc vào thư mục kết quả	Dùng khi muốn tiết kiệm dung lượng

5.2. OCR

Tham số	Ý nghĩa	Gợi ý
--ocr off	Tắt OCR	Chỉ dùng khi PDF có text thật
--ocr auto	OCR khi cần	Lựa chọn an toàn cho hầu hết trường hợp
--ocr all	OCR toàn bộ	Dùng cho PDF scan
--ocr-lang ...	Ngôn ngữ OCR	Ví dụ chi_sim+eng, chi_tra+eng, jpn+eng
--ocr-min-native-chars N	Ngưỡng phát hiện text native quá ít	Dùng nâng cao
--tesseract-exe	Đường dẫn tesseract.exe	Khi cần chỉ định rõ
--tessdata-dir	Thư mục tessdata	Khi cần chỉ định rõ

5.3. Dịch

Tham số	Ý nghĩa	Gợi ý
--translator deep_translator	Dùng bộ dịch mặc định	Thường dùng
--translator none	Không dịch, chỉ đi qua pipeline	Dùng để test trích xuất
--source-lang	Ngôn ngữ nguồn	auto, zh-CN, zh-TW, ja, en, vi...
--target-lang	Ngôn ngữ đích	Ví dụ vi, en
--sleep-seconds	Thời gian nghỉ giữa các chunk	Mặc định thường đủ
--retries	Số lần thử lại	Tăng khi mạng/bộ dịch không ổn định
--retry-delay	Thời gian chờ giữa lần thử	Dùng kèm --retries
--max-chunk-chars	Giới hạn độ dài mỗi chunk	Chỉ chỉnh khi có yêu cầu đặc

Tham số	Ý nghĩa	Gợi ý
		biệt
--keep-source-on-error	Giữ nguyên text nguồn khi dịch lỗi	Hữu ích cho QA

5.4. Chạy lại, bỏ qua hoặc ép dịch lại

Tham số	Ý nghĩa
--overwrite-translation	Bỏ qua bản dịch cũ và dịch lại toàn bộ
--no-skip-existing	Vẫn xử lý dù tài liệu đã hoàn tất
--retranslate-errors-only	Chỉ dịch lại các đoạn lỗi
--no-reuse-extraction	Trích xuất lại từ đầu, không dùng dữ liệu cũ

5.5. Kiểm tra cấu hình / môi trường

Tham số	Ý nghĩa
--show-config	In cấu hình sau khi parse tham số rồi thoát
--list-supported-formats	In danh sách đuôi file hỗ trợ rồi thoát
--show-tesseract-info	In thông tin runtime của Tesseract rồi thoát

6. Cấu trúc kết quả đầu ra

Mỗi tài liệu thường có một thư mục riêng trong OUTPUT_PATH. Bộ kết quả phổ biến gồm:

- 01_source – bản sao file gốc
- 02_extracted/extracted_document.json – dữ liệu trích xuất có cấu trúc
- 02_extracted/full_source.txt – toàn bộ nội dung nguồn dạng text
- 03_translation/translation_bundle.json – bản dịch theo từng segment
- 03_translation/full_target.txt – toàn bộ nội dung đích
- 03_translation/bilingual.md – bản song ngữ
- 03_translation/target_only.md – bản đích
- 04_indexes/segment_index.csv – chỉ mục segment
- 04_indexes/translation_memory.csv – bộ nhớ dịch
- 08_logs/translation_log.csv – log chi tiết
- 09_reports/translation_report.json – báo cáo tài liệu
- manifest.json – siêu dữ liệu của tài liệu
- batch_summary.json – tóm tắt toàn bộ phiên chạy

Nên kiểm tra file nào trước

1. batch_summary.json – xem tổng số file xử lý, fail, skip
2. 09_reports/translation_report.json – xem chi tiết từng tài liệu
3. 08_logs/translation_log.csv – xem segment nào lỗi

4. 03_translation/bilingual.md – mở ra để kiểm tra nhanh chất lượng bản dịch

---

7. Quy trình sử dụng đề xuất cho khách hàng cuối

Bước 1 – Chuẩn bị thư mục nguồn

- Đặt tài liệu vào một thư mục rõ ràng
- Tách riêng từng lô theo ngôn ngữ hoặc dự án nếu cần
- Tránh tên đường dẫn quá dài hoặc quá nhiều ký tự đặc biệt

Bước 2 – Chạy thử trên số lượng nhỏ

Dùng --max-files 3 hoặc chọn một thư mục con nhỏ để kiểm thử.

Bước 3 – Chọn chế độ OCR phù hợp

- PDF text: --ocr off hoặc --ocr auto
- PDF scan: --ocr all
- Không chắc loại PDF: --ocr auto

Bước 4 – Chạy thật trên toàn bộ lô

Sau khi kết quả thử đạt yêu cầu, bỏ --max-files và chạy toàn bộ.

Bước 5 – Kiểm tra báo cáo và bản song ngữ

Mở batch_summary.json, translation_report.json, bilingual.md và translation_log.csv.

---

8. Các kịch bản gợi ý

Kịch bản A – Dược điển tiếng Trung, PDF scan

Khuyến nghị: - --ocr all - --ocr-lang chi_sim+eng - --source-lang zh-CN - --target-lang vi

Kịch bản B – SMPC/PIL tiếng Nhật

Khuyến nghị: - --ocr auto hoặc --ocr all - --ocr-lang jpn+eng - --source-lang ja - --target-lang en

Kịch bản C – Bộ hồ sơ Word/PowerPoint/Excel nội bộ

Khuyến nghị: - --ocr off hoặc --ocr auto - --source-lang auto - --target-lang vi

Kịch bản D – Chạy QA hoặc rà lỗi

Khuyến nghị: - --keep-source-on-error - --retranslate-errors-only

---

9. Xử lý sự cố thường gặp

9.1. PowerShell báo không nhận ra tên EXE

Nguyên nhân thường gặp: chưa thêm .\ trước tên file.

Đúng:

.\translator_docs_book_v5.exe

9.2. Chạy nhưng kết quả OCR ít hoặc rỗng

- Kiểm tra bạn có đang dùng --ocr off không
- Kiểm tra Tesseract đã có sẵn chưa
- Thử --show-tesseract-info
- Thử --ocr all

9.3. Một số file bị bỏ qua

Có thể tài liệu đã được đánh dấu hoàn tất ở lần chạy trước. Thử:

.\translator_docs_book_v5.exe "D:\Input" --out "D:\Output" --overwrite-translation --no-skip-existing

9.4. Chỉ muốn dịch lại phần lỗi

.\translator_docs_book_v5.exe "D:\Input" --out "D:\Output" --retranslate-errors-only

9.5. Muốn xem cấu hình thực tế trước khi chạy

.\translator_docs_book_v5.exe "D:\Input" --out "D:\Output" --ocr auto --source-lang auto --target-lang vi --show-config

---

10. Bộ lệnh mẫu khuyến nghị

Mẫu 1 – Dịch toàn bộ thư mục sang tiếng Việt

.\translator_docs_book_v5.exe "D:\Input" --out "D:\Output_VI" --ocr auto --source-lang auto --target-lang vi

Mẫu 2 – Dịch PDF scan tiếng Trung sang tiếng Việt

.\translator_docs_book_v5.exe "D:\ChinesePDF" --out "D:\ChinesePDF_VI" --ocr all --ocr-lang chi_sim+eng --source-lang zh-CN --target-lang vi

Mẫu 3 – Dịch PDF scan tiếng Nhật sang tiếng Anh

.\translator_docs_book_v5.exe "D:\JapanesePDF" --out "D:\JapanesePDF_EN" --ocr all --ocr-lang jpn+eng --source-lang ja --target-lang en

Mẫu 4 – Chạy thử 5 file đầu

```
.\translator_docs_book_v5.exe "D:\LargeBatch" --out "D:\LargeBatch_Test" --max-files 5 --ocr auto --source-lang auto --target-lang vi
```

Mẫu 5 – Xem format hỗ trợ

```
.\translator_docs_book_v5.exe --list-supported-formats
```

Mẫu 6 – Kiểm tra thông tin Tesseract

```
.\translator_docs_book_v5.exe --show-tesseract-info
```

---

11. Khuyến nghị vận hành

- Luôn chạy thử trên một tập nhỏ trước
- Với PDF scan, ưu tiên --ocr all nếu chất lượng text thấp
- Với thư mục lớn, tách theo dự án hoặc ngôn ngữ để dễ kiểm soát
- Luôn kiểm tra batch_summary.json sau mỗi lô
- Dùng bilingual.md để kiểm tra nhanh chất lượng bản dịch
- Nếu cần giữ lịch sử và khả năng truy vết, không tắt log và index

---

12. Liên hệ hỗ trợ nội bộ

Khi gửi ticket hoặc email hỗ trợ, nên đính kèm: - Lệnh đã chạy - batch_summary.json - translation_report.json - translation_log.csv - 1–2 file đầu vào đại diện - Ảnh chụp màn hình lỗi nếu có

Phụ lục A – Danh sách tham số đầy đủ

input_path
--out
--flat
--max-files
--no-copy-original
--ocr {auto,off,all}
--ocr-lang
--ocr-min-native-chars
--translator {deep_translator,none}
--source-lang
--target-lang
--overwrite-translation
--no-skip-existing
--retranslate-errors-only
--keep-source-on-error

--sleep-seconds
--retries
--retry-delay
--max-chunk-chars
--folder-style {auto,hash12,plain}
--tesseract-exe
--tessdata-dir
--show-tesseract-info
--list-supported-formats
--show-config
--no-reuse-extraction
--no-write-indexes
--no-write-translation-memory

Phụ lục B – Lệnh được khuyến nghị nhất để bắt đầu

```
.\translator_docs_book_v5.exe "D:\Input" --out "D:\Output" --ocr auto --source-lang auto --target-lang vi
```