Trạng thái	Đã xong
Bắt đầu vào lúc	Thứ Ba, 25 tháng 3 2025, 10:54 AM
Kết thúc lúc	Thứ Ba, 25 tháng 3 2025, 11:54 AM
Thời gian thực hiện	1 giờ
Điểm	111,00/121,00
Điểm	9,17 trên 10,00 (91,74 %)

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 10,00 trên 10,00

Yêu cầu:

Viết hàm int* merge(int* firstArr, int lenArr1, int* secondArr, int lenArr2) thực hiện việc nối hai mảng số nguyên đã sắp xếp với độ dài biết trước thành một mảng số nguyên duy nhất và thứ tự sắp xếp không đổi.

Input:

• Hàm nhận đầu vào là hai mảng số nguyên đã sắp xếp firstArr và secondArr, với độ dài mảng lần lượt là lenArr1 và lenArr2.

Output:

 Hàm trả về mảng số nguyên là kết quả của việc nối hai mảng đầu vào thành mảng duy nhất và các phần tử trong mảng cũng được sắp xếp theo thứ tự không đổi (tăng dần hoặc giảm dần) như các mảng đầu vào.

Gợi ý:

- 1. Cấp phát động 1 mảng số nguyên mergeArr có kích thước bằng lenArr1 + lenArr2.
- 2. Kiểm tra xem các mảng đầu vào là sắp xếp tăng dần hay giảm dần.
- 3. Có 2 cách chính để giải quyết bài toán này.
 - Cách 1: copy các phần tử của 2 mảng sang mảng mergeArr sau đó dùng thuật toán sắp xếp để sắp xếp mảng đó
 theo chiều tăng dần hay giảm dần đã xác định ở bước trước. Cách này đơn giản, dễ thực hiện nhưng thời gian chạy
 chương trình sẽ lâu.
 - o Cách 2: Giả sử mảng đang sắp xếp tăng dần, trường hợp mảng sắp xếp giảm dần làm tương tự.
 - ullet Với mỗi 1 mảng sẽ có 1 chỉ số chạy, ví dụ firstIndex cho firstArr và secondIndex cho secondArr.
 - Với mỗi bước lặp ta sẽ so sánh các phần tử ở 2 mảng, nếu phần từ đang xét ở mảng firstArr nhỏ hơn hoặc bằng phần tử đang xét ở mảng secondArr thì ta thêm phần tử ở mảng firstArr vào mảng mergeArr ngược lại thì thêm phần tử ở mảng secondArr
 - ullet Khi chạy xong ở bước trên, mảng nào còn thừa phần tử thì ta sẽ thêm vào cuối của mảng mergeArr

Lưu ý:

- 1. Các mảng đầu vào có thể sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần.
- 2. Tham khảo code mẫu dưới đây cho Cách 2 trường hợp mảng sắp xếp tăng dần

```
int* merge(int* firstArr, int lenArr1, int* secondArr, int lenArr2){
    int *mergeArr = ...; // Tạo mảng mergeArr và cấp phát
    int firstIndex = 0, secondIndex = 0, mergeIndex = 0;
    while (firstIndex < lenArr1 && secondIndex < lenArr2){</pre>
        if(firstArr[firstIndex] <= secondArr[secondIndex]){</pre>
            mergeArr[mergeIndex] = firstArr[firstIndex];
            firstIndex++;
        }else{
            mergeArr[mergeIndex] = secondArr[secondIndex];
            secondIndex++:
        }
        mergeIndex++;
    }
    while(firstIndex < lenArr1){</pre>
        // Nếu mảng firstArr còn phần tử thì thêm vào cuối mảng mergeArr
    }
    while(secondIndex < lenArr2){</pre>
        // Nếu mảng secondArr còn phần tử thì thêm vào cuối mảng mergeArr
    }
    return mergeArr;
```

For example:

Input	Re	S	ul	t													
8	0 5	5	5	12	15	23	25	25	33	36	44	45	45	53	61	65	71
0 5 5 15 23 25 33 61																	
9																	
12 25 36 44 45 45 53 65 71																	

```
int firstIndex = 0, secondIndex = 0, mergeIndex = 0;
 3
 4
 5
         if(firstArr[0]>firstArr[1]){
 6 ,
             while (firstIndex < lenArr1 && secondIndex < lenArr2){</pre>
 7
                 if(firstArr[firstIndex] <= secondArr[secondIndex]){</pre>
                      mergeArr[mergeIndex] = secondArr[secondIndex];
 8
 9
                      secondIndex++;
10
                 }else{
                      mergeArr[mergeIndex] = firstArr[firstIndex];
11
12
                      firstIndex++;
                 }
13
                 mergeIndex++;
14
15
             while(firstIndex < lenArr1){</pre>
16
17
                 mergeArr[mergeIndex]=firstArr[firstIndex];
18
                 firstIndex++;
                 mergeIndex++;
19
20
             }
21
             while(secondIndex < lenArr2){</pre>
22 1
23
                 mergeArr[mergeIndex]=secondArr[secondIndex];
24
                 secondIndex++;
25
                 mergeIndex++;
26
             }
27
         }
28 ,
         else {
29 ,
             while (firstIndex < lenArr1 && secondIndex < lenArr2){</pre>
                 if(firstArr[firstIndex] <= secondArr[secondIndex]){</pre>
30
                       angaAnn[mangaInday] - finc+Ann[finc+Inday].
```

```
mei Bewi i [mei Betiiney] - Iti stwi i [iti sttiiney],
32
                     firstIndex++;
33 ,
                 }else{
34
                     mergeArr[mergeIndex] = secondArr[secondIndex];
35
                     secondIndex++;
36
                 }
37
                 mergeIndex++;
38
39
             while(firstIndex < lenArr1){</pre>
40
                 mergeArr[mergeIndex]=firstArr[firstIndex];
41
                 firstIndex++;
42
                 mergeIndex++;
43
             }
44
45
             while(secondIndex < lenArr2){</pre>
46
                 mergeArr[mergeIndex]=secondArr[secondIndex];
47
                 secondIndex++;
                 mergeIndex++;
48
49
             }
        }
50
51
52
53
        return mergeArr;
54 }
```

	Input	Expected	Got	
~	8	0 5 5 12 15 23 25 25 33 36 44 45 45 53 61 65	0 5 5 12 15 23 25 25 33 36 44 45 45 53	~
	0 5 5 15 23 25 33 61	71	61 65 71	
	9			
	12 25 36 44 45 45 53 65			
	71			
~	5	10 18 21 22 22 27 28 33 35 37 46 47 47 53 54	10 18 21 22 22 27 28 33 35 37 46 47 47	~
	46 58 67 74 77	58 62 67 74 77 77 80	53 54 58 62 67 74 77 77 80	
	17			
	10 18 21 22 22 27 28 33			
	35 37 47 47 53 54 62 77			
	80			
<u> </u>	6	67 64 61 57 55 54 44 38 37 36 36 36 27 20 5	67 64 61 57 55 54 44 38 37 36 36 36 27	~
	61 55 54 44 20 1	1 0 0	20 5 1 0 0	
	12			
	67 64 57 38 37 36 36 36			
	27 5 0 0			

	Input	Expected	Got	
~	50	2043 1998 1997 1984 1930 1927 1914 1914 1909	2043 1998 1997 1984 1930 1927 1914 1914	~
	2043 1998 1930 1927 1886	1886 1877 1836 1829 1775 1735 1731 1718 1686	1909 1886 1877 1836 1829 1775 1735 1731	
	1877 1836 1775 1735 1686	1680 1672 1668 1607 1601 1552 1473 1428 1398	1718 1686 1680 1672 1668 1607 1601 1552	
	1680 1601 1552 1473 1428	1369 1325 1309 1297 1264 1251 1237 1227 1175	1473 1428 1398 1369 1325 1309 1297 1264	
	1369 1309 1251 1237 1227	1158 1150 1145 1122 1120 1106 1029 1001 999	1251 1237 1227 1175 1158 1150 1145 1122	
	1175 1158 1145 1122 1120	982 948 935 922 918 905 897 833 829 768 763	1120 1106 1029 1001 999 982 948 935 922	
	1029 1001 999 922 897 833	712 707 700 674 522 511 495 494 466 464 456	918 905 897 833 829 768 763 712 707 700	
	829 763 707 674 495 494	455 436 435 417 350 288 278 250 230 216 202	674 522 511 495 494 466 464 456 455 436	
	456 455 436 435 417 250	188 169 165 156 142 130 119 81 52 40 28 20 7	435 417 350 288 278 250 230 216 202 188	
	202 188 169 156 130 119		169 165 156 142 130 119 81 52 40 28 20	
	20		7	
	41			
	1997 1984 1914 1914 1909			
	1829 1731 1718 1672 1668			
	1607 1398 1325 1297 1264			
	1150 1106 982 948 935 918			
	905 768 712 700 522 511			
	466 464 350 288 278 230			
	216 165 142 81 52 40 28 7			
<u> </u>	3	98 95 93 90 88 82 79 76 75 73 70 67 65 60 56	98 95 93 90 88 82 79 76 75 73 70 67 65	,
	65 52 24	55 55 52 50 39 35 34 32 31 30 30 29 26 24 23	60 56 55 55 52 50 39 35 34 32 31 30 30	
	34	23 20 16 12 12 4 3	29 26 24 23 23 20 16 12 12 4 3	
	98 95 93 90 88 82 79 76			
	75 73 70 67 60 56 55 55			
	50 39 35 34 32 31 30 30			
	29 26 23 23 20 16 12 12 4			
	3			

Đúng

Câu hỏi 2

Đúng

Đạt điểm 10,00 trên 10,00

Yêu cầu:

Viết hàm đảo ngược xâu dùng con trỏ void reverse(char *s).

Input:

 Hàm nhận vào một xâu ký tự có kiểu dữ liệu là char* là một con trỏ đến một xâu ký tự (không chứa dấu cách) có độ dài không quá 50 ký tự.

Output:

• Hàm không có giá trị trả về

Gợi ý:

- 1. Đổi chỗ ký tự đầu tiên và ký tự cuối cùng. Lặp lại thao tác với ký tự thứ hai và ký tự trước cuối cùng, v.v.
- 2. Tạo hai con trỏ char *left, *right lần lượt trỏ tới ký tự đầu và cuối của xâu.
- 3. Bắt đầu vòng lặp while
- 4. Dùng hàm swap để đổi chỗ left và right.
- 5. left++ và right-- để di chuyển hai con trỏ.
- 6. Vòng lặp kết thúc khi right <= left

Lưu ý:

- 1. **KHÔNG** dùng thêm thư viện.
- 2. Các thư viện có sẵn gồm: <iostream> và <cstring> (chỉ dùng hàm lấy độ dài chuỗi).

For example:

Test	Input	Result
char *s;	abc	cba
s = new char[50];		
cin >> s;		
reverse(s);		
cout << s;		
char *s;	123456	654321
s = new char[50];		
cin >> s;		
reverse(s);		
cout << s;		

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

1 void reverse(char *s) {

```
Kiểm tra thực hành - Test 06: Xem lại lần làm thử | UETCodeHUB
       char *left=s;
3
       char*right=s-1+strlen(s);
4 •
       while(right>left){
5
           swap(*left, *right);
           left++;
6
7
           right--;
8
9 }
                                                                                                               1,
```

	Test	Input	Expected	Got
~	char *s;	abc	cba	cba
	s = new			
	char[50];			
	cin >> s;			
	reverse(s);			
	cout << s;			
~	char *s;	123456	654321	654321
	s = new			
	char[50];			
	cin >> s;			
	reverse(s);			
	cout << s;			
~	char *s;	abcdef	fedcba	fedcba
	s = new			
	char[50];			
	cin >> s;			
	reverse(s);			
	cout << s;			
~	char *s;	a	a	a
	s = new			
	char[50];			
	cin >> s;			
	reverse(s);			
	cout << s;			

	Test	Input	Expected	Got
<u> </u>	char *s;	12321	12321	12321
	s = new			
	char[50];			
	cin >> s;			
	reverse(s);			
	cout << s;			
~	char *s;		:	:
	s = new			
	char[50];			
	*(s) =			
	'\0';			
	reverse(s);			
	cout << ":"			
	<< s;			
<u> </u>	char *s;	ab	ba	ba
	s = new			
	char[50];			
	cin >> s;			
	reverse(s);			
	cout << s;			
~	char *s;		: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
	s = new			
	char[50];			
	for (int			
	i=0; i<49;			
	i++) {			
	*(s+i)			
	= 'a';			
	}			
	*(s+49) =			
	'\0';			
	reverse(s);			
	cout << ":"			
	<< s <<			
	":";			

Đúng

```
Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 10,00 trên 10,00
```

Viết hàm void inputArray(int *arr, int size) để nhập mảng sử dụng con trỏ

Viết hàm int findSecondLargest(int *arr, int size) trả về phần tử lớn thứ hai trong mảng vừa nhập vào. Nếu không có trả về -1

For example:

Test	Input	Result
int size;	5	10
cin >> size;	10 5 7 12 8	
<pre>int *arr = new int[size];</pre>		
<pre>inputArray(arr, size);</pre>		
<pre>int secondLargest = findSecondLargest(arr, size);</pre>		
cout << secondLargest;		

```
1 void inputArray(int *a, int size){
        for(int i=0; i<size; i++){</pre>
 2 •
             cin>>*(a+i);
 3
 4
        }
 5
 6
    int findSecondLargest(int *a, int size){
 7 ▼
 8
        //*a=new int[size];
 9
        if(size<2) return -1;</pre>
10
        sort(a, a+size);
11
        return a[size-2];
12 }
```

	Test	Input	Expected	Got	
~	int size;	5	10	10	~
	cin >> size;	10 5 7 12 8			
	<pre>int *arr = new int[size];</pre>				
	<pre>inputArray(arr, size);</pre>				
	<pre>int secondLargest = findSecondLargest(arr, size);</pre>				
	cout << secondLargest ;				
~	int size;	10	78	78	~
	cin >> size;	120 5 -3 -5 78 12 2 3 3 1			
	<pre>int *arr = new int[size];</pre>				
	<pre>inputArray(arr, size);</pre>				
	<pre>int secondLargest = findSecondLargest(arr, size);</pre>				
	cout << secondLargest ;				
~	int size;	2	2	2	~
	cin >> size;	2 3			
	<pre>int *arr = new int[size];</pre>				
	<pre>inputArray(arr, size);</pre>				
	<pre>int secondLargest = findSecondLargest(arr, size);</pre>				
	cout << secondLargest ;				
~	int size;	1	-1	-1	~
	cin >> size;	123			
	<pre>int *arr = new int[size];</pre>				
	<pre>inputArray(arr, size);</pre>				
	<pre>int secondLargest = findSecondLargest(arr, size);</pre>				
	<pre>cout << secondLargest ;</pre>				

Đúng

```
      Câu hỏi 4

      Sai

      Đạt điểm 0,00 trên 10,00
```

Yêu cầu:

Cho một struct Node biểu diễn một node của 1 danh sách liên kết đơn như sau:

```
struct Node
{
  int value;
  Node* next;
  Node (int x) : value(x), next(NULL) {}
};
```

Bạn được cấp hai danh sách liên kết không trống, biểu thị hai số nguyên không âm. Các chữ số được lưu theo thứ tự ngược lại và mỗi nút của chúng chứa một chữ số. Cộng hai số và trả về tổng dưới dạng danh sách liên kết.

Bạn có thể giả sử hai số không chứa số 0 đứng đầu, ngoại trừ chính số 0.

 $\label{eq:loop_problem} \mbox{Viết hàm Node* addTwoNumbers(Node* 11, Node* 12); để trả về tổng theo yêu cầu.}$

For example:

Test	Input	Result
Node* sum = addTwoNumbers(11, 12);	3	7 0 8
<pre>print(sum);</pre>	2 4 3	
	3	
	5 6 4	

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
Node* addTwoNumbers(Node* 11, Node* 12)
 1
    {
 2 •
 3
        int carry=0;
        Node *res=new Node;
 5
        Node *tail=res;
        while(11!=NULL | | 12!=NULL){
 6
            int val1 = (l1!=NULL)?l1->value:0;
 7
 8
            int val2=(12!=NULL)?12->value:0;
 9
            int sum=valt1+val2+carry;
10
            carry=sum/10;
            Node *temp=new Node(sum%10);
11
            tail->next=temp;
12
13
            tail=tail->next;
14
15
        }
16 }
```

Syntax Error(s) __tester__.cpp: In function 'Node* addTwoNumbers(Node*, Node*)': __tester__.cpp:48:17: error: 'valt1' was not declared in this scope; did you mean 'val1'? 48 | int sum=valt1+val2+carry; val1 __tester__.cpp:46:13: error: unused variable 'val1' [-Werror=unused-variable] 46 | int val1 = (l1!=NULL)?l1->value:0; __tester__.cpp:55:1: error: no return statement in function returning non-void [-Werror=return-type] 55 | } | ^ cc1plus: all warnings being treated as errors Sai Marks for this submission: 0,00/10,00.

Câu hỏi 5 Đúng Đạt điểm 10,00 trên 10,00

Yêu cầu:

Viết hàm tính bình phương của một số thực.

Hàm double* getSquare (double number) nhận đầu vào là một số thực number và trả về con trỏ kiểu double chứa giá trị bình phương của số thực đã cho.

Input:

• Một số thực number

Output:

- Output của hàm là con trỏ kiểu double chứa giá trị bình phương của số đã cho
- Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.

Gợi ý:

- 1. Cấp phát 1 con trỏ kiểu double ở trong hàm cần viết double* square = new double;
- 2. Thao tác với giá trị của biến con trỏ thông qua phép toán * , *square = ...

Lưu ý:

- 1. Trong bài này ta vẫn dùng cách truyền tham số bằng giá trị
- 2. Bạn không cần phải làm tròn trong hàm, trong hàm main có sẵn đã làm tròn kết quả trả về của hàm.

```
1 v double *getSquare(double num) {
2          double *res=new double;
3          *res=num*num;
4          return res;
5     }
```

	Input	Expected	Got	
~	2	4.00	4.00	~
~	-1	1.00	1.00	~
~	20.13	405.22	405.22	~
~	109.242341	11933.89	11933.89	~
~	743.2130123213	552365.58	552365.58	~

Đúng

Marks for this submission: 10,00/10,00.

11

```
      Câu hỏi 6

      Đúng

      Đạt điểm 10,00 trên 10,00
```

Yêu cầu:

Ma trận chuyển vị là một ma trận ở đó các hàng được thay thế bằng các cột, và ngược lại.

Hãy viết hàm int** transpose(int** matrix, int nRows, int nCols) nhận đầu vào là một ma trận matrix bất kỳ có kích cỡ $nRows \times nCols$ chứa các giá trị nguyên.

Hàm trả về ma trận chuyển vị của ma trận matrix là ma trận $matrix^T$ có kích thước $nCols \times nRows$ với các hàng được thay thế bởi các cột.

Input:

- Tham số nRows và nCols lần lượt tương ứng với số hàng và số cột của ma trận.
- Tham số matrix là con trỏ đến mảng động hai chiều chứa nRows hàng và nCols cột.

Output:

• Hàm trả về con trỏ đến một mảng động 2 chiều là ma trận kết quả của phép chuyển vị, có nCols hàng và nRows cột.

Gợi ý:

- 1. Khai báo con trỏ int** transposedMatrix; và cấp phát bộ nhớ động cho con trỏ đã khai báo với nCols hàng và nRows cột.
- 2. Dùng 2 vòng lặp lồng nhau duyệt từng phần tử của ma trận matrix, gán phần tử hàng i cột j của matrix cho hàng j cột i của transposedMatrix như sau:

```
transposedMatrix[j][i] = matrix[i][j];.
```

3. Trả về transposedMatrix

For example:

Input	Result
4 3	11 5 9 5
11 0 3	0 5 5 5
5 5 4	3 4 8 1
9 5 8	
5 5 1	

```
1 √ int** transpose(int** matrix, int nRows, int nCols){
 2
         int **matT = new int*[nCols];
         for(int i=0; i<nCols; i++){</pre>
 3 ,
 4
             matT[i] = new int[nRows];
 5
         for(int i=0; i<nRows; i++){</pre>
 6
 7
             for(int j=0; j<nCols; j++){</pre>
                  matT[j][i] = matrix[i][j];
 8
 9
         }
10
11
12
         return matT;
13
14
```

	Input	Expected	Got	
~	4 3	11 5 9 5	11 5 9 5	~
	11 0 3	0 5 5 5	0 5 5 5	
	5 5 4	3 4 8 1	3 4 8 1	
	9 5 8			
	5 5 1			
~	7 3	9 12 6 2 18 16 12	9 12 6 2 18 16 12	~
	9 13 18	13 1 3 2 15 9 10	13 1 3 2 15 9 10	
	12 1 4	18 4 12 6 5 7 7	18 4 12 6 5 7 7	
	6 3 12			
	2 2 6			ľ
	18 15 5			
	16 9 7			
	12 10 7			

	Input	Expected	Got	
/	31 21	456 426 162 271 550 447 457 541 54 619 633	456 426 162 271 550 447 457 541 54 619	•
	456 239 209 306 221 65 404	320 580 563 425 285 537 488 650 380 111	633 320 580 563 425 285 537 488 650	
	160 74 470 315 98 267 613	556 61 170 106 236 426 469 532 246 488	380 111 556 61 170 106 236 426 469 532	
	307 428 146 135 366 325 341	239 152 501 244 136 588 300 226 350 13 136	246 488	
	426 152 227 428 300 586 76	39 54 525 617 634 166 401 43 298 32 451	239 152 501 244 136 588 300 226 350 13	
	515 181 190 155 452 8 246	233 576 632 596 204 36 20 371 0	136 39 54 525 617 634 166 401 43 298	
	383 380 523 344 524 623 532	209 227 227 8 145 397 187 570 245 284 302	32 451 233 576 632 596 204 36 20 371 0	
	162 501 227 557 517 386 75	358 205 610 543 569 435 494 82 37 637 128	209 227 227 8 145 397 187 570 245 284	
	419 391 346 391 586 160 244	53 630 633 207 191 188 491 150 422	302 358 205 610 543 569 435 494 82 37	
	222 554 517 100 445 293 593	306 428 557 589 378 520 220 471 239 364	637 128 53 630 633 207 191 188 491 150	
	271 244 8 589 634 50 341 403	261 82 219 279 236 231 64 185 636 167 606	422	
	186 454 354 265 531 414 491	105 308 106 247 14 538 473 165 349 122	306 428 557 589 378 520 220 471 239	
	140 408 622 639 302 68	221 300 517 634 193 141 92 116 339 631 188	364 261 82 219 279 236 231 64 185 636	
	550 136 145 378 193 150 524	600 587 317 412 613 431 627 386 116 519	167 606 105 308 106 247 14 538 473 165	
	200 21 265 638 119 142 413	335 23 314 521 212 508 451 488 440 526	349 122	
	603 628 205 100 19 209 25	65 586 386 50 150 172 91 648 63 587 631 58	221 300 517 634 193 141 92 116 339 631	
	447 588 397 520 141 172 29	287 135 269 645 465 602 47 121 21 260 649	188 600 587 317 412 613 431 627 386	
	66 559 28 86 633 185 244 616	269 529 565 458 485 33 199 354	116 519 335 23 314 521 212 508 451 488	
	297 294 270 103 159 412	404 76 75 341 524 29 625 589 68 377 507	440 526	
	457 300 187 220 92 91 625	496 610 633 312 259 584 591 22 233 528 271	65 586 386 50 150 172 91 648 63 587	
	623 330 297 629 316 126 112	73 616 72 314 109 626 214 576 309	631 58 287 135 269 645 465 602 47 121	
	494 367 566 135 416 0 277	160 515 419 403 200 66 623 312 269 382 638	21 260 649 269 529 565 458 485 33 199	
	541 226 570 471 116 648 589	69 206 586 340 183 421 620 118 607 285 502	354	
	312 630 259 557 414 415 198	559 595 553 502 599 284 584 268 623	404 76 75 341 524 29 625 589 68 377	
	221 241 642 4 467 137 33	74 181 391 186 21 559 330 630 473 253 353	507 496 610 633 312 259 584 591 22 233	
	54 350 245 239 339 63 68 269	590 165 125 31 184 59 335 594 45 511 148	528 271 73 616 72 314 109 626 214 576	
	473 426 37 387 581 91 323	254 96 385 85 570 524 541 404 462	309	
	273 192 217 190 319 325	470 190 346 454 265 28 297 259 426 253 171	 160 515 419 403 200 66 623 312 269 382	
	619 13 284 364 631 587 377	190 324 154 400 558 111 325 545 492 418	638 69 206 586 340 183 421 620 118 607	
	382 253 253 262 102 571 388	286 148 547 396 224 309 68 139 168 49	285 502 559 595 553 502 599 284 584	
	327 440 38 235 191 187 386	315 155 391 354 638 86 629 557 37 262 582	268 623	
	633 136 302 261 188 631 507	141 424 322 89 494 594 434 518 507 233 111	74 181 391 186 21 559 330 630 473 253	
	638 353 171 582 427 206 357	259 559 506 249 268 132 338 593 379	353 590 165 125 31 184 59 335 594 45	
	147 78 308 157 7 235 115	98 452 586 265 119 633 316 414 387 102 427		
	320 39 358 82 600 58 496 69	555 628 309 613 489 370 225 282 39 381 266	462	
	590 190 141 555 83 319 535	337 453 412 426 605 371 461 161 27	470 190 346 454 265 28 297 259 426 253	
	390 261 362 604 106 242	267 8 160 531 142 185 126 415 581 571 206	171 190 324 154 400 558 111 325 545	
	580 54 205 219 587 287 610	83 177 488 250 288 550 172 343 370 473 6	492 418 286 148 547 396 224 309 68 139	
	206 165 324 424 628 177 67	67 4 224 650 226 46 4 99 550	168 49	
	240 616 322 290 627 460 104	613 246 244 414 413 244 112 198 91 388 357		
	563 525 610 279 317 135 633	319 67 87 21 353 102 9 424 261 6 312 11	582 141 424 322 89 494 594 434 518 507	
	586 125 154 322 309 488 87	112 39 39 149 296 436 620 332	233 111 259 559 506 249 268 132 338	
	382 52 435 521 121 428 308	307 383 222 491 603 616 494 221 323 327	593 379	
	425 617 543 236 412 269 312	147 535 240 382 91 44 7 227 122 530 233	98 452 586 265 119 633 316 414 387 102	
	340 31 400 89 613 250 21 91	339 490 279 272 283 595 181 349 631 218	427 555 628 309 613 489 370 225 282 39	
	214 96 39 633 67 360	428 380 554 140 628 297 367 241 273 440 78		
	285 634 569 231 613 645 259	390 616 52 214 42 444 40 214 48 295 443 98	161 27	
	183 184 558 494 489 288 353	263 551 593 70 362 403 292 638	161 27 	
	44 42 307 25 66 12 479	146 523 517 408 205 294 566 642 192 38 308		
		1 1-0 222 217 -00 202 224 200 042 172 36 308	200 00 111 700 200 200 DDW 1/2 343 3/0	
	537 166 435 64 431 465 584	261 322 435 96 307 439 597 304 371 237 214	473 6 67 4 224 6E8 226 46 4 00 FE0	

Input	Expected	Got
421 59 111 594 370 550 102 7	208 222 406 606 233 514 104 342 204	613 246 244 414 413 244 112 198 91 388
444 439 562 512 583 59	135 344 100 622 100 270 135 4 217 235 157	357 319 67 87 21 353 102 9 424 261 6
488 401 494 185 627 602 591	362 290 521 39 25 562 534 330 126 364 412	312 11 112 39 39 149 296 436 620 332
620 335 325 434 225 172 9	599 382 647 543 535 87 569 476 397	307 383 222 491 603 616 494 221 323
227 40 597 534 634 215 590	366 524 445 639 19 103 416 467 190 191 7	327 147 535 240 382 91 44 7 227 122
650 43 82 636 386 47 22 118	604 627 121 633 66 512 634 532 169 46 508	530 233 339 490 279 272 283 595 181
594 545 518 282 343 424 122	391 593 347 464 83 195 418 494 297	349 631 218
214 304 330 532 164 190	325 623 293 302 209 159 0 137 319 187 235	428 380 554 140 628 297 367 241 273
380 298 37 167 116 121 233	106 460 428 67 12 583 215 164 174 252 35	440 78 390 616 52 214 42 444 40 214 48
607 45 492 507 39 370 261	501 419 597 371 351 406 286 135 450	295 443 98 263 551 593 70 362 403 292
530 48 371 126 169 174 68	341 532 593 68 25 412 277 33 325 386 115	638
111 32 637 606 519 21 528	242 104 308 360 479 59 590 190 68 567 568	146 523 517 408 205 294 566 642 192 38
285 511 418 233 381 473 6	79 482 337 456 352 378 410 552 515	308 261 322 435 96 307 439 597 304 371
233 295 237 364 46 252 567		237 214 208 222 406 606 233 514 104
556 451 128 105 335 260 271		342 204
502 148 286 111 266 6 312		135 344 100 622 100 270 135 4 217 235
339 443 214 412 508 35 568		157 362 290 521 39 25 562 534 330 126
61 233 53 308 23 649 73 559		364 412 599 382 647 543 535 87 569 476
254 148 259 337 67 11 490 98		397
208 599 391 501 79		366 524 445 639 19 103 416 467 190 191
170 576 630 106 314 269 616		7 604 627 121 633 66 512 634 532 169
595 96 547 559 453 4 112 279		46 508 391 593 347 464 83 195 418 494
263 222 382 593 419 482		297
106 632 633 247 521 529 72		325 623 293 302 209 159 0 137 319 187
553 385 396 506 412 224 39		235 106 460 428 67 12 583 215 164 174
272 551 406 647 347 597 337		252 35 501 419 597 371 351 406 286 135
236 596 207 14 212 565 314		450
502 85 224 249 426 650 39		341 532 593 68 25 412 277 33 325 386
283 593 606 543 464 371 456		115 242 104 308 360 479 59 590 190 68
426 204 191 538 508 458 109		567 568 79 482 337 456 352 378 410 552
599 570 309 268 605 226 149		515
595 70 233 535 83 351 352		
469 36 188 473 451 485 626		
284 524 68 132 371 46 296		
181 362 514 87 195 406 378		
532 20 491 165 488 33 214		
584 541 139 338 461 4 436		
349 403 104 569 418 286 410		
246 371 150 349 440 199 576		
268 404 168 593 161 99 620		
631 292 342 476 494 135 552		
488 0 422 122 526 354 309		
623 462 49 379 27 550 332		
218 638 204 397 297 450 515		

		Trom da diço hami 1660 66: Xemişi lamanı da [62 166661165		
	Input	Expected	Got	
~	7 14	69 18 94 69 46 44 71	69 18 94 69 46 44 71	~
	69 53 23 58 83 96 17 63 66	53 20 60 76 69 1 26	53 20 60 76 69 1 26	
	48 30 50 80 83	23 60 38 68 90 22 60	23 60 38 68 90 22 60	
	18 20 60 21 74 46 19 54 18	58 21 70 25 89 97 88	58 21 70 25 89 97 88	
	26 43 82 75 44	83 74 58 38 16 44 56	83 74 58 38 16 44 56	
	94 60 38 70 58 7 22 96 43 86	96 46 7 57 26 73 87	96 46 7 57 26 73 87	
	86 16 53 26	17 19 22 5 13 65 55	17 19 22 5 13 65 55	
	69 76 68 25 38 57 5 51 77 87	63 54 96 51 35 43 1	63 54 96 51 35 43 1	
	48 18 63 13	66 18 43 77 37 6 71	66 18 43 77 37 6 71	
	46 69 90 89 16 26 13 35 37	48 26 86 87 94 14 70	48 26 86 87 94 14 70	
	94 46 90 21 11	30 43 86 48 46 12 71	30 43 86 48 46 12 71	
	44 1 22 97 44 73 65 43 6 14	50 82 16 18 90 69 48	50 82 16 18 90 69 48	
	12 69 27 25	80 75 53 63 21 27 39	80 75 53 63 21 27 39	
	71 26 60 88 56 87 55 1 71 70	83 44 26 13 11 25 10	83 44 26 13 11 25 10	
	71 48 39 10			
~	1 7	1	1	~
	1 0 4 4 0 2 2	0	0	
		4	4	
		4	4	
		0	Ø	
		2	2	
		2	2	

Đúng

```
Câu hỏi 7
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
```

```
Kết quả thực hiện chương trình sau:?

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a = 5, b = 10, c = 15;
    int *arr[] = {&a, &b, &c};
    cout << arr[1];
    return 0;
}

a. 5
b. 10
c. Hiện một số ngẫu nhiên ✓
d. 15
```

The correct answer is: Hiện một số ngẫu nhiên

```
Câu hỏi 8

Đúng
Đạt điểm 10,00 trên 10,00
```

```
Hàm sau có gì sai?

int* foo(int x) {

int *p = &x;

*p *= 3;

return p;
}

Select one:

a. Hàm truy nhập vào vùng bộ nhớ không hợp lệ

b. Lỗi biên dịch

c. Không có gì sai

d. Hàm trả về địa chỉ của vùng bộ nhớ không hợp lệ ✓
```

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Hàm trả về địa chỉ của vùng bộ nhớ không hợp lệ

1:55 AM	Kiêm tra thực hành - Test 06: Xem lại lân làm thứ UETCodeHUB
Câu hỏi 9	
Đúng	
Đạt điểm 10,00 trên 10,00	
Đoạn code sau có gì	sai?
int *p = new int[10];	
delete p;	
Select one:	
a. Đáng ra phả	i delete cả mảng chứ không chỉ delete một biến kiểu int 🗸
ob. Lỗi biên dịch	1
c. Không có gì	sai
O d. Đáng ra phả	i dùng lệnh delete p[10] chứ không phải delete p
Câu trả lời của bạn đ	
The correct answer i	s: Đáng ra phải delete cả mảng chứ không chỉ delete một biến kiểu int
Câu hỏi 10	
Đúng	
Đạt điểm 10,00 trên 10,00	
Chuyện gì xảy ra khi	delete một con trỏ null?
int *ptr = NULL;	
delete ptr;	
Select one:	
a. Không có hiệ	ện tượng gì ✔
b. Chương trìni	h treo khi chạy
oc. Lỗi biên dịch	
Câu trả lời của bạn đ	lúng
Xóa con trỏ null khô	ng gây ra hiệu ứng gì. do đó không cần kiểm tra con trỏ null trước khi delete
The correct answer i	s: Không có hiện tượng gì

Câu hỏi 11 Đúng Đạt điểm 10,00 trên 10,00 Đoạn code sau có gì sai? int x; int *p = new int; p = &x;Select one: ■ a. Thất thoát bộ nhớ khi gán p = &x ✓ b. Lỗi biên dịch c. Lỗi runtime khi chạy lệnh int *p = new int; d. Không có gì sai Câu trả lời của bạn đúng The correct answer is: Thất thoát bộ nhớ khi gán p = &x Câu hỏi 12 Đúng Đạt điểm 10,00 trên 10,00 Hàm sau có gì sai? int* foo(int x) { int p = new int[x];return p; } Select one: a. Không có gì sai 🗸 b. Hàm truy nhập vào vùng bộ nhớ không hợp lệ c. Hàm trả về địa chỉ của vùng bộ nhớ không hợp lệ d. Lỗi biên dịch Câu trả lời của bạn đúng The correct answer is: Không có gì sai

```
Câu hỏi 13
Đúng
Đạt điểm 10,00 trên 10,00
```

```
Hàm sau có gì sai?

int* foo(int x) {

int *p = new int[x];

int *p2 = p;

delete [] p;

return p2;
}

Select one:

a. Lỗi biên dịch

b. Không có gì sai

c. Hàm truy nhập vào vùng bộ nhớ không hợp lệ

d. Hàm trả về địa chỉ của vùng bộ nhớ không hợp lệ ✓
```

Câu trả lời của bạn đúng

The correct answer is: Hàm trả về địa chỉ của vùng bộ nhớ không hợp lệ

Trở lại Khoá học