Arquitectura de trazabilidad — flujo de datos

Todo objeto publicado se rastrea en minutos hasta su fuente, su autorización y su versión. El mecanismo: un ID único repetido en cada sistema.

COLUMNA VERTEBRAL: el ID

Piezas → slug (p. ej. «hostil») idéntico en: carpeta Drive · autorización AUT-hostil · repo y commits · ruta del sitio #/hostil · filas de métricas · eventos asociados
Cartelera → EV-#### asignado al recibir: mismo ID en recepción, publicados, JSON, sitio y bitácora

CARRIL 1 · TRAZABILIDAD DE PIEZAS

FUENTE
Tesis / artículo + datos crudos
Drive: 02_piezas/<id>/origen
y /datos
🔒 PRIVADO — nunca a GitHub

AUTORIZACIÓN
AUT-<id>_<autora>_v01.pdf
firmado: acreditación + licencia
Drive: 00_gobernanza/
🔒 PRIVADO

COMPUERTA
Checklist firmado →
02_piezas/<id>/
verificaciones/
la bitácora ética es parte del rastro

CÓDIGO Y VERSIÓN
GitHub: commit «<id>: …»
cada publicación = un hash
LICENSE CC BY-NC-SA en el repo
PÚBLICO — historia completa

PUBLICACIÓN
Sitio: ruta #/<id> con crédito
y cita a la fuente visible
Apps Shiny: URL por pieza
PÚBLICO

si una métrica se cuestiona, el ID lleva de vuelta a la compuerta y a la fuente

MÉTRICAS → INFORME
Cada evento de uso se registra como fila {id-pieza, evento, timestamp} — anónimo, agregado.
El informe agrupa POR ID: el mismo slug que está en la autorización y en el commit.
Sheets (interno) · export mensual a 04_metricas/ · sin PII, sin cookies

CARRIL 2 · TRAZABILIDAD DE CARTELERA (Agenda UAH)

FORMULARIO
La unidad carga el evento.
Timestamp + correo del
corresponsal (uso interno)
escribe SOLO en Recepción

RECEPCIÓN = BITÁCORA
Se asigna EV-####. Estados con
quién decidió, cuándo y motivo:
pendiente / observado / rechazado
🔒 INTERNO (contactos aquí)

MODERACIÓN
Checklist editorial
≤ 48 h hábiles
aprueba = copia la fila a Publicados

PUBLICADOS → JSON
Solo campos públicos (el
contacto NO pasa). Apps Script
doGet filtra vencidos por fecha.
PÚBLICO (lectura)

SITIO · AGENDA
fetch del JSON con fallback a
datos embebidos. Cada tarjeta
conserva su EV-####.
PÚBLICO

Prueba de auditoría (cualquier persona del equipo debe poder responderla en < 10 minutos):

«¿Con qué autorización, desde qué fuente y en qué versión se publicó esto?» → el ID en la URL lleva a AUT-<id> (Drive), a 02_piezas/<id>/ y al historial de commits.
«¿Quién aprobó este evento y cuándo?» → el EV-#### lleva a la fila de la bitácora con estado, responsable, fecha y motivo.

privado / interno (Drive, Sheets) · público (GitHub Pages, repos) · punto de control humano (compuerta / moderación)

Vitrina de Investigación Interactiva · La trazabilidad no es un sistema aparte: es la disciplina de usar el mismo ID en todos los sistemas que ya existen.