

RÀ SOÁT NHANH MÀN HÌNH "YÊU CẦU ĐỔI/TRẢ HÀNG" FASTMART-ONLINE

Phần 1 — Phân biệt UI/UX (trả lời trong 1-2 câu mỗi cột):

Lỗi thuộc về UI (giao diện)	Lỗi thuộc về UX (trải nghiệm)
Nút "Gửi yêu cầu" và "Hủy bỏ" cùng màu xám, không phân biệt được mức độ ưu tiên.	Danh sách 15 lý do đổi/trả quá dài khiến người dùng khó tìm và lựa chọn lý do phù hợp.

Phần 2 — Nhận diện nguyên tắc UI vi phạm (điền tên nguyên tắc + 1 câu lý do, không cần phân tích dài):

Hiện tượng trong tình huống	Nguyên tắc UI bị vi phạm	Vì sao
4 bước thao tác cùng 1 kích cỡ chữ, không phân biệt chính-phụ	<i>Hierarchy</i>	<i>Không tạo được thứ bậc thị giác nên người dùng khó xác định nội dung và bước quan trọng.</i>
Ô nhập số lượng không phản hồi gì sau khi nhập	<i>Feedback</i>	<i>Người dùng không biết dữ liệu đã được chấp nhận hay đang bị lỗi.</i>
Nút "Gửi yêu cầu" và "Hủy bỏ" cùng màu xám giống hệt nhau	<i>Hierarchy</i>	<i>Hai hành động có mức độ quan trọng khác nhau nhưng lại được thể hiện như nhau.</i>

Phần 3 — Chọn đúng thành phần UI (chỉ điền tên component, không giải thích):

Tình huống	Thành phần UI phù hợp
Chọn 1 lý do từ danh sách 15 lựa chọn	<i>Dropdown List</i>

Tình huống	Thành phần UI phù hợp
Nhập số lượng sản phẩm cần đổi/trả	<i>Number Input</i>
Tải lên ảnh chụp sản phẩm lỗi	<i>File Upload</i>
Thông báo "Gửi yêu cầu thành công" tự động biến mất sau vài giây	<i>Toast Notification</i>

Phần 4 — Ánh xạ Use Case sang UI (điền cột UI Element, đã có mẫu dòng 1):

Bước Use Case	UI Element
1. Khách hàng chọn 1 lý do đổi/trả	Dropdown List
2. Khách hàng nhập số lượng sản phẩm	<i>Number Input</i>
3. Khách hàng tải lên ảnh sản phẩm lỗi	<i>File Upload</i>
4. Khách hàng nhấn nút xác nhận gửi yêu cầu	<i>Primary Button</i>

Phần 5 — Phân biệt Wireframe/Mockup/Prototype (điền đúng thuật ngữ cho mỗi mô tả):

Mô tả	Thuật ngữ
Bản phác thảo đen trắng, chỉ có khối và chữ giả, dùng để chốt bố cục	<i>Wireframe</i>
Bản thiết kế tĩnh, đầy đủ màu sắc và font chữ thật, dùng để chốt thẩm mỹ	<i>Mockup</i>
Mockup có thêm tương tác (bấm nút chuyển màn hình), dùng để mô phỏng trải nghiệm thực tế	<i>Prototype</i>

