LA STAMPANTE DATAMAX CLASSE W

DMX-W-6208™/DMX-W-6308™/DMX-W-8306™: SPECIFICHE TECNICHE

La linea di stampanti di codici a barre della classe W include i modelli W-6208, W-6308 e W-8306 ed incorpora un processore Motorola Coldfire™ a 32 bit da 90 MHz e 16 MB di memoria standard. Queste caratteristiche assicurano una rapida stampa della prima serie di etichette e la stampa a dati variabili. Tutti i sistemi offrono una vasta gamma di opzioni di connettività per il supporto di diversi tipi di host incluse le reti LAN e le workstation. Inoltre i tre modelli sono coperti da una delle garanzie più sicure rilasciate sul mercato: le testine di stampa sono garantite per un anno o per la stampa di un milione di pollici lineari, mentre tutti gli altri componenti della stampante sono garantiti per cinque anni o per la stampa di quattro milioni di pollici.

La stampante W-6308 può stampare immagini della definizione di 300 dpi (dots per inch) e della larghezza di cm 21,5 alla velocità di oltre 20 centimetri al secondo; mentre il modello W-8306 stampa immagini della definizione di 300 dpi (dots per inch) e della larghezza di cm 21,5 alla velocità di oltre 15 centimetri al secondo. Tutti i modelli incorporano un visualizzatore a cristalli liquidi con regolazione del contrasto posizionato sul pannello frontale che consente all'operatore di selezionare i supporti e le impostazioni della velocità e della temperatura e di modificare le opzioni della connettività di rete. Il visualizzatore a cristalli liquidi visualizza i messaggi in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo.

Le altre caratteristiche di serie comprendono una testina di stampa a pressione regolabile, un portello laterale trasparente per il controllo dei livelli di alimentazione dei supporti e un'unità di calibrazione sensibile ai supporti che ottimizza automaticamente le stampanti per la gestione dei vari tipi e dimensioni delle etichette. Tutti i modelli presentano un robusto telaio interamente in metallo progettato anche per le situazioni operative più difficili e sono quindi adatti per qualsiasi tipo di applicazione industriale.

DATAMAX®
W CLASS™

Sede centrale
4501 Parkway
Commerce Boulevard
Orlando, Florida USA 32808
Tel. (+1) (407) 578-8007
Fax (+1) (407) 578-8377
http://www.datamaxcorp.com

Datamax International
Herbert House
Elizabeth Way, Pinnacles
Harlow, Essex CM19 5FE UK
Tel. (+44) 1279 772200
Fax (+44) 1279 424448

Datamax America latina
4501 Parkway
Commerce Boulevard
Orlando, Florida USA 32808
Tel. (+1) (407) 578-5520
Fax (+1) (407) 578-8377

Datamax Asia-Oceania
19 Loyang Way
01-01 CILC Building
Singapore 508724
Tel. (+65) 542-2611
Fax (+65) 542-3611

DMX-W-6208™/DMX-W-6308™/DMX-W-8306™: SPECIFICHE TECNICHE

DATAMAX® W CLASS™

	W-6208	W-6308	W-8306
VELOCITA' DI STAMPA	Oltre cm 21 al secondo (8 pollici al secondo)	Oltre cm 21 al secondo (8 pollici al secondo)	Oltre cm 15 al secondo (6 pollici al secondo)
DEFINIZIONE	8 dots per mm (203 dpi)	12 dots per mm (300 dpi)	12 dots per mm (300 dpi)
LARGHEZZA MASSIMA DELLA STAMPA	6,61 pollici (167 mm)	6,4 pollici (162 mm)	8,1 pollici (205 mm)
LARGHEZZA DEI SUPPORTI	Da 2 a 6,7 pollici (50 mm - 170 mm)	Da 2 a 6,7 pollici (50 mm - 170 mm)	Da 3 a 9 pollici (Da 76,2 mm a 228 mm)
DIMENSIONI	cm 37,5 x 35 x 46 cm	cm 37,5 x 35 x 46 cm	cm 37,5 x 35 x 46 cm
PESO	25Kg	25Kg	25Kg

TIPO DI STAMPANTE	Stampa termica diretta o trasferimento termico
MODULO PER CODICI A BARRE	Da 5 a 110 millesimi di pollice orientamento a barre orizzontali o verticali
LUNGHEZZA DI STAMPA	Da mm 5 a mm 2515 (da 0,5 a 99 pollici)
FINESTRA SUPPORTI	Pannello laterale trasparente per agevole controllo dei livelli di alimentazione dei supporti
TIPO DI SUPPORTI	Materiali alimentati a rullo, piegati a ventaglio o per etichette e tagliandi continui o perforati
SPESSORE DEI SUPPORTI	Da mm 0,064 a mm 0,254 (da 0,0025 a 0,0100 pollici)
RILEVAMENTO SUPPORTI	Sensore regolabile per il rilevamento di etichette per trasparenza del supporto delle etichette, rileva per riflessione la presenza dei supporti provvisti di striscia nera
RULLO DI ALIMENTAZIONE	Diametro esterno massimo da mm 203 (8 pollici) diametro interno da mm 38 a mm 76 (da 1,5 a 3 pollici). Stock piegati a ventaglio alimentati dalla parte posteriore della stampante
ALIMENTAZIONE DI ETICHETTE POSTERIORE	Per uso con taglierina opzionale
NASTRI	Larghezza del nastro standard: diametro interno della cartuccia mm 25 (1 pollice), lunghezza m 600
CARROZZERIA	In metallo
CODICI A BARRE	Code 39, interleaved 2 of 5, Code 128 (subsets A, B e C), Codabar, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, UPC 2 & 5 digit addendums, EAN 8, EAN 13, EAN 2 & 5 digit addendums, Code 93, MSI Plessey, Universal Shipping Container Symbology, Code UCC/EAN 128 random weight Postnet, Code 128 MOD 43, PDF 417, UPS Maxi Code (mode 2 &3), Datamatrix, Telepen
FONT INSTALLATI	Dieci tipi di font da mm 0,89 (0,035 pollici) a mm 16, 26 (0,64 pollici) compresi OCR-A, OCR-b, CG Triumvirate™ font scalabili AGFA®
SET DI CARATTERI	Code page 850 IBM® modificata, include caratteri per l'inglese e per la maggior parte dei paesi di lingua spagnola, scandinave e europee
ESPANSIONE/ROTAZIONE DEI FONT	Tutti i font sono espandibili verticalmente e orizzontalmente fino a 24 volte le dimensioni originali; è possibile stampare font e grafica in quattro orientamenti: con rotazione da 0°, 90°, 180° e 270°
SUPPORTO GRAFICO	File in formato .PCX, .BMP e .IMG
CAMPI INVERTITI/ IMMAGINI SPECULARI	È possibile stampare qualsiasi carattere o campo grafico normalmente o in forma speculare
MEMORIA	2 MB di memoria di programma flash aggiornabile 16 MB di memoria DRAM
INTERFACCE	Porta parallela Centronics® (a norma IEEE .1284), RS232 da 300 a 38.400 bps, Ethernet opzionale rs422 opzionale
DRIVER WINDOWS®	Utilizzato per la creazione di formati di etichette mediante qualsiasi programma su base Windows®. Incluso su supporto CD Datamax Accessories o scaricabile all'indirizzo www.datamaxcorp.com
ALIMENTAZIONE	Autoregolabile 115, 230 VAC 50/60 Hz; specificare il cavo appropriato al momento dell'ordinazione
TEMPERATURA OPERATIVA	Da 4 a 40 gradi centigradi (da 40 a 104 gradi fahrenheit)
OPZIONI	TUTTE LE OPZIONI SONO FACILMENTE INSTALLABILI PRESSO IL CLIENTE O POSSONO ESSERE RICHIESTE AL MOMENTO DELL'ORDINAZIONE
SENSORE PRESENTE	Utilizzato per la distribuzione delle etichette su richiesta
TAGLIERINA CON VASCHETTA	Spessore massimo mm 0,254 (0,010 pollici)
RIAVVOLGIMENTO INTERNO	Capacità diametro esterno da mm 203 (8 pollici); riavvolgimento etichette in modalità di alimentazione staccate dal supporto e riavvolte in modalità batch con sensore di alimentazione utilizzato per la distribuzione di etichette su richiesta (installata in fabbrica o presso il cliente)
RIAVVOLGIMENTO ESTERNO	Capacità diametro esterno massima (rullo completo) da mm 203 (8 pollici)
ESPANSIONE MEMORIA	PC card, flash
SENSORE PRESENZA ETICHETTE	Utilizzato per la distribuzione di etichette su richiesta
CONNETTIVITA' DI RETE	Micro Print Server consente a più utenti dislocati su diverse piattaforme di condividere la stessa stampante
Host supportati	Novel NetWare; UNIX; Windows NT; LAN Manager; AppleTalk; DEC;
Protocolli supportati	IPX; TCP/IP; LPR; LAT NetBIOS/NetBEUI
ILPC FIRMWARE	Firmware interno che consente la stampa per più lingue; consente la stampa dei set di caratteri di oltre 40 lingue
	Kanji ghotic B, Cinese GB, richiedono 2 MB di memoria flash supplementare

ISO 9001 CERTIFIED — Certificato ISO 900

YEAR 2000 COMPLIANT — CONFORMITÀ ALL'ANNO 2000

Conforme agli standard di sicurezza UL, CSA e TVU-GS, Classe A FCC. Questi dati sono solo per scopo informativo DATAMAX NON GARANTISCE IMPLICITAMENTE O ESPLICITAMENTE I DATI CONTENUTI IN QUESTO PROSPETTO. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. Tutti i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

© DATAMAX BAR CODE PRODUCTS CORPORATION. Tutti i diritti riservati 11/99.

Rev. A
92-2222-01