CÁCH LẤY API, KEY VÀ TOKEN TÍCH HỢP TRONG ADVIRA

Lấy ở đâu, dán vào đâu, lưu ý gì

AI chữ · AI ảnh · AI video · Bot Telegram · Kênh đăng · Quảng cáo · Shopify · Proxy

Bản cập nhật 11/2026 · Dùng chung cho ADVIRA PRO · Mini · API
Đi kèm: ADVIRA-Huong-dan-day-du-giao-dien-moi-11-2026.pdf

PHẦN 1

Đọc trước: cần những key nào

Tối thiểu để chạy: chỉ cần **1 key Kie.ai** là đủ AI chữ, AI ảnh và AI video. Thêm **token bot Telegram** nếu muốn điều khiển từ điện thoại. Mọi key khác là tuỳ chọn, thêm khi bạn cần đúng dịch vụ đó hoặc muốn có đường dự phòng.

Nơi dán key AI: Cài đặt › Kho tài khoản › Key API, bấm `+ Thêm key của...`, mỗi dòng 1 key. Dán nhiều key cùng loại thì tool tự xoay khi 1 key lỗi hoặc hết tiền. Sau đó vào **Cài đặt › Mô hình AI** chọn model cho từng việc và bấm Kiểm tra.

Dịch vụ	Dùng cho	Lấy ở	Dán vào
Kie.ai (khuyên dùng)	Chữ, ảnh, video (Claude, GPT, Gemini, Nano Banana, Veo, Seedance, Kling)	kie.ai/api-key	Kho tài khoản › Key API
Google AI Studio	Gemini, Nano Banana, Veo	aistudio.google.com	Kho tài khoản › Key API
Claude (Anthropic)	AI chữ	Trang Console của Anthropic	Kho tài khoản › Key API
ChatGPT / OpenAI	AI chữ, ảnh gpt-image-1	platform.openai.com	Kho tài khoản › Key API
Grok (xAI)	AI chữ, ảnh	console.x.ai	Kho tài khoản › Key API
Topview	Ảnh, video	platform.topview.ai	Kho tài khoản › Key API
fal.ai	Ảnh, video	fal.ai, mục Keys	Kho tài khoản › Key API
Higgsfield	Video	cloud.higgsfield.ai	Kho tài khoản › Key API
Cổng chuẩn OpenAI (DeepSeek, OpenRouter...)	AI chữ	Trang của từng cổng	Kho tài khoản › Key API (kèm địa chỉ API)
Bot Telegram	Ra lệnh, nhận báo cáo, nhận tài liệu	@BotFather	Cài đặt › Thông số hệ thống › Telegram
YouTube Data API key	Ra-đa: tìm video bùng nổ	console.cloud.google.com	Cài đặt › Thông số hệ thống › kết nối nguồn
Reddit, X	Ra-đa: nguồn thảo luận	reddit.com/prefs/apps, developer.x.com	Cài đặt › Thông số hệ thống › kết nối nguồn
Facebook, Instagram	Đăng bài, báo cáo Page	developers.facebook.com hoặc Business Settings	Kênh đăng › Nạp Page từ token
Tài khoản quảng cáo Meta	Boost bài, tạo quảng cáo, báo cáo	Như trên, thêm quyền quảng cáo	Ads & mở Geo
YouTube (đăng Shorts)	Đăng video lên kênh	console.cloud.google.com	Kênh đăng › ▶ Kết nối YouTube
TikTok (API chính thức)	Đăng video	developers.tiktok.com	Kênh đăng › ♪ Thêm TikTok
Shopify	Clone sản phẩm, tối ưu store, SEO	dev.shopify.com	Store của tôi
binproxy	Proxy cho tài khoản web	binproxy.com	Cài đặt › Thông số hệ thống › proxy
GPM, AdsPower, GoLogin	Chạy tài khoản trong antidetect	Bật API nội bộ trong app	Cài đặt › Lệnh chung khi chạy

Giữ key an toàn: key giống mật khẩu kèm ví tiền. Không gửi key qua nhóm chat, không chụp màn hình có key, không đưa cho người khác. Lộ key thì vào trang cấp key xoá hoặc tạo lại ngay. ADVIRA lưu key trên máy bạn và ẩn key trên giao diện.

PHẦN 2

Key AI (chữ, ảnh, video)

2.1 · Kie.ai (khuyên dùng, 1 key làm được mọi việc)

1. Vào **kie.ai**, đăng ký hoặc đăng nhập bằng Google.
2. Nạp credit ở mục thanh toán của Kie (trả trước, dùng tới đâu trừ tới đó).
3. Mở **kie.ai/api-key**, tạo key mới, bấm chép.
4. Trong ADVIRA: **Kho tài khoản › Key API › + Thêm key của Kie.ai**, dán, Lưu. Tool hiện số dư credit của key.

Hết credit thì Kie ngừng nhận lệnh. Muốn chạy không gián đoạn: thêm key thứ 2 làm dự phòng. Kie giữ ảnh, video kết quả trong thời gian ngắn, ADVIRA tự tải về máy ngay khi xong.

2.2 · Google AI Studio (Gemini, Nano Banana, Veo)

1. Vào **aistudio.google.com**, đăng nhập Google.
2. Bấm **Get API key › Create API key**, chọn hoặc tạo dự án, chép key.
3. Dán vào **Kho tài khoản › Key API › Google AI Studio**.

Key miễn phí chỉ dùng được AI chữ với hạn mức thấp. Tạo ảnh và video (Nano Banana, Veo) cần bật thanh toán cho dự án Google Cloud gắn với key.

2.3 · Claude (Anthropic)

1. Vào trang Console của Anthropic, đăng ký, nạp credit ở mục Billing.
2. Vào **API Keys › Create Key**, chép key dạng `sk-ant-...` (chỉ hiện 1 lần).
3. Dán vào **Kho tài khoản › Key API › Claude (Anthropic)**.

2.4 · ChatGPT / OpenAI

1. Vào **platform.openai.com**, đăng nhập, nạp tiền ở mục Billing.
2. Vào **API keys › Create new secret key**, chép key dạng `sk-...` (chỉ hiện 1 lần).
3. Dán vào **Kho tài khoản › Key API › ChatGPT / OpenAI**.

Gói ChatGPT Plus không kèm API, API tính tiền riêng. Model ảnh gpt-image-1 có thể yêu cầu xác minh tổ chức trong trang OpenAI trước khi dùng.

2.5 · Grok (xAI)

1. Vào **console.x.ai**, đăng nhập, nạp credit.
2. Vào **API Keys › Create API key**, chép key dạng `xai-...`.
3. Dán vào **Kho tài khoản › Key API › Grok (xAI)**. Dán nhiều key, mỗi key 1 dòng, để tự xoay.

2.6 · Topview

1. Vào **platform.topview.ai**, đăng ký, mua credit.
2. Mở trang **API settings**, chép **API key**.
3. Dán vào **Kho tài khoản › Key API › Topview**.

2.7 · fal.ai

1. Vào **fal.ai**, đăng nhập, nạp credit ở Billing.
2. Vào **Dashboard › Keys › Add key**, chọn loại API, chép key.
3. Dán vào **Kho tài khoản › Key API › fal.ai**.

2.8 · Higgsfield

1. Vào **cloud.higgsfield.ai**, đăng ký, nạp credit.
2. Mở trang **API Keys**, tạo key. Bạn nhận 2 giá trị: **Key ID** và **Secret** (chỉ hiện 1 lần).
3. Dán vào **Kho tài khoản › Key API › Higgsfield** theo dạng `KEY_ID:SECRET` (2 giá trị nối bằng dấu hai chấm).

2.9 · Cổng khác chuẩn OpenAI (DeepSeek, OpenRouter...)

Dùng khi bạn có key của cổng AI chữ tương thích OpenAI. Cần 2 thứ: **key** và **địa chỉ API**.

Cổng	Lấy key ở	Địa chỉ API
DeepSeek	platform.deepseek.com › API keys	`https://api.deepseek.com/v1`
OpenRouter	openrouter.ai › Keys	`https://openrouter.ai/api/v1`

Dán ở **Kho tài khoản › Key API › Cổng khác chuẩn OpenAI**, điền key và địa chỉ API, rồi gõ tên model ở Cài đặt › Mô hình AI (vd `deepseek-chat`).

Không dùng key cũng chạy được (bản PRO và Mini): ChatGPT web, Gemini web, Grok web, Muse dùng tài khoản đăng nhập trên trình duyệt, thêm ở Kho tài khoản. Bản API chỉ dùng key.

PHẦN 3

Bot Telegram

1. Trên Telegram tìm **@BotFather** (có dấu tích xanh), gõ `/newbot`.
2. Đặt tên hiển thị, rồi đặt tên người dùng kết thúc bằng `bot` (vd `shopcuatoi_bot`).
3. BotFather trả về 1 dòng **token** dạng `1234567890:AA...`. Chép dòng này.
4. Trong ADVIRA: **Cài đặt › 🔧 Thông số hệ thống › Telegram**, dán token, Lưu, bấm Kiểm tra bot.
5. Mở bot vừa tạo trên Telegram, gửi `/ketnoi <mã ghép>` (mã ghép hiện trong ADVIRA).

Bot tư vấn khách (nếu dùng) là 1 bot riêng: tạo thêm 1 bot khác ở @BotFather, dán token vào mục Bot tư vấn. Không dùng chung token với bot vận hành.

PHẦN 4

Nguồn dữ liệu cho Ra-đa

4.1 · YouTube Data API key (tìm video bùng nổ)

1. Vào **console.cloud.google.com**, tạo dự án (vd "ADVIRA").
2. **APIs & Services › Library**, tìm và bật **YouTube Data API v3**.
3. **Credentials › Create credentials › API key**, chép key.
4. Dán vào **Cài đặt › 🔧 Thông số hệ thống**, nhóm kết nối nguồn, ô YouTube API key.

Miễn phí khoảng 10.000 điểm mỗi ngày, tương đương khoảng 100 lượt tìm theo từ khoá.

4.2 · Reddit

1. Đăng nhập Reddit, vào **reddit.com/prefs/apps**, bấm **create app**.
2. Chọn loại **script**, đặt tên, ô redirect uri điền `http://localhost`, bấm create.
3. **Client ID** là chuỗi ngay dưới tên app, **Secret** là dòng secret. Dán cả 2 vào nhóm kết nối nguồn.

4.3 · X (Twitter)

Vào **developer.x.com**, tạo dự án và app, chép **Bearer Token**. Cần gói trả phí có quyền tìm kiếm. Để trống thì Ra-đa bỏ qua X, các nguồn khác vẫn chạy.

PHẦN 5

Kênh đăng và quảng cáo

5.1 · Facebook Page (đăng bài, báo cáo Page)

Cách A, nhanh (token người dùng, tool tự gia hạn):

1. Vào **developers.facebook.com**, tạo app loại Business. Vào **Settings › Basic** chép **App ID** và **App Secret**.
2. Mở **Tools › Graph API Explorer**, chọn app vừa tạo, chọn **User Token**, tích các quyền: `pages_show_list`, `pages_read_engagement`, `pages_manage_posts`, `pages_manage_engagement`, `publish_video`, `business_management`. Bấm Generate Access Token và đồng ý.
3. Trong ADVIRA: **Kênh đăng › Nạp Page từ token**, dán **User Access Token**, **App ID**, **App Secret**, bấm Tải danh sách Page, tích Page cần dùng.

Có App ID và App Secret thì tool đổi sang token sống khoảng 60 ngày và tự gia hạn. Để trống 2 ô này vẫn chạy nhưng token hết hạn sau vài giờ.

Cách B, bền (người dùng hệ thống của Business): vào **business.facebook.com › Cài đặt doanh nghiệp › Người dùng › Người dùng hệ thống**, tạo người dùng hệ thống quyền quản trị, gán Page và app cho người dùng đó, bấm **Tạo token**, chọn app, tích các quyền như trên, chọn không hết hạn. Dán token vào cùng chỗ.

5.2 · Instagram

Instagram phải là tài khoản **chuyên nghiệp** (Business hoặc Creator) và đã **nối với Page**. Token ở 5.1 tích thêm quyền `instagram_basic` và `instagram_content_publish`. Trong ADVIRA: **Kênh đăng › ◎ Thêm Instagram › Nối Page (tự dò)**.

5.3 · Tài khoản quảng cáo Meta

Dùng token như 5.1, tích thêm `ads_read` (xem số liệu) và `ads_management` (boost bài, tạo quảng cáo). Lấy **ID tài khoản quảng cáo** trong Ads Manager (dãy số, tool nhận dạng `act_...`). Thêm ở **Ads & mở Geo**. Quảng cáo tool tạo mặc định ở trạng thái tạm dừng để bạn duyệt trước khi tiêu tiền.

5.4 · YouTube (đăng Shorts)

Làm 1 lần, dùng chung cho mọi kênh YouTube của bạn:

1. Vào **console.cloud.google.com**, tạo dự án, bật **YouTube Data API v3** (như 4.1).
2. **OAuth consent screen**: chọn External, điền tên app và email, thêm email Google của bạn vào Test users, rồi bấm **PUBLISH APP** để quyền không tự hết sau 7 ngày.
3. **Credentials › Create credentials › OAuth client ID**, loại **Desktop app**, chép **Client ID** và **Client secret**.
4. Trong ADVIRA: **Kênh đăng › ▶ Kết nối YouTube**, dán 2 giá trị, bấm Kết nối, đăng nhập Google và cho phép. Màn cảnh báo của Google: bấm Advanced rồi Go to (tên app).

5.5 · TikTok

Cách dễ nhất là đăng bằng trình duyệt: không cần API, chọn "Trình duyệt" khi Thêm TikTok rồi đăng nhập 1 lần, video đăng công khai ngay.

API chính thức (chỉ nên dùng khi app đã được TikTok duyệt):

1. Vào **developers.tiktok.com**, tạo app, thêm sản phẩm **Login Kit** và **Content Posting API**, bật **Direct Post**, xin scope `video.publish`.
2. Khai **Redirect URI** trong app giống hệt ô Redirect URI trong ADVIRA.
3. Chép **Client key** và **Client secret**, dán ở **Kênh đăng › ♪ Thêm TikTok › API chính thức**.

App chưa qua duyệt thì TikTok để mọi video ở chế độ riêng tư.

PHẦN 6

Shopify (Store của tôi)

1. Vào **dev.shopify.com/dashboard**, đăng nhập đúng tài khoản sở hữu store. Chọn **Apps › Create app › Start from Dev Dashboard**, đặt tên, Create.
2. Ở trang **Versions**: App URL điền `https://shopify.dev/apps/default-app-home`, chọn Webhooks API version mới nhất, ở **Scopes** chọn quyền đọc và ghi cho sản phẩm, nội dung, theme, tệp, đơn hàng (products, content, themes, files, orders). Bấm **Release**.
3. Bấm **Install app**, chọn đúng store, Install.
4. Vào **Settings** của app, thẻ **Credentials**, chép **Client ID** và **Client secret**.
5. Trong ADVIRA: **Store của tôi**, thêm hoặc sửa store, điền tên miền `ten-store.myshopify.com`, Client ID, Client secret, Lưu rồi Kiểm tra.

Tool tự xin token mới mỗi 24 giờ, bạn không phải làm gì thêm. Đổi Scopes về sau thì phải Release bản mới và chấp nhận quyền mới trong trang quản trị store.

Tool báo	Cách xử lý
App chưa được cài vào store	Dev Dashboard › Apps › chọn app › Install app, chọn đúng store. Có bản mới thì Release trước rồi Install.
shop_not_permitted	App và store không cùng tổ chức. Store phải hiện trong mục Stores của Dev Dashboard, tạo app bằng đúng tài khoản sở hữu store.

Thiếu quyền khi clone, sửa theme	Thêm scope còn thiếu ở Versions, Release, rồi chấp nhận quyền mới trong store.

PHẦN 7

Proxy và antidetect

7.1 · binproxy

Vào **binproxy.com**, đăng ký, mua gói, mở trang **API** chép API key. Dán vào **Cài đặt ›** 🔧 **Thông số hệ thống**, nhóm proxy, chọn quốc gia (vd US). Tool tự tạo và gán proxy cho tài khoản web, tự đổi IP khi proxy chết. Có thể bỏ qua nếu bạn tự có proxy: điền thẳng proxy vào từng tài khoản ở Kho tài khoản.

7.2 · GPM Login, AdsPower, GoLogin

Các app này không cấp key trên web. Bạn mở app trên máy, bật **API nội bộ (Local API)**, rồi chọn app ở **Cài đặt › Lệnh chung khi chạy**. Ô địa chỉ API để trống thì tool dùng địa chỉ mặc định:

App	Địa chỉ mặc định
GPM-Login	`http://127.0.0.1:19995`
GPMLogin Global	`http://127.0.0.1:9495`
AdsPower	`http://local.adspower.net:50325`
GoLogin	`http://127.0.0.1:36912`

GPM: tool tự dò cả 2 bản, bấm 🔎 **Kiểm tra kết nối GPM** để thử. Sau đó dán **ID profile** vào từng tài khoản ở Kho tài khoản (nút 🛡).

PHẦN 8

Lỗi thường gặp với key

Hiện tượng	Cách xử lý
Kiểm tra báo key sai, 401, Unauthorized	Chép thiếu ký tự hoặc dư dấu cách. Tạo key mới và dán lại. Kiểm tra dán đúng ô của đúng dịch vụ.
Báo hết tiền, 402, insufficient credits, quota	Nạp thêm ở trang dịch vụ đó, hoặc thêm key dự phòng để tool tự xoay.
Báo 429, quá nhiều yêu cầu	Gửi dày quá hạn mức của key. Giảm số việc chạy cùng lúc hoặc thêm key.
Kie báo "model name not supported"	Tên model sai hoặc bản tool cũ. Cập nhật ADVIRA, chọn lại model trong danh sách gợi ý ở Cài đặt › Mô hình AI.
Model video báo chặn nội dung (bản quyền, người nổi tiếng)	Không phải lỗi key. Sản phẩm hoặc ảnh mẫu có nhân vật, thương hiệu có bản quyền hoặc mặt người thật. Đổi ảnh mẫu, đổi sản phẩm.
Token Facebook hết hạn sau vài giờ	Nạp lại token kèm App ID và App Secret để tool đổi sang token dài hạn, hoặc dùng token người dùng hệ thống (5.1 cách B).
Đăng Facebook báo thiếu quyền	Tạo lại token và tích đủ quyền ở 5.1. Tài khoản tạo token phải là quản trị viên của Page.
YouTube mất kết nối sau 7 ngày	App Google đang ở chế độ Testing. Vào OAuth consent screen bấm PUBLISH APP rồi Kết nối YouTube lại.
Video TikTok chỉ hiện riêng tư	App TikTok chưa qua duyệt. Chuyển sang cách đăng bằng trình duyệt, hoặc nộp duyệt app.

Lưu ý: giao diện và giá của các trang cấp key do bên thứ ba quản lý và có thể thay đổi. Nếu tên nút khác với tài liệu, tìm mục có chữ API Keys, Keys hoặc Credentials trong trang tài khoản của dịch vụ đó. Cần hỗ trợ, gửi ảnh chụp màn hình lỗi (che key) cho bên bán.