Material Safety Date Sheet

1. Thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp

Tên sản phẩm: Dầu máy bắn vít 40#

Tên tiếng Anh của hóa chất: Screw Oil 40#

Tên nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT DẦU NHỚT FABLE VIỆT NAM
Địa chỉ: Phố Ba Huyện, Quốc Lộ 38, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0377 861 923

---

2. Tổng quan về nguy hại

Theo hướng dẫn của các quy định liên quan, **sản phẩm này không được phân loại là hàng nguy hiểm** (xem Mục 15).

Nguy hại vật lý / hóa học:
Chất này chỉ tạo thành hỗn hợp dễ cháy hoặc xảy ra cháy khi được gia nhiệt tới điểm chớp cháy hoặc nhiệt độ cao hơn điểm chớp cháy.

Nguy hại đối với sức khỏe:
Phun áp lực cao vào da có thể gây tổn thương nghiêm trọng.
Tiếp xúc quá mức có thể gây kích ứng mắt, da hoặc đường hô hấp.

Nguy hại môi trường:
Không có nguy hại rõ ràng.

Lưu ý:
Không được sử dụng sản phẩm này cho bất kỳ mục đích nào khác khi chưa tham khảo ý kiến chuyên gia.

Thông tin bổ sung về ảnh hưởng sức khỏe và độc tính xem **Mục 11**.

---

3. Thông tin về thành phần / cấu tạo

Loại chất: Hỗn hợp

Thành phần chính

Thành phần	Hàm lượng (%)	CAS No.
Chất bôi trơn	5–10%	1341-38-4

Thành phần	Hàm lượng (%)	CAS No.
Chất chống oxy hóa	3–5%	3293-91-2
Dầu khoáng	40–60%	8002-05-9
Phụ gia cực áp	25–30%	287-478-6
Phụ gia tăng tính dầu	5–10%	—
Chất thẩm thấu	1–5%	—

Công dụng:
Dùng cho quá trình **bắn vít trên vật liệu như thép không gỉ**, có tác dụng bảo vệ khuôn và kéo dài tuổi thọ khuôn.

Thành phần MSDS được báo cáo toàn cầu: Không có

Giới hạn tiếp xúc: Xem **Mục 8**.

---

4. Biện pháp sơ cứu

Trong điều kiện sử dụng bình thường, sản phẩm **không gây nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe**.

Tiếp xúc với mắt

Rửa kỹ bằng nhiều nước sạch.
Nếu kích ứng kéo dài, cần đến cơ sở y tế.

Tiếp xúc với da

Rửa vùng tiếp xúc bằng xà phòng và nước.
Cởi bỏ quần áo bị thấm dầu và giặt sạch.

Khi sử dụng thiết bị áp suất cao, sản phẩm có thể **bị tiêm vào dưới da**.
Nếu xảy ra tình huống này, bất kể vết thương lớn hay nhỏ, **người bị nạn phải được bác sĩ kiểm tra ngay theo quy trình cấp cứu ngoại khoa**.

Ngay cả khi triệu chứng ban đầu nhẹ hoặc không có triệu chứng, việc xử lý ngoại khoa sớm trong vài giờ đầu có thể **giảm đáng kể mức độ tổn thương**.

Hít phải

Tránh tiếp tục hít phải.
Nếu xuất hiện kích ứng đường hô hấp, chóng mặt, buồn nôn hoặc rối loạn ý thức, **đưa đi cấp cứu ngay**.

Nếu ngừng thở, tiến hành:

- hỗ trợ hô hấp bằng thiết bị cơ học
- hoặc hô hấp nhân tạo miệng-kề-miệng.

Nuốt phải

Không được ăn uống sản phẩm này.
Nếu nuốt nhầm:

- không gây nôn
- súc miệng bằng nước
- đưa đến bệnh viện ngay.

---

5. Biện pháp chữa cháy

Tác nhân chữa cháy

Phương tiện thích hợp:

- Phun sương nước
- Bọt chữa cháy
- Bột hóa học khô
- Khí CO_2

Không được dùng trực tiếp nước.

Hướng dẫn chữa cháy

Sơ tán khu vực xảy ra cháy.

Ngăn chặn nước chữa cháy hoặc dung dịch pha loãng chảy vào:

- sông
- cống thoát nước
- nguồn nước sinh hoạt.

Lực lượng chữa cháy phải sử dụng **thiết bị bảo hộ tiêu chuẩn** và trong không gian kín cần sử dụng **bình thở SCBA**.

Phun nước làm mát các bề mặt tiếp xúc với lửa để bảo vệ nhân viên.

Nguy cơ cháy

Sương dầu dưới áp suất có thể tạo hỗn hợp dễ cháy.

Sản phẩm cháy nguy hiểm

Khi cháy không hoàn toàn có thể sinh ra:

- khói dày
- oxit lưu huỳnh

- aldehyde
- sản phẩm cháy không hoàn toàn
- oxit cacbon

---

6. Biện pháp xử lý khi rò rỉ

1. Thông báo

Khi xảy ra tràn hoặc rò rỉ phải **thông báo cho cơ quan có thẩm quyền** theo quy định pháp luật.

2. Xử lý rò rỉ

Tràn trên đất:
Nếu an toàn, thực hiện biện pháp ngăn chặn rò rỉ.
Thu hồi bằng bơm hoặc vật liệu hấp phụ thích hợp.

Tràn trên nước:
Nếu an toàn, thực hiện biện pháp ngăn chặn.
Dùng **phao quây dầu** để giới hạn khu vực tràn.
Cảnh báo các tàu thuyền khác.
Thu gom lớp dầu trên bề mặt hoặc dùng vật liệu hấp phụ.

Trước khi dùng **chất phân tán**, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.

Các biện pháp xử lý trên chỉ là đề xuất dựa trên tình huống rò rỉ có khả năng xảy ra nhất.
Điều kiện địa lý, gió, nhiệt độ, sóng, dòng chảy có thể ảnh hưởng lớn đến phương án xử lý.
Cần tham khảo chuyên gia địa phương.

Lưu ý: các quy định địa phương có thể **giới hạn hoặc quy định phương án xử lý**.

3. Biện pháp bảo vệ môi trường

Trong trường hợp tràn lớn:
Xây dựng **đê chắn** cách xa khu vực tràn để thu hồi và xử lý.

Không để sản phẩm chảy vào:

- cống thoát nước
- tầng hầm
- khu vực kín
- nguồn nước.

---

7. Xử lý và bảo quản

Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ thường
Nhiệt độ vận chuyển: nhiệt độ thường
Nhiệt độ bốc dỡ: nhiệt độ thường

Độ nhớt (40°C): mm^2/s

Áp suất bảo quản / vận chuyển: áp suất thường

Nguy cơ tích điện tĩnh: Có
→ cần thực hiện biện pháp **nối đất thích hợp**

Lưu ý khi thao tác

Ngăn ngừa tràn hoặc rò rỉ nhỏ để tránh nguy cơ trượt ngã.

Phương tiện vận chuyển thông thường:

- xe bồn đường sắt
- sà lan
- thùng chứa

Bốc dỡ

- Cấm hút thuốc
- Không sử dụng gần nguồn lửa
- Tránh hít hơi hoặc sương dầu
- Chỉ sử dụng trong khu vực thông gió tốt
- Tránh tiếp xúc lặp lại hoặc kéo dài với da

Duy trì **vệ sinh cá nhân tốt**.

Bảo quản

- Tránh xa nguồn lửa
- Không bảo quản trong thùng không nhãn hoặc thùng mở
- Tránh tiếp xúc với chất không tương thích
- Tách khỏi chất oxy hóa mạnh và vật liệu dễ cháy
- Không lưu trữ gần nhiệt, tia lửa hoặc ngọn lửa.

---

8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân

Giới hạn sinh học

Không quy định giới hạn sinh học.

Các giá trị giới hạn chỉ mang tính tham khảo và phải tuân thủ quy định pháp luật.

Kiểm soát kỹ thuật

Trong điều kiện sử dụng thông thường và thông gió đầy đủ **không cần yêu cầu đặc biệt**.

Trang bị bảo hộ cá nhân

Việc lựa chọn thiết bị bảo hộ phụ thuộc vào:

- điều kiện tiếp xúc
- ứng dụng
- nồng độ
- thông gió

Thông tin dưới đây dựa trên **điều kiện sử dụng bình thường theo khuyến nghị**.

Bảo vệ hô hấp

Nếu kiểm soát kỹ thuật không thể giữ nồng độ chất ô nhiễm dưới mức an toàn, cần sử dụng **mặt nạ phòng độc được chứng nhận**.

Có thể sử dụng **thiết bị thở độc lập (SCBA)**.

Bảo vệ tay

Trong điều kiện bình thường **không cần thiết**.

Có thể sử dụng:

- găng cao su tổng hợp
- găng nitrile

Kiểm tra và thay thế găng bị hỏng.

Bảo vệ mắt

Nếu có khả năng tiếp xúc nên dùng **kính bảo hộ có tấm che bên**.

Bảo vệ da và cơ thể

Thông thường không cần bảo vệ đặc biệt.
Cần áp dụng biện pháp phòng ngừa để tránh tiếp xúc da.

Biện pháp vệ sinh

Duy trì thói quen vệ sinh cá nhân tốt:

- rửa tay sau khi thao tác
- rửa tay trước khi ăn, uống hoặc hút thuốc

Quần áo bảo hộ cần được giặt định kỳ.
Quần áo và giày nhiễm bẩn không thể làm sạch phải **loại bỏ**.

Giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp

Khuyến nghị dùng phương pháp tính **RCP (Reciprocal Calculation Procedure)** để tính giá trị tương đương hỗn hợp hydrocarbon.

Dầu nhẹ hydro xử lý (dầu mỏ):
TWA = **1200 mg/m³ (165 ppm)**

Kiểm soát môi trường

Xem **Mục 6, 7, 12 và 13**.

---

9. Tính chất vật lý và hóa học

Các đặc tính sau chỉ là **giá trị tham khảo**, không phải cam kết kỹ thuật duy nhất của nhà cung cấp.

Tên sản phẩm	Mật độ (20°C) kg/m³	Độ nhớt động học (40°C) mm²/s	Điểm chớp cháy °C	Điểm đông °C
Dầu máy bắn vít 40#	886.8	90–110	≥262	≤-9

---

10. Độ ổn định và phản ứng

Độ ổn định: ổn định trong điều kiện bình thường.

Điều kiện cần tránh:

- nhiệt độ quá cao
- nguồn đánh lửa năng lượng cao
- nhiệt độ trên 45°C

Vật liệu không tương thích:

- chất oxy hóa mạnh
- axit

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm:
Không phân hủy ở nhiệt độ môi trường.

Khả năng phản ứng nguy hiểm:
Không xảy ra phản ứng trùng hợp nguy hiểm.

11. Thông tin độc tính

Đánh giá độc tính dựa trên **độc tính của các thành phần**.

Mắt:
Có thể gây kích ứng tạm thời.
Hơi có thể gây kích ứng.

Da:
Ở nhiệt độ thường, kích ứng da **không đáng kể**.
Tiếp xúc lâu có thể làm **mất lớp dầu tự nhiên của da**.

Hít phải:
Ở nhiệt độ thông thường hoặc nhiệt độ xử lý bình thường, nguy cơ **không đáng kể**.

Nuốt phải:
Không khuyến nghị nuốt.
Có thể gây:

- buồn nôn
- nôn
- tiêu chảy.

Ảnh hưởng mãn tính:
Tiếp xúc lặp lại và kéo dài với da có thể gây khó chịu da.

Nếu cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ để được cung cấp.

12. Thông tin sinh thái

Thông tin dựa trên dữ liệu hiện có của sản phẩm và các thành phần.

Độc tính sinh thái:
Được cho là **không gây hại cho sinh vật thủy sinh**.

Khả năng di chuyển:
Thành phần dầu nền có độ hòa tan thấp, có thể nổi và di chuyển từ nước sang đất, có thể hấp phụ vào trầm tích hoặc chất rắn trong nước thải.

Độ bền và khả năng phân hủy:
Dầu nền được cho là **có khả năng phân hủy sinh học tự nhiên**.

Khả năng tích lũy sinh học:
Có tiềm năng tích lũy sinh học, nhưng chuyển hóa sinh học hoặc đặc tính vật lý có thể làm giảm nồng độ sinh học.

---

13. Xử lý chất thải

Việc xử lý phải **tuân thủ luật và quy định hiện hành** và phù hợp với đặc tính vật liệu.

Danh mục chất thải nguy hại quốc gia:
HW08 – **Dầu khoáng thải**

Khuyến nghị xử lý:

Sản phẩm có thể:

- dùng làm nhiên liệu trong lò đốt kín có kiểm soát
  hoặc
- đốt ở nhiệt độ rất cao dưới giám sát để tránh sinh sản phẩm cháy độc hại.

Cảnh báo đối với thùng chứa rỗng

Thùng rỗng có thể chứa **dư lượng nguy hiểm**.

Không được:

- nạp lại
- làm sạch
- cắt
- hàn
- khoan
- gia nhiệt

nếu không có hướng dẫn thích hợp.

Các thùng rỗng phải được:

- xả hết hoàn toàn
- lưu trữ an toàn
- tái chế hoặc xử lý bởi đơn vị được cấp phép theo quy định pháp luật.

Chúng có thể **phát nổ** nếu tiếp xúc với nhiệt, lửa hoặc tia lửa.

---

14. Thông tin vận chuyển

Theo **Danh mục hàng nguy hiểm Trung Quốc (GB12268-2012)**
→ **Không thuộc hàng nguy hiểm khi vận chuyển đường bộ**

Mã hàng nguy hiểm Trung Quốc: Không áp dụng

Phân loại vận chuyển quốc tế

Đường biển (IMDG): Không bị quản lý

Chất gây ô nhiễm biển: Không

Đường hàng không (IATA): Không bị quản lý

---

15. Thông tin quy định

Theo **GB13690-2009 – Quy tắc phân loại và công bố nguy hiểm hóa chất**

→ Sản phẩm **không được phân loại là hóa chất nguy hiểm**

Quy định liên quan

- GB15258-2009 Quy định viết nhãn an toàn hóa chất
- Luật phòng chống ô nhiễm môi trường do chất thải rắn của CHND Trung Hoa
- GB6944-2012 Phân loại và mã số hàng nguy hiểm
- GB/T16483-2008 Nội dung và thứ tự MSDS
- GB13690-2009 Quy tắc phân loại hóa chất
- GB12268-2012 Danh mục hàng nguy hiểm
- GBZ2.1-2007 Giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp

---

16. Thông tin khác

Dữ liệu trong tài liệu này **chỉ áp dụng cho sản phẩm khi được bán và sử dụng đúng mục đích quy định**.

Không được sử dụng sản phẩm cho mục đích khác.

Việc sử dụng không đúng hướng dẫn có thể gây ra các nguy cơ **không được nêu trong tài liệu này**.

Thông tin chi tiết có thể nhận được từ **đại lý được ủy quyền**.

Công ty không đảm bảo tuyệt đối về:

- độ chính xác
- độ tin cậy
- tính đầy đủ của dữ liệu.

Người sử dụng phải tự đánh giá **tính phù hợp của tài liệu** đối với mục đích sử dụng.

Đơn vị lập: CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT DẦU NHỚT FABLE VIỆT NAM

Người lập / Chức vụ: YIN QINGYU

Ngày lập: 20/01/2026