物 质 安 全 质 料 表

Material Safety Date Sheet

一、物品与厂商资料

物品名称：搓丝油
化学品英文名称：Thread Cutting Oil
供应商名称：东莞市东亚石油化工有限公司
地址：广东省东莞市长安镇德政东路 40 号 101 栋
电话：0769-85317586
传真：0769-85311913

二、成份/组成信息

成份或主要成份：精制矿物基础油及抗氧剂、耐极压剂、烟雾仰制剂、防锈剂等添加剂。
用途：CUT 系列是多用途的重负荷攻牙、切削、钻孔等齿轮加工，中央循环过滤系统（NC 车床、CNC、MC 自动车床）等万能的金属加工油。此产品的耐极压特性、抗焊性、防熔结性及润滑性极佳。
全球报告的 MSDS 成分：无
接触限值（若适用）见第 8 部分。

三、危害性概述

在正常使用条件下，依照法规认为本品无害（参见 15 部分）
危险成份：　无
危险性鉴定：无
物理化学危害性/火灾爆炸的危险：该物质只有在加热至其闪点或高于其闪点温度时会形成可燃性混合物或燃烧；由于油液与周围的部件产生摩擦，可能会积累静电，发生电火的电火花。
潜在健康影响：在正常预期使用条件下，本品对健康没有危险。过度接触会引起眼睛、皮肤或呼吸刺激。（进一步的健康影响/毒理学资料参见第十一部分。）
注意：在没有咨询专家的情况下，该产品不可用于其它任何目的。

四、急救措施

在正常条件下使用不会成为健康危险源。
眼睛接触：用大量清水彻底冲洗。若出现持续刺激，就医。
皮肤接触：用肥皂和水清洗接触的部位。脱掉被油液浸湿的衣服并洗干净，清洗污染皮肤。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，无论伤口的外观或大小如何，被注射者必须立即由医生依照外科急救进行检查。即使高压注入后的最初症状轻微或者无症状，在事故最初几个小时内及早进行外科处理可以显著减少最终伤害的程度。
吸入：避免进一步吸入接触。如果出现呼吸刺激、头昏、恶心、或者神志不清，请立刻就医。如果呼吸停止，请使用机械设备帮助通风，或者进行嘴对嘴人工呼吸急救
食入：不能食入，若误食，不要催吐，用水漱口并立即送医院就医。

五、消防措施

灭火介质：
适应灭火剂：使用消防水雾、泡沫、干化学制剂（ 干粉 ）或者二氧化碳(CO2)灭火。
不能直接使用水。
消防说明：疏散该地区。防止控制火灾或稀释的流出液流入河川、下水道或饮水源。消防员应使用标准防护设备，在密闭空间需使用自给式呼吸器(SCBA)。用喷水的方式使暴露于火灾的表面降温并保护

工作人员。
火灾危险： 油雾受压可能会形成易燃性混合物。
危险的燃烧产物:在不完全燃烧的情况下，有浓烟，氧化硫，醛，未完全燃烧产物，碳的氧化物。

六、洩漏应急处理方法

①通告程序：
在发生溢出或泄漏意外的情况下，应根据所有适用法规向有关部门通报。
②泄漏处理：
陆地泄漏： 如果没有危险，可以采取行动阻止泄漏。 通过泵或者使用合适的吸附剂回收。
水上泄漏： 如果没有危险，可以采取行动阻止泄漏。 立即使用栏油栅限制溢漏范围。 警告其它船只。 从表面撇去或者使用合适的吸附剂除去。 使用分散剂前征求专家意见。

水上泄漏事故或陆上泄漏事故处理建议是根据该产品最可能的泄漏情况提出来的；然而，地理条件、风、温度以及波浪、流向和流速(对于水上泄漏的情况)都可能对所采取的合适方案有很大影响。为此，应咨询当地专家。注意：当地法规可能对所采取的方案有规定或限制。
③环境预防：
大量溢漏:在远离溢漏液体处构筑防护堤,以便随后的回收和处理。 防止进入水道、下水道、地下室或者封闭区。

七、安全处置与储存方法

贮存温度（摄氏度）：常温
运输温度（摄氏度）：常温
装卸温度（摄氏度）：常温
粘度（40 摄氏度）：mm^2/s
贮存运输压力（千帕）：常压
静电积聚危害：是，采用合适的接地措施
操作注意： 防止少量溢出和泄漏,避免滑倒危险。
一般运载方式：铁路槽车、驳船、桶
装卸：严禁吸烟。勿在靠近火源附近使用。避免吸入蒸汽和喷雾。只能在通风良好的环境下使用。避免重复或长时间接触该产品以防止引起皮肤不适。保持优良的个人卫生习惯非常重要。

贮存：远离火源。不可存放于开口或者无标识容器中。远离不相容材料，与强氧化剂和可燃分开储存。禁止储存在热、火花、明火或强氧化剂附近。

八、接触控制/个体防护

①生物限值：没有指定生物极限值。注:限量/标准仅供指导。请依照适用法规。
工程控制：在通常使用环境和充分通风条件下没有特殊要求。
②个人防护：选择个人防护设备因可能的接触条件,如应用领域、处理工作、浓度和通风等而异。以下提供选择对该产品的防护设备的资料,是根据该产品的推荐用途且在正常使用的情况下制订的。
③呼吸系统防护：如果工程控制设施不能保证空气污染物浓度在足以保护工人健康的一定水平以下,则最好佩戴经过认可的呼吸器。呼吸器的选择、使用和维护必须符合规定的要求,可选择:自给式呼吸器
④手防护：在正常使用条件下一般不需要防护。 可根据使用条件选择合成橡胶或使用腈类手套。检查和替换破旧和损坏的手套。
⑤眼睛防护：若可能会接触，建议使用配有侧护罩的防护眼镜。
⑥皮肤和身体防护：一般状况下使用时不需特别保护皮肤。保持良好的个人卫生习惯,应采取预防措施避免皮肤接触
⑦卫生措施：保持良好的个人卫生习惯,如在处理该之产品后洗手,以及吃饭、喝水和/或吸烟之前洗手。定期清洗工作服和防护设备以清除污染物。丢弃不能洗净的受污染衣物和鞋子。养成良好的生活

习惯。
⑧职业接触安全极限
建议用倒数计算法（RCP），以组成各成分算出整体烃类混合物之相等值，氢化处理轻油（石油系）
TWA： 1200mg/m^3（165ppm）
⑨环境控制：参阅第六、七、十二和十三部分。

九、物理和化学性质

产品名称	比重	倾点 ℃	闪火点℃	粘度指数	PH 值
搓丝油	0.792	-31	113	112	中性

以上典型特性的介绍仅为可参照的数据，不作为供应商向采购商唯一承诺的技术数据；

十、稳定性及反应性
稳定性：在正常状况下产品是稳定的。
避免的环境：过度的热。高能点火源。
避免的物料：强氧化剂、酸。
有害分解产物：在环境温度下不分解。
有害反应的可能性：不会发生有害的聚合反应。

十一、毒理学资料
以下的毒性及对健康的影响评定是基于对该产品的成份毒性的了解：
眼睛：造成短暂刺激。蒸汽可能造成刺激。
皮肤：在一般温度下对皮肤的刺激性可忽略。长时间接触可能造成皮肤脱脂。
吸入：在一般温度/正常处理温度下危险性可忽略。根据对成分的分析。
摄入：不建议食入。可能引起恶心、呕吐和腹泻。
慢性病：与皮肤反复和和时间接触可能导致皮肤不适。
若有特殊需求，请垂询以获更多有关资料。

十二、生态学资料
这里所给出的资料是以现有可以得到的有关该产品，其所含组分及类似产品的数据为基础的。
生态毒性：该产品 -- 被认为对水生生物无害。
迁移性：基础油组分 -- 溶解度低,可漂浮,被认为可从水中迁移至陆地。被认为可吸附于沉淀物及废水固体中。
持久性和降解性：生物降解：基础油组分 -- 被认为能自然生物降解
生物蓄集潜在性：基础油组分 -- 具有生物蓄积的潜在性。然而，新陈代谢或物理性质可能会降低生物浓度或限制生物可用性。

十三、废弃处理处置
废弃处理方法必须与当时适用的法律和法规相一致,并与处理时材料的特性相符。
国家危险废物名录 HW08 - 废矿物油
废弃处理建议：该产品适于在一个密闭可控的燃烧炉中作为燃料，或者在监督下以非常高的温度进行焚烧，以防止出现不良的燃烧产物。
空容器警告：空桶应由合格的或执许可证的机构进行回收、再生或废弃处理。
该产品不适合通过深埋废弃处理，也不适合排放至公共下水道、排水系统、或天然河流中。该产品能够在适当的设备中直接燃烧，且没有灰烬。

十四、运输信息
中国《危险货物品名表》（GB 12268-2005）： 陆路运输未受管制

中国危险货物品名编号(CN No.)：　不适用。
国际运输分类：
海运（国际海事危险品IMDG）：　根据IMDG-Code，海运未受管制
海洋污染物质：　无
空运（国际航空运输协会IATA）：　空运未受管制。

十五、法规信息

根据化学品分类和危险性公示 通则（GB 13690-2009），本产品不属于危险品。
法规状况和适用的法律与法规
化学品安全标签编写规定(GB15258-2009)：　未受管制
中华人民共和国固体废物污染环境防治法：　见废弃处置部分。

十六、其他资料

本数据只适合于按规定使用方法进行销售和使用的产品。该产品不能售为它用。
未按照本数据中规定的用法使用该产品可能会引起数据中未提及的危险，请按规定使用该产品，除非从我处得到建议。有关本资料的详细情况可从授权经销商处获取。
本资料只适用于指定的物质，可能并不适用于该物质与其它物质混合后或使用中的情况。本公司对资料的准确性、可靠性及完整度不作任何承诺和担保。用户自己必须根本自己的应用限该资料适用性和完整性负责。
制表单位名称：东亚石油化工有限公司
制表人姓名/职称（签章）：　郭良涛
制表日期：2025.03.07