

```
1 using Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer;
2 using Microsoft.EntityFrameworkCore;
3 using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
4 using Microsoft.OpenApi.Models; // Quan trọng để dùng OpenApiSecurityScheme
5 using System.Security.Claims;
6 using System.Text;
7 using testFinal.Models;
8 using testFinal.Repositories;
9
10 var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
11
12 builder.Services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
13     options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString
14         ("DBConnection")));
15
16 builder.Services.AddScoped<IFruitRepository, FruitRepository>();
17
18 builder.Services.AddEndpointsApiExplorer();
19
20 builder.Services.AddControllers();
21
22 // 1. Cấu hình JWT
23 // Add services to the container.
24
25 builder.Services.AddControllers();
26 // Learn more about configuring Swagger/OpenAPI at https://aka.ms/
27 aspnetcore/swashbuckle
28
29 builder.Services.AddEndpointsApiExplorer();
30 //builder.Services.AddSwaggerGen();
31 builder.Services.AddSwaggerGen(c =>
32 {
33     //Cấu hình Swagger để hiển thị nút Authorize (Bearer)
34     c.AddSecurityDefinition("Bearer", new OpenApiSecurityScheme
35     {
36         Description = "Nhập JWT token vào đây (dạng: Bearer {token})",
37         Name = "Authorization",
38         In = ParameterLocation.Header,
39         Type = SecuritySchemeType.Http,
40         Scheme = "bearer",
41         BearerFormat = "JWT"
42     });
43
44     c.AddSecurityRequirement(new OpenApiSecurityRequirement
45     {
46         {
47             new OpenApiSecurityScheme
48             {
49                 Reference = new OpenApiReference
50                 {
51                     Type = ReferenceType.SecurityScheme,
52                     Id = "Bearer"
53                 }
54             },
55             []
56         }
57     });
58 }
```

```
48         Type = ReferenceType.SecurityScheme,
49         Id = "Bearer"
50     }
51 },
52     new string[] {}
53 }
54 });
55 });
56
57
58 // Thêm Authentication & JWT
59 var key = builder.Configuration["Jwt:Key"];
60 builder.Services.AddAuthentication(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme)
61     .AddJwtBearer(options =>
62     {
63         options.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters
64         {
65             ValidateIssuer = true,
66             ValidateAudience = true,
67             ValidateLifetime = true,
68             ValidateIssuerSigningKey = true,
69             ValidIssuer = builder.Configuration["Jwt:Issuer"],
70             ValidAudience = builder.Configuration["Jwt:Audience"],
71             IssuerSigningKey = new SymmetricSecurityKey
72                 (Encoding.UTF8.GetBytes(key))
73         };
74     });
75 builder.Services.AddAuthorization();
76
77 ///////////////////////////////////////////////////
78
79 var app = builder.Build();
80 // 4. Cấu hình Middleware
81 if (app.Environment.IsDevelopment())
82 {
83     app.UseSwagger();
84     app.UseSwaggerUI();
85 }
86
87 app.UseHttpsRedirection();
88
89 // QUAN TRỌNG: Thứ tự này không được thay đổi
90 app.UseAuthentication();
91 app.UseAuthorization();
92
93 app.MapControllers();
94
95 app.Run();
```