

github上的ahk脚本(实时更新): <https://github.com/ngp320/my-ahk-scripts> <<https://github.com/ngp320/my-ahk-scripts>>

;=====安装使用介绍=====1 下载最新的 AutoHotkey (百度 或者 google)2 运行 AHK Script Manager.ahk (也可以 右键 → 发送到桌面快捷方式)3 推荐, 放入开机自启动:: ①右键 AHK Script Manager.ahk → 发送到桌面快捷方式; ②复制桌面快捷方式; ③粘贴到 C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ 即可
p.s. 推荐给notepad++ 加一个ahk格式的语法高亮 [AutoHotkey syntax highlighting in Notepad++](#) <<https://stackoverflow.com/questions/45466733/autohotkey-syntax-highlighting-in-notepad>>

1 指定程序之间 的 快捷键切换，如果没打开则打开，如果打开了就切换到该程序。

非常好用，用起来很方便，用得最多的之一

```
1 ;=====特殊功能区5：程序切换区=====
2 ; #NoTrayIcon ;不显示托盘图标
3 ; Function to run a program or activate an already running instance
4 RunOrActivateProgram(Program, WorkingDir="", WindowSize=""){
5     SplitPath Program, ExeFile
6     Process, Exist, %ExeFile%
7     PID = %ErrorLevel%
8     if (PID = 0) {
9         Run, %Program%, %WorkingDir%, %WindowSize%
10    }else{
11        WinActivate, ahk_pid %PID%
12    }
13 }
14 ;打开or切换谷歌浏览器 Alt+Z
15 !z::
16 RunOrActivateProgram("C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe")
17 return
18 ;打开or切换notepad++ Alt+X
19 !x::
20 RunOrActivateProgram("C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe")
21 return
22 ;打开or切换eclipse Alt+C
23 !c::
24 RunOrActivateProgram("D:\0Software\eclipse\eclipse.exe")
25 return
26 ;打开or切换Typora
27 ;之前只有Typora不灵，这种方式就可以诶 =。= 哇。。。知乎万岁
28 !v:: ;Alt+V
29 DetectHiddenWindows, On
30 SetTitleMatchMode, 2
31 WinGet, winid, ID, Typora
32 ;MsgBox,%winid%
33 SetTitleMatchMode, 1
34 If (winid) {
35     WinWait, ahk_id %winid%
36     WinShow
37     WinActivate
38     ControlFocus, EditComponent2, A
```

```

39 ControlSetText, EditComponent2,, A
40 }else{
41 ; RunOrActivateProgram("D:\Program Files\AliWangWang\AliIM.exe")
42 RunOrActivateProgram("C:\Program Files\Typora\Typora.exe")
43 }
44 DetectHiddenWindows, Off
45 return

```

2 notepad++快速打开文件(批量打开的话，选中文件夹再win+e)

一键拷贝文件路径

改成任何一种编辑器也行，修改这一段：

C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe

```

1 ;=====特殊功能区3：复制/打开 文件路径区=====
2 ;#NoTrayIcon ;不显示托盘图标
3 Explorer_GetSelection(hwnd="") ;函数
4 {
5     WinGet, process, processName, % "ahk_id" hwnd := hwnd? hwnd:WinExist("A")
6     WinGetClass class, ahk_id %hwnd%
7     if (process != "explorer.exe")
8         return
9     if (class ~= "Progman|WorkerW") {
10         ControlGet, files, List, Selected Col1, SysListView321, ahk_class %class%
11         Loop, Parse, files, `n, `r
12             ToReturn .= A_Desktop "\" A_LoopField "`n"
13     } else if (class ~= "(Cabinet|Explore)WClass") {
14         for window in ComObjCreate("Shell.Application").Windows
15         {
16             try{
17                 if (window.hwnd==hwnd)
18                     sel := window.Document.SelectedItems
19             }catch e {
20                 continue
21             }
22         }
23         for item in sel
24             ToReturn .= item.path "`n"
25     }
26     return Trim(ToReturn,"`n")
27 }
28 ;[Win] + Z ;一键拷贝文件路径 ;
29 #Z::
30 clipboard := % Explorer_GetSelection(hwnd) ;调用了 函数
31 Tooltip,%clipboard% ;在鼠标右侧显示【拷贝的文件路径】
32 Sleep,800
33 Tooltip,
34 return
35 ;一键用notepad++[打开选中的文件]or[选中文件夹]的所有子文件
36 ;路径中有空格就会很糟糕 【解决策略：加双引号就好，win自身的Program files也是有空格的】
37 ;[Win] + E
38 #E::

```

```

39 path :=% Explorer_GetSelection(hwnd) ;调用了 函数
40 Software = C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe
41 Run, %Software% "%path%"
42 return

```

3 app-给potplayer发送Enter键

```

1 #NoTrayIcon ;不显示托盘图标
2 DetectHiddenWindows, On
3 SetTitleMatchMode, 2
4 SetCapsLockState, AlwaysOff ;禁用CapsLock
5 Return
6 ;用一次CapsLock后，再用Alt+Tab切换
7 #IfWinExist ahk_exe PotPlayerMini64.exe
8 ;~ 表示不影响原有按键
9 ;$ 表示,在Send包含自身时，用$可以防止重复自调用死循环
10 ~CapsLock::
11 {
12     PotPlayer_id := WinExist("ahk_exe PotPlayerMini64.exe")
13     WinGet, active_id, ID, A ;获得当前窗口ID
14     ;msgBox, %PotPlayer_id%
15     ;msgBox, %active_id%
16     WinActivate,PotPlayer ;激活 PotPlayer_id
17     ControlSend, ,{Space},ahk_id %PotPlayer_id% ;发送按键到PotPlayer64
18     WinActivate,ahk_id %active_id% ;返回原来的窗口
19
20
21     return
22 }
23 #IfWinExist

```

4 Ctrl + C / V 增强, 显示复制或者剪切的内容

```

1 ;=====默认功能区2: Ctrl+C增强区=====
2 #NoTrayIcon ;不显示托盘图标
3 ;显示 复制和剪切的内容
4 ~^x::
5 ~^c:: ;~ 表示次热键并不屏蔽按键原有功能
6 Sleep, 100 ;等待0.1s 强制机械等待剪贴板出现内容
7 ;clip:=clipboard
8 StringLeft,clipboard_left,clipboard,500
9 Tooltip,%clipboard_left% ;在鼠标右侧显示clip(clipboard内容)
10 Sleep,800
11 Tooltip,
12 Return

```

5 每app-每日chrome书签备份

```

1 #NoTrayIcon ;不显示托盘图标
2 FormatTime, CurrentDateTime,, yyy-MM-dd_HH-mm-ss
3 FileCreateDir, F:\0Software\chrome_bookmarks_backup
4 FileCopy, C:\Users\ngp\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Bookmarks, D:\00Software\chrom

```

```
5 return
```

6 发送当前格式化时间

```
1 ;=====特殊功能区4：特殊热字符串区=====
2 #NoTrayIcon ;不显示托盘图标
3 ;功能： 发送当前日期
4 ;简介： 利用剪贴板和正则匹配，在选中文本的行首加上注释符号
5 ;操作： 输入nnow+[一个空格]
6 ;原因： Hexo经常要输入格式化的日期
7 ;|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 :?:nnow:: ; 【? 号表示在单词中也会替换，e.g. Vnnow → V2019.....】
9 FormatTime, CurrentDateTime,, yyy/MM/dd HH:mm
10 Send %CurrentDateTime%
11 return
12 ::ppic::
13 FormatTime, CurrentDateTime,, yyy-MM-dd-
14 Send %CurrentDateTime%
15 tooltip, 2019-xx-xx-文章名|图片集名-图片序号 ;在鼠标右侧显示clipboard内容
16 sleep,2000 ;显示800ms
17 tooltip,
18 return
```

7 pro-禁用Numlock

```
1 ;=====默认功能区1：键盘锁定区=====
2 #NoTrayIcon ;不显示托盘图标
3 ;Set Lock keys permanently
4 SetNumlockState, AlwaysOff ;on在笔记本上是mjkluiop789是否变小键盘0~9，pc是永远开启小键盘功能(小键盘灯
5 Return
```

8 pro-禁用CapsLock LWin 慎重使用

```
1 ;=====默认功能区1：键盘锁定区=====
2 #NoTrayIcon ;不显示托盘图标
3 ;Set Lock keys permanently
4 SetCapsLockState, AlwaysOff ;禁用CapsLock
5 Return
6 ; 屏蔽按下windows键弹出菜单功能
7 LWin::return
```

9 搜狗输入法快捷切换中英文 (配合loop可以设置成每2分钟自动切换为英文输入法)

```
1 ; #NoTrayIcon ;不显示托盘图标
2 ;功能： 输入法状态提示 ;f3强制中文 f4强制英文小写
3 ;环境： win10+搜狗输入法，输入法状态切换用默认的shift键。
4 ;作者： kazhafeizhale
5 ;时间： 2018年9月8日
6 ;参考来源 https://www.autoahk.com/archives/3278
7 ;如果安装有Snipaste,需要禁用f1以外的快捷键
8 #NoEnv ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.
9 ; #Warn ; Enable warnings to assist with detecting common errors.
```

```
10 SendMode Input ; Recommended for new scripts due to its superior speed and reliability.
11 SetWorkingDir %A_ScriptDir% ; Ensures a consistent starting directory.
12 #SingleInstance force
13 ;startuplnk := A_StartMenu . "\Programs\Startup\自动化集合.lnk"
14 ; Menu, Tray, Add, 开机启动,AutoStart
15 ; if(FileExist(startuplnk))
16 ; Menu, Tray, Check, 开机启动
17 ; return
18 ; AutoStart:
19 ; if(FileExist(startuplnk))
20 ; FileDelete, % startuplnk
21 ; else
22 ; FileCreateShortcut, % A_ScriptFullpath, % startuplnk
23 ; Menu, Tray, ToggleCheck, 开机启动
24 ; return
25 XButton1::^c
26 XButton2::^v
27 F3::
28     SetCapsLockState,off
29     switchime(0)
30     switchime()
31 return
32 F4::
33     SetCapsLockState,off
34     switchime(0)
35 return
36 ;capslock强制英文大写
37 ; CapsLock::
38 ; SetCapsLockState,on
39 ; return
40 switchime(ime := "A")
41 {
42     if (ime = 1){
43         DllCall("SendMessage", UInt, WinActive("A"), UInt, 80, UInt, 1, UInt, DllCall("LoadKeyboar
44     }else if (ime = 0)
45     {
46         DllCall("SendMessage", UInt, WinActive("A"), UInt, 80, UInt, 1, UInt, DllCall("LoadKeyboar
47     }else if (ime = "A")
48     {
49         ;ime_status:=DllCall("GetKeyboardLayout","int",0,UInt)
50         Send, #{Space}
51     }
52 }
```