DOCUMENT API

CRM sẽ thiết kế link Webhook để nhận API từ PBX (URL hoặc JSON tuỳ vào CRM)

Dưới đây là các ví dụ theo dạng URL tham khảo :

- CUỘC GỌI ĐẾN

Khi có cuộc gọi vào tổng đài sẽ đổ chuông tới máy nhân viên (ví dụ extension: 101):

https://{CRM_URL}/api/callcenter/call_in?phone=0938363739&queue=999&extension=101&callid=5e052a75-121b-4c10-bdb4-c4b235b6a677&event=ANSWER

Trong đó:

- {CRM_URL} : Do CRM cung cấp
- phone : Số điện thoại gọi đến
- queue : Nhóm trực của số nội bộ (Nếu Có)
- extension : Số nội bộ của agent
- callid : ID của cuộc gọi (mỗi cuộc gọi sẽ có call id khác nhau)
- event : Trạng thái cuộc gọi (RING, ANSWER)

- KẾT THÚC CUỘC GỌI

Đây là sự kiện báo cho CRM biết là kết thúc cuộc gọi :

https://{CRM_URL}/api/callcenter/hangup?callid=5e052a75-121b-4c10-bdb4-c4b235b6a677

Trong đó :

- {CRM_URL} : do CRM cung cấp
- callid : ID của cuộc gọi (mỗi cuộc gọi sẽ có call id khác nhau)

- # THÔNG TIN CUỘC GỌI

Khi kết thúc cuộc gọi thì tổng đài có thể trả về thông tin chi tiết cuộc gọi:

https://{CRM_URL}/api/callcenter/calldata?callid=5e052a75-121b-4c10-bdb4-c4b235b6a677&calldate=2022-10-10 10:10:10&duration=11&billsec=7&status=ANSWER&extension=101&phone=0938363739&recordingfile=https://ip_tong_dai/link_file_ghi_am

Trong đó :

- {CRM_URL} : Do CRM cung cấp
- callid : ID của cuộc gọi (mỗi cuộc gọi sẽ có call id khác nhau)
- calldate : Thời gian bắt đầu thực hiện cuộc gọi (định dạng y-m-d h:m:s)
- duration : Thời gian bắt đầu cuộc gọi
- billsec : Thời gian bắt đầu thoại
- status : Trạng thái cuộc gọi (ANSWER, BUSY, …)
- extension : Số nội bộ của agent
- phone : Số điện thoại khách hàng
- recordingfile : Đường dẫn file ghi âm cuộc gọi

- # CUỘC GỌI NHỠ

https://{CRM_URL}/api/callcenter/calldata?holdtime=30&status=ABANDON&queue=999&phone=0938363739& callid=5e052a75-121b-4c10-bdb4-c4b235b6a677

Trong đó :

- {CRM_URL} : Do CRM cung cấp
- holdtime : Thời gian chờ của khách
- status : Trạng thái cuộc gọi (ABANDON)
- queue : Tên nhóm trực
- phone : Số điện thoại khách hang
- callid : ID của cuộc gọi (mỗi cuộc gọi sẽ có call id khác nhau)

- AGENT KHÔNG TRẢ LỜI

https://{CRM_URL}/api/callcenter/calldata?status=NOANSWER&queue=999&extension=100&phone=0938363739&callid=5e052a75-121b-4c10-bdb4-c4b235b6a677

Trong đó :

- {CRM_URL} : Do CRM cung cấp
- status : Trạng thái cuộc gọi (NOANSWER)
- queue : Tên nhóm trực
- extension : Số nội bộ của agent
- phone : Số điện thoại khách hang
- callid : ID của cuộc gọi (mỗi cuộc gọi sẽ có call id khác nhau)

- SỰ KIỆN GỌI RA

Đồng bộ dữ liệu cho CRM biết có cuộc gọi ra từ Tổng Đài :

https://{CRM_URL}/api/callcenter/init?extension=100&phone=0938363739&callid= 5e052a75-121b-4c10-bdb4-c4b235b6a677&event=ANSWER

Trong đó :

- {CRM_URL} : Do CRM cung cấp
- extension : Số nội bộ của agent
- phone : Số điện thoại gọi ra
- callid : ID cuộc gọi (mỗi cuộc gọi sẽ có call id khác nhau)
- event : Trạng thái cuộc gọi (RING, ANSWER)

- SỰ KIỆN CẬP NHẬT TRẠNG THÁI CUỘC GỌI CỦA AGENT

https://{CRM_URL}/api/Agent/ChangeStatus?extension=101&status=talk

Trong đó :

- {CRM_URL} : Do CRM cung cấp
- extension : Số nội bộ của agent
- status : Trạng thái của agent (*)

(*) Giá trị trạng thái Agent

Giá trị	Mô tả
off	Agent (phone) chưa online
on	Agent (phone) sẵn sàng
pause	Agent (phone) tạm nghỉ
ring	Agent (phone) đang ring
talk	Agent (phone) đang talk

- TRẠNG THÁI TRẢ VỀ :

- Dựa theo HTTP Status Code, Ví dụ :

  - 200 : Thành Công

{“status code” : 200 , “message” : “OK”}

  - 404 : Có Lỗi

{“status code” : 404 , “message” : “Not Found”}

API TỪ TỔNG ĐÀI

- SỰ KIỆN CLICK2CALL

CRM chạy đường dẫn này method **GET** kiểu dữ liệu URL :

https://{PBX_URL}/api/CallControl/dial/from_number/100/to_number/093xxxxxxx/key/98589afb123863cf4d5cd4ec2c41072/domain/abc.com

Trong đó :

- {PBX_URL} : Do tổng đài cung cấp.
- api/CallControl/dial : Tên phương thức gọi API của hệ thống.
- from_number : Số nội bộ do hệ thống CRM cung cấp. (vd : 100)
- to_number : Số khách hàng do hệ thống CRM cung cấp.
- key : Khóa của công ty do tổng đài cung cấp.
- domain : Tên miền của công ty do tổng đài cung cấp.

- KIỂM TRA TRẠNG THÁI EXTENSION

CRM chạy đường dẫn này method **POST** kiểu dữ liệu JSON :

https://{PBX_URL}/api/Agent/status/format/json

Data :

```
{
    "key" : "98589afb123863cf4d5cd4ec2c41072",
    "list" :
    [
        {"ext" : "100"},
        {"ext" : "200"}
    ]
}
```

Trong đó :

- {PBX_URL} : Do tổng đài cung cấp.
- api/Agent/status/format/json : Tên phương thức gọi API của hệ thống.
- key : Khóa của công ty do tổng đài cung cấp.
- ext : Extension muốn kiểm tra.

- # SỰ KIỆN SPY CALL

CRM chạy đường dẫn này method **POST** kiểu dữ liệu JSON :

https://{PBX_URL}/api/Agent/spy/format/json

Data :
{
“key” : “98589afb123863cf4d5cd4ec2c41072”,
“src” : “100”,
“dst” : “101”,
“mode” : “whisper”
}

Trong đó :

- {PBX_URL} : Do tổng đài cung cấp.
- api/Agent/spy/format/json : Tên phương thức gọi API của hệ thống.
- key : Khóa của công ty tổng đài cung cấp.
- src : Extension người thực hiện.
- dst : Extension người bị nghe.
- mode :
  - whisper : chỉ nghe.
  - threeway : nói với cả hai.
  - caller : nói với người gọi (caller)
  - callee : nói với người nghe

- # SỰ KIỆN LẤY DANH SÁCH EXTENSION TRONG QUEUE

CRM chạy đường dẫn này method **POST** kiểu dữ liệu JSON :

https://{PBX_URL}/api/Agent/all_members/format/json

Data :
{
“key” : “98589afb123863cf4d5cd4ec2c41072”
}

Trong đó :

- {PBX_URL} : Do tổng đài cung cấp.
- api/Agent/all_members/format/json : Tên phương thức gọi API của hệ thống.
- key : Khóa của công ty do tổng đài cung cấp.

- # THAY ĐỔI TRẠNG THÁI EXTENSION TRONG QUEUE

CRM chạy đường dẫn này method **POST** kiểu dữ liệu JSON :

https://{PBX_URL}/api/Agent/update_status

Data :
{
“key” : “98589afb123863cf4d5cd4ec2c41072”,
“exten” : “100”,
“status” : “0”
}

Trong đó :

- {PBX_URL} : Do tổng đài cung cấp.
- api/Agent/update_status : Tên phương thức gọi API của hệ thống.
- key : Khóa của công ty do tổng đài cung cấp.
- exten : Số extension muốn thay đổi.
- status : Trạng thái của extension. (0 : unpaused , 1 : paused)

- # LẤY DỮ LIỆU CUỘC GỌI

CRM chạy đường dẫn này method **POST** kiểu dữ liệu JSON :

https://{PBX_URL}/internal/Reports/cdr/format/json

Data :
{
“key” : “98589afb123863cf4d5cd4ec2c41072”,
“callid” : “fb80cc79-e179-1234-92d7-04748b9bb475”,
“startdate” : “2022-09-23”,
“enddate”:” 2022-09-23”
}

Trong đó :

- {PBX_URL} : Do tổng đài cung cấp.
- api/Report/calllog/format/json : Tên phương thức gọi API của hệ thống.
- key : Khóa của công ty do tổng đài cung cấp.
- callid : ID của cuộc gọi.
- startdate - enddate : Ngày thực hiện cuộc gọi (Format : YYYY-MM-DD)