

Nguyên nhân chính (sau commit 15)

JS và endpoint NextJS (/api/user/quiz-attempts) đã gọi đúng. Vấn đề nằm ở dữ liệu PHP trả về:

1. Khi làm lần 2 trên WordPress, hook `learn-press/user/quiz-finished` có chạy và gọi `custom_write_quiz_attempts_history`.
 2. Nhưng `custom_build_quiz_previous_attempts_history` thường **không lấy được** attempt lần 1 (tạo từ NextJS), vì:
 - Result lần 1 nằm ở format meta / `LP_User_Items_Result_DB` mà hàm `extract` chưa đọc đủ, **hoặc**
 - LearnPress retake không giữ row cũ trong `learnpress_user_items` (chỉ lưu history vào meta theo cách riêng của core).
 3. Kết quả: `meta_history` rỗng hoặc thiếu → `$attempts_list` chỉ còn 1 phần tử (lần mới nhất) → NextJS `previous = []` → không hiện bảng Last Attempt.
 4. Native WP vẫn hiện được vì nó đọc history theo cơ chế riêng của LearnPress (không phụ thuộc hoàn toàn vào custom meta của bạn).
-

Cách fix chi tiết

Bước 1 – Sửa PHP (quan trọng nhất)

File: `theme-file-editor/functions.php`

Hàm: `handle_get_custom_quiz_attempts`

Thêm fallback mạnh ngay sau đoạn `merge meta_history + $attempts_list` (sau dòng `if (!empty($new_attempts_map)) { $attempts_list = array_values($new_attempts_map); }`), **trước** đoạn filter `started/in-progress`:

PHP

```
// =====  
// FALLBACK MẠNH: nếu vẫn chỉ có ≤ 1 attempt thì tự build lại  
// từ TẤT CẢ user_items + Result DB (giống custom_build)  
// =====  
if (count($attempts_list) <= 1) {  
    $all_rows = $wpdb->get_results($wpdb->prepare(  
        "SELECT user_item_id, start_time, end_time, status, graduation  
        FROM {$table_items}  
        WHERE user_id = %d AND item_id = %d AND item_type = 'lp_quiz'  
        ORDER BY user_item_id ASC",
```

```

        $user_id, $quiz_id
    ));

    $fallback_map = [];
    foreach ((array) $all_rows as $row) {
        $oid = absint($row->user_item_id);
        if (!$oid) continue;

        $old_result = null;
        if (class_exists('LP_User_Items_Result_DB')) {
            $old_result = LP_User_Items_Result_DB::instance()-
>get_result($oid);
            if (is_string($old_result)) {
                $old_result = json_decode($old_result, true);
            }
        }
        if (!$old_result || !is_array($old_result)) {
            $old_result = learn_press_get_user_item_meta($oid, 'results',
true);

            if (is_string($old_result)) {
                $old_result = maybe_unserialize($old_result);
                if (is_string($old_result) && (strpos($old_result, '{') === 0
|| strpos($old_result, '[') === 0)) {
                    $old_result = json_decode($old_result, true);
                }
            }
        }
        // Thử thêm các key meta khác
        if (!$old_result || !is_array($old_result)) {
            foreach (['_lp_user_item_results', '_lp_results',
'_lp_quiz_results'] as $mk) {
                $tmp = learn_press_get_user_item_meta($oid, $mk, true);
                if (is_string($tmp)) {
                    $tmp = maybe_unserialize($tmp);
                    if (is_string($tmp) && (strpos($tmp, '{') === 0 ||
strpos($tmp, '[') === 0)) {
                        $tmp = json_decode($tmp, true);
                    }
                }
                if (is_array($tmp) && !empty($tmp)) {
                    $old_result = $tmp;
                    break;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

if (!$old_result || !is_array($old_result)) {
    // Vẫn giữ record completed dù không có result chi tiết
    if ($row->status === 'completed') {
        $fallback_map[$oid] = [
            'user_item_id'    => $oid,
            'status'          => 'completed',
            'graduation'      => $row->graduation ?: 'failed',
            'start_time'      => $row->start_time,
            'end_time'        => $row->end_time,
            'time_spent'       => '00:00:00',
            'questions'       => '',
            'questions_count' => 0,
            'correct'         => 0,
            'wrong'           => 0,
            'skipped'         => 0,
            'points'          => '',
            'user_mark'       => 0,
            'mark'            => 0,
            'passing_grade'   => '80%',
            'result'          => '0.00%',
            'result_num'      => 0,
        ];
    }
    continue;
}

$rr      = floatval($old_result['result'] ??
$old_result['result_num'] ?? 0);
$user_mark = floatval($old_result['user_mark'] ??
$old_result['correct'] ?? 0);
$mark     = floatval($old_result['mark'] ??
$old_result['question_count'] ?? 0);
$q_correct = intval($old_result['question_correct'] ??
$old_result['correct'] ?? $user_mark);
$q_count   = intval($old_result['question_count'] ??
$old_result['questions_count'] ?? $mark);
$ts        = trim((string)($old_result['time_spent'] ??
$old_result['time_spent'] ?? ''));

if (is_numeric($ts)) {
    $sec = intval($ts);
    $ts  = sprintf('%02d:%02d:%02d', floor($sec / 3600), floor(($sec %
3600) / 60), $sec % 60);
}
if ($ts === '') {

```

```

        // Fallback tính từ start/end
        if ($row->start_time && $row->end_time && $row->end_time !=
'0000-00-00 00:00:00') {
            $t1 = is_numeric($row->start_time) ? intval($row->start_time)
: strtotime($row->start_time);
            $t2 = is_numeric($row->end_time) ? intval($row->end_time)
: strtotime($row->end_time);
            if ($t1 && $t2 && $t2 >= $t1) {
                $sec = $t2 - $t1;
                $ts = sprintf('%02d:%02d:%02d', floor($sec / 3600),
floor(($sec % 3600) / 60), $sec % 60);
            } else {
                $ts = '00:00:00';
            }
        } else {
            $ts = '00:00:00';
        }
    }

    // Bỏ attempt rác thật sự
    if ($r <= 0 && $user_mark <= 0 && in_array($ts, ['00:00:00', '00:00',
'0', '--:--'], true) && $row->status != 'completed') {
        continue;
    }

    $pg = $old_result['passing_grade'] ?? '80%';
    if (is_numeric($pg)) $pg = $pg . '%';

    $fallback_map[$oid] = [
        'user_item_id' => $oid,
        'status' => $row->status ?: 'completed',
        'graduation' => $row->graduation ?: ($r >= 80 ? 'passed' :
'failed'),
        'start_time' => $row->start_time,
        'end_time' => $row->end_time,
        'time_spent' => $ts,
        'questions' => "{$q_correct} / " . ($q_count > 0 ? $q_count
: ($mark > 0 ? $mark : 0)),
        'questions_count' => $q_count > 0 ? $q_count : $mark,
        'correct' => $q_correct,
        'wrong' => intval($old_result['question_wrong'] ??
$old_result['wrong'] ?? max(0, ($mark ?: $q_count) - $q_correct)),
        'skipped' => intval($old_result['question_empty'] ??
$old_result['skipped'] ?? 0),
        'points' => "{$user_mark} / " . ($mark > 0 ? $mark :
$q_count),

```

```

        'user_mark'      => $user_mark,
        'mark'           => $mark > 0 ? $mark : $q_count,
        'passing_grade'  => $pg,
        'result'         => sprintf('%.2f%%', $r),
        'result_num'     => $r,
        'results'        => $old_result,
    ];
}

if (count($fallback_map) > count($attempts_list)) {
    $attempts_list = array_values($fallback_map);
}
}

```

Bước 2 – Debug nhanh trên NextJS (để xác nhận)

Trong LessonViewWrapper.tsx , tạm thêm log ngay sau khi nhận data:

```

tsx

.then((data) => {
  if (!data) return;
  console.log('[quiz-attempts API]', {
    attempts_count: data.attempts_count,
    attempts_length: Array.isArray(data.attempts) ? data.attempts.length : 0,
    attempts: data.attempts,
    last_attempt: data.last_attempt,
  });
  // ... giữ nguyên phần map phía dưới

```

Làm lần 2 trên WP → refresh NextJS → mở Console.

Nếu attempts_length === 1 thì đúng là PHP chưa trả về lần 1 → cần fallback ở Bước 1.

Nếu attempts_length ≥ 2 mà bảng vẫn không hiện → lỗi ở JS render (lúc đó báo lại).

Bước 3 – Kiểm tra hook có chạy khi làm trên WP

Thêm log tạm trong custom_sync_lp_native_quiz_finished :

```

PHP

error_log('[custom_sync] quiz finished user_item_id=' . $user_item_id . '
quiz_id=' . $quiz_id . ' history_count=' . count($attempts_history));

```

Làm quiz lần 2 trên WordPress → xem wp-content/debug_log

LearnPress làm 2 trên WordPress → thêm wp console/debug.log.

Nếu không có log → hook không fire (do LearnPress version / action name khác). Khi đó thêm thêm hook:

PHP

```
add_action('learn-press/user/quiz-finished',  
'custom_sync_lp_native_quiz_finished', 10, 4);  
add_action('learn_press_user_finish_quiz', 'custom_sync_lp_native_quiz_finished',  
10, 4);  
add_action('learn-press/quiz/finished', 'custom_sync_lp_native_quiz_finished', 10,  
4); // thêm dòng này
```

Tóm tắt

Thành phần	Trạng thái	Việc cần làm
NextJS gọi API	Đã gọi	Chỉ cần thêm <code>console.log</code> để xác nhận
JS filter / slice	Đã đúng	Không cần sửa
PHP GET meta history	Có thể rỗng	Thêm fallback query toàn bộ user_items + Result DB
Hook khi finish trên WP	Cần xác nhận	Thêm <code>error_log</code> + hook dự phòng

Sau khi thêm fallback ở Bước 1, upload lại `functions.php`, hard refresh NextJS, làm lại flow lần 1 (NextJS) → lần 2 (WP) → bảng Last Attempt phải hiện đúng như WordPress.