

Nguyên nhân chính (sau commit 14)

JS đã được sửa đúng (filter chỉ bỏ started/in-progress + dùng slice(0, -1)).

Vấn đề nằm ở PHP hàm handle_get_custom_quiz_attempts :

- Nó xây \$attempts_list chủ yếu từ bảng learnpress_user_items .
 - Khi làm lần 2 trên WordPress native, LearnPress thường **không tạo thêm row mới** (hoặc row cũ bị archive), mà lưu lịch sử lần trước vào **meta** của user_item hiện tại (các key attempts , _attempts , _lp_quiz_retake_items ...).
 - Đoạn enrichment bạn thêm ở commit 14 chỉ **điền thêm điểm/thời gian** cho những item đã có trong \$attempts_list , chứ **không thêm** các attempt cũ từ meta vào list.
 - Kết quả: API trả về attempts chỉ có 1 phần tử (lần mới nhất) → NextJS previous = [] → không hiện bảng Last Attempt.
 - Trong khi native WP đọc đúng từ meta history nên vẫn hiện bảng.
-

Cách fix chi tiết

Mở file theme-file-editor/functions.php , tìm hàm handle_get_custom_quiz_attempts .

Thay toàn bộ đoạn enrichment meta (từ dòng comment // Ưu tiên lấy history đã được ghi bởi custom_write_quiz_attempts_history đến trước dòng chọn \$last_attempt) bằng đoạn sau:

```
PHP

// =====
// ƯU TIÊN LẤY FULL HISTORY TỪ META (do custom_write_quiz_attempts_history ghi)
// LearnPress native khi retake thường chỉ giữ 1 row user_items + lưu history vào meta
// =====
$meta_history = null;
$latest_uid = 0;

if (!empty($attempts_list)) {
    $latest_item = end($attempts_list);
    $latest_uid = intval($latest_item['user_item_id'] ?? 0);
}

// Nếu chưa có latest_uid thì lấy user_item mới nhất trực tiếp từ DB
if ($latest_uid <= 0) {
    $latest_uid = intval($wpdb->get_var($wpdb->prepare(
```

```

        "SELECT user_item_id FROM {$table_items}
        WHERE user_id = %d AND item_id = %d AND item_type = 'lp_quiz'
        ORDER BY user_item_id DESC LIMIT 1",
        $user_id, $quiz_id
    )));
}

if ($latest_uid > 0) {
    $history_keys = [
        'attempts',
        '_attempts',
        '_lp_quiz_retake_items',
        '_lp_retake_items',
        '_lp_user_item_retakes',
    ];

    foreach ($history_keys as $hkey) {
        $hist = learn_press_get_user_item_meta($latest_uid, $hkey, true);
        if (is_string($hist)) {
            $hist = maybe_unserialize($hist);
        }
        if (is_array($hist) && !empty($hist)) {
            $meta_history = $hist;
            break;
        }
    }
}

// Nếu meta history có dữ liệu → dùng nó làm nguồn chính (đầy đủ hơn bảng
user_items)
if (!empty($meta_history) && is_array($meta_history)) {
    $new_attempts = [];

    foreach ($meta_history as $h_idx => $h_att) {
        if (!is_array($h_att)) continue;

        $h_uid    = isset($h_att['user_item_id']) ? $h_att['user_item_id'] :
($latest_uid . '_h' . $h_idx);
        $r         = floatval($h_att['result'] ?? $h_att['result_num'] ?? 0);
        $u_mark    = floatval($h_att['user_mark'] ?? $h_att['correct'] ?? 0);
        $mark      = floatval($h_att['mark'] ?? $h_att['questions_count'] ??
$h_att['question_count'] ?? 0);
        $q_count   = intval($h_att['questions_count'] ??
$h_att['question_count'] ?? $mark);
        $correct   = intval($h_att['question_correct'] ?? $h_att['correct'] ??
$u mark);

```

```

        $wrong = intval($h_att['question_wrong'] ?? $h_att['wrong'] ??
max(0, $mark - $correct));
        $skipped = intval($h_att['question_empty'] ?? $h_att['skipped'] ?? 0);

        $ts = $h_att['time_spent'] ?? $h_att['time_spend'] ?? '00:00:00';
        if (is_numeric($ts)) {
            $sec = intval($ts);
            $ts = sprintf('%02d:%02d:%02d', floor($sec / 3600), floor(($sec %
3600) / 60), $sec % 60);
        }
        if (empty($ts)) $ts = '00:00:00';

        // Bỏ attempt rác
        if ($r <= 0 && $u_mark <= 0 && in_array($ts, ['00:00:00', '00:00',
'0', '---:--'], true)) {
            continue;
        }

        $pg = $h_att['passing_grade'] ?? '80%';
        if (is_numeric($pg)) $pg = $pg . '%';

        $new_attempts[] = [
            'user_item_id'    => $h_uid,
            'status'          => $h_att['status'] ?? 'completed',
            'graduation'      => $h_att['graduation'] ?? ($r >= 80 ? 'passed'
: 'failed'),
            'start_time'      => $h_att['start_time'] ?? '',
            'end_time'        => $h_att['end_time'] ?? '',
            'time_spent'      => $ts,
            'questions'       => $h_att['questions'] ?? "{$correct} / " .
($q_count > 0 ? $q_count : $mark),
            'questions_count' => $q_count > 0 ? $q_count : $mark,
            'correct'         => $correct,
            'wrong'           => $wrong,
            'skipped'         => $skipped,
            'minus_points'    => floatval($h_att['minus_points'] ??
$h_att['minus_point'] ?? 0),
            'points'          => $h_att['points'] ?? "{$u_mark} / " . ($mark
> 0 ? $mark : $q_count),
            'user_mark'       => $u_mark,
            'mark'            => $mark > 0 ? $mark : $q_count,
            'passing_grade'   => $pg,
            'result'          => sprintf('%.2f%%', $r),
            'result_num'      => $r,
            'results'         => $h_att,

```

```

    ];
}

if (!empty($new_attempts)) {
    // Sắp xếp tăng dần theo user_item_id
    usort($new_attempts, function($a, $b) {
        return intval($a['user_item_id']) - intval($b['user_item_id']);
    });
    $attempts_list = $new_attempts;
}

// Fallback: nếu meta không có, vẫn giữ $attempts_list từ bảng user_items (đã
// enrich ở trên nếu có)
// =====

```

Sau đó giữ nguyên phần chọn `$last_attempt` như cũ:

```

PHP

// Chọn last_attempt = lần mới nhất đã completed
$last_attempt = null;
$completed_attempts = array_filter($attempts_list, function($att) {
    return (isset($att['status']) && $att['status'] === 'completed') ||
        (isset($att['result_num']) && floatval($att['result_num']) > 0) ||
        (isset($att['user_mark']) && intval($att['user_mark']) > 0);
});

if (!empty($completed_attempts)) {
    $last_attempt = end($completed_attempts);
} else if (!empty($attempts_list)) {
    $last_attempt = end($attempts_list);
}

return rest_ensure_response([
    'success'      => true,
    'user_id'      => $user_id,
    'quiz_id'      => $quiz_id,
    'last_attempt' => $last_attempt,
    'attempts_count' => count($attempts_list),
    'attempts'     => $attempts_list,
]);

```

Cách kiểm tra

1. Upload lại `functions.php` lên WordPress.
2. Hard refresh trang quiz trên NextJS (Ctrl+Shift+R).
3. Làm quiz lần 1 trên NextJS → không có bảng Last Attempt (đúng).
4. Làm lần 2 trên WordPress → refresh NextJS → bảng **Last Attempt** phải hiện đúng dòng lần 1 (3/4 – 00:00:11 – 75%).
5. Mở DevTools → Network → xem response `/api/user/quiz-attempts` phải có `attempts` chứa ≥ 2 phần tử.

Sau khi áp dụng đoạn trên, NextJS sẽ đọc đúng history meta giống native WordPress.