

Đã kiểm tra commit 54b1589 (“Update code last attempt lần thứ 16”).

Trong commit này bạn đã thêm `console.log` ở phía `Next.js`. Dưới đây là cách xuất mảng rõ ràng hơn để debug từng kết quả attempt của `LearnPress`.

1. Phía `Next.js` (`LessonViewWrapper.tsx`) – đã có sẵn + nên mở rộng

Đoạn hiện tại (khoảng dòng 447+):

```
TypeScript

.then((data) => {
  if (!data) return;

  console.log('[quiz-attempts API]', {
    attempts_count: data.attempts_count,
    attempts_length: Array.isArray(data.attempts) ? data.attempts.length : 0,
    attempts: data.attempts,
    last_attempt: data.last_attempt,
  });

  // ... phần map attempts
```

Nên thay / bổ sung thành dạng dễ copy + lưu:

```
TypeScript
```

```

.then((data) => {
  if (!data) return;

  // === DEBUG: xuất mảng đầy đủ ===
  console.groupCollapsed(
    `%c[quiz-attempts] user=${data.user_id} quiz=${data.quiz_id} |
count=${data.attempts_count}`,
    "color:#0af;font-weight:bold"
  );
  console.log("raw data:", data);
  console.table(
    (data.attempts || []).map((a: any, i: number) => ({
      "#": i + 1,
      user_item_id: a.user_item_id,
      status: a.status,
      graduation: a.graduation,
      result: a.result || a.result_num,
      user_mark: a.user_mark,
      mark: a.mark,
      correct: a.correct,
      wrong: a.wrong,
      time_spent: a.time_spent,
      start_time: a.start_time,
      end_time: a.end_time,
    })))
  );
  console.log("attempts full array (copy được):", JSON.stringify(data.attempts,
null, 2));
  console.log("last_attempt:", data.last_attempt);
  console.groupEnd();

  // Lưu tạm vào window để inspect / copy sau
  (window as any).__LP_QUIZ_ATTEMPTS__ = data.attempts;
  (window as any).__LP_QUIZ_LAST__ = data.last_attempt;

  // ... phần code map attempts hiện tại của bạn

```

Sau khi load trang quiz → mở DevTools → Console sẽ thấy:

- console.table đẹp
- JSON đầy đủ có thể copy
- window.__LP_QUIZ_ATTEMPTS__ để
copy(JSON.stringify(window.__LP_QUIZ_ATTEMPTS__, null, 2))

2. Phía WordPress (theme-file-editor/functions.php)

Bạn đã có hook `wp_footer` → `log_user_lp_quiz_attempt_console` (cuối file). Nó cũng dump `attempts` ra console khi vào trang `lp_quiz`.

Nếu muốn log mạnh hơn ngay trong API `handle_get_custom_quiz_attempts`, thêm trước `return rest_ensure_response(...)`:

PHP

```
// DEBUG Log (chỉ bật khi cần)
if (defined('WP_DEBUG') && WP_DEBUG) {
    error_log('[quiz-attempts] user=' . $user_id . ' quiz=' . $quiz_id
        . ' count=' . count($attempts_list)
        . ' | ' . wp_json_encode($attempts_list, JSON_UNESCAPED_UNICODE |
JSON_PRETTY_PRINT));
}
```

Hoặc trả thêm field debug:

PHP

```
return rest_ensure_response([
    'success'      => true,
    'user_id'      => $user_id,
    'quiz_id'      => $quiz_id,
    'last_attempt' => $last_attempt,
    'attempts_count' => count($attempts_list),
    'attempts'     => $attempts_list,
    // '_debug'     => true, // bật khi cần
]);
```

3. Cách test nhanh

1. Mở trang quiz trên Next.js (hoặc WordPress).
2. Mở Console (F12).
3. Gọi lại API thủ công nếu cần:

JavaScript

```
fetch(`${process.env.NEXT_PUBLIC_WORDPRESS_URL} | |  
'https://test4.questx.com.vn'}/wp-json/custom/v1/quiz-attempts?  
user_id=YOUR_USER_ID&quiz_id=YOUR_QUIZ_ID`)  
  .then(r => r.json())  
  .then(d => {  
    console.table(d.attempts);  
    console.log(JSON.stringify(d.attempts, null, 2));  
    window.__LP_QUIZ_ATTEMPTS__ = d.attempts;  
  }));
```

1. Copy mảng từ console hoặc từ `window.__LP_QUIZ_ATTEMPTS__` .

Commit hiện tại đã có log cơ bản. Thêm `console.table` + `JSON.stringify` + gán vào `window` sẽ dễ debug từng lần làm bài hơn rất nhiều (đặc biệt khi fallback mạnh và merge history đang chạy).