

```
1 import random
2 n = int(input("Nhập n: "))
3 ds = []
4 for i in range(n):
5     ds.append(random.randint(1, 20))
6 print("Danh sách:", ds)
7 ket_qua = list(map(lambda x: True if x % 2 == 0 else False, ds))
8 print("Kết quả kiểm tra số chẵn:")
9 print(ket_qua)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python + - [] ... | [] X

Nhập phần tử: 6

Nhập phần tử: 5

Nhập phần tử: 4

Nhập phần tử: 2

Danh sách ban đầu: [8, 9, 6, 5, 4, 2]

Danh sách sau khi đảo ngược: [2, 4, 5, 6, 9, 8]

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.2_25174600199_HATHUYKIEU> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.2_25174600199_HATHUYKIEU/bai_5.py

Nhập n: 6

Danh sách: [4, 17, 2, 19, 5, 7]

Kết quả kiểm tra số chẵn:

[True, False, True, False, False, False]

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.2_25174600199_HATHUYKIEU> |

Ln 7, Col 65 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

bai_1.py > ...

```
1  thang = int(input("Nhập tháng: "))
2  nam = int(input("Nhập năm: "))
3  def so_ngay_trong_thang(thang, nam):
4      if thang in [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12]:
5          return 31
6      elif thang in [4, 6, 9, 11]:
7          return 30
8      elif thang == 2:
9          if (nam % 400 == 0) or (nam % 4 == 0 and nam % 100 != 0):
10             return 31
11             else:
12                 return 28
13     else:
14         return "Tháng không hợp lệ"
15  print("Số ngày:", so_ngay_trong_thang(thang, nam))
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Python + ... |

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.2_25174600199_HATHUYKIEU> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.2_25174600199_HATHUYKIEU/bai_1.py
```

Nhập tháng: 5

Nhập năm: 2026

Số ngày: 31

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.2 25174600199 HATHUYKIEU>
```

bai_2.py > ...

```
1 import random
2
3 n = int(input("Nhập n: "))
4 ds = []
5
6 for i in range(n):
7     ds.append(random.randint(1, 10))
8
9 print("Danh sách ban đầu:", ds)
10
11 binh_phuong = list(map(lambda x: x * x, ds))
12 print("Danh sách bình phương:", binh_phuong)
```

Debug Console (Ctrl+Shift+Y)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python + - [] [X] ... [] [X]

ValueError: invalid literal for int() with base 10: '& C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.2_25174600199_HATHUYKIEU/bai_2.py'

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.2_25174600199_HATHUYKIEU> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.2_25174600199_HATHUYKIEU/bai_2.py

Nhập n: 6

Danh sách ban đầu: [3, 3, 6, 6, 8, 8]

Danh sách bình phương: [9, 9, 36, 36, 64, 64]

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.2_25174600199_HATHUYKIEU> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.2_25174600199_HATHUYKIEU/bai_2.py

Nhập n: 7

Danh sách ban đầu: [8, 9, 1, 6, 9, 9, 7]

Danh sách bình phương: [64, 81, 1, 36, 81, 81, 49]

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.2_25174600199_HATHUYKIEU> |

bai_4.py > ...

```
1 def dao_nguoc_danh_sach(ds):
2     return ds[::-1]
3 n = int(input("Nhập số phần tử: "))
4 ds = []
5 for i in range(n):
6     x = int(input("Nhập phần tử: "))
7     ds.append(x)
8 print("Danh sách ban đầu:", ds)
9 print("Danh sách sau khi đảo ngược:", dao_nguoc_danh_sach(ds))
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Python + - [] [X] ... [] [X]

47 17

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.2_25174600199_HATHUYKIEU> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/8.2_25174600199_HATHUYKIEU/bai_4.py

Nhập số phần tử: 6

Nhập phần tử: 8

Nhập phần tử: 9

Nhập phần tử: 6

Nhập phần tử: 5

Nhập phần tử: 4

Nhập phần tử: 2

Danh sách ban đầu: [8, 9, 6, 5, 4, 2]

Danh sách sau khi đảo ngược: [2, 4, 5, 6, 9, 8]

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\8.2_25174600199_HATHUYKIEU>

Ln 7, Col 17 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python