Bài 1

```
// 2 biến private
Public class circle {
    private double radius = 1.0;
    private string color = "red";
    // 3 constructors
    public circle() {}

    public circle (double radius) {
        this.radius = radius;
    }
    public Circle (double radius, String color) {
        this.radius = radius;
        this.color = color;
    } // Các Phương thức getter và setter
    public double getRadius() {
        return radius;
    }
    public void setRadius (double radius) {
        this.radius = radius;
    }
    public String getColor () {
        return color;
    }
    public void setColor (string color) {
        this.color = color;
    } // 4 Phương thức tính diện tích
    public double getArea() {
        return this.radius * this.radius * math.pi
    } // Phương thức toString trả về thông tin của đối tượng
    @override
    public String toString() {
        return "circle[radius=" + radius + ", color=" + color + "]";
    }
}
```

Bài 2

```
public class rectange {
    private int length;
    private int width;

// Constructor mặc định
    public rectangle() {
}
// Constructor có 2 tham số length, width để gán giá trị
public rectangle (int length, int width) {
    this.length = length;
    this.width = width;
}
public void setLength (int length) {
    this.length = length;
}
```

```
public int get length (){
  return length;
}
public void set width (int width){
   this.width = width;
}
public int get width () {
   return width;
}
public int get area () {
  return this.length * this.width;
}
public string to string () {
  return "rectangle [length = "+ this.length + ", width = "+ width + "]";
}
}
```

Bài 3

```
public class employee {
  private int id;
  private string fristname;
  private string lastname;
  private int salary;

 public employee (int id, string fristname, string lastname, int salary){
   this.id = id;
   this.fristname = frist name;
   this.lastname = last name;
   this.salary = salary;
 }
public int get id () {
  return id;
}
public string get fristname () {
  return firstname;
}
public string get lastname () {
  return lastname;
}
public string get fullname () {
  return lastname + " " + firstname;
}
public int getsalary () {
 return salary;
}
```

```
public void setsalary (int salary) {
    this.salary = salary;
}
public int getAnnualSallary () {
    return salary * 12;
}
public int uptosalary (int percent) {
    this.salary = this.salary + (this.salary * percent) / 100;
    return this.salary;
public String toString () {
    return "employee [id = " + id + ", name = " + getfullname() + ",
                               salary = " + salary + "]";
}
}
```

Bài 4

```
public class account {
    private String id;
    private String name;
    private int balance;

    public account (String id, String name, int balance) {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.balance = balance;
    }

    public String getID () { return id; }
    public String getname () { return name; }
    public int getBalance () { return balance; }

    public int credit (int amount) {
        if (amount > 0) {
            this.balance += amount;
        } else {
            System.out.println("Số tiền nạp phải là số dương.");
        }
        return this.balance;
    }
    public int debit (int amount) {
        if (amount <= balance) {
            this.balance -= amount;
        } else {
            System.out.println("Thanh toán không thành công: Số tiền vượt
                                quá số dư.");
        }
        return this.balance;
    }
    public int transferTo (account another, int amount) {
        if (amount <= balance) {
            this.balance -= amount;
            another.credit (amount);
        } else {
            System.out.println("Chuyển tiền 0 thành công: số dư không đủ"
        }
```

```
        return this.balance;
    }

    public String toString() {
        return "Account [id=" + this.id + ", name=" + this.name + ",
                        balance=" + balance + "]";
    }
}
```