PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE

S01: Architecture, Trust Hierarchy & Threat Models

Nguyen An Khuong, *CSE-HCMUT*
ORCID: 0000-0002-9910-6387 · Email: nakhuong@hcmut.edu.vn

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), VNU-HCM
Faculty of Computer Science and Engineering
Teaching Assistant: Mr. Nguyen Huu Hoang Huy (LinkedIn Profile)

Session 1 of 9 · ATHK 512 (KMA CHAT4P, HK261)
Class: Sat 03/10/2026 · 13h30–18h30
Standards: IETF RFC 5280, CA/B Forum, Decision 1875/QĐ-TTg

1. Lộ trình Học phần & Chuẩn Đầu ra

Lộ Trình Học Phần (9 Buổi Thực Chiến)

S01: Architecture, Trust & Threat Models	S02: X.509, ASN.1 & Path Validation	S03: CA Lifecycle & ACME Protocol
S04: Revocation (CRL/OCSP) & Hardware HSM	S05: TLS 1.3 & mTLS Zero Trust Gateway	S06: Certificate Transparency (CT) Logs & Merkle Tree
S07: PQC Migration NIST FIPS 203/204	S08: Enterprise AD CS Attack & Defense	S09: Capstone Defense & Audit Synthesis

Học phần tập trung vào thiết kế, thẩm định và vận hành hạ tầng PKI cấp doanh nghiệp, chuẩn bị di chuyển sang Mật mã Hậu lượng tử (PQC).

Chuẩn Đầu Ra Buổi Học S01 (Learning Objectives)

Sau buổi học S01, học viên làm chủ 4 năng lực kỹ thuật cốt lõi:

1. **Phân tích** mô hình đe dọa MitM và chứng minh giới hạn của mật mã khóa công khai thuần túy.
2. **Thiết kế** kiến trúc chuỗi tin cậy phân tầng 3 cấp (Root CA $\rightarrow$ Intermediate CA $\rightarrow$ End-Entity).
3. **Đánh giá** an ninh nghi thức Lễ sinh khóa (Key Ceremony) và tiêu chuẩn phần cứng HSM FIPS 140-3.
4. **Khởi tạo** môi trường lab Docker Compose, OpenSSL 3.5 và chữ ký số xác thực commit Git.

Nguyên Lý Cốt Lõi Của Môn Học. Toán học mật mã sinh cặp khóa $K_{\text{pub}}/K_{\text{priv}}$. Chỉ có **Hạ tầng Khóa Công khai (PKI)** mới là hệ thống kỹ thuật liên kết một Khóa với **Định danh pháp lý xác định** (Identity Binding).

Quy Chế Học Phần & Barem Đánh Giá 100 Điểm

Thành Phần Điểm Đánh Giá:

- **Chuyên cần & Thảo luận (10%):** Điểm danh và đóng góp bài học.
- **Thực hành Lab (20%):** 5 bài lab nộp báo cáo kèm log thực thi và chữ ký Git.
- **Đồ án Chuyên đề Nhóm (30%):** 5 nhóm kỹ thuật bảo vệ tại S07–S09.
- **Thi Cuối Kỳ KMA (40%):** Đề thi trắc nghiệm & tự luận tích hợp.

Quy Định Nộp Bài & Liêm Chính.

- Mọi mã nguồn thực nghiệm bắt buộc commit lên repo GitHub/GitLab của nhóm.
- Bắt buộc cấu hình chữ ký số commit bằng SSH key hoặc GPG.
- Nghiêm cấm sao chép báo cáo giữa các nhóm.

2. Mô hình Đe dọa & Giới hạn Mật mã Khóa công khai

Kênh Truyền Thông Bị Xâm Nhiệm (Threat Model)

Mô hình an ninh mạng Dolev-Yao giả định kênh truyền thông hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của kẻ tấn công (Mallory):

- Mallory có thể **nghe lén** (Eavesdrop) toàn bộ dữ liệu truyền qua mạng.
- Mallory có thể **chặn bắt, sửa đổi** (Tamper) gói tin trên đường truyền.
- Mallory có thể **chèn gói tin giả mạo** (Inject) với địa chỉ IP nguồn tùy ý.

Bài Toán Đặt Ra

Làm thế nào Alice và Bob có thể thiết lập một kênh truyền bí mật và xác thực lẫn nhau khi kênh truyền vật lý hoàn toàn không an toàn?

Cuộc Tấn Công Mạo Danh Man-in-the-Middle (MitM)



Hậu quả: Mallory thiết lập 2 phiên mã hóa độc lập với Alice và Bob. Mọi tin nhắn của Alice gửi cho Bob đều bị Mallory giải mã, đọc nội dung, sửa đổi rồi mã hóa lại gửi cho Bob mà không bên nào hay biết!

Nghịch Lý Khóa Công Khai & Bản Chất Của PKI

Nghịch lý: Mật mã bất đối xứng giải quyết bài toán chia sẻ khóa bí mật, nhưng lại sinh ra bài toán xác thực khóa công khai!

- Alice nhận được khóa K_{pub}, nhưng làm sao Alice biết chắc chắn khóa đó là của Bob chứ không phải của Mallory?
- Nếu dùng một khóa khác để xác thực khóa này, lại cần khóa thứ ba... dẫn tới vòng lặp vô tận!

Giải Pháp Của Hệ Thống PKI: Bên Thứ Ba Đáng Tin Cậy

Cần một thực thể có thẩm quyền tối cao được tất cả mọi người tin tưởng: **Nhà cầm quyền Chứng thực (Certificate Authority – CA)**. CA ký xác nhận mối quan hệ giữa danh tính của Bob và khóa công khai của Bob.

Định Nghĩa Chuẩn Về Chứng Chỉ Số (Digital Certificate)

Chứng chỉ số X.509 là một cấu trúc dữ liệu điện tử liên kết một khóa công khai với một thực thể sở hữu (chủ thể):

$$\text{Cert} = \{\text{TBSCertificate}, \text{SignatureAlgorithm}, \sigma_{\text{CA}}\}$$

Quy trình xác minh tính xác thực:

- Chữ ký số $\sigma_{\text{CA}} = \text{Sign}(K_{\text{priv_CA}}, \text{Hash}(\text{TBSCertificate}))$.
- Người nhận dùng khóa công khai $K_{\text{pub_CA}}$ có sẵn trong máy để kiểm tra σ_{CA}.
- Nếu chữ ký hợp lệ, người nhận tin tưởng tuyệt đối: **Khóa công khai này thuộc về đúng chủ thể được ghi trên chứng chỉ**.

Nguyên Lý Vàng Về Lòng Tin. Khóa bí mật của CA chính là điểm tựa tối cao (Root of Trust) của toàn bộ hệ thống. Mọi sự thỏa hiệp hoặc rò rỉ khóa CA đều dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền của mọi chứng chỉ cấp dưới.

3. Kiến trúc Phân tầng & Vòng đời Chứng chỉ

Lịch Sử & Nguồn Gốc Khái Niệm Chứng Chỉ Số

SELF-STUDY

Beyond · History & Context.

- **1976 – Diffie & Hellman:** Trao đổi khóa bất đối xứng (kế thừa Merkle Puzzles).
- **1977 – Rivest, Shamir, Adleman:** Hệ mật **RSA** và thuật toán chữ ký số đầu tiên.
- **1978 – Loren Kohnfelder (MIT):** Đề xuất thuật ngữ **Digital Certificate**, gắn kết khóa công khai với định danh pháp lý qua chữ ký số của bên thứ ba tin cậy.

Beyond · Why It Matters. Toán học mật mã chỉ xử lý dữ liệu và khóa vô danh K_{pub}. Không có chứng chỉ số, người nhận không thể phân biệt khóa của đối tác hợp pháp với khóa giả mạo của kẻ tấn công MitM.

Suy Ngẫm & Thảo Luận Phản Biện Tại Lớp

Bản Chất Của Lòng Tin Trong Không Gian Số.

1. **Toán học vs Thực tế:** Vì sao mật mã vững chắc vẫn cần tổ chức CA giám sát?
2. **Web of Trust vs X.509:** Vì sao mô hình PGP phi tập trung thất bại trên quy mô toàn cầu, trong khi PKI phân tầng X.509 lại thống trị Internet?


Chìa Khóa Phản Biện. Toán học mật mã chỉ xử lý khóa. Lòng tin số đòi hỏi **tính pháp lý, quy trình thẩm định danh tính và cơ chế thu hồi**. PKI là cấu trúc thể chế hóa lòng tin trên không gian số.

Các Thành Phần Cơ Bản Của Hệ Thống PKI (RFC 5280)

Hạ tầng PKI không chỉ có mỗi CA mà bao gồm 5 thực thể chức năng:

1. **Certification Authority (CA):** Tổ chức ký phát hành, gia hạn và thu hồi chứng chỉ số.
2. **Registration Authority (RA):** Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra danh tính pháp lý trước khi chuyển lệnh ký sang CA.
3. **Repository (Kho lưu trữ công khai):** Máy chủ công bố chứng chỉ CA, chính sách CP/CPS và danh sách thu hồi CRL.
4. **Subscribers (Thuê bao):** Thực thể được cấp chứng chỉ (máy chủ web, lập trình viên, người dùng cá nhân).
5. **Relying Parties (Bên tin cậy):** Trình duyệt web, hệ điều hành tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ trước khi chấp nhận.

Kiến Trúc Chuỗi Tin Cậy Phân Tầng (3-Tier CA Hierarchy)



Nghi Thức Lễ Sinh Khóa (Key Ceremony) & Chuẩn HSM

Khóa bí mật của Root CA được tạo ra trong một nghi thức pháp lý và kỹ thuật đặc biệt:

- **Phòng Kín Faraday (Air-gapped Clean Room):** Cách ly tuyệt đối sóng vô tuyến, giám sát camera an ninh đa góc quay liên tục.
- **Kiểm Soát Kép (Dual Control / M-of-N):** Phân rã quyền mở khóa HSM cho *N* người nắm giữ thẻ thông minh (Key Custodians) theo thuật toán Shamir; cần ít nhất *M* người có mặt đồng thời.
- **Thiết Bị Phần Cứng HSM (Hardware Security Module):**
  - Đạt tiêu chuẩn an ninh **NIST FIPS 140-2 / FIPS 140-3 Level 3 hoặc Level 4**.
  - Khóa bí mật sinh bằng bộ tạo số ngẫu nhiên vật lý (Hardware TRNG).
  - Cơ chế tự hủy khóa ngay lập tức (Zeroization) nếu phát hiện hành vi cạy nắp, thay đổi nhiệt độ hoặc điện áp.

Lời Khuyên Thực Chiến: Thiết Kế Chuỗi CA Bất Khả Xâm Phạm

Beyond · Pro-Tip & Practical Command.

- **Triệt tiêu rủi ro CA con:** Thiết lập `pathLenConstraint:0` trên Issuing Sub-CA, ngăn chặn kẻ tấn công lợi dụng để tự ký sinh thêm các CA cấp dưới.
- **Air-gapped tuyệt đối:** Root CA chỉ hoạt động offline cách ly vật lý. Mỗi năm chỉ khởi động 1–2 lần ký gia hạn CRL hoặc cấp Sub-CA mới.
- **Ký số Git Commit:** Kích hoạt ký SSH commit (`git config gpg.format ssh`) bảo đảm 100% mã nguồn có nguồn gốc danh tính rõ ràng.

Beyond · Critical Pitfall to Avoid. **Rò rỉ khóa bí mật lên Git:** Quên thêm `*.key` vào `.gitignore`. Khi đã commit, khóa vẫn nằm trong lịch sử Git. Kẻ tấn công quét bot có thể chiếm quyền CA trong tích tắc! Luôn cấu hình hook TruffleHog / Gitleaks.

4. Cấu trúc Dữ liệu X.509 v3 & Quy chuẩn CA/B Forum

Cấu Trúc Khung Nhị Phân ASN.1 DER (RFC 5280)

Chứng chỉ số được mã hóa nhị phân theo chuẩn **DER** với cấu trúc bộ ba TLV:

Cấu trúc TBSCertificate (RFC 5280):

- `version`: v3 (`0x02`)
- `serialNumber`: Định danh ngẫu nhiên (< 20B).
- `signature`: Thuật toán ký của CA.
- `issuer / subject`: Tên định danh DN.
- `validity`: Thời hạn (`notBefore` $\rightarrow$ `notAfter`).
- `subjectPublicKeyInfo`: Khóa công khai chủ thể.
- `extensions`: Danh sách mở rộng v3.

Quy Tắc Nhị Phân Cốt Lõi. Mã hóa DER bảo đảm **Canonical Form**: Một cấu trúc ASN.1 chỉ có duy nhất một biểu diễn nhị phân, loại bỏ nguy cơ tấn công biến dạng chữ ký số (Signature Malleability).

Các Phần Mở Rộng Trọng Yếu (Critical Extensions)

Phần Mở Rộng	OID	Quy Chuẩn Bắt Buộc
Basic Constraints	`2.5.29.19`	**CRITICAL** trên CA: `isCA=TRUE`, `pathLen=0..n`
Key Usage	`2.5.29.15`	**CRITICAL**: Tách `digitalSignature` vs `keyCertSign`
Extended Key Usage	`2.5.29.37`	`serverAuth` (Web TLS), `clientAuth` (mTLS)
Subject Alt Name	`2.5.29.17`	BẮT BUỘC: Danh sách DNS / IP thay thế CN
CRL Distribution	`2.5.29.31`	Điểm tải file danh sách thu hồi HTTP
AIA (OCSP)	`1.3.6.1.5.5.7.1.1`	URL máy chủ phản hồi trạng thái trực tuyến

Quy Tắc Xử Lý Cờ Critical (RFC 5280)

Nếu phần mở rộng được đánh dấu `critical=TRUE`, mọi ứng dụng thẩm tra **bắt buộc phải nhận biết và thực thi đúng ngữ nghĩa**. Nếu không nhận biết được, ứng dụng **bắt buộc phải từ chối** chứng chỉ ngay lập tức!

Quy Định Khai Tử Common Name (CN) & Bắt Buộc SAN

Thực Trạng Lịch Sử (Lỗi thời):

- Trước đây, tên miền website được ghi vào trường `Common Name (CN)` của Subject DN: `CN=www.kma.edu.vn`
- Nhược điểm: Chỉ chứa được một tên miền duy nhất, dễ gây nhập nhằng cú pháp.

Quy Chuẩn CA/B Forum Hiện Đại:

- Bãi bỏ hoàn toàn việc đọc CN để xác thực tên miền trên trình duyệt hiện đại.
- Mọi tên miền, địa chỉ IP hợp lệ **bắt buộc phải nằm trong Subject Alternative Name (SAN)**:
  `DNS:kma.edu.vn`,
  `DNS:api.kma.edu.vn`

Lỗi Thường Gặp Trong Phòng Lab. Nếu học viên sinh chứng chỉ máy chủ chỉ có trường CN mà quên cấu hình SAN, trình duyệt sẽ báo lỗi an ninh:
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID

5. Xác thực Đường dẫn & Cơ chế Thu hồi Chứng chỉ

Thuật Toán Xác Thực Chuỗi Tin Cậy (RFC 5280 §6)

Khi nhận được chứng chỉ từ máy chủ Web, Client duyệt ngược chuỗi tin cậy:

$$C_{\text{Leaf}} \rightarrow C_{\text{Intermediate}} \rightarrow C_{\text{Root (Trust Store)}}$$

6 Bước Kiểm Tra Bắt Buộc:

1. **Chữ ký số:** Dùng Public Key của CA cha kiểm tra chữ ký của chứng chỉ con.
2. **Thời gian hiệu lực:** $T_{\text{hiện_tại}} \in [\text{notBefore}, \text{notAfter}]$.
3. **Khớp nối tên định danh (Name Chaining):** $C_{\text{child}}.\text{Issuer} == C_{\text{parent}}.\text{Subject}$.
4. **Quyền hạn CA:** Mọi mắt xích cha phải có `basicConstraints.isCA=TRUE`.
5. **Độ sâu chuỗi (Path Length):** Số lượng cấp CA không vượt quá `pathLenConstraint`.
6. **Trạng thái thu hồi:** Chứng chỉ không nằm trong CRL và không bị OCSP báo `REVOKED`.

So Sánh Cơ Chế Thu Hồi: CRL vs OCSP vs OCSP Stapling

Tiêu Chí	CRL (RFC 5280)	OCSP (RFC 6960)	OCSP Stapling (RFC 6066)
Phương thức	File nhị phân qua HTTP	Truy vấn nhị phân HTTP	Kẹp trong gói TLS Handshake
Kích thước	Nặng (hàng MB)	Nhẹ (vài trăm bytes)	Không tốn thêm kết nối ngoài
Riêng tư	Tốt (CA không biết)	Kém (CA biết lịch sử)	**Bảo mật tuyệt đối**
Độ trễ	Tải file định kỳ	Tăng 1 RTT mạng	**0 RTT (Tức thì)**
Xử lý sự cố	Soft-fail	Soft-fail (Rủi ro MitM)	**Hard-fail** (Must-Staple)

Khuyến Nghị Vận Hành. Kích hoạt **OCSP Stapling** kết hợp cờ **OCSP Must-Staple (RFC 7633)**: Vừa bảo đảm quyền riêng tư, triệt tiêu độ trễ mạng và ngăn chặn hoàn toàn tấn công Soft-fail!

6. Bối cảnh Tấn công & Di chuyển Hậu Lượng tử (PQC)

Các Thảm Họa PKI Điển Hình Trong Lịch Sử

Vụ Án DigiNotar (Hà Lan - 2011):

- Hacker thâm nhập mạng nội bộ CA do thiếu phân tách vùng mạng.
- Phát hành 500+ chứng chỉ giả mạo cho `*.google.com`, `*.torproject.org`.
- 300.000+ người dùng bị nghe lén toàn bộ tài khoản email/web.
- Hậu quả: DigiNotar bị trục xuất khỏi mọi Trust Store và phá sản hoàn toàn.

Vũ Khí Mạng Flame (2012):

- Khai thác va chạm tiền ảnh (chosen-prefix collision) trên hàm băm MD5.
- Giả mạo chứng chỉ số dịch vụ Microsoft Terminal Server.
- Đột lốt bản cập nhật Windows Update hợp lệ để phát tán mã độc gián điệp vào hạ tầng năng lượng.

Bài Học Xương Máu: Certificate Transparency & ZLint

Beyond · Why It Matters. **Điểm yếu cố hữu của PKI truyền thống:** Khi một CA bị thâm nhập và âm thầm phát hành chứng chỉ giả mạo, chủ sở hữu tên miền hoàn toàn không có cách nào phát hiện sự tồn tại của chứng chỉ đó!

Cơ Chế Giám Sát Chủ Động Toàn Cầu.

- **Certificate Transparency (RFC 6962):** Mọi chứng chỉ công khai bắt buộc phải được ghi vào các sổ cái Merkle Tree công khai (CT Logs) trước khi được trình duyệt chấp nhận.
- **Bộ công cụ kiểm định ZLint:** Tự động đối chiếu hơn 300 quy chuẩn IETF RFC 5280 và CA/B Forum Baseline Requirements.

Khai Thác Active Directory Certificate Services (AD CS)

Nghiên cứu của SpecterOps (2021) chỉ ra các lỗ hổng leo thang đặc quyền nghiêm trọng:

- **Lỗ hổng ESC1 (Misconfigured Template):** Mẫu chứng chỉ cấp cờ `ENROLLEE_SUPPLIES_SUBJECT` kết hợp EKU `Client Authentication`, cho phép người dùng thường mạo danh `Domain Admin`.
- **Lỗ hổng ESC8 (NTLM Relay to Web Enrollment):** Kẻ tấn công relay gói tin NTLM sang cổng web HTTP của CA để yêu cầu cấp chứng chỉ máy và chiếm toàn bộ mạng Active Directory.

Phòng Ngự Kỹ Thuật (Đề tài Đồ án Nhóm 2).

- Bỏ cờ `ENROLLEE_SUPPLIES_SUBJECT` trên các mẫu chứng chỉ nhạy cảm.
- Giám sát Windows Event Log ID `4886` và `4887` bằng hệ thống Sigma rules.

Mối Đe Dọa Lượng Tử & Bộ Tiêu Chuẩn NIST FIPS 203/204


Nguy Cơ Sụp Đổ Mật Mã:

- Thuật toán Shor trên máy tính lượng tử giải quyết bài toán thừa số nguyên tố và DLP trong thời gian đa thức $\mathcal{O}((\log N)^3)$.
- Toàn bộ RSA và ECC sẽ sụp đổ hoàn toàn.
- Tấn công **Harvest Now, Decrypt Later (HNDL)** đang diễn ra: Dữ liệu mã hóa hôm nay đang bị thu thập để giải mã trong tương lai!

Chuẩn NIST Mới Nhất (08/2024).

- **NIST FIPS 203 (ML-KEM):** Đóng gói khóa mạng lưới Module-LWE (Kyber).
- **NIST FIPS 204 (ML-DSA):** Chữ ký số mạng lưới Module-LWE (Dilithium).
- **NIST FIPS 205 (SLH-DSA):** Chữ ký số hàm băm phi trạng thái (SPHINCS+).

Infographic: So Sánh Kích Thước Khóa & Chữ Ký Cổ Điển vs PQC



Thách Thức Kỹ Thuật Đồ Án Nhóm 3 (PQC Migration):
Chữ ký ML-DSA lớn hơn kích thước 1 khung tin TCP MTU (1500 bytes), dẫn tới phân mảnh gói tin IP và tăng độ trễ bắt tay mạng trên đường truyền vô tuyến.

Thách Thức Nghiên Cứu Mật Mã Hậu Lượng Tử (PQC)

SELF-STUDY

Beyond · Open Problem & Future.

- **1. Phân mảnh gói tin TCP do chữ ký PQC quá lớn:** Chữ ký ML-DSA-65 dài 3,309 bytes, vượt quá MTU chuẩn (1500 bytes), làm tăng độ trễ mạng trong TLS Handshake.
- **2. Chống tấn công Harvest Now, Decrypt Later (HNDL):** Cần triển khai kiến trúc chứng chỉ kép lai (Hybrid X.509 Certificate – RFC 9881), kết hợp song song chữ ký cổ điển (ECDSA) và PQC (ML-DSA).
- **3. Zero-Knowledge Proofs (ZKP) cho Định Danh Riêng Tư:** PKI thế hệ mới cho phép chứng minh sở hữu chứng chỉ hợp lệ mà không để lộ danh tính cá nhân.

7. Môi trường Thực hành & Phân công Đồ án

Môi Trường Thực Hành Chuẩn Hóa Docker Compose

Toàn bộ các bài thực hành và đồ án môn học được đóng gói sẵn trong Docker:

- **OpenSSL 3.5.0-dev + liboqs:** Biên dịch sẵn hỗ trợ toàn diện các thuật toán PQC (ML-KEM, ML-DSA).
- **SoftHSMv2:** Môi trường giả lập HSM phần cứng chuẩn PKCS#11.
- **Step-CA:** Máy chủ ACME RFC 8555 độc lập cho mạng private.

Khởi Động Nhanh Môi Trường Thực Hành (Lab 1)

```
$ git clone https://github.com/KMA-PKI-261/PKI-261-Courseware.git
$ cd PKI-261-Courseware/Lab-Framework
$ docker compose up -d && docker compose exec pki-lab bash
```

Phân Bổ 5 Đồ Án Chuyên Đề Cho 5 Nhóm Học Viên


Nhóm	Chủ Đề Đồ Án	Công Nghệ Trọng Tâm	Thành Viên Chính Thức
Nhóm 1	Zero Trust PKI (VAULT)	SoftHSMv2, Vault, mTLS Gateway	Hoài (T), Long, Quân
Nhóm 2	AD CS Security (RootCA)	Certipy, ESC1–ESC8, Sigma Rules	Hiển (T), Sơn, Phú
Nhóm 3	PQC Root of Trust (TMN)	OpenSSL 3.5, liboqs, FIPS 204	Minh (T), Nguyên, Triết
Nhóm 4	Enterprise ACME (CAP)	Step-CA, Certbot, CP/CPS RFC 3647	Diệu Anh (T), Chi, Phúc
Nhóm 5	CT & Compliance (TYN)	ZLint, CT Logs RFC 6962, Golang	Nhật (T), Thái, Ý

Thông Điệp Đồng Hành Cùng 5 Nhóm. Toàn bộ 5 đề tài đều có bộ khung Docker Compose, tài liệu hướng dẫn và Makefile mẫu. Giảng viên và Trợ giảng trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật qua GitHub issues.

8. Gói Tự Học & Ôn Tập Nâng Cao (Self-Study Pack)

SELF-STUDY

Dòng Thời Gian Lịch Sử Phát Triển Của PKI



Quy Luật Phát Triển Của Hệ Sinh Thái. Mỗi bước ngoặt của PKI đều bắt nguồn từ một cuộc khủng hoảng niềm tin hoặc đột phá toán học: từ bài toán mạo danh sơ khai (1978), sự sụp đổ của các CA đơn lẻ (2011), đến cuộc đại di chuyển trước mối đe dọa lượng tử (2024).

Tờ Tra Cứu Nhanh Các Phần Mở Rộng X.509 (Cheat-Sheet)

SELF-STUDY

Phần Mở Rộng	Mục Đích Kỹ Thuật	Critical	Chuẩn Bắt Buộc
Basic Constraints	Phân định CA vs End-Entity	**BẮT BUỘC**	RFC 5280
Key Usage	Khóa ký (`keyCertSign`) vs mã hóa	**BẮT BUỘC**	RFC 5280
Extended Key Usage	Mục đích ứng dụng (`serverAuth`)	Tùy chọn	CA/B Forum
Subject Alt Name	Tên miền DNS, địa chỉ IP thay CN	Tùy chọn	Bắt buộc Web PKI
CRL Distribution	Điểm tải file thu hồi CRL	Không	RFC 5280
AIA (OCSP)	URL máy chủ kiểm tra OCSP	Không	RFC 5280
OCSP Must-Staple	Buộc máy chủ kẹp phản hồi OCSP	Tùy chọn	RFC 7633

Bộ Câu Hỏi Thẩm Định Năng Lực Buổi Học S01

Bộ Câu Hỏi Thẩm Định Năng Lực Buổi Học S01.

1. **Câu hỏi 1:** Tại sao cờ `basicConstraints` bắt buộc phải được đánh dấu là `critical=TRUE` trên chứng chỉ CA trung gian? Điều gì xảy ra nếu cờ này là `non-critical`?
2. **Câu hỏi 2:** Trong lễ sinh khóa (Key Ceremony), vì sao người ta dùng cơ chế *M*-of-*N* Shamir Secret Sharing mà không giao toàn quyền cho một quản trị viên cao nhất?

Tóm Tắt Buổi Học & Chuẩn Bị Tuần Tiếp Theo (S02)

Nội Dung Đã Nắm Vững (S01):

- Bản chất bài toán Identity Binding của PKI.
- Mô hình phân tầng 3 cấp: Root CA $\rightarrow$ Intermediate CA $\rightarrow$ End-Entity.
- Nghi thức Key Ceremony & HSM FIPS 140-3.
- Các kịch bản tấn công và lộ trình PQC.

Nhiệm Vụ Tuần Tiếp Theo (S02):

- Đọc Chương 2 của **Tài liệu học tập**.
- Hoàn thành bài Lab 1: Khởi tạo Root CA và Sub-CA bằng OpenSSL 3.5.
- Họp nhóm đồ án lần 1, phân công vai trò kỹ thuật theo Makefile mẫu.

Xin cảm ơn các anh chị học viên! Chúc lớp có một học kỳ thành công xuất sắc!