Handout S02: Cấu trúc Dữ liệu X.509 v3 & Mã hóa Nhị phân ASN.1

Học phần: Cơ sở hạ tầng khóa công khai (ATHK 512) · Lớp CHAT4P
Giảng viên: Nguyễn An Khương (Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính, Trường ĐHBK Tp. HCM · ORCID: 0000-0002-9910-6387)
Trợ giảng: Nguyễn Hữu Hoàng Huy

---

1. Ngôn ngữ Trừu tượng ASN.1 và Quy tắc Mã hóa DER

Cấu trúc chứng chỉ X.509 được định nghĩa bằng ngôn ngữ biểu diễn dữ liệu trừu tượng **ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)**. Để lưu trữ trên đĩa hoặc truyền qua mạng, cấu trúc này bắt buộc phải được tuần tự hóa nhị phân theo chuẩn **DER (Distinguished Encoding Rules)**:

```
graph TD
    ASN1["Định nghĩa Trừu tượng (ASN.1)<br/>Cú pháp mô tả kiểu dữ liệu độc lập nền tảng"] --> Enc

    Encoding --> BER["BER (Basic Encoding Rules)<br/>Cho phép nhiều cách biểu diễn cùng một giá t
    Encoding --> DER["DER (Distinguished Encoding Rules)<br/>Quy định DUY NHẤT một cách biểu diễn

    DER --> StrictSig["Bảo đảm Tính Toàn vẹn Chữ ký Số<br/>Chữ ký số băm trên chuỗi byte DER duy
```

---

2. Cấu trúc Cây Dữ liệu Phân tầng của Chứng chỉ X.509 v3

Một chứng thư số X.509 v3 bao gồm 3 khối dữ liệu chính theo định nghĩa RFC 5280:

```
classDiagram
    class Certificate {
        +TBSCertificate tbsCertificate
        +AlgorithmIdentifier signatureAlgorithm
        +BitString signatureValue
    }
    class TBSCertificate {
        +Integer version (v3 = 2)
        +CertificateSerialNumber serialNumber
        +AlgorithmIdentifier signature
        +Name issuer
        +Validity validity (notBefore, notAfter)
        +Name subject
        +SubjectPublicKeyInfo subjectPublicKeyInfo
        +UniqueIdentifier issuerUniqueID (optional)
        +UniqueIdentifier subjectUniqueID (optional)
        +Extensions extensions (optional)
    }
    class SubjectPublicKeyInfo {
        +AlgorithmIdentifier algorithm
        +BitString subjectPublicKey
    }
```

```
Certificate *-- TBSCertificate
TBSCertificate *-- SubjectPublicKeyInfo
```

---

3. Các Phần Mở rộng Trọng yếu (Critical Certificate Extensions)

Khi một phần mở rộng được đánh dấu cờ `critical = TRUE`, bên xác thực bắt buộc phải hiểu và áp dụng chính xác ràng buộc đó; nếu không hiểu, bắt buộc phải từ chối chứng chỉ:

Tên Mở rộng	OID Chuẩn	Cờ Critical	Mục đích Kỹ thuật & Rủi ro nếu Cấu hình Sai
Basic Constraints	`2.5.29.19`	**BẮT BUỘC**	Xác định chứng chỉ có phải là CA hay không (`CA:TRUE/FALSE`) và độ sâu nhánh (`pathlen`). Nếu thiếu, kẻ tấn công có thể dùng chứng chỉ máy chủ để ký chứng chỉ giả mạo khác!
Key Usage	`2.5.29.15`	**BẮT BUỘC**	Giới hạn mục đích sử dụng của khóa (ví dụ: `keyCertSign`, `cRLSign`, `digitalSignature`, `keyEncipherment`).
Extended Key Usage (EKU)	`2.5.29.37`	Tùy chọn	Ràng buộc nghiệp vụ tầng ứng dụng: `serverAuth` (máy chủ TLS), `clientAuth` (mTLS), `codeSigning` (ký mã nguồn).
Subject Alternative Name (SAN)	`2.5.29.17`	Khuyến nghị	Danh sách định danh hợp lệ: DNS Name, IP Address, URI (SPIFFE ID). Trình duyệt hiện đại đã loại bỏ hoàn toàn việc kiểm tra Common Name (CN).

Tên Mở rộng	OID Chuẩn	Cờ Critical	Mục đích Kỹ thuật & Rủi ro nếu Cấu hình Sai
Name Constraints	`2.5.29.30`	Tùy chọn	Giới hạn không gian tên miền con mà Intermediate CA được phép phát hành (ví dụ: chỉ được cấp chứng thư cho đuôi `.kma.edu.vn`).

---

4. Tài liệu Tham khảo Chuẩn Quốc tế

1. **ITU-T Recommendation X.680 | ISO/IEC 8824-1:** *Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation*, Geneva, 2021.
2. **ITU-T Recommendation X.690 | ISO/IEC 8825-1:** *ASN.1 encoding rules: Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER)*, Geneva, 2021.
3. **IETF RFC 5280:** *Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile (§4.2: Certificate Extensions)*, 2008. rfc-editor.org/rfc/rfc5280
4. **Peter Gutmann:** *X.509 Style Guide*, University of Auckland, 2000.