Mã US	Dev (Người làm	Module / Epic	User Story (Nội dung chức năng)	Vai trò	Ưu tiên	SP	Tiêu chí chấp nhận cốt lõi (Acceptance Criteria)
US01	Duy	Mod 1 / Xác thực KH	Là Khách hàng, tôi muốn đăng ký/đăng nhập tài khoản	Khách hàng	Cao	5	1. Validate form. 2. Mã hóa mật khẩu. 3. Cấp phát và verify JWT Token.
US02	Duy	Mod 1 / Xác thực NV	Là Nhân viên, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống quản trị CMS	Nhân viên	Cao	3	1. Check phân quyền (Role-based). 2. Từ chối đăng nhập nếu trạng thái nhân viên bị khóa.
US03	Duy	Mod 1 / Vai trò	Là Admin, tôi muốn quản lý danh sách Vai trò	Super Admin	TB	3	1. Thêm/Sửa/Xóa vai_tro. 2. Không cho xóa vai trò đang có nhân viên sử dụng.
US04	Duy	Mod 1 / Nhân sự	Là Admin, tôi muốn quản lý danh sách Nhân viên	Super Admin	Cao	5	1. CRUD nhan_vien. 2. Gán vai trò cho nhân viên. 3. Active/Deactive tài khoản nhân sự.
US05	Duy	Mod 1 / Dashboard	Là Admin, tôi muốn xem biểu đồ Dashboard tổng quan	Admin	TB	5	1. Thống kê tổng số lượng người dùng, đơn hàng hôm nay, và doanh thu trong ngày.
US06	Nguyên	Mod 2 / Phân loại	Là Admin, tôi muốn quản lý Danh mục & Bộ sưu tập	Admin	Cao	5	1. CRUD danh_muc (Hỗ trợ danh mục cha/con). 2. CRUD bo_suu_tap kèm banner.
US07	Nguyên	Mod 2 / Thuộc tính	Là Admin, tôi muốn quản lý Màu sắc & Kích thước	Admin	Cao	3	1. Thêm/Sửa/Xóa dữ liệu mau_sac (Hex/Mã màu) và kich_thuoc (S, M, L).
US08	Nguyên	Mod 2 / Sản phẩm	Là Admin, tôi muốn quản lý thông tin chung Sản phẩm	Admin	Cao	3	1. Tạo san_pham gắn với danh mục. 2. Nhập chất liệu, form dáng, mô tả chi tiết.
US09	Nguyên	Mod 2 / Biến thể (SKU)	Là Admin, tôi muốn tạo Biến thể sản phẩm và quản lý tồn kho	Admin	Cao	8	1. Map Màu + Size tạo bien_the_san_pham. 2. Quản lý Giá bán/Giá gốc. Tồn kho. 3. Upload nhiều hình_anh.
US10	Nguyên	Mod 2 / Storefront	Là Khách hàng, tôi muốn tìm kiếm và lọc danh sách sản phẩm	Khách hàng	Cao	8	1. Hiển thị Grid sản phẩm. 2. Bộ lọc Filter theo Giá, Màu, Size, Danh mục. 3. Tìm kiếm text.
US11	Nguyên	Mod 2 / Storefront	Là Khách hàng, tôi muốn xem trang Chi tiết sản phẩm	Khách hàng	Cao	5	1. Khi chọn Size/Màu nhảy ảnh tương ứng. 2. Hiển thị số lượng tồn kho thực tế.
US12	Minh	Mod 3 / Hồ sơ KH	Là Khách hàng, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân	Khách hàng	Cao	3	1. Cập nhật Tên, SDT, Email, Giới tính, Ngày sinh. 2. Cho phép Đổi mật khẩu.
US13	Minh	Mod 3 / Sổ địa chỉ	Là Khách hàng, tôi muốn quản lý sổ địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Cao	5	1. CRUD Sổ địa chỉ. 2. Render dropdown Tỉnh/Huyện/Xã. 3. Set cờ Địa chỉ mặc định.
US14	Minh	Mod 3 / Tương tác	Là Khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào Yêu thích (Wishlist)	Khách hàng	Thấp	2	1. Nhấn tim sản phẩm (Lưu san_pham_yeu_thich). 2. Hiển thị trang Danh sách yêu thích.
US15	Minh	Mod 3 / Đánh giá	Là Khách hàng, tôi muốn Đánh giá sản phẩm đã mua	Khách hàng	TB	5	1. Check điều kiện ma_chi_tiet_don_hang_id đã hoàn thành. 2. Upload JSON ảnh. 3. Rating 1-5 sao.
US16	Minh	Mod 3 / Hội viên	Là Hệ thống, tôi muốn tự động tích điểm Loyalty (Coolcash)	Hệ thống	TB	8	1. Đơn hàng hoàn thành cộng % điểm (so_du_coolcash). 2. Đặt mốc tự động lên Hạng (hang_thanh_vien).
US17	Tri	Mod 4 / Giỏ hàng	Là Khách hàng, tôi muốn quản lý Giỏ hàng của mình	Khách hàng	Cao	5	1. Thêm/Sửa/Xóa biến thể vào giỏ. 2. Tính năng bỏ hàng Combo (Sinh nhom_combo_token).
US18	Tri	Mod 4 / Thanh toán	Là Admin, tôi muốn Bật/Tắt cấu hình cổng thanh toán	Admin	TB	2	1. CRUD bảng phuong_thuc_thanh_toan (COD, VNPay, MoMo).
US19	Tri	Mod 4 / Thanh toán	Là Khách hàng, tôi muốn thực hiện Checkout đơn hàng	Khách hàng	Cao	13	1. Tính Tổng tiền = Hàng - Voucher - Điểm + Ship. 2. Xác nhận địa chỉ và phương thức thanh toán.
US20	Tri	Mod 4 / Thanh toán	Là Hệ thống, tôi muốn tích hợp Cổng thanh toán (VNPay/MoMo)	Hệ thống	Cao	8	1. Generate URL quét QR. 2. Xử lý IPN Webhook trả về từ ngân hàng. 3. Lưu giao_dich_thanh_toan.
US21	Hưng	Mod 5 / Đơn hàng	Là Hệ thống, tôi muốn Tạo mới Đơn hàng và Trừ tồn kho	Hệ thống	Cao	8	1. API nhận Data từ Dev 4 để Insert don_hang & chi_tiet_don_hang. 2. Giảm so_luong trong kho thật.
US22	Hưng	Mod 5 / Đơn hàng	Là Admin/Kho, tôi muốn cập nhật trạng thái vận đơn	Admin	Cao	5	1. Update trạng thái (Chờ duyệt, Đang giao, Đã giao...). 2. Ghi log lich_su_trang_thai_don_hang.
US23	Hưng	Mod 5 / Đơn hàng	Là Khách hàng, tôi muốn theo dõi Lịch sử đơn hàng cá nhân	Khách hàng	Cao	5	1. Liệt kê danh sách đơn. 2. Xem chi tiết trạng thái đơn, mã vận đơn (nếu có).
US24	Hưng	Mod 5 / Đổi trả	Là Khách hàng, tôi muốn tạo Yêu cầu Đổi/Trả (RMA) online	Khách hàng	TB	5	1. Form tick chọn sản phẩm lỗi trong đơn cũ. 2. Chọn SKU mới muốn đổi hoặc Nhập STK nếu muốn hoàn tiền.
US25	Hưng	Mod 5 / Đổi trả	Là CSKH, tôi muốn Xét duyệt Yêu cầu Đổi/Trả (RMA)	CSKH	TB	5	1. Xem danh sách RMA. 2. Đổi trạng thái (Approve/Reject). 3. Bổ sung ghi chú kiểm định hàng về kho.
US26	Khoa	Mod 6 / Voucher	Là Admin, tôi muốn tạo chương trình Mã giảm giá	Admin	Cao	5	1. Tạo Voucher (% hoặc Tiền mặt). 2. Đặt giới hạn ngân sách, lượt dùng tối đa, đơn tối thiểu.
US27	Khoa	Mod 6 / Voucher	Là Khách hàng, tôi muốn Thu thập và Áp dụng Mã giảm giá	Khách hàng	Cao	5	1. Lưu voucher vào voucher_so_huu. 2. API Validate check mã còn hượ/có hợp lệ với đơn không.
US28	Khoa	Mod 6 / Bán hàng	Là Admin, tôi muốn thiết lập Gói Combo kích cầu	Admin	TB	5	1. Tạo gói giá fix (VD: Tự chọn 3 áo giá 299k). 2. Map san_pham_trong_combo các áo được áp dụng.
US29	Khoa	Mod 6 / Bán hàng	Là Admin, tôi muốn thiết lập khung giờ Flash Sale	Admin	TB	8	1. Đặt khung giờ Bắt đầu/Kết thúc. 2. Gán giá sốc và giới hạn số lượng (so_luong_mo_ban) cho biến thể.
US30	Khoa	Mod 6 / Nội dung	Là Admin, tôi muốn quản lý Bài viết Blog & Banner QC	Admin	Thấp	3	1. CRUD bai_viet_blog (SEO friendly). 2. CRUD banner_quang_cao tại các vị trí hiển thị trên Web.

```
create database Simpl4
use Simpl4

CREATE TABLE [vai_tro] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_vai_tro] varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
[ten_vai_tro] nvarchar(100) NOT NULL,
[mo_ta] nvarchar(255),
[trang_thai] int NOT NULL DEFAULT (1)
)
GO

CREATE TABLE [nhan_vien] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_nhan_vien] varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
[ho_ten] nvarchar(150) NOT NULL,
[ten_dang_nhap] varchar(100) UNIQUE NOT NULL,
[mat_khau_hash] varchar(255) NOT NULL,
[so_dien_thoai] varchar(20),
[email] varchar(150),
[ma_vai_tro_id] bigint NOT NULL,
[trang_thai] int NOT NULL DEFAULT (1),
[ngay_tao] datetime2 DEFAULT (GETDATE())
)
GO

CREATE TABLE [khach_hang] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_khach_hang] varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
[ho_ten] nvarchar(150) NOT NULL,
[so_dien_thoai] varchar(20) UNIQUE,
[email] varchar(150) UNIQUE,
[mat_khau_hash] varchar(255),
[anh_dai_dien] varchar(500),
[gioi_tinh] nvarchar(10),
[ngay_sinh] date,
[trang_thai] int NOT NULL DEFAULT (1),
[ngay_tao] datetime2 DEFAULT (GETDATE())
)
GO

CREATE TABLE [dia_chi] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_khach_hang_id] bigint NOT NULL,
[ten_nguoi_nhan] nvarchar(150) NOT NULL,
[so_dien_thoai] varchar(20) NOT NULL,
[tinh_thanh] nvarchar(100) NOT NULL,
[quan_huyen] nvarchar(100) NOT NULL,
[phuong_xa] nvarchar(100) NOT NULL,
[dia_chi_chi_tiet] nvarchar(255) NOT NULL,
[la_mac_dinh] bit DEFAULT (0)
)
GO

CREATE TABLE [danh_muc] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_danh_muc_cha] bigint,
[ten_danh_muc] nvarchar(150) NOT NULL,
[duong_dan_slug] varchar(150) UNIQUE NOT NULL,
[thu_tu_hien_thi] int DEFAULT (0),
[kich_hoat] bit DEFAULT (1)
)
GO

CREATE TABLE [bo_suu_tap] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ten_bo_suu_tap] nvarchar(150) NOT NULL,
[duong_dan_slug] varchar(150) UNIQUE NOT NULL,
[hinh_banner_url] varchar(500),
[kich_hoat] bit DEFAULT (1)
)
GO

CREATE TABLE [mau_sac] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_mau] varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
```

```
[ten_mau] nvarchar(100) NOT NULL
)
GO

CREATE TABLE [kich_thuoc] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_kich_thuoc] varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
[ten_kich_thuoc] nvarchar(50) NOT NULL
)
GO

CREATE TABLE [san_pham] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_danh_muc_id] bigint NOT NULL,
[ma_bo_suu_tap_id] bigint,
[ma_san_pham] varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
[ten_san_pham] nvarchar(255) NOT NULL,
[duong_dan_slug] varchar(255) UNIQUE NOT NULL,
[chat_lieu] nvarchar(150),
[form_dang] nvarchar(100),
[mo_ta_chi_tiet] ntext,
[huong_dan_chon_size] ntext,
[gia_co_ban] decimal(18,2) NOT NULL DEFAULT (0),
[noi_bat] bit DEFAULT (0),
[kich_hoat] bit DEFAULT (1),
[ngay_tao] datetime2 DEFAULT (GETDATE())
)
GO

CREATE TABLE [bien_the_san_pham] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_san_pham_id] bigint NOT NULL,
[ma_mau_sac_id] bigint NOT NULL,
[ma_kich_thuoc_id] bigint NOT NULL,
[ma_sku] varchar(100) UNIQUE NOT NULL,
[ma_vach_barcode] varchar(100) UNIQUE,
[so_luong] int NOT NULL DEFAULT (0),
[gia_ban] decimal(18,2) NOT NULL,
[gia_goc] decimal(18,2) NOT NULL DEFAULT (0),
[kich_hoat] bit DEFAULT (1)
)
GO

CREATE TABLE [hinh_anh] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_san_pham_id] bigint NOT NULL,
[ma_bien_the_id] bigint,
[duong_dan_anh] varchar(500) NOT NULL,
[la_anh_dai_dien] bit DEFAULT (0),
[thu_tu] int DEFAULT (0)
)
GO

CREATE TABLE [goi_combo] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_combo] varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
[ten_combo] nvarchar(255) NOT NULL,
[duong_dan_slug] varchar(255) UNIQUE NOT NULL,
[gia_combo] decimal(18,2) NOT NULL,
[so_mon_quy_dinh] int NOT NULL DEFAULT (2),
[mo_ta] ntext,
[kich_hoat] bit DEFAULT (1)
)
GO

CREATE TABLE [san_pham_trong_combo] (
[ma_combo_id] bigint NOT NULL,
[ma_san_pham_id] bigint NOT NULL,
PRIMARY KEY ([ma_combo_id], [ma_san_pham_id])
)
GO

CREATE TABLE [gio_hang] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_khach_hang_id] bigint UNIQUE,
[ngay_cap_nhat] datetime2 DEFAULT (GETDATE())
)
GO

CREATE TABLE [chi_tiet_gio_hang] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_gio_hang_id] bigint NOT NULL,
[ma_bien_the_id] bigint NOT NULL,
[ma_combo_id] bigint,
[nhom_combo_token] varchar(50),
[so_luong] int NOT NULL DEFAULT (1),
[ngay_them] datetime2 DEFAULT (GETDATE())
)
GO

CREATE TABLE [san_pham_yeu_thich] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_khach_hang_id] bigint NOT NULL,
[ma_san_pham_id] bigint NOT NULL,
[ngay_them] datetime2 DEFAULT (GETDATE())
)
GO

CREATE TABLE [ma_giam_gia] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_code] varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
[ten_voucher] nvarchar(150) NOT NULL,
[loai_giam_gia] varchar(20) NOT NULL,
[gia_tri_giam] decimal(18,2) NOT NULL,
[giam_toi_da] decimal(18,2),
[gia_tri_don_toi_thieu] decimal(18,2) NOT NULL DEFAULT (0),
[tong_so_luong] int,
[so_luong_da_dung] int NOT NULL DEFAULT (0),
[gioi_han_moi_user] int NOT NULL DEFAULT (1),
```

```
[ngay_bat_dau] datetime2 NOT NULL,
[ngay_ket_thuc] datetime2 NOT NULL,
[kich_hoat] bit DEFAULT (1)
)
GO

CREATE TABLE [voucher_so_huu] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_khach_hang_id] bigint NOT NULL,
[ma_giam_gia_id] bigint NOT NULL,
[da_su_dung] bit DEFAULT (0),
[ngay_nhan] datetime2 DEFAULT (GETDATE()),
[ngay_su_dung] datetime2
)
GO

CREATE TABLE [trang_thai_don_hang] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_trang_thai] varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
[ten_trang_thai] nvarchar(100) NOT NULL,
[ma_mau_hex] varchar(10)
)
GO

CREATE TABLE [don_hang] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_don_hang] varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
[ma_khach_hang_id] bigint,
[ma_trang_thai_id] bigint NOT NULL,
[ma_giam_gia_id] bigint,
[ma_van_don] varchar(50),
[tong_tien_hang] decimal(18,2) NOT NULL DEFAULT (0),
[tien_giam_gia] decimal(18,2) DEFAULT (0),
[tien_coolcash_dung] decimal(18,2) DEFAULT (0),
[phi_van_chuyen] decimal(18,2) DEFAULT (0),
[tong_thanh_toan] decimal(18,2) NOT NULL DEFAULT (0),
[ten_nguoi_nhan] nvarchar(150) NOT NULL,
[so_dien_thoai_nhan] varchar(20) NOT NULL,
[dia_chi_giao_hang] nvarchar(500) NOT NULL,
[ghi_chu] nvarchar(500),
[ngay_tao] datetime2 DEFAULT (GETDATE())
)
GO

CREATE TABLE [chi_tiet_don_hang] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_don_hang_id] bigint NOT NULL,
[ma_bien_the_id] bigint NOT NULL,
[ma_combo_id] bigint,
[nhom_combo_token] varchar(50),
[ten_san_pham] nvarchar(255) NOT NULL,
[ma_sku] varchar(100) NOT NULL,
[don_gia] decimal(18,2) NOT NULL,
[so_luong] int NOT NULL,
[thanh_tien] decimal(18,2) NOT NULL
)
GO

CREATE TABLE [lich_su_trang_thai_don_hang] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_don_hang_id] bigint NOT NULL,
[ma_trang_thai_moi_id] bigint NOT NULL,
[nguoi_thuc_hien_id] bigint,
[ghi_chu] nvarchar(500),
[ngay_chuyen] datetime2 DEFAULT (GETDATE())
)
GO

CREATE TABLE [phuong_thuc_thanh_toan] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_phuong_thuc] varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
[ten_phuong_thuc] nvarchar(100) NOT NULL,
[la_truc_tuyen] bit DEFAULT (0),
[kich_hoat] bit DEFAULT (1)
)
GO

CREATE TABLE [giao_dich_thanh_toan] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_don_hang_id] bigint NOT NULL,
[ma_phuong_thuc_id] bigint NOT NULL,
[ma_giao_dich_noi_bo] varchar(100) UNIQUE NOT NULL,
[ma_giao_dich_cong] varchar(100),
[so_tien] decimal(18,2) NOT NULL,
[trang_thai] varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'CHO_XU_LY',
[du_lieu_phan_hoi] ntext,
[ngay_tao] datetime2 DEFAULT (GETDATE())
)
GO

CREATE TABLE [yeu_cau_doi_tra] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_yeu_cau_rma] varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
[ma_don_hang_id] bigint NOT NULL,
[ma_khach_hang_id] bigint NOT NULL,
[loai_doi_tra] varchar(50) NOT NULL,
[ly_do] nvarchar(255) NOT NULL,
[so_tien_hoan] decimal(18,2) DEFAULT (0),
[thong_tin_ngan_hang] nvarchar(255),
[trang_thai] varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'CHO_DUYET',
[nguoi_duyet_id] bigint,
[ngay_tao] datetime2 DEFAULT (GETDATE())
)
GO

CREATE TABLE [chi_tiet_san_pham_doi_tra] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_yeu_cau_doi_tra_id] bigint NOT NULL,
[ma_chi_tiet_don_hang_id] bigint NOT NULL,
```

```
[so_luong_tra] int NOT NULL DEFAULT (1),
[ma_bien_the_moi_id] bigint,
[tinh_trang_san_pham] nvarchar(255)
)
GO

CREATE TABLE [flash_sale] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[tieu_de] nvarchar(150) NOT NULL,
[thoi_gian_bat_dau] datetime2 NOT NULL,
[thoi_gian_ket_thuc] datetime2 NOT NULL,
[kich_hoat] bit DEFAULT (1)
)
GO

CREATE TABLE [chi_tiet_flash_sale] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_flash_sale_id] bigint NOT NULL,
[ma_bien_the_id] bigint NOT NULL,
[gia_flash_sale] decimal(18,2) NOT NULL,
[so_luong_mo_ban] int NOT NULL,
[so_luong_da_ban] int NOT NULL DEFAULT (0)
)
GO

CREATE TABLE [hang_thanh_vien] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ten_hang] nvarchar(50) UNIQUE NOT NULL,
[chi_tieu_nam_toi_thieu] decimal(18,2) NOT NULL,
[phan_tram_hoan_tien] decimal(5,2) NOT NULL
)
GO

CREATE TABLE [ho_so_hoi_vien] (
[ma_khach_hang_id] bigint PRIMARY KEY,
[ma_hang_hien_tai_id] bigint NOT NULL,
[so_du_coolcash] decimal(18,2) NOT NULL DEFAULT (0),
[tong_chi_tieu_nam] decimal(18,2) NOT NULL DEFAULT (0)
)
GO

CREATE TABLE [bien_dong_diem] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_khach_hang_id] bigint NOT NULL,
[ma_don_hang_id] bigint,
[loai_bien_dong] varchar(20) NOT NULL,
[so_diem] decimal(18,2) NOT NULL,
[noi_dung] nvarchar(255) NOT NULL,
[ngay_tao] datetime2 DEFAULT (GETDATE())
)
GO

CREATE TABLE [danh_gia_san_pham] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_san_pham_id] bigint NOT NULL,
[ma_khach_hang_id] bigint NOT NULL,
[ma_chi_tiet_don_hang_id] bigint,
[so_sao] int NOT NULL,
[noi_dung] ntext,
[danh_sach_anh_json] ntext,
[ngay_tao] datetime2 DEFAULT (GETDATE())
)
GO

CREATE TABLE [bai_viet_blog] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[ma_tac_gia_id] bigint NOT NULL,
[chuyen_muc] nvarchar(100) NOT NULL,
[tieu_de] nvarchar(255) NOT NULL,
[duong_dan_slug] varchar(255) UNIQUE NOT NULL,
[mo_ta_ngan] nvarchar(500),
[noi_dung_html] ntext NOT NULL,
[anh_dai_dien_url] varchar(500),
[ngay_xuat_ban] datetime2 DEFAULT (GETDATE())
)
GO

CREATE TABLE [banner_quang_cao] (
[id] bigint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
[tieu_de] nvarchar(150) NOT NULL,
[hinh_anh_url] varchar(500) NOT NULL,
[duong_dan_dich] varchar(500),
[vi_tri_hien_thi] varchar(50) NOT NULL,
[kich_hoat] bit DEFAULT (1)
)
GO

CREATE UNIQUE INDEX [san_pham_yeu_thich_index_0] ON [san_pham_yeu_thich] ("ma_khach_hang_id", "ma_san_pham_id")
GO

CREATE UNIQUE INDEX [voucher_so_huu_index_1] ON [voucher_so_huu] ("ma_khach_hang_id", "ma_giam_gia_id")
GO

CREATE UNIQUE INDEX [chi_tiet_flash_sale_index_2] ON [chi_tiet_flash_sale] ("ma_flash_sale_id", "ma_bien_the_id")
GO

CREATE UNIQUE INDEX [danh_gia_san_pham_index_3] ON [danh_gia_san_pham] ("ma_chi_tiet_don_hang_id")
GO
```