

BẢNG FMEA: QUY TRÌNH MỞ PORT TRUY CẬP TƯỜNG LỬA (Mục tiêu: ≤ 2 ngày)

Mục tiêu: Thời gian hoàn thành việc mở port 2 ngày kể từ khi nhận yêu cầu đã có phê duyệt.

stt	Các bước thực hiện quy trình	Rủi ro tiềm ẩn	Nguyên nhân của rủi ro	Khả năng xảy ra (Occ)	Hậu quả có thể gây ra	Mức độ ảnh hưởng (Sev)	Số RPN ¹ = (5)x(7)	Biện pháp kiểm soát (BPKS) hiện hữu	Đánh giá lại rủi ro & cơ hội			Hành động đề nghị	
									Khả năng xảy ra (Occ ²)	Mức độ ảnh hưởng (Sev ²)	Số RPN ² =(10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Bước 1: Gửi yêu cầu	Phiếu yêu cầu mở port không hoàn chỉnh	Chưa có xác nhận của lãnh đạo, form điền thiếu thông tin IP, port, v.v.	2	Yêu cầu mở port của nhân viên không đủ căn cứ để xử lý → phải gửi lại, dễ trễ so với hạn 2 ngày	3	6	Form chuẩn + Hướng dẫn (chỉ rõ “cần chữ ký, IP, port, lý do...”) - Người phê duyệt kiểm tra	1	2	2	Có	Không
2	Bước 2: Tiếp nhận phiếu yêu cầu	Phiếu yêu cầu bị thất lạc hoặc không được tiếp nhận	Phiếu (Email, S-Office, tin nhắn) đang bảo trì, hoặc sai địa chỉ và không có	2	Bộ phận mạng không nhận được yêu cầu → không xử lý kịp 2 ngày, công việc bị gián đoạn	3	6	Lưu trữ phiếu yêu cầu trên ticket system - Quy định “trực” (bảo mật/hạ tầng) 8h-17h, có người thay thế khi vắng	1	2	2	Có	Không
3	Bước 3: Kiểm tra phiếu yêu cầu	Thiếu sót khi kiểm tra đầy đủ của phiếu xác nhận	Nhân viên làm việc bất cẩn, thiếu trách nhiệm hoặc bỏ sót bước “check” tính hợp lệ	2	Thông tin không hợp lệ → phải xin bổ sung, mất thời gian hỏi thêm, có nguy cơ vượt 2 ngày	3	6	Quy định “Check list” phiếu yêu cầu: (Chữ ký, IP, port, ngày...) - Phạt/ nhắc nhở với trường hợp sai sót nhiều lần	1	2	2	Có	Không
4	Bước 4: Kiểm soát (trước khi mở port)	Thiếu sót trong kiểm tra an ninh của phiếu xác nhận	Trưởng phòng Bảo mật làm việc thiếu cẩn thận, chưa so sánh policy, firewall rule, v.v.	2	Mở port mà policy an ninh không hợp lệ → phải hủy/bổ sung, thêm thao tác, có nguy cơ trễ hạn 2 ngày	3	6	Tổ chức rà soát an ninh: “Port & Policy Compatibility” - Yêu cầu chữ ký Bảo mật trước khi chuyển bước mở port	1	2	2	Có	Không

5	Bước 5: Thực hiện mở Port	Không mở được port / cấu hình sai	Trùng với port khác, cấu hình tường lửa (firewall) rắc rối	2	Port không được mở, công việc bị gián đoạn > 2 ngày	4	8	Có “database” quản lý danh sách port đã sử dụng - Script check trùng port; Ghi log thay đổi firewall	1	3	3	Có	Không
6	Bước 6: Thông báo hoàn thành mở port	Không thông báo hoàn thành mở port kịp thời	Hệ thống email/tin nhắn hỏng; hoặc nhân viên quên thông báo	2	Nhân viên không biết port đã mở → không sử dụng, lỡ mất thời gian → trễ > 2 ngày	3	6	Ticket system auto-send email (“Port opened successfully”) - Kênh liên lạc dự phòng (SMS, v.v.)	1	2	2	Có	Không
7	Bước 7: Kiểm tra kết quả thực hiện (hậu kiểm)	Port được mở không đúng với phiếu yêu cầu	Do bộ phận quản trị mạng và thiết bị tường lửa cấu hình nhầm port hoặc IP	2	Port chưa mở đúng → NV vẫn không làm được việc, phải sửa lại, có thể vượt 2 ngày	4	8	Soát lại “port & IP” với phiếu yêu cầu - Dùng tool test connectivity (ping, telnet, v.v.)	1	3	3	Có	Không
8	Bước 8: Lưu hồ sơ (kết thúc)	Không tuân thủ hướng dẫn: Thiếu chữ ký, thiếu file log...	Nhiều biểu mẫu, cần xác nhận từ nhiều nơi (IT, Bảo mật, Lãnh đạo...)	1	Nếu bị audit đột xuất, không có bằng chứng, phải rà soát lại → dễ hao phí thời gian (mở / đóng port)	2	2	Xác nhận phiếu qua hệ thống (chữ ký điện tử, S-Office) - Có check-list file log “trước-sau”	1	1	1	Có	Không