

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) / Failure Mode, Effects & Criticality Analysis(FMECA)

Mục tiêu: “Thời gian hoàn thành việc mở port không quá 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu (đã có phê duyệt).”

stt	Các bước thực hiện quy trình	Rủi ro tiềm ẩn	Nguyên nhân của rủi ro	Khả năng xảy ra (Occ)	Hậu quả có thể gây ra	Mức độ ảnh hưởng (Sev)	Số $RPN^1 = (5) \times (7)$	Biện pháp kiểm soát (BPKS) hiện hữu	Đánh giá lại rủi ro & cơ hội			Hành động đề nghị		Người làm
									Khả năng xảy ra (Occ ²)	Mức độ ảnh hưởng (Sev ²)	Số $RPN^2 = (10) \times (11)$	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Bước 1: Gởi yêu cầu mở port mạng	Yêu cầu mở port không được gửi	Hệ thống Email, S-Office, điện thoại đang bảo trì hoặc hỏng	2	Không gửi yêu cầu → không mở port kịp, nhân viên không làm việc được, dễ vượt quá 24 giờ	3	6	Dự phòng kênh liên lạc (Zalo, Teams, WhatsApp...) - Thông báo “downtime” và hướng dẫn kênh thay thế khi Email/S-Office lỗi	1	2	2	Có	Không	Phòng Hạ tầng (Người gửi yêu cầu)
2	Bước 2: Tiếp nhận yêu cầu	Yêu cầu mở port không được tiếp nhận	Email, S-Office hỏng; Nhân viên phòng Bảo mật vắng mặt không có người thay	2	Phiếu yêu cầu không được ghi nhận và xử lý → dễ trễ hơn 24 giờ	3	6	Có lịch trực luân phiên trong phòng Bảo mật - Dùng ticket system (tự động ghi nhận)	1	2	2	Có	Không	Phòng Bảo mật (Người nhận yêu cầu)
3	Bước 3: Kiểm tra yêu cầu	Sai sót khi kiểm tra thiết bị hoặc tính hợp lệ của yêu cầu	Nhân viên bất cẩn; hồ sơ chưa đủ thông tin (port, IP, lý do...)	2	Dẫn đến mở port không đúng hoặc bị chậm (phải hỏi lại, mất thời gian), nguy cơ vượt 24 giờ	4	8	Check-list bắt buộc: Thông tin port, IP, người phê duyệt... - Trình duyệt/Confluence nêu rõ yêu cầu “Chuẩn mực”	1	3	3	Có	Không	Phòng Bảo mật (NV kiểm tra)
4	Bước 4: Mở port mạng truy cập	Port không mở được hoặc mở sai port	Xung đột với port khác, cấu hình tường lửa (firewall) phức tạp	2	Mất thêm thời gian dò lỗi / khắc phục, khiến tổng thời gian có thể quá 24 giờ	4	8	Bước kiểm tra xung đột port trong firewall & config database - Script auto-check port trống	1	3	3	Có	Không	Phòng Bảo mật (NV kỹ thuật)

5	Bước 5: Kiểm tra kết quả thực hiện	Port đã mở nhưng ping vẫn không thông giữa các máy	Lỗi cấu hình ở máy client/server hoặc policy chặn ngầm ở router khác	2	Dẫn đến “user” vẫn không truy cập được, phải tiếp tục xử lý, có thể trễ > 24 giờ	3	6	Tài liệu hướng dẫn cấu hình kết nối mạng LAN/WAN - Kiểm tra log router, switch (kiểm soát policy)	1	2	2	Có	Không	Phòng Bảo mật + Hạ tầng
6	Bước 6: Lưu hồ sơ	Hồ sơ không đầy đủ: thiếu Phiếu yêu cầu / chữ ký	Nhân viên bắt cần làm mất 1 số tài liệu; lấy chữ ký thiếu...	2	Chưa có bảng chứng mở port, gây khó khăn khi audit hoặc khôi phục cài đặt, có thể phải tốn thêm thời gian truy lại	2	4	Quy định “hồ sơ chuẩn” (chữ ký, form) - Kiểm soát check-list trước lưu trữ	1	1	1	Có	Không	Phòng Bảo mật (NV lưu trữ)

Quy trình mở port truy cập vào mạng công ty



