

Câu hỏi liên quan

Em không hiểu sao Context bị null, giờ phải làm sao ạ??? (https://techtalk.vn/qa/em-khong-hieu-sao-context-bi-null-gio-phai-lam-sao-a)

Em đang muốn tạo 1 cái list nhạc và có thể chạy lần lượt theo thứ tự từng bài thì phải làm sao ạ??? (https://techtalk.vn/qa/em-dang-muon-tao-1-cai-list-nhac-va-co-the-chay-lan-luot-theo-thu-tu-tung-bai-thi-phai-lam-sao-a)

Em muốn làm node app nó liên tục fetch stock price từ 1 API nào đó thì phải làm như thế nào ạ??? (https://techtalk.vn/qa/em-muon-lam-node-app-no-lien-tuc-fetch-stock-price-tu-1-api-nao-do-thi-phai-lam-nhu-the-nao-a)

Làm sao để login google có sử dụng thử 2 gói này ạ??? (https://techtalk.vn/qa/lam-sao-de-login-google-co-su-dung-thu-2-goi-nay-a)

Mình đã giới hạn dòng chữ như bên chrome nhưng sang tới firefox thì nó bị như vậy, có ai biết vì sao bị lỗi này và cách fix ko a??? (https://techtalk.vn/qa/minh-da-gioi-han-dong-chu-nhu-ben-chrome-nhung-sang-toi-firefox-thi-no-bi-nhu-vay-co-ai-biet-vi-sao-bi-loi-nay-va-cach-fix-ko-a)

5 Answer(s)

Thành Minh (https://techtalk.vn/qa/user/thanh_minhMfz) 2018-01-18

Nhìn chung bạn phải tìm hiểu về Reactive Programming đã.

Ví dụ đơn giản thế này, bạn có 3 biến a = 0, b = 1 và c = 2.

Đầu tiên ban gán $a = b + c (1 + 2) \Rightarrow a = 3$

Sau đó bạn thay đổi giá trị của b = 2

Thường thì giá trị của a vẫn = 2, nhưng trong Reactive Programming, giá trị của a sẽ tự động chuyển thành 2 (b) + 2 (c) = 4 mà không cần phải chạy lại câu lệnh a = b + c một lần nữa.

Đó chắc là ví dụ đơn giản nhất về Reactive Programming rồi

(https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f11/1/16/1f427.png)

0 🖒 Trả lời 🗩

An Cao (https://techtalk.vn/qa/user/an_caoUkh) 2018-01-18

https://gist.github.com/staltz/868e7e9bc2a7b8c1f754 (https://l.facebook.com/l.php? u=https%3A%2F%2Fgist.github.com%2Fstaltz%2F868e7e9bc2a7b8c1f754&h=ATNICMP8UgIKh4_c77Hqe_yjgFXCGUWwFQu5mk_DMKQ7CgSz0s0M-tQmSk0ql_jVJvYit20RQ0KFp5kSLNdz02yt03rZyPQobDHfq0f4iI7Q4DrB4-oieZ6mjafE73FhmbLcoi thử guide này xem, theo mình là dễ hiểu nhất rồi đó.

0 🖒 Trả lời ●

Đoàn Toàn (https://techtalk.vn/qa/user/doan_toanGDu) 2018-01-18 qua vue thì dùng vuex chứ rxjs nghe nó có mùi angular thế nhỉ

> 2 🖒 Trả lời 🗩 Wcv) 2018-01-18



Nguyễn Tiến Thành (https://techtalk.vn/qa/user/nguyen_tien_thanhWcv) 2018-01-18

bạn tinh thế mình không biết vuex tương tự với rxjs

0 🖒

Truong Nguyen (https://techtalk.vn/qa/user/truong_nguyenxiw) 2018-01-18

Thì cậu nay moi hoi ben grop angular xong, boss Tiep Phan gui link docunent, xem chưa thấm

0 🖒

Truong Nguyen (https://techtalk.vn/qa/user/truong_nguyenxiw) 2018-01-18

Nói nôm na vậy nhe. Bác co 2 component A vs B. Bạn muon khi A thay đổi cai gi đó, và B sẽ nhận dc sự thay đổi đó và xử lý chung. Dùng kèm vs thang subcribe

1 🖒 Trả lời 🗩

Truong Nguyen (https://techtalk.vn/qa/user/truong_nguyenxiw) 2018-01-18

Co nguyen document tieng viet cua boss Tiep Phan, đọc vao chưa thấm à @@. Bác fai code prj, vừa code observable, vừa run thì moi thấm dc

2 🖒 Trả lời 🗩