TRANG CHỦ

B.NET C# DEVEXPRE

DATABAS

ASE EBOOK PHẦN MỀM

MÈM THIẾT KẾ WEB

B ANDROID

HỔI ĐÁP





Thêm xóa sửa sqls

BÀI VIẾT MỚI

[SOFTWARE] Phần mềm lấy tin mua bán rao vặt chơ tốt 2019 • [C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng rung chuyển form (Attention or buzz effect winform) • [C#] Checksum File tron

[SQLSERVER] Hướng dẫn viết procedure tìm chuỗi trong tất cả các cột của table



🖶 In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục chia sẽ cho các bạn một procedure tìm kiếm chuỗi trong tất cả các cột của một table trong sqlserver.

[SQLSERVER] Searching and finding a string value in all columns in table

Ví du: Các ban có một bảng table tbl_sinhvien(masy, tensy, diachi, ngaysinh, noisinh, tuoi).

Bây giờ, nếu các bạn muốn tìm chuỗi "lap trinh" trong bảng tbl_sinhvien.

Các ban sẽ thực hiện câu lệnh sql sau:

1 | SELECT * FROM tbl sinhvien WHERE masv like '%lap trinh%' or tensv like '%lap trinh%' or diachi like

Cách 1: Sử dụng Cursor

aster

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Mạng xã hội facebook

Hay thì share:)



[DATABASE] Hướng dẫn cách viết Dynamic Sql trong Sqlserver

O 13:20:47, 04/04/2019



[C#] Hướng dẫn SELECT * FROM EXCUTE Store Procedure sql

O 15:01:52, 26/03/2019



[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng cURL Rest Api json trong sql server

O 09:56:14, 20/03/2019



[DATABASE] Quản lý số lượng kết nối từ Client đến Sqlserver

O 08:05:43, 16/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LÊNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NỀN BIẾT (PHẦN 5)

O 07:57:13, 13/03/2019

ANDROID

THIẾT KẾ WEB

HỔI ĐÁP

PHẦN MỀM

EBOOK

DATABASE

TRANG CHÚ

NT @sqlCommand

VB.NET

DEVEXPRESS

```
RE @sqlCommand VARCHAR(8000)
RE @where VARCHAR(8000)
₹E @columnName sysname
RE @cursor VARCHAR(8000)
TRY
 @sqlCommand = 'SELECT * FROM [' + @schema + '].[' + @table + '] WHERE'
 @where = "
 @cursor = 'DECLARE col_cursor CURSOR FOR SELECT COLUMN_NAME
' + DB NAME() + '.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
!E TABLE_SCHEMA = " + @schema + "
ABLE_NAME = " + @table + "
)ATA_TYPE IN ("char","nchar","ntext","nvarchar","text","varchar")'
C (@cursor)
N col_cursor
CH NEXT FROM col cursor INTO @columnName
LE @@FETCH_STATUS = 0
IN
 IF @where <> "
     SET @where = @where + 'OR'
 SET @where = @where + '[' + @columnName + '] LIKE "' + @stringToFind + ""
 FETCH NEXT FROM col cursor INTO @columnName
SE col cursor
LLOCATE col cursor
 @sglCommand = @sglCommand + @where
```

© 08:27:21, 12/03/2019



Hướng dẫn backup database sglserver từ remote server hosting về máy local

O 08:29:43. 11/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRONG NÊN SQL Server BIÊT (PHÂN 3)

O 09:17:28, 06/03/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRONG NÊN BIÊT (PHÂN 2)

O 13:08:29, 11/01/2019



[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRONG NÊN SQL Server BIÊT (PHÂN 1)

O 14:44:37, 10/01/2019

Đọc tiếp



```
DATABASE EBOOK PHẦN MỀM THIẾT KẾ WEB ANDROID HỎI ĐÁP
 TRANG CHỦ
           VB.NET C# DEVEXPRESS
CATCH
NT 'There was an error. Check to make sure object exists.'
NT error message()
:URSOR_STATUS('variable', 'col_cursor') <> -3
IN
 CLOSE col cursor
 DEALLOCATE col_cursor
ιTCH
Cách 2: không sử dụng cursor
        USE master
   1
       G0
   3
       CREATE PROCEDURE dbo.sp_FindStringInTable @stringToFind VARCHAR(100), @schema sysname, @ta
   4
   5
       AS
   6
   7
       BEGIN TRY
          DECLARE @sqlCommand varchar(max) = 'SELECT * FROM [' + @schema + '].[' + @table + '] WHERE '
   8
   9
          SELECT @sqlCommand = @sqlCommand + '[' + COLUMN_NAME + '] LIKE " + @stringToFind + " OR '
  10
          FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
  11
  12
          WHERE TABLE_SCHEMA = @schema
  13
          AND TABLE NAME = @table
          AND DATA TYPE IN ('char','nchar','ntext','nvarchar','text','varchar')
  14
  15
          SET @sqlCommand = left(@sqlCommand,len(@sqlCommand)-3)
  16
          EXEC (@sqlCommand)
  17
          PRINT @sqlCommand
  18
  19
       END TRY
  20
  21
       BEGIN CATCH
```



HỔI ĐÁP TRANG CHỦ PHẦN MỀM THIẾT KẾ WEB ANDROID DEVEXPRESS **EBOOK** DATABASE

END CATCH

- * Bây giờ, mình sẽ thực hiện câu lệnh ví dụ như sau:
 - **USE** AdventureWorks
 - 2 G0
 - EXEC sp_FindStringInTable '%land%', 'Person', 'Address'

==> Kết quả trả về

	AddressID	AddressLine1	Addr	City	StateProvinceID	PostalCode	rowguid	ModifiedDate
1	22	636 Vine Hill Way	NULL	Portland	58	97205	7F641525-27	2001-06-24
2	30	9707 Coldwater Drive	NULL	Or <mark>land</mark> o	15	32804	7431591F-36	2001-08-01
3	83	5379 Treasure Is <mark>land</mark> Way	#14	Duvall	79	98019	F229A37B-C	1999-03-08
4	96	5375 Clear <mark>land</mark> Circle	NULL	Seattle	79	98104	EF57EA2B-1	1999-02-05
5	152	2466 Clear <mark>land</mark> Circle	NULL	Edmonds	79	98020	1494AD94-C	2000-01-23
6	322	1 Mt. Dell Drive	NULL	Portland	58	97205	50F4B496-06	2002-01-24
7	247	07 Dhasasat Cirola	MILIT	Oblibed	۵	04011	EEUUUOEO OO	2002 02 25

HAVE FUN:)

♦ Tags: Store Procedure String

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đăng bởi: **Thảo meo** - Lượt xem: 2931 16:12:40, 02/10/2017 _{DATABASE}

🖶 In bài viết

Mạng xã hội facebook Hay thì share :)

THẢO LUẬN BÀI VIẾT



TRANG CHỦ VB.NET C# DEVEXPRESS DATABASE EBOOK PHẦN MỀM THIẾT KẾ WEB ANDROID HỎI ĐÁP

© 2015 - Copyright. **All rights reserved.**

Địa chỉ: KP8, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.





LIËN KËT BẠN BÈ

- Tin nhà đất chính chủ
- Học lập trình miễn phí
- Học lập trình Online
- Nam Ngô
- o7planning Java
- Tuổi trẻ IT

